BlueSpice pro

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ein Blog? 2
2 Merkmale und Funktionen 2
3 Das Blog auf einer Seite einbinden 3
4 Blog Parameter 3
5 Beispiele für die Ausgabeformate .....
6 Weiterführende Links .....

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial,* dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.

Was ist ein Blog?

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhafte Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.



Navigationslink

Merkmale und Funktionen

- Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
  - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
  - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: Das Blog auf einer Seite einbinden)
  - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogeinträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
  - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die Beobachtungsliste gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogeinträgen zu erlauben. Siehe: BlueSpiceSocial Berechtigungen.

Das Blog auf einer Seite einbinden

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite einfügt.

So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.


```
<bs:timeline>
 {
     "showentitylistmenu": true,
     "preloadtitles": {
         "blog": "Vorlage:Blog"
     },
     "preloadedentities": [{
         "type": "blog"
     }],
     "headlinemessagekey": "Community-Blog",
      "showheadline": true,
     "usemorescroll": false,
     "morelink": "Special:Blog",
     "limit": 5,
     "sort": [ {
         "property": "timestampcreated",
         "direction": "DESC"
     }],
     "lockedfilternames": [
         "type"
     ],
     "filter": [ {
         "type": "list",
         "property": "type",
         "value": [ "blog" ],
         "comparison": "ct"
     }]
 }
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.


Blog Parameter


Ausgabeformat


Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.



Eingebundenes Blog

Element	Parameters	Parameter and element descri
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogeintrags anzeigen
	availablesorterfields	Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar si nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren: `"availablesorterfields":["timestampcreated","owneri`  Liste typischer Sortierfelder
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
		Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

Element	Parameters	Parameter and element descri
2 - Blogmenü	availablefilterfields	Beispiel: Benutzer können nach *Erstellungsdatum* oder *Verkn* `"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]` 
	lockedfilternames	Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ei *Seiten* nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut: `"lockedfilternames": ["tags"]` 
	persistsettings	Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellunge Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. `"per` myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&filter=[{"type":"list","`
3 - Neuer Blogeintrag	preloadentities	Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogeintrags. Wenn es Textfeld nicht nagezeigt. Anzeige des Textfelds mit: `"preloadedentities": [{"type":"blog"}]`
4 - Existierender Blogeintrag	outputtypes	Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden *Default, Page.* (siehe Beispiele) Jeder Blogeintrag ist eine *social entity*.
	limit	Definiert, wie viele *social entities* initial dargestellt werden.

Element	Parameters	Parameter and element descri
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Komm Ausgabeformaten außer *List* angezeigt.
4b - Titelleiste	-	Im Ausgabeformat *List* wir der Benutzername in der Titelleiste nicht
4c - Inhalt des Blogeintrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat *Defa* Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link *Mehr* ausgeklappt.
4d - Social Tags	-	Blogeinträge enthalten immer die Social Tags *Kommentar, Empfehle /Nicht mehr beobachten*.
4e - Benutzermenu	-	Benutzer können Ihre eigenen Blogeinträge jederzeit bearbeiten ode bei den eigenen Beiträgen sichtbar: 
5 - Neuer Kommentar	-	Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag *Empfehlen*. Jeder Kommentar ist eine *social entity*.
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche *Mehr*. Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite
	useendlessscroll	Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans End
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche *Mehr* an, welche beim Anklicken mehr Blogein *useendlessscroll* auf *false* eingestellt ist.

Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

Syntax

```
[{
"property": "timestamptouched",
"direction": "DESC"
}]
```

Attribute

Ein Blogeintrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestamptouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

Richtung

Blogeinträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogeinträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
         "type": "list",
         "property": "type",
         "value": [ "blog" ],
         "comparison": "ct"
     }]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
         "type": "list",
         "property": "type",
         "value": ["blog","topic","profile"],
         "comparison": "ct"
     }]
```


Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabetyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
        "blog": "Default"
    }
```

Default


Der Ausgabetyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogeintrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.



Ausgabe "Default"

Short


Der Ausgabetyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogeintrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogeintrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogeintrag geladen.



Ausgabe "Short"

Page


Der Ausgabetyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgekappt an.



Ausgabe "Page"

List

Der Ausgabetyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.



Ausgabe "List"

Weiterführende Links

- Micro-Blog
- Diskussionen und Anhänge
- Diskussionsbeiträge
- Kommentare
- Benutzerprofil
- Verknüpfte Artikel
- Referenz:BlueSpiceSocial