

Bearbeiten von Benutzerhandbuch



Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

- Seiteninformationen
- Kategorienprüfung
- Lesebestätigung
- Seitensignatur
- Beobachtungsliste
- Seitenbewertung
- Globale Suche
- Globale Suche
- Suchfeld im Inhalt
- Wiki-Pflege
- Spezialseiten
- Weiterleitungen
- WikiExplorer
- Überblick
- Überblick
- Blog
- Microblog
- Appendix A: Erweiterungen
- Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Was ist ein Wiki?	7
1.2	Login	8
2	Mit Seiten arbeiten	12
2.1	Erstellen	12
2.2	Bearbeiten	15
2.2.1	Links	19
2.2.2	Bilder	22
2.2.3	Dateien	25
2.2.4	Tabellen	27
2.2.5	Content Droplets	30
2.2.6	Videos	36
2.2.7	Diagramme	39
2.2.8	Reiter (Tabs)	42
2.2.9	Anhänge	45
2.2.10	Versionsgeschichte	47
2.3	Umbenennen/verschieben	50
2.4	Löschen	53
2.5	PDF Export	54
3	Meine Aufgaben	57
3.1	Aufgaben erstellen	58
4	Personalisierung	68
4.1	Einstellungen	68
4.2	Datenschutzzentrale	75
4.3	Persönliche Navigation	78
5	Konzepte	80
5.1	Seite	80
5.2	Namensraum	81
5.3	Wikitext	84
5.4	Magisches Wort	154
6	Inhaltsorganisation	89
6.1	Kategorie	90
6.2	Unterseite	93
6.3	Seitenlisten	94
6.4	Vorlagen nutzen	97
7	Bücher erstellen	99
8	Qualität sichern	103
8.1	Freigabe	106
8.2	Workflow	110
8.3	Aktualität	115
8.4	Erinnerung	116
8.5	Zuweisung	117
8.6	Seiteninformationen	118
8.7	Kategorienprüfung	119
8.8	Lesebestätigung	120
8.9	Seitensignatur	121

8.10 Beobachtungsliste	122
8.11 Seitenbewertung	123
9 Suche	129
9.1 Globale Suche	129
9.2 Suchfeld im Inhalt	133
10 Wiki-Pflege	135
10.1 Spezialseiten	136
10.2 Weiterleitungen	138
10.3 WikiExplorer	139
11 Social Wiki	143
11.1 Überblick	143
11.2 Blog	146
11.3 Microblog	152
12 Appendix A: Erweiterungen	153
13 Appendix B: Tags	154

1 Einführung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE: Einführung}} [[Datei:Handbuch:collaboration.png|alternativtext=Kollaboration Collage|rechts|450x450px]] ==Mehr als nur ein Wiki== Ein BlueSpice Wiki basiert auf MediaWiki, der Software, die auch der Enzyklopädie Wikipedia zugrunde liegt. Genau wie Wikipedia ermöglicht es BlueSpice, Wissen schnell und effizient zu teilen und zu bearbeiten. Zusätzlich zu den typischen und robusten Funktionen für die Zusammenarbeit in MediaWiki enthält BlueSpice wichtige Werkzeuge für das Qualitätsmanagement und die Wartung, mit denen Unternehmen und Organisationen aller Art das Wiki für eine Vielzahl wichtiger Geschäftsfunktionen verwenden können. Als flexible Wissensbasis und Dokumentationsplattform kann das Wiki Ihre Bemühungen, Informationen gemeinsam zu pflegen, entscheidend unterstützen. ==Inhalte dieses Handbuchs== Die MediaWiki-Community verfasst und pflegt umfangreiche Supportdokumentation zu allen Themen rund um MediaWiki. Viele der Fragen, die Sie zum Umgang mit Ihrem Wiki haben, werden direkt auf [https://www.mediawiki.org mediawiki.org] beantwortet. Das vorliegende Benutzerhandbuch konzentriert sich weitgehend auf diejenigen Funktionen, die Teil der BlueSpice Distribution der MediaWiki-Software sind. Zusätzlich erklären wir wichtige Konzepte, die Sie für Entscheidungen zum Organisieren und Verwalten Ihrer Inhalte benötigen. ==Wer sollte diese Bedienungsanleitung lesen?== Die Zielgruppe für dieses Benutzerhandbuch sind hauptsächlich an diejenigen Benutzer, die das Wiki langfristig pflegen sollen - auch "Wiki-Gärtner" genannt. Also die Benutzer, die für die Qualität des Inhalts verantwortlich sind. Sie stellen sicher, dass Inhalte und Benutzerfreundlichkeit die Erwartungen der Benutzer und der Betreiber des Wikis erfüllen. Diese Benutzer haben normalerweise die Rolle von Begutachtern / verantwortlichen Redakteuren, sind aber nicht unbedingt als Administratoren registriert. Da alle, die zum Wiki beitragen auch die wichtigsten Wiki-Berichte einsehen können, sind auch Benutzer mit der Rolle "Editor" eingeladen, dieses Benutzerhandbuch zu konsultieren. In diesem Sinne haben wir vor allem in den ersten Kapiteln einige Informationen aufgenommen, die sich auf die Bearbeitung einer Wikiseite konzentrieren. ==Fragen?== Wenn Sie Fragen haben, die über die Informationen in der Bedienungsanleitung hinausgehen, können Sie sich an die [https://sourceforge.net/p/bluespice/discussion/1249668 BlueSpice community] bei sourceforge.net wenden oder eines unserer [https://bluespice.com/de/services/trainings-workshops/ hilfreichen Trainings] buchen. __NOTOC__ __NOINDEX__ [[de:]] [[en:Manual:User_manual_introduction]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung](#).

1.1 Was ist ein Wiki?

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<div> == Was ist ein Wiki? == [[Datei:wikiwiki-shuttle-cropped.jpg|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:wikiwiki-shuttle-cropped.jpg|alt=Wikiwiki shuttle|400x400px|mini|Wikiwiki shuttle ]]Ein Wiki ist eine web-basierte Software, die es allen Besuchern einer Seite erlaubt, den Inhalt direkt im Browser zu ändern. "Wikiwiki" ist hawaiianisch und bedeutet "schnell". Der Name steht für die Idee der Wiki-Software, schnell und unkompliziert Inhalte zur Verfügung zu stellen. In öffentlichen Wikis wie Wikipedia benötigen Besucher nicht einmal ein Benutzerkonto, um Änderungen an einer existierenden Seite vorzunehmen. Haben Sie schon einmal eine Wikepedia-Seite aktualisiert? Probieren Sie es doch einfach einmal aus! Wikis verwenden spezielle Wiki-Software und werden häufig in einer sehr kollaborativen Umgebung erstellt. Die Inhalte werden verlinkt und über eine leistungsfähigen Suchfunktion gefunden. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, ein Wiki so zu organisieren, dass Benutzer direkt und ohne Suche auf Inhalte gelangen. </div> == Entstehung == Das erste Wiki mit dem Namen "WikiWikiWeb" wurde 1995 von [https://de.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham Ward Cunningham] entwickelt. Cunningham suchte aus Unzufriedenheit über die gängigen Textverarbeitungsprogramme nach einem neuen Dokumentationssystem, das stärker den Bedürfnissen eines Programmierers entspricht. Er wollte eine möglichst einfache Software entwickeln, die es ermöglichen sollte, gemeinschaftlich an Software-Code zu arbeiten und diesen sofort zu veröffentlichen. Das neue Programm sollte alle Bearbeitungsschritte automatisch dokumentieren, um Änderungen leichter nachvollziehen zu können. So ging das erste Wiki online und ist bis heute in Betrieb. Wikis sind aus gutem Grund bis heute eine beliebte Technologie. Diese ist inzwischen auch sehr ausgereift und funktionsreich. Sie sind ein großartiges Werkzeug, um effizient und erfolgreich an Informationen jeglicher Art zusammenzuarbeiten. == Grundfunktionen == ""Bearbeiten:"" Jede Wiki-Seite hat einen gut sichtbaren Bearbeitungslink oder eine Schaltfläche zur Seitenbearbeitung. Das soll die Seitenbesucher ermutigen, sofort zum Inhalt beizutragen, falls Informationen fehlen oder einfach falsch sind. Unternehmen sollten vorsichtig sein, wenn sie die Bearbeitungsoptionen auf einer Seite einschränken - sie werden mit Sicherheit wichtige Gelegenheiten für den Wissenstransfer verpassen. ""Verlinkung:"" Es ist im Wiki sehr einfach, Verweise auf andere Seiten zu setzen, sogar zu einer Seite, die noch gar nicht existiert! ""Versionsgeschichte:"" Mit der Versionsgeschichte ist es möglich, jede Änderung nachzuverfolgen, die jemals an einer Seite vorgenommen wurde. Der Verlust wichtiger Inhalte gehört somit der Vergangenheit an. ""Letzte Änderungen:"" Alle kürzlich vorgenommene Änderungen im gesamten Wiki sind deutlich sichtbar. Niemand muss Zeit damit verschwenden, nach den wichtigsten und aktuellsten Informationen zu suchen. == Beispiele für öffentliche Wikis == * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia]: Freie Online-Enzyklopädie * [https://wiki.filezilla-project.org/ FileZilla Wiki]: Dokumentation der FTP Software (englisch) * [https://docs.joomla.org/Main_Page/de Joomla! Documentation]: Dokumentation der populären CMS-Software * [https://docs.moodle.org/37/de/Hauptseite MoodleDocs:] Dokumentation der Lernplattform Moodle == Literatur == * Ebersbach, Anja, Glaser, Markus und Heigl, Richard (2007): "Wiki. Kooperation im Web", 2. Aufl., Springer: Berlin, Heidelberg. * Lange, Christoph (Hrsg.) (2006): "Wikis und Blogs - Planen, Einrichten, Verwalten", Computer- und Literaturverlag. * Leuf, Bo und Cunningham, Ward (2001): "The Wiki Way. Quick Collaboration on the Web", Addison Wesley: Boston u. a.
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Grundlagen](#).

1.2 Login

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> ==Login== Um mit Ihrem BlueSpice-Wiki zu arbeiten, müssen Sie sich anmelden - es sei denn, Ihre Wiki-Administratoren haben eine Single-Sign-On-Lösung eingerichtet, die Sie automatisch mit Ihrem Windows-Login anmeldet. Klicken Sie auf die Anmeldeschaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Bei der erstmaligen Anmeldung müssen Sie Ihr Passwort ändern und die Nutzungsbedingungen des Wikis bestätigen.
 [[File:BlueSpice_Login_Screen_en.png|center|450x258px|Ein typischer BlueSpice-Anmeldebildschirm|thumb|alt=login screen]]
 Übrigens: Wenn Sie für eine Weile eingeloggt bleiben möchten, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen „Eingeloggt bleiben“. So müssen Sie Ihre Daten nicht bei jedem Besuch des Wikis neu eingeben. Ihre Anmeldung wird in einem Browser-Cookie auf Ihrem System gespeichert. Wenn Sie Ihre Browser-Cookies löschen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen erneut eingeben, wenn Sie das Wiki erneut verwenden möchten. ==Festlegen Ihrer Benutzereinstellungen== Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie Ihre persönlichen Benutzereinstellungen ändern. Denken Sie daran, dass Sie diese Einstellungen jederzeit ändern können und dass andere Benutzer nicht von Ihrer Konfiguration betroffen sind. Sie können über das Profilmenu in der oberen Symbolleiste auf Ihre [[Handbuch:Einstellungen|Benutzereinstellungen]] zugreifen.
 [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Login and preferences]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Login](#).

2 Mit Seiten arbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Ein wichtiger Aspekt des Wiki-Prinzips ist, dass Inhalte unbürokratisch und schnell mit anderen erstellt, bearbeitet und geteilt werden können. Änderungen an Wikiseiten können über die Versionsgeschichte jederzeit nachvollzogen und rückgängig gemacht werden. Daher sollten Sie Beschränkungen der Bearbeitungsrechte im Wiki sparsam einsetzen, um eine größtmögliche Kollaboration zu ermöglichen. == Eine Seite erstellen == '''So erstellen Sie eine Seite:''' # '''Klicken''' Sie auf die Schaltfläche Neu in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Kopfleiste]]. Es öffnet sich ein Dialogfenster. # '''Geben''' Sie einen neuen Seitennamen '''ein'''. Wenn die Seite noch nicht existiert, wird Ihnen ein Redlink angezeigt. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - dialog.png|alternativtext=Seite erstellen|zentriert|mini|300x300px|Seite erstellen]] # '''Klicken''' Sie fertig. # '''Wählen''' Sie "Leere Seite" oder eine Seitenvorlage aus. Dieser Schritt entfällt, wenn keine Seitenvorlagen zur Verfügung stehen. Die Seite öffnet sich nun im Bearbeitungsmodus. Sie können nun über die [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|Editorleiste]] zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln. # '''Speichern''' Sie die Seite. Sie ist nun im Hauptnamensraum des Wikis vorhanden. == Möglichkeiten zum Seitenerstellen == Seiten können über verschiedene Wege erstellt werden: * Neu-Schaltfläche in der oberen Menüleiste * Browser-Adressleiste * [[Handbuch:Erweiterung/InputGroup|Inputbox]] * [[mediawikiwiki:Extension:Page_Forms/de|Formular-basiertes Textfeld]]: hierzu muss ein passendes Formular im Wiki existieren. == Seitenname ändern == Wenn Sie den Seitennamen nachträglich ändern wollen (z.B. um sie in einem anderen [[Handbuch:Das Konzept der Namensräume|Namensraum]] abzulegen), können Sie die [[Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben|Seite verschieben]]. == Unterseiten erstellen == Um eine [[Unterseiten erstellen|Unterseite]] zur aktuellen Seite erstellen, wählen Sie die Funktion "Neue Unterseite" aus dem Menü der Neu-Schaltfläche. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - unterseite.png|alternativtext=Unterseite erstellen|zentriert|mini|140x140px|Unterseite erstellen]] Die Unterseite wird dann entsprechend als Seite <code>Aktuelle Seite/Unterseite</code> angelegt, z.B. "VisualEditor/Tabellen". Wenn eine Seite Unterseiten hat, wird der Pfad über die Breadcrumb-Navigation am Beginn der Seite angezeigt. Das Zeichen <code>/code> wird ausschließlich verwendet, um eine Unterseite zu erstellen. Sie können also keine Wikiseite mit dem Namen "Wann/wie Urlaub nehmen" erstellen, da dies in einer Hauptseite "Wann" mit Unterseite "wie Urlaub nehmen" resultiert. == Hinweise zu Seitennamen == * '''Titelwahl:''' In einem Wiki haben Titel eine große Bedeutung. In Wikis mit vielen Einträgen kommt es vor, dass Autoren "auf gut Glück" Verweise auf Seiten setzen, die sie im Zusammenhang ihres Eintrags für wichtig erachten. Es sollte also darauf geachtet werden, dass der Titel möglichst knapp und genau bezeichnet, um was es auf der Seite geht. Einzelne Worte eignen sich sehr gut, aber auch kurze Sätze wie "warum Wikis funktionieren" können brauchbare Namen sein. Darüber hinaus erleichtern aussagekräftige Seitentitel auch den Lesern die Orientierung und die Suche nach einem Beitrag. * '''Namensräume:''' Um einen Artikel in einem anderen Namensraum anzulegen, muss vor dem jeweiligen Artikelnamen das Namensraumpräfix stehen, also <code>Namensraum:Artikelname</code>. Ein Artikelname kann im Wiki mehrfach existieren, solange er in unterschiedlichen Namensräumen liegt. * '''Sonderzeichen:''' Die folgenden Zeichen können in Titeln '''nicht''' verwendet werden: <code>{ } & ? < > \</code> und <code></code>. Mehr hierzu finden Sie auch auf [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title?action=view Mediawiki (englisch)]. * '''Schreibweise:''' Bei der Verlinkung zu einer bereits bestehenden Seite über den Quelltextmodus sollten Sie auf deren genaue Schreibweise achten. Wenn Sie z.B. <nowiki>[[Hello world]]</nowiki> statt <nowiki>[[Hello World]]</nowiki> eingeben, entsteht wieder eine neue Seite, da die Links unterschiedlich geschrieben wurden. Berücksichtigen Sie daher auch Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen. Lediglich beim Anfangsbuchstaben macht es keinen Unterschied, ob Sie diesen groß oder klein schreiben. == Alternative Optionen == Es gibt noch andere praktische Möglichkeiten, eine Seite im Wiki anzulegen: * '''Suche:''' Vielleicht existiert bereits eine Seite zu Ihrem Thema. Bevor Sie eine neue Seiten anlegen, können Sie über die Suchfunktion Begriffe zu Ihrem Thema eingeben und existierende Seiten überprüfen. Existiert noch keine passende Seite, klicken Sie auf den roten Link "Seite "[Seitenname]" erstellen" in den Suchergebnissen des Quickmenüs. Auch im Such-Center gibt es eine <code>+</code>-Schaltfläche zum Anlegen einer neuen Seite. * '''Redlink:''' Wenn Sie gerade eine Wikiseite bearbeiten, können Sie direkt eine Textstelle auswählen und einen Link auf eine nicht existierende Seite setzen. Dadurch entsteht ein sogenannter Redlink, für den es noch keine Wikiseite gibt. Die Beispielseite "Training" ist anschließend auch auf der Spezialseite "Gewünschte Seiten" gelistet. * '''Adressleiste des Browsers:''' Sie können eine Seite auch direkt über die Adressleiste Ihres Webbrowsers anlegen. Hierzu wechseln Sie den Titel der aktuellen Seite einfach mit einem neuen Seitennamen aus. Wenn Sie anschließend die Eingabetaste drücken, wird die neue Seite geöffnet. * '''Formular:''' In "BlueSpice pro" gibt es die Möglichkeit, Seiten über [[Referenz:Page_Forms|Formulare]] zu erstellen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.1 Erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />` Ein wichtiger Aspekt des Wiki-Prinzips ist, dass Inhalte unbürokratisch und schnell mit anderen erstellt, bearbeitet und geteilt werden können. Änderungen an Wikiseiten können über die Versionsgeschichte jederzeit nachvollzogen und rückgängig gemacht werden. Daher sollten Sie Beschränkungen der Bearbeitungsrechte im Wiki sparsam einsetzen, um eine größtmögliche Kollaboration zu ermöglichen. == Eine Seite erstellen == '''So erstellen Sie eine Seite:''' # '''Klicken''' Sie auf die Schaltfläche Neu in der `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Kopfleiste]]`. Es öffnet sich ein Dialogfenster. # '''Geben''' Sie einen neuen Seitennamen '''ein'''. Wenn die Seite noch nicht existiert, wird Ihnen ein Redlink angezeigt.`[[Datei:Handbuch:seite erstellen - dialog.png|alternativtext=Seite erstellen|zentriert|mini|300x300px|Seite erstellen]]` # '''Klicken''' Sie fertig. # '''Wählen''' Sie "Leere Seite" oder eine Seitenvorlage aus. Dieser Schritt entfällt, wenn keine Seitenvorlagen zur Verfügung stehen. Die Seite öffnet sich nun im Bearbeitungsmodus. Sie können nun über die `[[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|Editorleiste]]` zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln. # '''Speichern''' Sie die Seite. Sie ist nun im Hauptnamensraum des Wikis vorhanden. == Möglichkeiten zum Seitenerstellen == Seiten können über verschiedene Wege erstellt werden: * Neu-Schaltfläche in der oberen Menüleiste * Browser-Adressleiste * `[[Handbuch:Erweiterung/InputGroup|Inputbox]]` * `[[mediawikiwiki:Extension:Page_Forms/de|Formular-basiertes Textfeld]]`: hierzu muss ein passendes Formular im Wiki existieren. == Seitenname ändern == Wenn Sie den Seitennamen nachträglich ändern wollen (z.B. um sie in einem anderen `[[Handbuch:Das Konzept der Namensräume|Namensraum]]` abzulegen), können Sie die `[[Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben|Seite verschieben]]`. == Unterseiten erstellen == Um eine `[[Unterseiten erstellen|Unterseite]]` zur aktuellen Seite erstellen, wählen Sie die Funktion "Neue Unterseite" aus dem Menü der Neu-Schaltfläche. `[[Datei:Handbuch:seite erstellen - unterseite.png|alternativtext=Unterseite erstellen|zentriert|mini|140x140px|Unterseite erstellen]]` Die Unterseite wird dann entsprechend als Seite `<code>Aktuelle Seite/Unterseite</code>` angelegt, z.B. "VisualEditor/Tabellen". Wenn eine Seite Unterseiten hat, wird der Pfad über die Breadcrumb-Navigation am Beginn der Seite angezeigt. Das Zeichen `<code>/code>` wird ausschließlich verwendet, um eine Unterseite zu erstellen. Sie können also keine Wikiseite mit dem Namen "Wann/wie Urlaub nehmen" erstellen, da dies in einer Hauptseite "Wann" mit Unterseite "wie Urlaub nehmen" resultiert. == Hinweise zu Seitennamen == * '''Titelwahl:''' In einem Wiki haben Titel eine große Bedeutung. In Wikis mit vielen Einträgen kommt es vor, dass Autoren "auf gut Glück" Verweise auf Seiten setzen, die sie im Zusammenhang ihres Eintrags für wichtig erachten. Es sollte also darauf geachtet werden, dass der Titel möglichst knapp und genau bezeichnet, um was es auf der Seite geht. Einzelne Worte eignen sich sehr gut, aber auch kurze Sätze wie "warum Wikis funktionieren" können brauchbare Namen sein. Darüber hinaus erleichtern aussagekräftige Seitentitel auch den Lesern die Orientierung und die Suche nach einem Beitrag. * '''Namensräume:''' Um einen `Artikel` in einem anderen `Namensraum` anzulegen, muss vor dem jeweiligen Artikelnamen das `Namensraumpräfix` stehen, also `<code>Namensraum:Artikelname</code>`. Ein Artikelname kann im Wiki mehrfach existieren, solange er in unterschiedlichen Namensräumen liegt. * '''Sonderzeichen:''' Die folgenden Zeichen können in Titeln '''nicht''' verwendet werden: `<code>{ } & ? < > \</code>` und `<code>,</code>`. Mehr hierzu finden Sie auch auf https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title?action=view Mediawiki (englisch)]. * '''Schreibweise:''' Bei der Verlinkung zu einer bereits bestehenden Seite über den Quelltextmodus sollten Sie auf deren genaue Schreibweise achten. Wenn Sie z.B. `<nowiki>[[Hello world]]</nowiki>` statt `<nowiki>[[Hello World]]</nowiki>` eingeben, entsteht wieder eine neue Seite, da die Links unterschiedlich geschrieben wurden. Berücksichtigen Sie daher auch Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen. Lediglich beim Anfangsbuchstaben macht es keinen Unterschied, ob Sie diesen groß oder klein schreiben. == Alternative Optionen == Es gibt noch andere praktische Möglichkeiten, eine Seite im Wiki anzulegen: * '''Suche:''' `Vielleicht existiert bereits eine Seite zu Ihrem Thema. Bevor Sie eine neue Seiten anlegen, können Sie über die Suchfunktion Begriffe zu Ihrem Thema eingeben und existierende Seiten überprüfen. Existiert noch keine` passende Seite, klicken Sie auf den roten Link "Seite" `[[Seitenname]]` `erstellen` in den Suchergebnissen des Quickmenüs. Auch im Such-Center gibt es eine `<code>+</code>`-Schaltfläche zum Anlegen einer neuen Seite.`` * '''Redlink:''' Wenn Sie gerade eine Wikiseite bearbeiten, können Sie direkt eine Textstelle auswählen und einen Link auf eine nicht existierende Seite setzen. `Dadurch entsteht ein sogenannter Redlink, für den es noch keine Wikiseite gibt. Die Beispielseite "Training" ist anschließend auch auf der Spezialseite "Gewünschte Seiten" gelistet.` * '''Adressleiste des Browsers:''' `Sie können eine Seite auch direkt über die Adressleiste Ihres Webbrowsers anlegen. Hierzu wechseln Sie den Titel der aktuellen Seite einfach mit einem neuen Seitennamen aus. Wenn Sie anschließend die Eingabetaste drücken, wird die neue Seite geöffnet.` * '''Formular:''' In "BlueSpice pro" gibt es die Möglichkeit, Seiten über `[[Referenz:Page_Forms|Formulare]]` zu erstellen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.2 Bearbeiten


Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Seiten bearbeiten}} BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung [[mediawikiwiki:Help:VisualEditor/User_guide/de|VisualEditor]] als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors. ==Was ist der VisualEditor?== [[Datei:Handbuch:ve.png|zentriert|mini|650x650px|Visueller Editor (VisualEditor)|alt=Visueller Editor]] Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind: #""Seitenstrukturierung"" mit Überschriften #einheitliche ""Textformatierung"" #""Verlinkung"" von Inhalten #""Einfügen"" von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter) #""Seitenoptionen"" einstellen <section end="training" />
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten: [[Datei:VisualEditor-toggle.png|mini|Moduswechsel|zentriert|200x200px|alt=Moduswechsel]] ==Textbearbeitung== Typische Textformatierungen wie "fett", "kursiv", oder Textfarbe sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:
 [[Datei:VE textcolors.png|zentriert|280x280px|mini|Changing text colors]] ==Inhalte über die Zwischenablage einfügen== [[Datei:VisualEditor-undo.png|mini|rück-gängig]] Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen. Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entfernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben. Verwenden Sie in die Tastenkombination ""Strg + Umschalt + v"", um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen. ==Shortcuts== Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische ""bold"") und Strg+i (für ""italics""). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen. Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.

 [[Datei:Handbuch:1610633848528.png|zentriert|mini|Menüpunkte mit Tastaturkürzeln|alternativtext=|220x220px]] {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).}} ==Andere Inhalte einfügen== Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden. *Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf *Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate) <section end="training-medien" /> Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite: * [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder|Bilder]] * [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien|Dateien (PDF, xls, doc, ...))] * [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen|Tabellen]] * [[Handbuch:Vorlagen|Vorlagen]] ==Typisch Wiki!== Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten: *""Kommentar:"" Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar. *""Magisches Wort:"" Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren. *""Deine Unterschrift:"" Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu. *""Galerie:"" Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen. *""Codeblock:"" Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben. *""Einzelnachweisliste:"" *""Chemische Formel:"" Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia. *""Math Formel:"" Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/de?action=view#Editing_mathematical_formulae Mehr Info auf MediaWiki] == Bearbeitungsmodus wechseln== Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext")

vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.  `
` {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!}} **==Hinweise und Tipps==** Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung: **===Textformatierung===** Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde: *****Textfarbe:*** über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden. *****Zentrieren:*** Text kann absatzweise markiert und zentriert werden. *****Einrücken:*** Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: [[mediawikiwiki:Help:Formatting/de|Mehrfacheinrückung]] ist nur über den Quelltext möglich) [[Datei:VisualEditor 1667837648775.png|zentriert|mini|393x393px|alternativtext=Textformatierungen|Textformatierungen]] {| class="wikitable" style="" data-ve-attributes="{"style":""}" | - ! colspan="2" |'''Textformatierung''' | - |Undo function [[Datei:Handbuch:VisualEditor-undo.png|alternativtext=Menüpunkt "Rückgängig machen"]] |Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion) Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen) | - |Absatz formatieren [[Datei:ve-absatz.png|alternativtext=Menüpunkt Absatz|120x120px]] |Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle): [[Datei:ve-inhaltszelle.png|alternativtext=Menüpunkt Inhaltszelle|120x120px]] | - |Text gestalten [[Datei:VE character formatting.png|alternativtext=Menüpunkt "Text gestalten"|55x55px]] |Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert. [[mediawikiwiki:Help:VisualEditor/User_guide/de#Erste_Schritte:_Die_VisualEditor-Werkzeuge|leiste|More Info at mediawiki.org]]. | - |Insert hyperlink [[Datei:VE Insert hyperlink.png|alternativtext=Menüpunkt "Link"|45x45px]] |Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: `<code>[1]</code>` Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken. | - |Zitat [[Datei:ve-zitat.png|alternativtext=Menüpunkt Zitat]] |Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes. | - |Struktur [[Datei:VE structure new.png|alternativtext=Menüpunkt "Struktur"|50x50px]] |Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie `<code>Umschalt+Eingabe</code>`, um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden. Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite "MediaWiki.Common.css" einige [[Aufzählungslisten nummerieren|zusätzliche CSS Anweisungen]] hinzufügen. } **===Einfügen spezieller Inhalte===** {| class="wikitable" style="" ! colspan="2" |'''Einfügen spezieller Inhalte''' | - |Menü "Einfügen" [[Datei:VisualEditor-einfügen.png|alternativtext=]] | Über das Menü "Einfügen" können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen. | - |Medien [[Datei:VE Medien.png|150x150px]] |Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos. (https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/de?action=view#Editing_images_and_other_media_files Details auf MediaWiki) | - |Vorlagen [[Datei:VE Vorlage.png|150x150px]] |Eine [[Handbuch:Vorlagen|Vorlage]] in die Seite einbinden. | - |Tabellen [[Datei:VE Tabelle.png|150x150px]] |Mehr Infos zu [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele|Tabellen]]. | - |Kommentar [[Datei:VE Kommentar.png]] |(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.
 | - |Magisches Wort{{Bsvs|bsvFrom=|bsvTo=4.2.x|bsvFeature=}} [[Datei:VE Magisches Wort.png]]

|Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein [[Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor|Drawio]]-Diagramm einbinden.
 Übersicht aller [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Magischen Wörter im visuellen Editor]]. | - |Galerie [[Datei:VE Galerie.png|alternativtext=|150x150px]] |Bilder können mit der [[mediawikiwiki:Help:Images/de#Anzeigen_einer_Bildergalerie|Galerie-Funktion]] als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden. | - |Chemische Formel [[Datei:VE Chemische Formel.png|verweis=Special:FilePath/Handbuch:VE_Chemische_Formel.png|alternativtext=|150x150px]] | | - |Math-Formel [[Datei:VisualEditor math.png|alternativtext=Menüpunkt "Math"]] | Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/de?action=view#Editing_mathematical_formulae Mehr Info auf MediaWiki | - |Code-Block [[Datei:VE Code-Block.png|alternativtext=|150x150px]] |Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt. | - |Deine Unterschrift [[Datei:VE Deine Unterschrift.png|alternativtext=|150x150px]] | Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit

Datumsstempel eingefügt werden. |- |Einzelnachweisliste [[Datei:VE Einzelnachweisliste.png|150x150px|alternativtext=]] |Einfügen von Fußnoten. |- |Bedingter Trennstrich |Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss. |- |Line break |Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs. |- |Kein PDF |Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs- und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird. |}
===Seitenoptionen=== {| class="wikitable" style="" ! colspan="2" |"Seitenoptionen" |- |Optionsmenü [[Datei:VisualEditor-optionen.png|verweis=Spezial:Dateipfad/Handbuch:VisualEditor-optionen.png|alternativtext=]] |Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen. |- |Optionen [[Datei:VE Optionen neu.png]] |Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden. |- |Kategorien [[Datei:VE Kategorien.png]] | Hier teilen Sie die Seite den gewünschten [[Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen|Kategorien]] zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten. |- |Seiteneinstellungen [[Datei:VE Seiteneinstellungen.png]] |Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen. Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch. |- |Erweiterte Einstellungen [[Datei:VE Erweiterte Einstellungen.png]] |"Suchmaschine:" Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden. "Abschnitt einfügen:" Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste. "Anzeigetitel:" Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht. |- |Sprachen [[Datei:VE Sprachen.png]] | Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an. |- |Verwendete Vorlagen [[Datei:VE Verwendete Vorlagen.png]] |Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen. |- |Syntax highlighting |Zeigt den Quelltext über die Erweiterung [[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]] farblich hervorgehoben an. |- |Als rechts-nach-links ansehen [[Datei:VE Als rechts-nach-links ansehen.png]] |Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig. |- |Suchen und ersetzen [[Datei:VE Suchen und Ersetzen.png]] |Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden. |}
==Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert== Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden: *Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung *Einstellungen in der Namensraumverwaltung {{Box_Links | Thema1 =[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink|Links einfügen]] | Thema2 = | Thema3 = | Thema4 = }} {{translation}} [[Category:Bearbeitung]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Translation \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#).

2.2.1 Links

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Links einfügen}} == Wie erstelle ich Links? ==`
Die Verlinkung von Seiten ist ein der wichtiges Merkmale der browser-basierten Wissensdokumentation. Dabei unterscheiden sich die Links oftmals in ihrer Funktion. Links vernetzen Wikiseiten mit: *anderen Wikiseiten *externen Websites *Dateien, die ins Wiki hochgeladen wurden (Bilder, PDF-Dateien, Word Dokumente,...) *Dateien, die auf anderen Laufwerken gespeichert sind Links lassen sich ganz einfach über die Funktion "Link einfügen" des [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|visuellen Editors]] oder mit der Tastenkombination "Strg+K" einfügen. In beiden Fällen öffnet sich das entsprechende Dialogfenster.
[[Datei:linkeinfügen.png|zentriert|450x450px|mini|Seitenlink einfügen|verweis=Special:FilePath/linkeinfügen.png]]
==Link zu einer Wikiseite== Interne Links verlinken verwandte Seiten oder Inhalte, die weiterführende Informationen liefern. Seitennamen können in verschiedenen Namensräumen mehrfach existieren. Geben Sie unter "Seiten suchen" daher den Namensraum gleich mit an, wenn die Zielseite nicht im gleichen Namensraum wie die aktuelle Seite liegt. Wenn Sie Text auf der Seite markiert haben, sind im Reiter "Seiten suchen" bereits einige Seitenvorschläge aufgelistet. Hier können Sie die Suche entsprechend anpassen oder einen Link zu einer neuen Seite erstellen. Klicken Sie anschließend auf "Fertig".
Im Quelltext werden die Links mit folgender Struktur angelegt: `""Link zu einer Wikiseite:"" <code><nowiki>[[Name der Zielseite|Beschriftung]]</nowiki></code>` `""Link zu einer Wikiseite in einem anderen Namensraum:"" <code><nowiki>[[Namensraum:Name der Zielseite|Beschriftung]]</nowiki></code>` `""Link zu einer Kategorie:"" <code><nowiki>[:Kategorie:Kategoriename|Beschriftung]]</nowiki></code>` Um einen Link zu einer Kategorie zu erstellen wird im Quelltext ein Doppelpunkt vor den Kategoriennamen gesetzt. Der Link `<code><nowiki>[[Kategorie:BlueSpice]]</nowiki></code>` hingegen würde eine Kategorie mit dem Namen BlueSpice erstellen anstelle der Kategorie "BlueSpice" zu verlinken. `""[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInterWikiLinks|Interwikilink]]:"" <code><nowiki>[[Imdb:tt2709692]]</nowiki></code>` Wenn es in Ihrem Wiki eine [[mediawikiwiki:Manual:Interwiki/de|Vernetzung mit anderen Wikis]] gibt, können Sie über den Reiter "Seiten suchen" auch direkt auf eine Seite in einem verwandten Wiki verlinken. Wenn Ihr Administrator zum Beispiel einen Interwikilink zur Filmdatenbank IMDb pflegt, kann er wie im obigen Beispiel in Kurzform eingegeben werden. `==Link zu einem Seitenabschnitt==` Ab BlueSpice 4.3 lassen sich Seitenabschnitte direkt über ein entsprechendes Symbol verlinken: # Klicken Sie im Ansichtsmodus der Seite direkt auf das Link-Symbol links von der Überschrift (es erscheint, wenn Sie über die Überschrift hovern). Dies kopiert den Sprunglink in die Zwischenablage.
[[Datei:BlueSpiceInsertLink anchorsymbol.png|mini|250x250px|zentriert|Sprunglink kopieren]] #Fügen Sie nun die gespeicherte Linkanweisung mit `<key>Strg</key>+<key>V</key>` in das Dialogfenster zur Erstellung eines Links ein. Um einen beliebigen Textabschnitt zu verlinken (wenn z.B. keine Überschrift vorhanden ist), kann alternativ im Quelltext manuell ein Anker erzeugt werden: `Zu diesem Text springen`. Dieser Anker wird dann entsprechend über das Link-Menü mit einer Raute verlinkt: [[Datei:BlueSpiceInsertLink anker1.png|mini|300px|zentriert|Link auf eine Textstelle auf der gleichen Seite]] [[Datei:BlueSpiceInsertLink anker2.png|mini|300px|zentriert|Link auf eine Textstelle auf einer anderen Seite]]
==Link zu einer externen Website== Um eine externe Website zu verlinken, markieren Sie Text auf Ihrer Seite, z.B. das Wort "Wikipedia". Drücken Sie "Strg+K" und wechseln Sie zum Reiter "Externer Link". Dort geben Sie die Webadresse an. Klicken Sie anschließend auf "Einfügen". [[Datei:linkeinfügen-external.png|alt=Externe Website verlinken|zentriert|300x300px|mini|Externe Website verlinken]]
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Um externe Links auf Ihrem Wiki einfach zu pflegen, gibt es die Spezialseite [[Spezial:Weblinksuche]]. Über diese Seite können Sie im gesamten Wiki nach externen Links suchen. Auf der Spezialseite befindet sich ein Link zur Mediawiki-Hilfeseite(auf Englisch).}}
==Link zu einer Datei im Wiki== Um eine Datei (z.B. ein Bild oder eine PDF-Datei) in der aktuellen Seite zu verlinken, wechseln Sie zum Reiter "Link auf Datei". Dort können Sie nach einer Datei suchen oder eine neue Datei hochladen. `
 [[Datei:linkeinfügen-datei.png|alt=Link zu Datei einfügen|zentriert|350x350px|mini|Link zu Datei einfügen]]
 ""Datei im Wiki suchen und als Link einbinden:""` Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Klicken Sie dann auf "Einfügen". Ein Link zur Datei wurde auf der Seite eingefügt. Sie können den angezeigten Linktext anschließend ändern. `==Link zu einer Datei auf dem lokalen Netzwerk==` Wenn Sie auf eine Datei auf Ihrem Firmennetzwerk verlinken wollen, können Sie den Reiter "Link auf Datei" benutzen. {{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Links auf Netzwerklaufwerke (UNC-Links) stellen ein Sicherheitsrisiko da. Daher blockieren die meisten Browser standardmäßig diese Links. Zusätzlich kann es sein, dass Ihr Wiki so konfiguriert wurde, dass das Einfügen eines Netzwerkpfades nicht erlaubt ist. Sprechen Sie mit Ihrer IT-Abteilung, wenn Sie Fragen zu Richtlinien rund um Ihren Browser haben. Sollte Ihre IT-Abteilung hier keine Lösung anbieten, können solche im Wiki verlinkten Dateien von Wiki-Benutzern kopiert werden und in die Adressleiste von Windows Explorer eingefügt werden. Mehr Info zu UNC-Links finden Sie auf: https://www.mediawiki.org/wiki/UNC_links/de.}}
`
 ""So fügen Sie einen Link auf eine Netzwerkdatei ein:""
 [[Datei:Handbuch:ve-link-einfügen.png|alternativtext=Link zu externer Datei|zentriert|mini|400x400px|Link zu externer Datei]] #Klicken Sie auf Link einfügen im visuellen Editor. #Klicken Sie auf den Reiter "Link auf Datei." #Aktivieren Sie den "Schalter Netzwerkpfad (URI)." Im Suchfeld (4) wird nun das Link-Symbol angezeigt. #Geben Sie Ihren Netzwerkpfad ein. Diesen erhalten Sie, indem Sie`

in Windows Explorer per Rechtsklick auf die Dateieigenschaften gehen. Unter Sicherheit können Sie den Objektnamen kopieren und entsprechend im Wiki einfügen. [[Datei:Handbuch:ve-link-einfügen-pfad.png|alternativtext=Dateipfad ermitteln|zentriert|mini|422x422px|Dateipfad ermitteln]]
 #Klicken Sie Einfügen. Der Link wird nun automatisch im korrekten Format eingefügt (<nowiki>file://S: /7_Benutzer/</nowiki>....). Ob sich der Link auch direkt über den Browser im Windows Explorer öffnet, hängt von den Sicherheitseinstellungen und Add-ons in Ihrem Browser ab. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, wenn die Links nicht im Browser anklickbar sind. == Interne Links in neuem Tab öffnen == Standardmäßig werden externe Links in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Wenn Sie einzelne interne Links auch in einem neuen Tab öffnen wollen, können Sie auf der Seite "MediaWiki:Common.js" folgendes JavaScript einfügen: <syntaxhighlight lang="javascript"> /** * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets /Open_specific_links_in_new_window * @version 2018-09-15 */ \$(function () { \$('#mw-content-text').on('click', '.newwin > a', function () { var otherWindow = window.open(); otherWindow.opener = null; otherWindow.location = this; return false; }); }); </syntaxhighlight>
 > a', function () { var otherWindow = window.open(); otherWindow.opener = null; otherWindow.location = this; return false; }); }); </syntaxhighlight>
 > == Permalinks (revisionsspezifisch) == Bei jedem Speichern eine Seite (Revision) wird eine Version mit einer bestimmten Versionsnummer erzeugt. Jede Version hat somit eine eigene Web-Adresse (URL). Diese wird auch als permanenter Link oder "Permalink" bezeichnet und ist so zugänglich: # Über den "Teilen"-Link in der Seitenwerkzeuleiste. Hierbei wird der Permalink der gerade geladenen Seitenversion in die Zwischenablage gelegt. Klicken Sie auf das "Teilen"-Symbol und wählen Sie "URL kopieren".[[Datei:Werkzeuleiste URL teilen.png|alternativtext=Das geöffnete "Teilen"-Menü aus der Werkzeuleiste|zentriert|mini|300x300px|Permanenter Link kopieren]] # Über die Versionsgeschichte. Klicken Sie in der Seitenwerkzeuleiste auf "Versionsgeschichte" und klicken Sie dort auf den Datumstempel einer Version. Die Webadresse der Seite zeigt nun den Permalink an. [[Datei:Permalink Versionsgeschichte.png|zentriert|mini|650x650px|Permalink über die Versionsgeschichte kopieren]] Beide Vorgehensweisen erzeugen einen Permalink, der abhängig ist vom Seitennamen der Seite:<syntaxhighlight lang="text"> https://de.wiki.bluespice.com/w/index.php?title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink&oldid=7974 </syntaxhighlight> Sollte die Seite verschoben (also umbenannt) werden, wird der Permalink weiterhin über die "oldid" funktionieren. {{Textbox|boxtype=tip|header=Tipp:|text=In beiden Fällen werden externe Links erzeugt, etwa zum Kopieren in eine E-mail oder eine andere Webseite. Um einen internen Permalink zu erzeugen, müssen Sie über die Spezialseite "Permanenter Link" verlinken (siehe nächster Abschnitt).|icon=yes}} == Interner Permalink == Im Quelltext der Seite kann ein verkürzter Permalink auf folgende Weise eingefügt werden:<syntaxhighlight lang="text"> [[Spezial:Permanenter Link/7972]] </syntaxhighlight> Über den visuellen Editor geben Sie den Link entsprechend über die Link-Schaltfläche ([[Datei:VE Insert hyperlink.png|alternativtext=Menüpunkt "Link einfügen"|35x35px]]) ein: [[Datei:Permalink visuelles Einfügen.png|alternativtext=Link-Menü mit eingefügtem Link zur Spezialseite Permanenter Link|zentriert|mini|350x350px|interne Verlinkung eines Permalinks]] {{Box_Links | Thema1 =https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links| Thema2 =[[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|VisualEditor]] | Thema3 = [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInterWikiLinks|InterwikiLinks]] | Thema4 = }} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Extension/BlueSpiceInsertLink]] [[Category:Bearbeitung]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#).

2.2.2 Bilder

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Bilder einfügen}} ==Bild hochladen == Mit dem [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|visuellen Editor]] lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren. #Klicken Sie in der Editorleiste auf "Einfügen > Medien": [[Datei:VisualEditor-einfuegen-medien.png|alternativtext=Einfügen-Menü|zentriert|mini|250x250px|Einfügen-Menü]] #Wechseln Sie auf den Reiter "Hochladen". Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie "Hochladen". [[Datei:Demingkreis_PDCA.png|alternativtext=Bild hochladen|zentriert|mini|350x350px|Bild hochladen]] # Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an. ##"Zielnamensraum:" Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet. ##"Name:" Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional). ##"Beschreibung:" Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indexiert . Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional). ##"Kategorien:" Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt. ##"Klicken" Sie "Speichern". Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen. [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-einzelheiten.png|alternativtext=Einzelheiten angeben|zentriert|mini|453x453px|Einzelheiten angeben]]
"Fehlermeldung beim Speichern:" Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt: [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-error.png|alternativtext=Mögliche Fehlermeldung|zentriert|mini|350x350px|Mögliche Fehlermeldung]] ===Allgemeine Einstellungen === In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben. ""Beschriftung:" Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt. ""Alternativtext:" Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.
 [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-allgemein.png|alternativtext=Allgemeine Einstellungen|zentriert|mini|350x350px|Allgemeine Einstellungen]] ===Erweiterte Einstellungen=== Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest: [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-erweitert.png|alternativtext=Erweiterte Einstellungen|zentriert|mini|387x387px|Erweiterte Einstellungen: Position (1), Bildtyp (2), Bildbreite (3), Bildhöhe (4)]] ""Position:" In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen. *Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden. ""Links:" Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. ""Mitte:" Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt. ""Rechts:" Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. ""Bildtyp:" { | class="wikitable" |+ !Bildtyp !Ausgabe !Beschreibung |- |Vorschaubild |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Beispiel für ein Vorschaubild|zentriert|mini|Dies ist die Beschriftung.]] |Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt. Ein Vergrößerungssymbol zeigt an, dass das Bild vergrößert betrachtet werden kann. |- |Rahmenlos |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Bild|zentriert|rahmenlos]] | Die rahmenlose Version zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (hier setzen wir das Beispiel auf 300px). Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt. Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird einen Satz genau dort aufbrechen, wo er eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt. Die Bildgröße und -position können jedoch nach Bedarf angepasst werden. |- |Rahmen |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Beispiel: Bildtyp frame|ohne|gerahmt|300x300px|Dies ist die Beschriftung]]
 | Die gerahmte Version ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vorschau wird das Lupensymbol nicht angezeigt und als Vollbild auf der Seite eingefügt. Die Größe kann nicht angepasst werden. |- |Einfach |[[Datei: Bild.jpg|300x300px]] |Die einfache Version funktioniert wie die rahmenlose Version. Standardmäßig wird kein Text umbrochen, sondern der Text wird an der Stelle unterbrochen, an der er eingefügt wurde. Das Bild wird in voller Breite eingefügt, während das rahmenlose Bild in Miniaturbildbreite (300px) eingefügt wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden. } ""Bildgröße:" ""Standard:" zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an. ""Benutzerdefiniert:" ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe. ""Vollständige Größe:" Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück. == Drag-and-drop Einbindung == Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet. [[Datei:drag and drop.png|alternativtext=Screenshot der Einfügelinie bei Drag-and-drop|zentriert|mini|650x650px|Einfügelinie bei Drag-and-drop]] === Drag-and-drop Einstellungen {{Bsvs|bsvFrom=4.3|bsvTo=|bsvFeature=}} === Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Enhanced_Upload_v4.3.2B|Konfigurationsverwaltung]] angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt. ==Wo speichere ich das Bild? == Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namensraum speichern. Wenn Sie zusätzliche

Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [[Referenz:NSFileRepo|BlueSpiceNSFileRepo]] (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden. == Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?== Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen. Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten. [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Extension /VisualEditor/Insert_images]] [[Category:Bearbeitung]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- Vorlage:Bsvs (Quelltext anzeigen)
- Vorlage:Bsvs/styles.css (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder.

2.2.3 Dateien

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Dateien einfügen}} ==Wie lade ich eine Datei hoch?== PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihr Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite <code>Spezial:Hochladen</code> in Ihrem Wiki. Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien": [[Datei:VisualEditor-einfuegen-medien.png|verweis=Spezial:Dateipfad /VisualEditor-einfuegen-medien.png|alternativtext=|zentriert|mini|259x259px]] Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert[[Referenz:NSFileRepo|BlueSpiceNSFileRepo]]) und Kategorien verbinden: [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-einzelheiten.png|alternativtext=|zentriert|mini|388x388px]] Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol. Klicken Sie nun "Hochladen": [[Datei:VE-datei-hochladen-datei.png|alternativtext=|zentriert|mini|300x300px]] Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit [[VisualEditor/Bilder|Bilddateien]] identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.
{{Dateiname}} ==Besonderheiten beim Einbinden von Dateien== [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-erweitert.png|alternativtext=|zentriert|mini|332x332px]] Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei auf einer Seite zu verlinken:

 *""Datei verlinken (1):"" Der eingefügte Link öffnet die Datei. *""Dateibeschreibungsseite verlinken (2):"" Der Link führt zur Dateiseite auf dem Wiki. Dort kann man die Dateidetails ansehen oder eine neue Version der Datei hochladen. *""Datei einbetten (3):"" Der Link fügt ein Vorschaubild ein. Das Vorschaubild öffnet beim Anklicken die Detailseite für die Datei. Dies funktioniert nur bei PDF und .tiff Dateien. ""Allgemeine Einstellungen:"" Ein Alternativtext wird benötigt, wenn Sie die Datei auf der Seite einbetten. Dies geschieht über die entsprechende Schaltfläche "Datei einbetten". Da hier ein Vorschaubild erzeugt wird, ist der Alternativtext genau wie bei Bildern anzuwenden. Wenn Sie die Datei oder die Dateibeschreibungsseite verlinken, fügt VisualEditor in beiden Fällen den gleichen Linktext ein, obwohl der Link zu jeweils verschiedenen Seiten führt. Der angezeigte Linktext kann jedoch direkt auf der Seite abgeändert werden. Klicken Sie einfach direkt in den Linktext und ändern Sie den Text entsprechend. {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn Sie einen Dateilink direkt auf bereits ausgewählten Text setzen, wird der ausgewählte Text von VisualEditor mit der Datei-Information ersetzt. Es empfiehlt sich daher, einen Dateilink über VisualEditor immer bei einem Leerzeichen auf der Seite einzufügen.}} ==Maximale Dateigröße== Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung ist 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten. ==Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden== {{Dateiname}} == Erlaubte Dateitypen == Wenn Sie beim Hochladen einer Datei eine Fehlermeldung erhalten, kann es daran liegen, dass der Dateityp nicht erlaubt ist. Die erlaubten Dateitypen werden von Benutzern mit Admin-Rechten in der [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager#System|Konfigurationsverwaltung]] eingestellt.
{{Box_Links | Thema1 = [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink|Links einfügen]] Thema2 = | Thema3 = | Thema4 = }} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[En:VisualEditor/Files]] [[Category:Bearbeitung]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Dateiname \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#).

2.2.4 Tabellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE: Tabellen einfügen}}
 ==Eine Tabelle einfügen== Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:
 [[Datei:VE-einfuegen-tabelle.png|220x220px]]
 Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:
 [[Datei:VE-tabelle-eingefuegt.png|305x305px]]
 Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.
 Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:
 [[Datei:ve-tabellenfarbe-standard.png|250x250px]]
 ==Zeilen und Spalten verbinden== Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden": [[Datei:ve-tabellen-mergecellsDE.png|300x300px]] Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.
 ==Tabelleneigenschaften festlegen== Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen: {| class="contenttable-blue" style="" !Eigenschaft !Beschreibung |- |Überschrift |Zeigt eine Überschrift über der Tabelle: [[Datei:tabelle-ueberschrift.png|200x200px]] Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Re-aktivieren neu eingegeben werden. |- |Stilisiert (wikitable) |aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren |- |Sortierbar |In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt: [[Datei:tabelle-sortieren.png|200x200px]] Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt. |- |Einklappbar |Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden. |- |Zunächst eingeklappt |Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar: [[Datei:tabelle-eingeklappt.png|rahmenlos|320x320px]] |- |Exportierbar | |- |Filterbar |Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen: *Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte) *Tabellenspalten ausblenden *Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) [[Datei:tabelle-filtern.png|550x550px]]
 {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.}} |- |Tabellenstil |Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden. |- | Volle Tabellenbreite |Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt. } ==Tabellenstile== Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten: <gallery> Datei:tables-nostyle.png|No table style Datei:ve-tabellen-farbe-standard.PNG|alt=Tabellenfarbe Standard|Standard Datei:ve-tabellen-farbe-content.PNG|alt=Tabellenfarbe Content|Content Datei:ve-tabellen-farbe-content black.PNG|alt=Tabellenfarbe Content Black|Content (black) Datei:ve-tabellen-farbe-blue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content blue|Content (blue) Datei:ve-tabellen-farbe-content darkblue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content darkblue|Content (darkblue) Datei:ve-tabellen-farbe-cusco sky.PNG|alt=Tabellenfarbe Cusco Sky|Cusco Sky Datei:ve-tabellen-farbe-casablanca.PNG|alt=Tabellenfarbe Casablanca|Casablanca Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale|Greyscale Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale narrow.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale narrow|Greyscale (narrow) </gallery>
 ==Weitere Hinweise== <section begin="training-tabellen" /><div class="training anwender"> Mit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende`

Alternativen: `
` *Tabellen können auch als csv-Datei auf einer Seite eingefügt werden (einfach die CSV-Datei auf die Seite im Bearbeitungsmodus ziehen) *Komplexe Tabellen können alternativ als xls-Datei an die Seite angehängt werden. `</div><section end="training-tabellen" />` `
{{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele| Beispiele zur Gestaltung von Tabellen]]|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables|Filterbare Tabellen]]}}` `
` `[[de:{{FULLPAGENAME}}]]` `[[en:Manual:Extension/VisualEditor/Insert tables]]`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen.](#)

2.2.5 Content Droplets

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
{{DISPLAYTITLE:Inhalts-Droplets}} <bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{BSVersion|bsvFrom=4.3.2|bsvFeature=ContentDroplets}} Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter "Einfügen > Magisches Wort" aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.

==Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite== So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu: #""Klicken"" Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie <code><<</code>. #""Suchen"" Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie. [[File:droplet menu.png|none|thumb|550x550px|verweis=Special:FilePath/droplet_menu.png]] #""Wählen"" Sie ein Droplet aus. #""Klicken Sie"" "Einfügen". {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.|bgcolor=}}

==Verfügbare Content-Droplets== { | class="wikitable" style="width: 100%;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" class="" |""Droplet"" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);padding:8px;" class="" |""Beschreibung"" !Erzeugte Syntax im Quelltext |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Dateianhänge|Anhänge]]{{Poplmg|file=Anhangsbereich mit Dateien.png|alt=Screenshot von Datei-Anhängen|caption=Datei-Anhänge|width=600}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anhangsbereich für referenzierte Dokumente |<code><nowiki><attachments title="Attachments area"></nowiki></code> <code>* <nowiki>[[Media:Finanzbeispiel.xlsx]]</nowiki></code> <code><nowiki></attachments></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl aller Benutzer]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt die Anzahl aller Benutzer |<code><nowiki><bs:countusers /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl aller Dateien]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt die Anzahl aller hochgeladenen Dateien |<code><nowiki><bs:countfiles /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl an Seiten]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt die Anzahl der Seiten an |<code><nowiki><bs:countarticles /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Anzahl an Zeichen]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt die Anzahl der Zeichen oder Wörter auf einer Wiki-Seite an |<code><nowiki><bs:countcharacters /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzahl angemeldeter Benutzer | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzahl der aktuell angemeldeten Benutzer |<code><nowiki><bs:whoisonlinecount /></nowiki></code> |- | [[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks|Aufgabenliste]]{{Poplmg|file=droplet-Aufgabenliste.png|alt=Checkbox mit der Beschreibung "Diagramme für neue Produktversion erstellen"|caption=Aufgabenliste|width=600}} {{Bsvs|bsvFrom=4.4}} |Fügt eine Aufgabenliste ein |- |[[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks#Aufgabenbericht|Aufgabenbericht]]{{Poplmg|file=droplet-Aufgabenbericht.png|alt=Tabellarischer Aufgabenbericht|caption=Aufgabenbericht|width=600}} {{Bsvs|bsvFrom=4.4}} |Erzeugt eine Übersicht von Aufgaben |<code><nowiki><taskreport user="" namespaces="0" status=""></taskreport></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Using the .3Cprofileimage.3E tag|Benutzerprofil]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Auf dieser Seite wird ein Benutzerprofil eingebunden |<code><nowiki><bs:socialentityprofile username="WikiSysop" rendertype="Short" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Beobachtungsliste | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Letzte Änderungen an Seiten, die in der Beobachtungsliste enthalten sind |<code><nowiki><bs:watchlist count="5" maxtitlelength="20" order="time" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePagesVisited|Besuchte Seiten]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste mit besuchten Seiten |<code><nowiki><bs:pagesvisited count="7" maxtitlelength="40" order="time" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[mediawikiwiki:Extension:Cognitive_Process_Designer|BPMN-Diagramm]] {{Poplmg|file=Handbuch:bpmn-UserFeedback.svg|alt=Screenshot eines BPMN-Diagramms|caption=BPMN-Diagramm|width=600}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |BPMN-Diagramm mit verlinkten Formen |<code><nowiki><bpmn name="Test:Erm31642" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Bücherliste | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |
```

169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Bücherliste, gefiltert auf einen Metadatenwert |<code><nowiki><bs:booklist filter="Author:WikiSysop" /></nowiki></code> |- |Buch-Inhaltsverzeichnis{{Poplmg|file=droplet-Buch-Inhaltsverzeichnis.png|alt=Beispiel Inhaltverzeichnis des 1. Kapitels des Admin-Handbuches|caption=Buch-Inhaltsverzeichnis|width=600}}{{Bsv|bsvFrom=4.4}} |Liste aller oder einzelner Kapitel eines Buches |<code><nowiki><booknav book="Admin-Handbuch" chapter="1" /></nowiki></code> |- |Buch-PDF-Link {{Bsv|bsvFrom=4.4}} |Ein Link, um ein Buch als PDF herunterzuladen |<code><nowiki>{{BookPDFLink|book=Testbook|template=BlueSpice%20Book|label=Book PDF Link}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[wikipedia:Help:Displaying_a_formula#Chemistry|Chemische Formel]] {{Poplmg|file=chem.png|alt=Screenshot einer Chemischen Formel|caption=Chemische Formel|width=600}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzeige chemischer Formeln |<code><nowiki><chem>H2O</chem></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Referenz:SyntaxHighlight|Code]] {{Poplmg|file=syntaxhighlight.png|alt=Screenshot eines Codeblocks|caption=Codeblock}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Hervorgehobener Codeblock |<code><nowiki><syntaxhighlight lang="css"></nowiki></code> <code>.hi {background:blue;}</code> <code><nowiki></syntaxhighlight></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Datenabfrage | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Ermöglicht Abfragen über Semantic MediaWiki |<code><nowiki>{{SMWReport|count=10}}</nowiki></code> |- |Datum {{Poplmg|file=droplet-datum.png|alt=formatiertes Datumsbeispiel|caption=Datum|width=600}} |Fügt ein formatiertes Datum mit Kalendersymbol ein |<code><nowiki><datetime>2023-12-21</datetime></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor|Diagramm]] {{Poplmg|file=BlueSpice system architecture high level.drawio.png|alt=Screenshot einer Server Architektur als Diagramm|caption=Drawio Diagramm|width=600}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Draw.io Diagramm zur Erstellung von Fließdiagrammen u.ä. |<code><nowiki><drawio filename="Mydiagram"></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Eingekreiste Zahl | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Eingekreiste Zahl mit anpassbarer Farbgebung |<code><nowiki>{{CircledNumber|bgColor=black|fgColor=yellow|number=180}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Entscheidung{{Poplmg|file=droplet-Entscheidung.png|alt=Darstellung der Entscheidung Produktübernahme mit Häkchen Symbol|caption=Entscheidung|width=600}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Hebt eine Entscheidung hervor und speichert sie als Seiteneigenschaft |<code><nowiki>{{Decision|decision=Produktübernahme}}</nowiki></code> |- |Entscheidungsübersicht {{Poplmg|file=droplet-Entscheidungsübersicht.png|alt=Tabellarische Liste der Entscheidungen gefiltert für den Hauptnamensraum|caption=Entscheidungsübersicht|width=600}}{{Bsv|bsvFrom=4.4}} |Ermöglicht Abfragen, um eine Übersicht von Entscheidungen zu erhalten |<code><nowiki><decisionoverview namespaces="0"></decisionoverview></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Erfolgsmeldung | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein farbiges Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=success|header=Erfolg!|text=Es funktioniert|icon=yes}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fortschritt | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Visualisiert den Fortschritt anhand vorgegebener Messvariablen |<code><nowiki><bs:statistics:progress basecount="2" progressitem="OK" width="150" baseitem="Status:" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[mediawikiwiki:Help:

Images#Gallery_syntax|Galerie]] {{Poplmg|file=droplet gallery.png|alt=Screenshot einer Galerie mit drei Fischen|caption=Galerie|width=}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Zeigt Bilder im Galerieformat an |<code><nowiki><gallery></nowiki></code> <code>File:test1.png</code> <code>File:test.pdf</code> <code><nowiki></gallery></nowiki></code> |- | [[Referenz:ContainerFilter|Inhaltsfilter]] |Erlaubt es, Tabellen oder Listen zu filtern. |<code><nowiki><containerfilter /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[https://maps.extension.wiki/wiki/Displaying_Leaflet_maps Karte]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Orte können auf einer Karte angezeigt werden |<code><nowiki>{{Map|Munich ~ Hallo!|Munich, Germany}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[mediawikiwiki:Extension:CategoryTree|Kategorienbaum]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Kategorien werden als Baum angezeigt |<code><nowiki><categorytree>TestCat</categorytree></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung

`/BlueSpiceChecklist#Creating a checkbox|Kontrollkästchen|{{Bsvs|bsv|rom=|bsv|o=4.3}} | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Auswahlkästchen, das im Ansichtsmodus aktiviert wird |<code><nowiki><bs:checkbox checked="true" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch: Erweiterung/BlueSpiceChecklist#Creating a checkbox|Kontrollliste]] | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Auswahlmenü, das im Ansichtsmodus aktiviert wird |<code><nowiki><bs:checklist type="list" checked="true" list="Template:Status" value="Select status" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid; padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Letzte Änderungen]] | style="box-sizing: border-box; border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste der zuletzt geänderten Seiten |<code><nowiki><recentchanges count="6" period="-" sort="time" showns="0" /></nowiki></code> |- | style=" box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Referenz: BlueSpiceWholsOnline|Liste angemeldeter Besucher]] | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Pop-up Inhalt, der die eingeloggten Benutzer anzeigt |<code><nowiki><bs:whoisonlinepopup /></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[mediawikiwiki:Help:VisualEditor /User_guide#Editing_mathematical_formulae|Mathematische Formel]] |{{Popimg|file=math.png|alt=Screenshot einer Mathe-Formel|caption=GMathe-Formel|width=}} | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Anzeige von mathematischen Formeln |<code><nowiki>$\tfrac{2}{4}$</nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceSmartList#Toplist|Meistbesuchte Seiten]] | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste der am meisten aufgerufenen Wikiseiten |<code><nowiki><bs:toplist count="3" period="-" /></nowiki></code> |- | style="background-color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px; color:rgb(32, 33, 34);font-family:Lato, "sans-serif";font-size:13.9995px;font-style:normal;font-variant- ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-indent:0px;text- transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration- thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" class="" |Meldung | style="background- color:rgb(248, 249, 250);text-align:start;box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside: avoid;padding:8px;color:rgb(32, 33, 34);font-family:Lato, "sans-serif";font-size:13.9995px;font-style: normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2; text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;" class="" |Einfügen eines farblich hervorgehobenen Textblocks |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=neutral|header=|text=Beispieltext|icon=no}}</nowiki></code> |- | style="width:190px;" |Mitgliederliste |Liste aller Benutzer in einer Wiki-Gruppe |<code><nowiki><bs:userlist groups="sysop" count=" 6" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid; padding:8px;" |Modal-Button | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside: avoid;padding:8px;" |Konfigurierbare Schaltfläche, die einen anpassbaren modalen Dialog öffnet |<code><nowiki>{{ModalDialog|title=I am a dialog|btnLabel=Klick mich!|body=Das ist der Text|footer=Hallo Welt}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid; padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Neue Benutzer]] | style="box-sizing: border-box; border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste der neuen Benutzer im Wiki |<code><nowiki><bs:newbies count="4" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Notiz | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein farbiges Panel für eine Notiz ein |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=note|header=Hinweis:|text=Beispieltext|icon=yes}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF Kein Export | style="box- sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Inhalte in diesem Abschnitt sind vom PDF-Export ausgeschlossen |<code><nowiki><bs:uenoexport>Diesen Text nicht exportieren</bs:uenoexport></nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF Link | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Link, der eine andere Wiki-Seite als PDF herunterlädt |<code><nowiki> {{PDFLink|page=Hauptseite|template=BlueSpice|label=PDF Link}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |PDF Seitenumbruch | style=" box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Erzwingt beim PDF-Export einen Seitenumbruch an der festgelegten Position |<code><nowiki><bs:uepagebreak /></nowiki>< /code> |- |PDF Vorschau |Vorschau einer PDF-Datei auf der Wikiseite einbinden | |- | style="box-sizing: border- box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Pro und Kontra | style="box-sizing: border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Tabelle zum Vergleich von`

Vor- und Nachteilen |<code><nowiki>{{ProConList|title=advantages=Advantages|title-disadvantages=Disadvantages|advantages=* Es ist günstig|disadvantages=* Es ist ausverkauft}}</nowiki></code> |- |QR Code |Fügt einen QR-Code in eine Wikiseite ein | | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Schaltfläche {{Poplmg|file=HW-ButtonLink-de.png|alt=Screenshot von drei Schaltflächen in weiß, rot und blau|caption=Schaltfläche|width=400}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Als Schaltfläche formatierter Link |<code><nowiki>{{ButtonLink|target=Hauptseite|label=Klick mich!|format=blue}}</nowiki></code> |- | style="width:190px;" |Seite erstellen | style="width:380px;" |Eingabefeld zur Seitenerstellung |<code><nowiki>{{CreatelInput|alignment=left|buttonlabel=Create}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Referenz:BlueSpicePageAccess|Seitenzugriffsberechtigung]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Beschränkt den Zugriff auf die Seite auf die angegebenen Gruppen |<code><nowiki><bs:pageaccess groups="sysop" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Suchfeld]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt dem Seiteninhalt ein Suchfeld hinzu |<code><nowiki><bs:tagsearch type="wikipedia" namespace="QM" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Symbol {{Poplmg|file=icon.png|alt=Screenshot einer Gewinner-Schleife |caption=Symbol|width=}} | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein Symbol ein |<code><nowiki>{{Icon|bi bi-arrow-left-circle}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Tipp | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein farbiges Feld für einen Tipp hinzu |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=tip|header=Tip|text=Beispiel text|icon=yes}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Unterschrift]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Eine Schaltfläche zum Hinzufügen von Signaturen im Ansichtsmodus |<code><nowiki><bs:signhere /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Referenz:SubPageList|Unterseiten]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste der Unterseiten einer Wiki-Seite |<code><nowiki>{{Subpages|parentpage=Meineseite}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Verlinkungen auf diese Seite]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Liste von Seiten, die auf die aktuelle Seite verlinken |<code><nowiki><whatlinkshere period="-" sort="time" shows="0" /></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo|Video]] | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Integriert Videos von verschiedenen Plattformen |<code><nowiki><embedvideo service="youtube">JLEkPu61Ao</embedvideo></nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Warnmeldung | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt ein farbiges Feld für einen Warnhinweis hinzu |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=warning|header=Achtung!|text=Text der Meldung|icon=yes}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Wichtige Meldung | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Fügt einen farbigen Block zur Text hervorhebung ein |<code><nowiki>{{Textbox|boxtype=important|header=Wichtig!|text=Text der Meldung|icon=yes}}</nowiki></code> |- | style="box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Wortwolke]] | style="

box-sizing:border-box;border:1px solid rgb(162, 169, 177);break-inside:avoid;padding:8px;" |Tag-Cloud basierend auf Kategorien oder Suchanfragen |<code><nowiki><bs:tagcloud renderer="list" store="category" /></nowiki></code> |} ==Beispiele für Outputs== ===Schaltfläche=== {{ButtonLink|external=no|target=Hauptseite|label=Meine Seite|format=blue}} ===Data query=== '''Inspektor-Einstellungen''' | class="wikitable" !setting !value !description |- |Category |Administration, Customization |the returned pages need to be in one of these categories (optional) |- |Namespace |Main, Manual |the returned pages need to be in one of these namespaces (optional) |- |Modified |All, Since, Before |sets a date filter |- |Printout statements |<nowiki>Last editor is|Modification date</nowiki> |adds page properties in parentheses |- |Format |Bulleted list, numbered list |the output is in one of two lists formats |- |Number |6 |Number of pages that are returned |} '''Beispiel''' <syntaxhighlight lang="text"> <dataquery namespaces="Handbuch" modified="+> printouts="Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" /> </syntaxhighlight> '''Output''' <dataquery namespaces="Handbuch" modified="+> format="ul" count="6" /> ===Modal-Button=== {{ModalDialog|title=Legal notice|btnLabel=Google.com|body=Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [https://google.com Zu google.com]}|bgcolor=blue|footer=}}

```
====PDF-Vorschau==== <pdf height="800">File:Raspberry_pi.pdf</pdf> ====Pro und Kontra====
{{ProConList|title-advantages=Vorteile|title-disadvantages=Nachteile|advantages=* billig * bekannt * leicht
zugänglich|disadvantages=* etwas veraltete Oberfläche * nicht anpassbar * GDSGVO-Konformität unklar}}
====Tipp==== {{Textbox|boxtype=tip|header=|text=This is a tip message.|icon=yes}} ====Watchlist==== Zeigt dem
aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden:<nowiki><bs:
watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" /></nowiki> ==More info== {{#subpages:Handbuch:
Erweiterung/ContentDroplets}} {{translation}} [[Category:Bearbeitung]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:ButtonLink](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Hinweisbox](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:ModalDialog](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Poplmg](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:ProConList](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:ProConList/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Textbox](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Textbox/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Translation](#) ([Quelltext anzeigen](#))

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#).

2.2.6 Videos

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Videos einbinden}} {{BSVersion|bsvFrom=4.4|bsvFeature=EmbedVideo|info=Bis BlueSpice 4.3 ist die Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo|EmbedVideo]] gebündelt.}} {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Standardmäßig sind Video- und Audioformate nicht als erlaubte Dateiformate konfiguriert. Ein Administrator muss daher in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] die entsprechenden Dateiformate erst hinzufügen, bevor Benutzer diese Dateien hochladen können|bgcolor=}} ==Externe Videos einbetten== Standardmäßig werden für eingebettete Videos Platzhalter angezeigt, solange keine Zustimmung zur Nutzung des Video-Dienstes erteilt wurde. Diese Anforderung einer Zustimmung kann über Serverkonfiguration deaktiviert werden. [[Datei:EmbedVideo (fork)-Zustimmung.png|alternativtext=Grauer Hintergrund mit der Schaltfläche zur Zustimmung zum Video-Dienst|zentriert|mini|Video-Platzhalter]] === Content Droplet === Externe Videos aus unterstützten Diensten lassen sich über das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] "Video" einfügen. Nachdem Sie das Content Droplet „Video“ ausgewählt haben, können Sie den Videonamen angeben, beispielsweise eines YouTube-Videos: [[Datei:EmbedVideo (fork) Optionen.png|alternativtext=Video-Einstellungen für ein YouTube-Video als Vorschau mit Bildbeschriftung.|zentriert|mini|324x324px|Optionen für das Content Droplet "Video"]] === Quelltextmodus === {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo_(fork) Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}} ==== Syntax ==== Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt: <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}} </syntaxhighlight>Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:<syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:service|id||description}} <syntaxhighlight lang="text"> <#ev: youtube|MLIE2642neg}} </syntaxhighlight>Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das <code><nowiki><br /></nowiki></code> Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden): <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27}} </syntaxhighlight>
==== Parameter ==== { | class="contenttable-blue" style="width:100%; " !Attribut !erforderlich !Standardwert !
Beschreibung |- |<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code> |ja | |Der Video-Service, der aufgerufen wird. |- |<code><nowiki>id="[id|url]"</nowiki></code> |ja | |Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos. |- |<code><nowiki>dimensions="[BREITE|BREITExHÖHE|xHÖHE]"</nowiki></code> |nein |640 |Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>, <code>x320</code>. Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. <code>$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben. |- |<code><nowiki>alignment="
[left|center|right|inline]"</nowiki></code> |nein |keiner |Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander angezeigt. |- |<code>description="[wiki text]"</code> |nein |keiner |Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an. |- |<code>container="[frame]"</code> |nein |keiner |Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code>: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox. |- |<code>urlargs="modestbranding=1&version=3"</code> |nein |keiner | Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden. |- |<code>autoresize="false"</code> |nein |wahr |Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde. |- |<code><nowiki>valignment="[top|middle|bottom|baseline]"</nowiki><
/code> |nein |keiner |Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie platziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter. |- |<code><nowiki>width</nowiki></code> | | |Breite des Videos (z.B. <code>300</code>). Die Höhe wird automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>height</nowiki></code> | | |Höhe des Videos (z.B. <code>200</code>). Die Breite wird automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>poster</nowiki></code> / <code><nowiki>cover</nowiki></code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ($wgEmbedVideoRequireConsent=true). |- |<code><nowiki>title</nowiki></code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ($wgEmbedVideoRequireConsent=true). }} == Nicht mehr unterstützte Parameter == Wenn Sie bereits Video über die Vorgänger-Erweiterung EmbedVideo in ihrem Wiki eingebunden haben, kann es sein, dass diese nicht mehr angezeigt werden. Beispiel einer vorhergehenden Einbindung:<syntaxhighlight lang="text"> {{#evt: service=youtube |id=fX8ml-XPmDy |dimensions=280 |alignment=right |description=Webinar: BlueSpice 4 (12: 43) }} </syntaxhighlight>Die Parser-Funktion <code>#evt</code> sowie der Parametername <code>service</code> werden nun nicht mehr unterstützt. Ersetzen Sie diese Einbindung mit dem entsprechenden Content-
```

Droplet oder verändern Sie die Syntax im Quelltext zu:`<syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: youtube |id=fX8ml-XPmDY |dimensions=280 |alignment=right |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43) }} </syntaxhighlight>`
==Lokale Videos einbetten==
===Mediendialog===
Videos können wie `[[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder|Bilder]]` direkt über den Mediendialog auf einer Seite eingefügt werden. Das Wiki erkennt die Dateiendung und generiert automatisch den nötigen HTML-Player. `===BlueSpicePlayer oder EmbedVideo===`
Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]]` möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt: `{| class="contenttable-blue" style="width:100%;" |+ ! style="width:20%;" | Syntax/Parameter ! style="width:39%;" | EmbedVideo |BlueSpicePlayer |- | style="width:20%;" | Syntax | style="width:39%;" }` entspricht der Syntax von Bild-Dateien `<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki></code>` `<code><nowiki><bs:showtime>beispielname.mp4</bs:showtime></nowiki></code>` `|- | style="width:20%;" | Größe | style="width:39%;" | Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus: <code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4|600px]]</nowiki></code>` `[[Datei:video-size-embedvideo-600.png|zentriert|mini|300x300px|EmbedVideo mit 600px Breite|verweis=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]]` |Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt. `<code><nowiki><bs:showtime width="600"></nowiki></code>`.. `[[Datei:video-size-showtime-600.png|zentriert|mini|300x300px|BlueSpicePlayer mit 600px Breite|verweis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]]`. `|- | style="width:20%;" | Loop | style="width:39%;" | - |<code><nowiki><bs:showtime repeat="yes"></nowiki></code>` `|- |Autostart | - |<code><nowiki><bs:showtime autostart="yes"></nowiki></code>` `|- |Start/Ende |<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki></code>` Zeitangabe als: "ss, mm:ss, hh:mm:ss" `|- | style="width:20%;" | HTML-Output | style="width:39%;" | wird als <video>-Tag eingebettet |als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</nowiki>` `|- | style="width:20%;" | Anpassung an mobiles Display | style="width:39%;" | ja |nein |- | colspan="3" class="col-blue-light-bg" |Bedienelemente |- | style="width:20%;" | Play-Button | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" | Fortschrittsanzeige | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" | Lautstärkenregler | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" | Vollbild-Modus | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" | Bild-im-Bild-Modus | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" | Download | style="width:39%;" | ja |nein |- | style="width:20%;" | Geschwindigkeitsregler | style="width:39%;" |nein |ja |} ==Unterstützte Video-Services== Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicennamen, die im <code>#ev</code> Tag verwendet werden: Archive.org Videos (archiveorg), Bilibili (bilibli), KakaoTV (kakaotv), NaverTIV (navertv), Niconico (niconico), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), Twitch (twitch), Vimeo (vimeo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist). Neue Services können über [https://github.com/StarCitizenWiki/mediawiki-extensions-EmbedVideo/issues/new?assignees=&labels=enhancement&template=embed-service-request.md&title=Embed+Service+Request%3A+Service+Name+GitHub] beim Entwickler angefragt werden. {{Box Links|Thema1=[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo_(fork)|Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo_(fork) (Englisch)]|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind]]}}
 [[Category:|Bearbeitung]] {{translation}}`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Translation \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#).

2.2.7 Diagramme

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Drawio}} <section begin="training" /><div class="training"> ""Drawio"" bietet umfangreiche Zeichenmöglichkeiten für Prozessflussdiagramme, Infografiken und andere Visualisierungen auf einer Wikiseite. Beschreibende Grafiken wie Organigramme oder Flussdiagramme können direkt auf einer Wikiseite erstellt werden.</div><section end="training" /> <br /> ==Drawio-Editor einbinden== ""So fügen Sie ein Diagramm mit"" ""dem"" ""[[Handbuch:Erweiterung /VisualEditor|visuellen Editor]] ein:"" #""Erstellen oder wählen"" Sie eine Seite, auf der Sie eine Zeichnung einfügen möchten. #""Wählen"" Sie "Einfügen > Magisches Wort" im visuellen Editor ""aus"". [[Datei:Handbuch: VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magisches Wort einfügen|zentriert|mini|200x200px|Magisches Wort einfügen]]<br /> #""Wählen"" Sie das magische Wort "drawio". [[Datei:DrawioEditor magicword.png|alternativtext=Magisches Wort "drawio" einfügen|zentriert|mini|450x450px|Magisches Wort "drawio" einfügen]] #""Klicken"" Sie ""auf"" "Fertig". Dies öffnet ein Dialogfeld. Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein. Unter diesem Namen wird das Diagramm im Wiki als PNG-Datei versioniert. [[Datei:drawio.png|zentriert|500x500px|mini|draw.io auf der Seite einbinden]] #""Klicken"" Sie ""auf"" "Einfügen."<br /> Hiermit wird das Tag <code><nowiki><drawio filename=""<nameoffile></nowiki>""></code> in Ihren Quellcode eingefügt. #""Speichern"" Sie die Seite. Der Drawio-Editor steht nun auf Ihrer Seite zur Verfügung. [[Datei: DrawioEditor Platzhalter.png|alternativtext=Drawio Platzhalter und "Bearbeiten" Link|zentriert|mini|550x550px|Drawio Platzhalter und "Bearbeiten" Link]] == Diagramm bearbeiten == {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Der Drawio-Editor wird immer über den [Bearbeiten]-Link im ""Ansichtsmodus"" der Seite geöffnet.|bgcolor=}} ""So bearbeiten Sie das Diagramm:"" #""Klicken"" Sie im Ansichtsmodus der Seite ""auf"" "Bearbeiten", um den Drawio-Editor zu öffnen. #""Fügen"" Sie die gewünschten Diagramm-Elemente ""hinzu"". #""Klicken"" Sie in Drawio auf "Speichern", um Ihre Zeichnung zu speichern. Das so entstandene Diagramm wird als png-Datei im Datei-Namensraum gespeichert und bei weiteren Bearbeitungen versioniert. #""Klicken"" Sie in Drawio auf "Beenden", um den Drawio-Editor zu schließen. <section begin="training" /><div class="training"><gallery widths="300" heights="360"> Datei:aa.png|Bearbeitungsmodus Datei:aa2.png|Gespeichertes Flussdiagramm </gallery><section end="training" /> === Links einfügen === So fügen Sie auf einer Form einen Link ein: # ""Öffnen"" Sie über Rechts-Klick das Form-Menü. # ""Klicken"" Sie auf "Verknüpfung bearbeiten." [[Datei:DrawioEditor Formmenü.png|alternativtext=Form-Menü|zentriert|mini|650x650px|Form-Menü]] # ""Geben"" Sie den vollen Pfad des Links ""an"". <br /> Auch bei internen Wikiseiten muss der volle Pfad angegeben werden (Beispiel externer Link: https://bluespice.com, Beispiel interner Link: [[Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor|https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch: Erweiterung/DrawioEditor].]) <br /> ""Hinweis:"" Das angezeigte Dropdown-Menü hat derzeit in BlueSpice keine Funktion. [[Datei:DrawioEditor Linkpfad.png|alternativtext=Screenshot des Link-Dialogs|zentriert|mini|650x650px|(1) Vollen url-Link-Pfad eingeben (2) Link kann in neuem Fenster geöffnet werden (3) Dropdown wird in BlueSpice nicht verwendet.]] # ""Klicken"" Sie "Anwenden". # ""Wiederholen"" Sie die Schritte 1-4 für weitere Formen im Diagramm. # ""Klicken"" Sie "Speichern". # ""Klicken"" Sie "Beenden," um den Editor zu schließen. Wenn Sie die Änderungen noch nicht sehen, klicken Sie <code>F5</code> auf Ihrer Tastatur, um die Seite neu zu laden. ==PNG und SVG Format== In BlueSpice werden Drawio-Diagramme immer im PNG-Format gespeichert. Das Erstellen von SVG-Formaten ist nicht möglich. ==Import von bestehenden Diagrammen== ==Visio-Diagramme== Dateien mit der Endung .vsdx können Sie direkt in Drawio importieren und weiter bearbeiten. Erstellen Sie hierzu auf einer Seite ein leeres Drawio-Diagramm. Speichern Sie das leere Diagramm und gehen Sie dann in den Bearbeitungs-Modus. Dort wählen Sie "Datei > Importieren von > Gerät." Anschließend können Sie das importierte Diagramm bearbeiten. <br /> [[Datei:
```

```
drawio-vsdx Datei importieren.png|zentriert|mini|650x650px|Importieren einer vsdx-Datei]]}} {{Box Links |Thema1=[https://www.diagrams.net/index.html draw.io support] |Thema2=[[mw:Extension: DrawioEditor|mediawiki.org/wiki/Extension:DrawioEditor]] |Thema3=[[Referenz:DrawioEditor]] |Thema4=Anja Ebersbach, [https://bluespice.com/de/draw-io-fuer-mediawiki-und-bluespice/ draw.io für MediaWiki und BlueSpice - Kollaborativ erstellte Zeichnungen], BlueSpice News & KnowHow vom 13. Februar 2020. (german) }} {{translation}}
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Translation \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor](#).

2.2.8 Reiter (Tabs)

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bs:bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Reiter (Tabs) im Seiteninhalt}}`
{{BSVersion|bsvFrom=4.4|bsvFeature=TabberNeue}} ==Einfache Tabs== Wenn Sie Seiteninhalte in Reitern organisieren möchten, können Sie hierfür eine spezielle Syntax in der Quelltextbearbeitung verwenden. {{Textbox|boxtyp=important|header=|text=Die Inhalte der Reiter können nicht im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt werden. Es ist jedoch möglich, [[#Transklusion|Wiki-Seiten als Inhalt der Tabs anzuzeigen (zu transkludieren)]].|icon=no}} Reiter (Tabs) werden mit `<code>tabName=tabBody</code>` erstellt und durch `<code>|</code>` getrennt. Sie können in den Registerkarten jeden Inhalt verwenden, einschließlich Vorlagen und Bildern.{{Datei:TabberNeue Standard.png|zentriert|mini|550x550px|Standard-Reiter}}
{{Textbox|boxtyp=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<nowiki><tabber>` `</nowiki>` und `<nowiki></tabber></nowiki>` weg.|icon=no}} `<syntaxhighlight lang="text">` `<tabber>` `|<|Titel für Tab 1= Der Inhalt für Tab 1. |<|Titel für Tab 2= Der Inhalt für Tab 2. |<|Titel für Tab 1= Der Inhalt für Tab 3. </tabber>` `</syntaxhighlight>` Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<code><nowiki><tabber></nowiki></code>` / `<code><nowiki></tabber></nowiki></code>` weg.
==Verschachtelte Reiter== Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der `<nowiki><code><tabber/></code></nowiki>`-Tags werden sie mit `<nowiki><code>{{#tag:tabber|}}</code></nowiki>` umschlossen und durch `<nowiki><code>{{!}}-{{!}}</code></nowiki>` getrennt. {{Datei:TabberNeue Verschachtelte Reiter.png|alternativtext=Beispiel von 4 Reitern. Die untergeordneten Reiter des 1. Hauptreiters sind geöffnet.|zentriert|mini|650x650px|Verschachtelte Reiter}}
{{Textbox|boxtyp=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<nowiki><tabber>` `</nowiki>` und `<nowiki></tabber></nowiki>` weg.|icon=no}} `<syntaxhighlight lang="text">` `<tabber>` `|<|First Tab Title= {{#tag:tabber| Tab Title A= Tab content A goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title B= Tab content B goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title C= Tab content C goes here. }} |<|Second Tab Title= {{#tag:tabber| Tab Title D= Tab content D goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title E= Tab content E goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title F= Tab content F goes here. }} |<|Third Tab Title= {{#tag:tabber| Tab Title G= Tab content G goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title H= Tab content H goes here. {{!}}-{{!}} Tab Title I= Tab content I goes here. }} </tabber>` `</syntaxhighlight>` ==Transklusion== Beim Transklusionsmodus werden ganze Wiki-Seiten in den Reitern transkludiert. Die Seiten werden bei Bedarf mit AJAX transkludiert, indem eine Anfrage an die MediaWiki-API gestellt wird. Einmal angefordert, werden sie erst wieder abgerufen, wenn die Seite neu geladen wird. Beachten Sie, dass Tabs auf der transkludierten Seite nicht gerendert werden. Tabs werden mit `<code>pageName|tabName</code>` erstellt und durch eine neue Zeile getrennt.
{{Textbox|boxtyp=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<nowiki><tabbertransclude>` `</nowiki>` und `<nowiki></tabbertransclude></nowiki>` weg.|icon=no}} `<syntaxhighlight lang="text">` `<tabbertransclude>` Name der ersten Seite|Titel des ersten Tabs Name der zweiten Seite|Titel des zweiten Tabs Name der dritten Seite|Titel des dritten Tabs `</tabbertransclude>` `</syntaxhighlight>` === Beispiel === Diese Transklusion zeigt den Inhalt der Seiten "MeineTransklusion1" and "MeineTransklusion2" in Tabs. `<syntaxhighlight lang="text">`
`<tabbertransclude>` MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2 `</tabbertransclude>` `</syntaxhighlight>` So erstellen Sie die Tabs: # ""Wählen"" Sie "Einfügen>Tabber (transclusion)" im Editor. # ""Schreiben"" Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector:`<syntaxhighlight lang="text">`
MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2`</syntaxhighlight>`[[Datei:1713254980311 Tabber transclusion.png|alternativtext=Inspector window with two example pages transcluded in two tabs|zentriert|mini|650x650px|Inspector-Dialog für Tabber (transclusion)]] # ""Klicken"" Sie "Fertig". # ""Speichern"" Sie die Seite. ""Das ist die Ausgabe:"" `<tabbertransclude>` MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2 `</tabbertransclude>` ==Automatisch generierte Wartungskategorien verstecken== Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Wartungskategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die Tabs enthält. Um diese Kategorien auszublenden: #""Gehen"" Sie in Ihrem Wiki zur Seite "Spezial:TrackingCategories" #""Klicken"" Sie in der Spalte "Name der Nachricht" auf "Pages using Tabber parser tag" oder "Pages using TabberTransclude parser tag" #""Ersetzen"" Sie den Text der Seite `` durch einen Bindestrich ("-"). #""Speichern"" Sie die Seite. Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt. Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories {{translation}}

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [MeineTransklusion1 \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [MeineTransklusion2 \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:BSVersion \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox \(Quelltext anzeigen\)](#)

- [Vorlage:Textbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/TabberNeue](#).

2.2.9 Anhänge

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}} ==Was sind
Dateianhänge?== Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word
Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite
eingebunden. {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden
beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen
Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.|bgcolor=}} ==Anhänge erstellen== So
erstellen Sie Dateianhänge: #""Klicken"" Sie im visuellen Bearbeitungsmodus "Einfügen > Magisches Wort.
("Ab BlueSpice 4.3 wurde der Menüpunkt Magisches Wort mit [[Handbuch:Erweiterung
/ContentDroplets|Droplets]] ersetzt)":'[[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magisches
Wort einfügen|zentriert|mini|Magisches Wort einfügen]]<br /> #""Wählen"" Sie "attachments" aus der Liste aus
und klicken Sie "Fertig".[[Datei:attachments tag.png|alternativtext=Attachments-
Tag|zentriert|mini|450x450px|Attachments-Tag]] #"" Speichern"" Sie die Seite. Sie sind nun im Ansichtsmodus
der Seite und sehen den neuen Anhangsbereich. [[Datei:Anhangsbereich.png|alternativtext=Neuer
Anhangsbereich|zentriert|mini|750x750px|Neuer Anhangsbereich]] # ""Laden"" Sie im Ansichtsmodus eine
""neue"" Datei ins Wiki (Schaltfläche 1). Alternativ: ""Wählen"" Sie eine bereits existierende Datei (Schaltfläche
2). {{Dateiname}} ==Elemente des Anhangsbereichs== Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die
Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspektor öffnet sich. Dieser
gliedert sich in zwei Bereiche: # Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über
den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wnn der
Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne
weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei
berücksichtigt. # Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden. [[Datei:
Anhangs-Inspektor.png|zentriert|mini|460x460px|Anhangs-Inspektor]] Folgende Parameter sind verfügbar (alle
Einstellungen sind optional): { | class="wikitable" style="" | + !Einstellung !Beschreibung |- | |Titel |Titel, der im
Anhangsbereich angezeigt werden soll. |- |1 |Präfix |Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem
Dateinamen vorangestellt werden soll. ""Beispiele:"" Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix
für den Produktnamensraum voran |- |1 |Kategorien |Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien. |- |1
|Beschreibung |Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien. |- |2 |Hochlade-Optionen überspringen
|Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere
Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei
berücksichtigt. |- |2 |Version verstecken |Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt
das letzte Bearbeitungsdatum. |- |2 |Bearbeiter verstecken |Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese
zeigt den letzten Bearbeiter. |- |2 |Größe anzeigen |Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die
Dateigröße in KB. |- |2 |Kategorien anzeigen |Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei
kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt. } == Zusätzliche Funktionen == * Klicken Sie auf das x-
Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen. * Klicken Sie auf das i-Symbol, um die
Dateibeschriftungsseite zu öffnen. * Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im
Dateinamen zu filtern. [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Attachments]] [[Category:Inhalt]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Dateiname \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Dateianhänge](#).

2.2.10 Versionsgeschichte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

{{DISPLAYTITLE:Versionsgeschichte}} <bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Für alle Inhaltsseiten im Wiki lassen sich die Versionen anzeigen, die bei jedem Speichern - also bei jeder Revision - der Seite entstanden sind. Jede einzelne Version lässt sich über die Versionsgeschichte aufrufen und mit anderen Versionen vergleichen. Eine wichtige Funktion ist auch, dass jede frühere Version einer Seite unkompliziert wiederhergestellt werden kann. Die Versionsgeschichte wird häufig auch als "Revisionsverlauf" oder "Bearbeitungsverlauf" der Seite bezeichnet. == Anzeige der Versionsinformationen == Ab BlueSpice 4.4 wird die Versionsgeschichte in einem übersichtlichen Spaltenlayout dargestellt. [[Datei:Versionsgeschichte.png|alternativtext=Ansicht der Versionsgeschichte der Seite "Elektro-Hubwagen Alligator"|zentriert|mini|750x750px|Aktionen in der Versionsgeschichte (Ansicht ab BlueSpice 4.4)]] Folgende Informationen sind enthalten: * ""Version:"" Speicherdatum und -uhrzeit der Version * ""Geändert von:"" Benutzername mit Link zur Profildseite * ""Differenz:"" Größenunterschied zur vorhergehenden Version. Die Größe eingebetteter Ressourcen wird hier nicht mit eingerechnet. * ""Zusammenfassung:"" Die Zusammenfassung, die beim Speichern der Seite vom Bearbeiter angegeben wurde. Beim Anlegen der Seite sowie bei Ausführung von programmatischen Änderungen (z.B. über Workflows, Import-Aktionen oder Rücksetzungen) werden hier auch automatische Kommentare angezeigt. Es gibt einige interaktive Funktionen in der Versionsgeschichte, die das [[#Versionen vergleichen|Vergleichen]] (1), [[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version wiederherstellen|Wiederherstellen]] (2), [[Handbuch:Versionsgeschichte#Version zur.C3.BCcksetzen|Zurücksetzen]] oder [[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version verstecken|Verstecken]] (3) von Versionen ermöglichen. == Versionen vergleichen == Um die Unterschiede von zwei Versionen zu vergleichen, werden diese über die Auswahlkästchen der ersten Spalte ausgewählt. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche `Versionen vergleichen`. [[Datei:Versionsgeschichte - vergleichen.png|alternativtext=Versionsgeschichte mit zwei ausgewählten Versionen, die verglichen werden sollen|zentriert|mini|750x750px|Zwei Versionen vergleichen]] === Wikitext === Hier wird anschließend jeder geänderte Absatz im [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]]-Modus angezeigt (1). In der linken Spalte ist die ältere Version, in der rechten Spalte die neuere Version. Wenn seit der älteren Version etwas gelöscht oder ersetzt wurde, wird dies gelb und mit einem Minuszeichen markiert. Wenn in der neueren Version Inhalt hinzugefügt wurde, wird dies in der rechten Spalte blau angezeigt und mit einem Pluszeichen markiert. Die Wikitext-Ansicht ist beim Versionsvergleich deshalb sinnvoll, weil hier auch Änderungen sichtbar sind, die nur in der Quelltext-Ansicht sichtbar werden. Änderungen die im visuellen Vergleichsmodus nicht markierbar sind, sind z.B. das Hinzufügen von Kategorien oder Seitenoptionen (Anzeigetitel, Verhaltensumschalter, etc.). Das [[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version wiederherstellen|Wiederherstellen]] der älteren Version ist über den zugehörigen Datumsstempel möglich (2). [[Datei:Versionsgeschichte wikitext.png|alternativtext=Vergleich der geänderten Abschnitte zweier Versionen im Wikitext.|zentriert|mini|750x750px|Versionsvergleich im Wikitext]] === Visuell === Ein Wechsel in den visuellen Ansichtsmodus über die Schaltfläche `Visuell` kann zusätzlich einen guten Überblick vor allem bei Textänderungen bieten, ist jedoch manchmal schwer interpretierbar oder unvollständig dargestellt, z.B. bei Änderungen in Tabellen oder anderen Sonderinhalten. Rot hinterlegt sind Inhalte, die herausgefallen sind und türkis hinterlegt sind Inhalte, die seit der Vergleichsversion hinzugekommen sind. [[Datei:Versionsgeschichte - visueller Vergleich.png|alternativtext=Visueller Versionsvergleich zweier Versionen der Seite "Elektro-Hubwagen Alligator"|zentriert|mini|750x750px|Visueller Versionsvergleich]] === Interaktiv === Zusätzlich gibt es einen interaktiven "Versionsblätterer", der es ermöglicht schnell zwischen unterschiedlichen Versionsvergleichen zu wechseln. Die Funktionalität ist [[mediawikiwiki:Extension:RevisionSlider/de#Verwendung|auf MediaWiki dokumentiert]]. [[Datei:Referenz:revisionslider-de.png|alternativtext=aufgeklappter Versionsblätterer|zentriert|mini|650x650px|Versionsblätterer]] == Eine Version wiederherstellen == Um eine bestimmte Version der Seite wiederherzustellen, klicken Sie auf den Datumsstempel dieser Version. [[Datei:Versionsgeschichte - wiederherstellen.png|alternativtext=Fokus auf dem Datumsstempel einer Version in der Versionsgeschichte|zentriert|mini|500x500px|Version wiederherstellen]] Öffnen Sie die Seite im Bearbeitungsmodus. [[Datei:Versionsgeschichte - alte Version bearbeiten.png|alternativtext=Ansicht der ausgewählten Version mit Hervorhebung des Bearbeitungssymbols.|zentriert|mini|750x750px|Alte Version bearbeiten]] Sie sehen einen Hinweis, dass Sie eine veraltete Seite bearbeiten. Sie können nun an dieser Version weiterarbeiten oder die Seite ohne weitere Bearbeitung speichern. Die Version ist wiederhergestellt und die zuvor aktuelle Version ist nun nach unten "gerutscht". == Eine Version zurücksetzen (undo) == Es ist möglich eine ""einzelne Bearbeitung"" aus dem Verlauf einer Seite rückgängig machen, ohne gleichzeitig alle seitdem vorgenommenen konstruktiven Änderungen rückgängig zu machen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Rückgängig machen" am Zeilenende der Version, die den gewünschten Inhalt enthält. [[Datei:Versionsgeschichte - Undo-Symbol.png|alternativtext=Symbol "Rückgängig machen"|zentriert|mini|180x180px|"Undo"]] Wenn die betroffene Änderung rückgängig gemacht werden kann, ohne andere in der Zwischenzeit vorgenommenen Änderungen zu beeinflussen, wird dies entsprechend angegeben (1). Die betroffenen Abschnitte werden in zwei Spalten verglichen (Diff-Ansicht) (2). Links ist die aktuelle Version, deren Änderung entfernt werden soll und rechts die ältere Version, deren Bearbeitung wiederhergestellt werden soll. Zusätzlich können über ein Bearbeitungsfenster am Seitenende weitere

Änderungen vorgenommen werden (3). [[Datei:Versionsgeschichte undo .png|alternativtext=Markierte Diff-Ansicht der aktuellen mit der Rücksetzungsversion|zentriert|mini|750x750px|Das Zurücksetzen nur der Änderungen einer bestimmten Version (undo)]] Das Wiki zeigt in der Versionsgeschichte an, welche Version rückgängig gemacht wurde. [[Datei:Versionsgeschichte - wiederherstellung kommentar.png|alternativtext=Reihe in der Versionsgeschichte, die den Wiederherstellungskommentar anzeigt. |zentriert|mini|650x650px|Wiederherstellungskommentar]] Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit, nützliche Änderungen, die nach der rückgängig gemachten Bearbeitung vorgenommen wurden, manuell zu wiederholen. Dies schlägt jedoch fehl, wenn das Rückgängigmachen der Bearbeitung zu Konflikten mit späteren Bearbeitungen führen würde. Wenn beispielsweise Bearbeitung 1000 einen Absatz hinzufügt und Bearbeitung 1005 diesen Absatz ändert, ist es nicht möglich, Bearbeitung 1000 automatisch rückgängig zu machen. In diesem Fall müssen Sie festlegen, wie Sie das Problem manuell beheben können. == Wiederherstellungen und Rücksetzungen nachverfolgen == In der Spalte "Tags" ([[Handbuch: Versionsgeschichte#Spalten ein- und ausblenden|siehe Spalten ein- und ausblenden]]) ist ersichtlich, wie eine Rücksetzung vorgenommen wurde. Hier gibt es unterschiedliche Kombinationen. [[Datei:Versionsgeschichte - Arten der Wiederherstellung.png|alternativtext=Farblich hervorgehobene Variationen von zurückgesetzten Versionen|zentriert|mini|750x750px|Markierung der unterschiedlichen Rücksetzungen]]Die einzelnen Markierungen werden auf der Seite "Spezial:Markierungen" für das gesamte Wiki zusammengefasst. Diese Spezialseite ist über das Anklicken eines Tags aufrufbar. Auf der Spezialseite können über die Spalte "Markierte Änderungen" die jeweiligen Änderungen der letzten 90 Tage aufgerufen werden. {| class="wikitable" |+Bedeutung der Zurücksetzungs-Tags !Tag !Benennung auf den
Änderungslisten !Beschreibung |- !mw-reverted |Zurückgesetzt | * Kennzeichnung aller Versionen, die über <code>mw-manual-revert</code> oder <code>mw-undo</code> rückgängig gemacht wurden. |- !mw-manual-revert |Manuelle Zurücksetzung | * Eine "exakte ältere Version" wird geöffnet und erneut gespeichert (z.B. durch das Öffnen über den Zeitstempel in der Versionsgeschichte). * Das Tag wird "nicht zugewiesen, wenn" während der Rücksetzung manuelle Änderungen vorgenommen werden. * Das Wiki zeigt manchmal in der Zusammenfassung an, welche Version wiederhergestellt wurde. Da dies jedoch häufig nicht möglich ist, sollte beim Speichern ein "Kommentar mit der wiederhergestellten Versions-ID" als Zusammenfassung angegeben werden. |- !mw-undo |Rückgängigmachung | * Bearbeitungen, die die Änderungen einer einzelnen Version über das Symbol "Rückgängig machen" vornehmen. * Das Tag wird "nicht zugewiesen, wenn" während dem Vorgang manuelle Änderungen vorgenommen werden. * Die "Versions-ID" der zurückgenommenen Änderungen ist in der "Zusammenfassung" vermerkt. } == Eine Version verstecken == Benutzer mit Admin-Rechten sehen zusätzlich am Ende jeder Zeile ein Mülleimer-Symbol. Hierüber lassen sich folgende Eigenschaften einer Version ausblenden (auch "löschen" oder "verstecken" genannt) (1): [[Datei:Versionsgeschichte -version verstecken.png|zentriert|mini|750x750px]] * "Text der Version:" Beim Anklicken des Datumsstempels der Version erscheint ein Hinweis, dass die Version gelöscht wurde. * "Bearbeitungszusammenfassung:" Die Bearbeitungszusammenfassung ist ausgeblendet. * "Benutzername/IP-Adress des Bearbeiters:" Der Benutzername ist ausgeblendet. Admins können diese versteckten Informationen über das Löschlogbuch (2) oder über den Link "gelöschte Versionen" (3) jederzeit wiederherstellen. == Spalten ein- und ausblenden == In seltenen Fällen kann es sein, dass Sie die Spaltenansicht anpassen können. Hierzu können Sie auf das Zahnrad am Ende der Versionsgeschichte klicken. Neben den Standardspalten können noch die Spalten Größe (Seitengröße) und [[mediawiki:Manual:Tags|Tags]] einblenden. [[Datei:Versionsgeschichte Einstellungen.png|alternativtext=Letzte Reihen der Versionsgeschichte mit geöffnetem Spaltenmenü|zentriert|mini|300x300px|Spalten ausblenden]] == Änderungen an eingebetteten Ressourcen == Änderungen an eingebunden Ressourcen (z.B. neuere Versionen von Bildern oder Vorlagen) können über den Versionsvergleich der Seite nicht angezeigt werden, da diese Ressourcen eine separate Versionierungsseite

haben. === Besonderheiten bei der Seitenfreigabe === Wenn in einem Namensraum die [[Handbuch: Erweiterung/ContentStabilization|Seitenfreigabe]] aktiviert ist, kann am Beginn der Seite angezeigt werden, wenn eine eingebundene Ressource eine neuere Version besitzt. Dies ist abhängig von den Einstellungen zu [[Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization#Konfiguration|Änderungen an eingebundenen Ressourcen]]. {{Box Links|Thema1=https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Reverts}} [[Category: Bearbeitung]] [[en:Manual: Version history]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Versionsgeschichte](#).

2.3 Umbenennen/verschieben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> ==Warum werden Seiten verschoben?== Eine Wikiseite kann nur umbenannt werden, indem man sie verschiebt. Das Verschieben ist nötig, da sich beim Umbenennen auch die Webadresse der Seite ändert. Im Normalfall gibt es viele Verlinkungen zu einer Wikiseite. Es ist daher wichtig, dass diese Links auch nach einer Umbenennung der Seite noch funktionieren. Eine Seite kann mit oder ohne Weiterleitung der Originalseite verschoben werden. Sehen wir uns die Unterschiede genauer an. ==Was passiert beim Verschieben?== Wenn Sie eine Seite verschieben: *wird der Seitentitel umbenannt *wird der Seiteninhalt auf der neuen Seite angezeigt *wird die Versionsgeschichte der Originalseite auf die neue Seite übertragen Wenn Sie von der Originalseite auf die neue Seite weiterleiten, wird zusätzlich eine Seite mit dem alten Seitennamen erstellt. Diese Seite dient dann als Weiterleitung zur neuen Seite. Wenn Sie keine Weiterleitung erstellen, wird die Originalseite einfach ersetzt. In diesem Fall sollten Sie die Verlinkung zur alten Seite auf Ihrem Wiki überprüfen und aktualisieren. === Links auf diese Seite === Bevor Sie eine Seite verschieben, sollten Sie nachsehen, ob andere Seiten auf diesen Seitennamen verlinken. Gehen Sie hierzu unter "...alle Aktionen" in den Seitenwerkzeugen auf "Links auf diese Seite". Werden hier viele Links aufgeführt, sollten Sie beim Verschieben eine Weiterleitung erstellen. [[Datei:Handbuch:aktion-verschieben-links auf diese seite.png|alternativtext=Links auf dieses Seite|zentriert|mini|550x550px|Links auf dieses Seite]] ==Wie verschiebe ich eine Seite?== Eine Seite wird über den Menüpunkt "Aktionen > Verschieben" in den Seitenwerkzeugen verschoben und somit umbenannt:
 #""Klicken"" Sie "Verschieben": [[Datei:Handbuch:aktion-verschieben.png|alternativtext=Aktionsmenü|zentriert|mini|250x250px|Aktionsmenü]] # ""Geben"" Sie einen neuen Seitennamen ""ein"". Wenn Sie in einen anderen Namensraum verschieben, geben Sie das Namensraum-Präfix mit an: [[Datei:Handbuch:aktion-verschieben-dialog.png|alternativtext=Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen|zentriert|mini|400x400px|Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen]] # ""Geben"" Sie optional im Textfeld "Grund" ""an,"" warum es nötig war die Seite zu verschieben. #""Weiterleitung erstellen:"" Je nach Verlinkungsstatus oder Zweck einer Seite müssen Sie nun entscheiden, ob Sie die Seite mit oder ohne Weiterleitung verschieben (siehe unten). #""Quell- und Zielseite beobachten:"" Geben Sie an, ob Sie bei einer Weiterleitungen die Quell- und Zielseite auf Ihre Beobachtungsliste setzen wollen. #""Klicken"" Sie "Fertig". Die Seite ist nun verschoben. [[Datei:seite-verschieben-erfolgreich.png|alternativtext=Verschiebung erfolgreich|zentriert|mini|500x500px|Verschiebung erfolgreich]] ===Mit Weiterleitung verschieben=== In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine Weiterleitung zu erstellen: * Die Originalseite ist auf vielen anderen Seiten verlinkt (z.B. von anderen Websites oder anderen internen Wikiseiten) *Der Titel der Originalseite wird gerne in der Suche verwendet und die Seite soll über beide Bezeichnungen gefunden werden. *Die Seite wird über eine [[SMW-Abfragen|semantische Abfrage]] ausgegeben. Die Originalseite kann hier aufgrund eines Bugs erst nachträglich gelöscht werden. {{Bsvs|bsvTo=4.3.2}} ===Ohne Weiterleitung verschieben=== In diesen Fällen ist es sinnvoll, ohne eine Weiterleitung zu verschieben: *Im Titel wird ein Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt nur wenige Links zur Seite und diese lassen sich leicht manuell korrigieren. *Der Originaltitel soll in der Suche nicht mehr auftauchen. *Eine unnötige Umleitung über eine Weiterleitungsseite soll vermieden werden. ==Seitennamen neu vernetzen== Wenn beim Verschieben keine Weiterleitung erstellt wurde, ist es manchmal notwendig, im Nachhinein zu überprüfen, ob bestehende Wikilinks zur Originalseite existieren. Diese müssen dann entsprechend auf den neuen Seitennamen angepasst werden, damit die Seite neu vernetzt wird. Benutzer mit Administrator-Rechten gehen hierzu auf die Seite "Spezial:Text ersetzen". Über die Seite "Text ersetzen". Geben Sie den ursprünglichen Seitentitel unter "Vorhandener Text" ein und den neuen Seitentitel unter "Neuer Text": [[Datei:finden-ersetzen1.png|alternativtext=Text ersetzen|zentriert|mini|550x550px|Text ersetzen]] Wählen Sie über die Schaltfläche "Alle" alle Wikibereiche aus, um vorhandene Verweise auf die Originalseite zu finden: [[Datei:finden-ersetzen2.png|alternativtext=Einstellungen beim Text ersetzen|zentriert|mini|550x550px|Einstellungen beim Text ersetzen]] Wenn Sie nun auf "Fortfahren" klicken, wird der Text noch nicht ersetzt. Es wird zuerst eine Übersichtsseite mit den gefundenen Ergebnissen angezeigt. Überprüfen Sie, welche der Ergebnisse sie ersetzen wollen und setzen Sie die entsprechenden Häkchen. Klicken Sie "Ersetzen", um die Ersetzung durchzuführen: [[Datei:finden-ersetzen3.png|alternativtext=Ersetzung durchführen|zentriert|mini|550x550px|Ersetzung durchführen]] Die letzte Seite bestätigt nun, dass die Änderungen vorgenommen wurden: [[Datei:finden-ersetzen4.png|alternativtext=Bestätigung|zentriert|mini|550x550px|Bestätigung]] Ihr Wiki ist nun wieder korrekt verlinkt und die Bearbeitung der Seitenumbenennung somit abgeschlossen. Bis die Änderungen auch tatsächlich sichtbar werden, kann es - je nach Anzahl der Ersetzungen - etwas dauern. Die Änderungen durch diese Spezialseite werden in einer Warteschlange gesammelt, welche im Hintergrund nach und nach abgearbeitet wird. {{Box_Links | Thema1 =[[Weiterleitungen|Weiterleitungen]] | Thema2 =[[Handbuch:Artikel_Löschen|Seite löschen]] | Thema3 =[[Unterseiten|Unterseiten anlegen]] | Thema4 = }} [[en:Manual:Rename and move pages]] [[Category:Seitenwerkzeuge]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben](#).

2.4 Löschen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Benutzer mit Bearbeitungsrechten haben die Möglichkeit, Wiki-Seiten zu löschen. Wenn eine Seite gelöscht ist, ist sie nicht mehr über die Suchfunktion findbar. Benutzer haben jedoch die Möglichkeit, eine gelöschte Seite wiederherzustellen. == Wie wird eine Seite gelöscht? == Um die Seite zu löschen, klicken Sie auf "Seitenwerkzeuge > Seite verwalten > Löschen". [[Datei:Handbuch: Lösch Bild.png|alternativtext=Seite löschen|zentriert|mini|499x499px|Seite löschen]] Bevor die Seite gelöscht wird, können Sie noch folgende Schritte vornehmen: * die Versionsgeschichte überprüfen. * überprüfen, welche Seiten auf diese Seite verlinken * den Grund für die Löschung angeben: Da eine Seitenlöschung bei anderen Benutzern Fragen aufwerfen kann, ist es sinnvoll, hier eine kurze Erklärung zurückzulassen. Diese wird entsprechend im Löschungs-Log angezeigt. * die Seite beobachten: Sollte die Seite von einem anderen Benutzer wiederhergestellt werden, können Sie sich so über diese Aktion informieren lassen. == Massenlöschen == Zum Massenlöschen von Seiten können Administratoren die Extension [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:Nuke Nuke] verwenden. Die Löschung erfolgt über die Spezialseite <code>Spezial:Massenlöschung</code> . <code>{{Clear}}</code> == Welche Seiten sollten gelöscht werden? == Jeder Nutzer kann über die Spezialseiten <code>Spezial:Spezialseiten</code> Seiten ausfindig machen, die sich als Löschkandidaten eignen. Wiki-Gärtner verwenden dafür u.a. diese Spezialseiten: * <code>Spezial:Kürzeste_Seiten</code>: Bei kurzen Seiten ist damit zu rechnen, dass der Inhalt des Artikel nicht relevant genug ist bzw. als Absatz in einem übergeordneten Artikel besser aufgehoben ist. * <code>Spezial:Verwaiste_Seiten</code>: Die verwaisten Seiten sind Seiten auf die nur wenig oder gar nicht verlinkt wird. Dies kann ebenfalls ein Relevanzkriterium sein. * <code>Spezial:Neue_Seiten</code>: Hier finden Sie eine Liste neu angelegter Seiten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um in öffentlichen Wikis Spam zu entdecken. == Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten? == * <code>Spezial:Logbuch/delete</code>: Hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. Und es besteht die Möglichkeit hier gelöschte Seiten wieder herzustellen. * <code>Spezial:Wiederherstellen</code>: Auch hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. * <code>Spezial:Gelöschte_Beiträge</code>: Hier können Sie nach gelöschten Beiträgen eines bestimmten Nutzers (oder einer IP-Adresse) suchen == Wiederherstellen von gelöschten Seiten == Gelöschte Seiten können über das [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Spezial:Logbuch Lösch-Logbuch] wiederhergestellt werden. Wenn die gelöschte Seite auf anderen Wiki-Seiten verlinkt war, kann die Seite direkt über den dort entstandenen Redlink wiederhergestellt werden. == Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden? == Häufig gibt es sinnvollere Alternativen zum Löschen: * ""[https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Seiten_umbenennen_und_verschieben Verschieben:]"" Wenn eine Seite einen unpassenden oder fehlerhaften Titel hat, kann die Seite verschoben werden. * ""Kopieren:"" Wenn der Inhalt nicht zum Seitentitel passt, kann der Inhalt in eine andere Seite kopiert werden * ""[https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Weiterleitungen_nutzen Weiterleiten:]"" Wenn der Seiteninhalt bereits auf einer anderen Seite existiert, kann der doppelte Inhalt gelöscht werden und eine Weiterleitung erstellt werden. * ""[https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry Veralten:]"" Der Inhalt ist nicht mehr aktuell. Sie können die Seite als veraltet markieren und andere Wiki-Benutzer können die Seite später aktualisieren. <code>{{Box_Links|Thema1=[[Referenz:Nuke|Nuke]]: Erweiterung zur Massenlöschung von Seiten|Thema2=[[Weiterleitungen|Weiterleitungen]]|Thema3=|Thema4=}}
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Clear \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Artikel Löschen](#).

2.5 PDF Export

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Seiten exportieren}}`
"BlueSpiceUniversalExport" ermöglicht den Export von Wiki-Seiteninhalten in verschiedene Formate. Es enthält verschiedene Module, die jeweils als Exporteur für ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Art des Exports dienen. ==Das Export-Menü== Jede Inhaltsseite im Wiki kann exportiert werden. Exportfunktionen finden Sie in den [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|allgemeinen Seitenwerkzeugen]] unter dem Menüpunkt "Exportmöglichkeiten". [[Datei:Handbuch:export-icon.png|alternativtext=Export-Icon.|zentriert|mini|250x250px|Export-Icon]] Welche Formate verfügbar sind, hängt von der Wiki-Konfiguration ab. Durch Klicken auf eine der bereitgestellten Optionen wird der Seiteninhalt im ausgewählten Format heruntergeladen. `
 [[Datei:Handbuch:UniversalExport1.png|alternativtext=konfigurationseinstellungen|zentriert|mini|600x600px|Export-Optionen]]` ==Module== Die Erweiterung "BlueSpiceUniversalExport" enthält mehrere Module: `""BlueSpiceUEModulePDF""`: Modul zum Exportieren von Seiten im PDF-Format (.pdf). Es ermöglicht das Herunterladen der angezeigten Wikiseite (PDF Einzelseite), oder der aktuellen Seite mit allen Unterseiten (PDF Seite mit Unterseiten), oder mit allen Seiten, die auf der Wikiseite verlinkt sind (PDF Seite mit Verlinkungen). `""BlueSpiceUEModuleHTML""`: Modul zum Exportieren von Seiten als html Zip-Archiv (HTML Einzelseite archiviert). `""BlueSpiceUEModuleBookPDF""`: Modul zum Exportieren von Büchern. Es ermöglicht den Export ganzer Bücher im PDF-Format. ==Einstellungen== Die Konfiguration von BlueSpiceUniversalExport und den entsprechenden Modulen erfolgt über [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|die Konfigurationsverwaltung]]. BlueSpiceUniversalExport und jedes der Module enthalten separate Einträge in der Liste der Erweiterungen. Zu den verfügbaren Einstellungen gehören: `""Inhaltsverzeichnis:""` Wird beim Export von "BlueSpiceUEModuleBookPDF" bereitgestellt und gilt daher nur für den Export von Büchern. Hier wählen Sie aus, wie das Inhaltsverzeichnis in Büchern erstellt werden soll (als Inhaltsverzeichnis für das gesamte Buch oder für jede Seite einzeln). `""Namensraum im HTML ausblenden:""` Entfernt Namensraum-Präfixe, wenn Seitentitel in HTML-Exporten angezeigt werden. `""Namensraum im PDF ausblenden:""` sollten Namespace-Präfixe angezeigt werden, wenn Seitentitel in PDF-Exporten angezeigt werden. `""Metadaten (Standard, JSON)""` : Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten stehen für die Verwendung in der Vorlage zur Verfügung (fortgeschrittene Benutzer). `""Metadaten (Überschreiben, JSON)""`: Bietet das Überschreiben von Standarddaten, die an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option (JSON-Format) überschrieben werden (fortgeschrittene Benutzer).`
 [[Datei:Handbuch:UniversalExport2.png|alternativtext=|zentriert|mini|399x399px|Konfigurations-Optionen]]` `
 ==Tags==` Die meisten Tags funktionieren sowohl im Buchexport als auch im Seitenexport (PDF). Es folgt ein Hinweis, wenn ein Tag eine Ausnahme bildet. ===Manueller Seitenumbruch=== Über folgendes Tag an im PDF ein manueller Seitenumbruch erzwungen werden:`<syntaxhighlight lang="text"> <bs:uepagebreak /> </syntaxhighlight>`Im visuellen Bearbeitungsmodus wird an dieser Stelle eine Markierung angezeigt. `
 [[Datei:Handbuch:bspagebreak-marker.png|alternativtext=|zentriert|mini|414x414px|Markierung des PDF-Seitenumbruchs]]` `
 ===Querformat===` Um eine Einzelseite im Querformat auszudrucken, kann folgendes Tag in beliebiger Position in den Quelltext der Seite eingefügt werden. `<nowiki><bs:ueparams template="BlueSpice_Landscape" /></nowiki>` Um dem Benutzer das Einfügen über den visuellen Editor zu erleichtern kann dies auch in ein Wikitext-Template verpackt werden. Z.B. `<code><nowiki>{{Querformatexport}}</nowiki></code>`. Wo das Element in der Wikiseite eingefügt wird, ist dabei irrelevant. `{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Das Tag funktioniert nur für den "Einzelseitenexport"}}` Innerhalb einer Wikiseite können zudem Bereiche (z.B. breite Tabellen) gesondert ausgezeichnet werden, so dass sie im Export querformatig oder extra-breit ausgegeben werden. Dies geschieht über die Verwendung von CSS-Klassen. Es stehen zur Verfügung: `""bs-rotated" -> Querformat verwenden` `""bs-narrow" -> 0,33 x A4 hochkant` `""bs-ultrawide" -> 2 x A4 querformat` Diese Klassen können kombiniert werden. Beispiel: `<nowiki><div class="bs-rotated bs-ultrawide">...</div></nowiki>` Auch dies kann über die Verwendung einer Wikitext-Vorlage (z.B. `<code><nowiki>{{QuerformatStart}}</nowiki></code>` und `<code><nowiki>{{QuerformatEnde}}</nowiki></code>`) benutzerfreundlicher gestaltet werden. `{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Darstellung von Kopf- und Fußzeilen können bei dieser Technik eventuell Darstellungsprobleme erzeugen.}}``
 ===PDF-spezifisches Styling===` `{{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Das Tag wird nur im Einzelseitenexport (auch mit verlinkten Seiten und mit Unterseiten) beachtet. Im Buchexport wird das Tag aus individuellen Seiten ignoriert. Das Tag kann aber auf der entsprechenden Buchseite im Namensraum Book: eingefügt werden und wird dann auf alle Seiten im Buch angewandt.}}`Um CSS-Klassen oder IDs nur im PDF zu stylen, kann folgendes Tag am Anfang einer Seite eingebunden werden:`<syntaxhighlight lang="text"> <bs:uemeta body-class=Klassenname-hier-einfügen /> </syntaxhighlight>` `""Beispiel: Seitenhintergrund, Kopf- und Fußzeile anpassen""` #Fügen Sie das Tag `<code><nowiki><bs:uemeta body-class=bg-grey bg-yellow no-header-image no-footer-text /></nowiki></code>` auf der Seite ein. #Um den Seitenhintergrund zu definieren, geben Sie folgendes in `<code>MediaWiki:Common.css</code>` ein (Admin-Rechte erforderlich):`<syntaxhighlight lang="css"> /*PDF-Ausgabe*/ .bg-grey { background-color:#EDED ED ;important;} /*setzt den Seitenhintergrund*/ .bg-yellow .bs-page-content { background-color:#F7F0C6; padding:10px;} /*setzt den Inhaltshintergrund und fügt Padding hinzu*/ .no-header-`

```
image #bs-runningheadertix { background:none;} /*entfernt den PDF-Header*/ .no-footer-text #bs-
runningfooterleft, .no-footer-text #bs-runningfootercenter, .no-footer-text #bs-runningfooterright { display:none;}
/*entfernt den Text aus der PDF-Fußleiste*/ </syntaxhighlight> Anzeige vor dem Einfügen des Tags und
Anzeige nach dem Einfügen des Tags im Vergleich.<br /><gallery widths="250px" heights="400px"> Datei:pdf-
class-output-vorher.png Datei:pdf-class-output-nachher.png </gallery> ===Inhalt vom PDF-Export
ausschließen=== Um Inhalte einer Seite vom PDF-Export auszuschließen, kann dieser über den visuellen
Editor unter "Einfügen > Kein PDF" eingefügt werden. Im Quelltext wird der Text dann entsprechend markiert:
<syntaxhighlight lang="text"> <bs:uenoexport>Dieser Text wird nicht ins PDF exportiert.</bs:uenoexport> <
/syntaxhighlight> ==Inhalte nur im Wiki oder im PDF anzeigen== Soll Inhalt nur im PDF, aber nicht auf der
Wikiseite angezeigt werden, so kann dieser Inhalt manuell über den Quelltext markiert werden. Zuerst muss
ein Wiki-Administrator folgenden Code in die Seite MediaWiki:Common.css einfügen:<syntaxhighlight lang="
css"> .bs-page-content .no-pdf { display: none!important; } .bs-page-content div.only-pdf { display:block!
important; } .bs-page-content span.only-pdf { display:inline!important; } .only-pdf { display: none!important; } <
/syntaxhighlight>Nun kann ein Block-Absatz oder ein Inline-Element für den PDF-Export erstellt werden. Dieser
Inhalt wird auf der Wikiseite im Anzeigemodus nicht angezeigt. Quellcode-Beispiele:<syntaxhighlight lang="
html"> <div class="only-pdf">Dieser Block wird nur im PDF angezeigt.</div> Das Adjektiv <span class="no-pdf"
>schön</span><span class="only-pdf">klein</span> wird je nach Medium geändert angezeigt. <
/syntaxhighlight><br /> ==Darstellung von Email-Adressen== Wenn die Bezeichnung einer Email-Adresse nicht
die Email-Adresse selbst ist, sondern im Wiki-Quelltext eine separate Beschreibung für den Email-Link
eingegeben wurde, wird die Email-Adresse im PDF nach dem Link separat aufgeführt. <br /> [[Datei:pdf-email-
wikipage.png|zentriert|mini|750x750px|Email auf der Wikiseite]] [[Datei:pdf-email-output.
png|zentriert|mini|750x750px|Email im PDF-Ausdruck]] ==Drucken== MediaWiki bietet standardmäßig eine
Druckansicht für Wiki-Seiten. Die Druckfunktion ist über den Menüpunkt "Export" (Option "Drucken") in den
Seitenwerkzeugen möglich. {{Box Links |Thema1=[[Referenz:BlueSpiceUniversalExport]] |Thema2=[[Referenz:
BlueSpiceUEModulePDF]] |Thema3=[[Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF]] |Thema4=[[Referenz:
BlueSpiceUEModuleHTML]] |Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf|Bücher erstellen]] }}
{{Translation}} [[Category:Seitenwerkzeuge]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport](#).

3 Meine Aufgaben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
{{DISPLAYTITLE:Aufgaben - Übersicht}} <bs:bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> In verschiedenen Kontexten werden im Wiki Aufgaben erstellt. Für diese Aufgaben erhalten die Zugewiesenen entsprechend E-Mails sowie einen Eintrag auf der persönlichen Aufgabenseite. Diese Seite ist über "Benutzermenü > Aufgaben" erreichbar: [[Datei:Handbuch:benutzermenü.png|alternativtext=Einstiegspunkt "Benutzerprofilbild" zum Benutzermenü mit drei Abschnitten |zentriert|mini|650x650px|Benutzerwerkzeuge (3) im Benutzermenü]] <div class="sectionflex col3 frame"> <div> ==Aufgaben in Checklisten== [[Handbuch:Erweiterung /SimpleTasks|<center>{{Icon|fa-solid fa-list-check|2em}}</center><br>Checklistenpunkte können durch eine Erwähnung einer Person zugewiesen werden.]] </div> <div> ==Workflow-Aufgaben== [[Handbuch:Erweiterung /Workflows#Aufgaben|<center>{{Icon|fa-solid fa-gears|2em}}</center><br>Die Beteiligten erhalten vom Workflow eine Aufgabe.]] </div> <div> ==Lesebestätigungen== [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceReadConfirmation|<center>{{Icon|fa-solid fa-glasses|2em}}</center><br>Zugewiesene Benutzer können Lesebestätigungen abgeben.]] </div> </div> [[en:Manual:Tasks - Overview]]
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Icon](#) ([Quelltext anzeigen](#))

Zurück zur Seite [Handbuch:Aufgaben](#).

3.1 Aufgaben erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bs:bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Aufgaben}} {{BSVersion|bsvFrom=4.4|bsvFeature=SimpleTasks}} == Was sind Aufgaben? == [[Datei:SMWCon2023-Mentions-and-Tasks-thumb.png|mini|280x280px|[[Datei:youtube-icon.png|verweis=https://www.youtube.com/watch?v=ZBRDZR2b4EI|links|22x22px]]|https://www.youtube.com/watch?v=ZBRDZR2b4EI Erwähnungen und Aufgaben]
(englisch, 4:39 Min.)]] Aufgaben sind Checklistenelemente, die aktiviert oder deaktiviert werden können, um anzuzeigen, ob die Aufgabe offen oder abgeschlossen ist. == Einfache Aufgaben == Einfache Aufgaben zeigen eine Checkbox mit einer Beschreibung an. [[Datei:Handbuch:droplet-Aufgabe.png|alternativtext=Aufgabe "Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden" |zentriert|mini|450x450px|Ansicht einer Aufgabe]] '''So erstellen Sie eine einfache Aufgabe:''' # '''Tippen''' Sie am Zeilenanfang `</code> und anschließend Text. # '''Drücken''' Sie die Eingabetaste. Die Zeile wird automatisch in ein Checklisten-Element umgewandelt. '''So erstellen Sie eine einfache Aufgabe über Content-Droplets:''' # '''Klicken''' Sie '''auf''' das Content Droplet-Symbol in der Editor-Symbolleiste. # '''Wählen''' Sie das Droplet „Aufgabenliste“ aus. Dadurch wird ein Kontrollkästchen eingefügt. # '''Fügen''' Sie die Aufgabenbeschreibung neben dem Kontrollkästchen '''hinzu.''' # '''Wiederholen''' Sie Schritte 2 und 3, um weitere Aufgaben hinzuzufügen. Alternativ können Sie die erste Aufgabenzeile kopieren und in neue Zeilen einfügen. Ändern Sie dann die einzelnen Aufgabenbeschreibungen. {{Textbox|boxtype=important|text=Jede Aufgabenbeschreibung muss eindeutig sein, da die Aufgaben-ID aus der Beschreibung erstellt wird.|header=}} Sie können nun die einzelnen Tasks in der Liste abschließen. Jedes Mal, wenn ein Kontrollkästchen im Ansichtsmodus aktiviert oder deaktiviert wird, wird im Versionsverlauf der Seite ein Eintrag erstellt. (Dies gilt nicht, wenn Sie den Checkbox-Status im Bearbeitungsmodus ändern). [[Datei:Handbuch:droplet-Aufgabe-Versionierung.png|alternativtext=Anzeige der Versionsgeschichte mit ausgewiesener Checklisten-Änderung|zentriert|mini|650x650px|Checkbox-Änderungen in der Versionsgeschichte]] == Kombinierte Aufgaben == Aufgaben können aus drei Elementen bestehen: (1) Ein Aufgaben-Kontrollkästchen mit Beschriftung, (2) ein zugewiesener Benutzer und (3) ein optionales Datum. Wenn diese Elemente direkt nacheinander zur Seite hinzugefügt werden (die Reihenfolge dieser Elemente ist flexibel), wird ein einzelnes Aufgabenelement erstellt und entsprechend zugewiesen. [[Datei:droplet-task-assigned-example-de.png|alternativtext=Liste mit zugewiesenen Aufgaben mit Fälligkeitsdatum|zentriert|mini|650x650px|Aufgabenliste]] '''So erstellen Sie ein kombiniertes Aufgabenelement:''' # '''Fügen''' Sie das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] "Aufgabenliste" '''hinzu.''' # '''Fügen''' Sie das [[Handbuch:Erweiterung/AtMentions|Content Droplet "Erwähnung"]] direkt nach der Aufgabenbeschreibung '''hinzu''', um die Aufgabe einem Benutzer zuzuweisen. # '''Fügen''' Sie unmittelbar nach der Benutzererwähnung das Content Droplet "Datum" '''hinzu''' (optional). # '''Kopieren''' Sie die gesamte Aufgabenzeile und fügen Sie sie in eine neue Zeile ein, um das nächste Aufgabenelement zu erstellen oder wiederholen Sie die Schritte 1-3 auf einer neuen Zeile. == Meine Aufgaben == Benutzer sehen ihre zugewiesenen Aufgaben auf der Seite [[Referenz:UnifiedTaskOverview|Meine Aufgaben]]. Diese ist über den Link "Aufgaben" im [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSidebar|persönlichen Menü]] erreichbar. Wenn eine Aufgabe erstellt wird, erhält der zugewiesene Benutzer per E-Mail und im Wiki eine Benachrichtigung. Benutzer können ihre Benachrichtigungseinstellungen nach Bedarf ändern. == Aufgabenbericht == Alle Aufgaben, die im Wiki existieren, lassen sich gesammelt in einer Tabelle anzeigen. Hierzu fügen Sie das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] "Aufgabenbericht" ein. Folgende optionale Filter sind verfügbar: * Beauftragte * Namensräume * Fällig bis (Datum) * Status (offen, geschlossen) {{Textbox|boxtype=important|header=|text=Klicken Sie nicht außerhalb des Dialog-Fensters, da es sonst nicht eingefügt wird und Sie die Eingabe wiederholen müssen.|icon=no}} [[Datei:SimpleTasks bericht einfügen.png|alternativtext=Parameterdialog für den Aufgabenbericht|zentriert|mini|300x300px|Bericht einfügen]] Klicken Sie "Einfügen," um den Bericht anzuzeigen. [[Datei:droplet-Aufgabenbericht.png|alternativtext=Filterbarer Aufgabenbericht mit mehreren offenen und einer geschlossenen`

Aufgabe|zentriert|mini|650x650px|Aufgabenbericht]] == Aufgaben abfragen == Wenn Sie mit [[Referenz:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] vertraut sind, können Sie die Elemente der Aufgaben in Ihrem Wiki abfragen. Sie existieren als [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Subobjects_and_queries semantische Subobjekte] mit folgenden Eigenschaften: * Attribut:Task/Desc (Aufgabenbeschreibung) * Attribut:Task/Due date (Fälligkeitsdatum) * Attribut:Task/User (Zugewiesener Benutzer) * Attribut:Task/Status {{translation}}

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Textbox](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Textbox/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))

- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks](#).

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten. {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue/de/JobQueue] beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.|bgcolor=}} ==Was sind Benutzereinstellungen?== [[Datei:Benutzereinstellungen.png|verweis=link=Special:FilePath/Benutzereinstellungen.png|alternativtext=|mini|Benutzermenü]] Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen. Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformationen, die für alle Benutzer sichtbar sind). '''So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:''' #'''Klicken''' Sie auf das Benutzermenü. #'''Klicken''' Sie auf "Einstellungen". Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten. Alternativ können Sie direkt auf die Seite "Spezial:Einstellungen" gehen. == Wichtige Einstellungen == <section begin="training" />Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen. Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert: * '''Benutzerdaten:''' Alle Daten überprüfen und anpassen * '''Bearbeiten:''' Standard-Zeitraum für Erinnerungen * '''Beobachtungsliste:''' Automatische Beobachtungen * '''Benachrichtigungen:''' Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen <section end="training" /> ==Benutzerdaten== ==Basisinformationen== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *'''Bürgerlicher Name''': Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *'''Passwort ändern''': Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *'''Benutzerbild''': **Textfeld "Benutzerbild": Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf "Speichern". Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link "Profilbild ändern": Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und dann auf "Hochladen", um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf "Neues Benutzerbild generieren" klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *'''Checkbox zur Datenschutzrichtlinie''': Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite "Spezial:Privatsphäreinstellungen" überprüfen. ==Sprache== *'''Sprache der Benutzeroberfläche:''' Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English. *'''Form der Anrede:''' Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz. ==Signatur== *'''Die vorhandene Signatur:''' Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen. *'''Signatur:''' Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite. *'''Signatur als Wikitext behandeln:''' Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt. ==E-Mail-Optionen== Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [[Benachrichtigungen]] aus. Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen. == WebDAV == Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [[Referenz:WebDAV|WebDAV]]-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert. ==Aussehen== ==Benutzeroberfläche== Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist. ==Leseinstellungen== * '''Seitenvorschaubilder:''' Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [[Referenz:Popups|Popups.]] Standardmäßig aktiviert. ==Datumsformat== Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite. [[Datei:Benutzerbearbeitung.png|alternativtext=Screenshot: Datumsformat|zentriert|mini|300x300px|Datumsformatbeispiel]] ==Zeitunterschied== *'''Aktuelle Zeit auf dem Server:''' Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können. *'''Ortszeit:''' Zeigt die in der Zeitzoneinstellung eingestellte Zeit an. *'''Zeitzone:''' Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt. ==Dateien== *'''Maximale Bildgröße:''' Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest. [[Datei:wikiwikibus.png|alternativtext=Bildgröße auf der Dateiseite|zentriert|mini|450x450px|Bildgröße auf der Dateiseite]]
'''

====Standardgröße der Vorschaubilder:==== Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist. ====Medienbetrachter aktivieren:==== Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschriftungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen. [[Datei:Handbuch:Medienbetrachter.png|alternativtext=Screenshot-Überlagerung für Medien-Viewer|zentriert|mini|530x530px|Medienbetrachter-Überlagerung]]

====Versionsvergleich==== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. ====Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:==== Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. ====Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:==== Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. ====Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:==== Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden. ====Erweiterte Optionen====

====Links unterstreichen:====

====Immer:==== Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen. [[Datei:diff.png|alternativtext=Beispiel für unterstrichene Links|zentriert|mini|550x550px|Beispiel für unterstrichene Links]]

====Nie:==== Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt. **Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung:="" Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei. ====Linkformatierung kleiner Seiten:==== Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist. ====Versteckte Kategorien anzeigen:==== Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `[[mediawikiwiki:Help:Categories/de#Versteckte_Kategorien|<nowiki>__HIDDENCAT__</nowiki>]]</code> zur Kategorienseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen. ====Überschriften automatisch nummerieren{{Bsvs|bsvTo=4.3}}:="" Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. ""Hinweis:="" Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#BlueSpiceBookshelf|Konfigurationsverwaltung]] gesetzt. *=""Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:="" Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.
[[Datei:Handing and storage.png|alternativtext=Überschriften mit automatischer Nummerierung|zentriert|mini|500x500px|Überschriften mit automatischer Nummerierung
]]`

==== Bücherregal Spezialseite ====

====Raster:="" Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2) *

====Bilder:="" Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1) [[Datei:Benutzereinstellungen Bücherregal.png|alternativtext=Screenshot der Reiter auf der Bücherregal-Seite|zentriert|mini|550x550px|Reiter auf der Bücherregal-Seite]]

====Kontextmenü==== Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten. [[Datei:context.png|alternativtext=Kontextmenü verknüpfen|zentriert|mini|220x220px|Kontextmenü]]

====Dashboards====

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen. ====Videoplayer==== Wenn eine Seite ein Video über [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]] eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren. ====Timeline==== Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.}}
 [[Datei:timeline.png|alternativtext=Datumsformat der Zeitachse|zentriert|mini|500x500px|Datumsformat der Timeline]]

==Bearbeiten==

====Allgemeine Optionen====

====Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:="" Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden. ""Seiten mit Doppelklick bearbeiten:="" Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt. ""[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Paragraph-

based_Edit_Conflict_Interface|Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten]] aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können." Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten. *""Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich"" (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird. ===Bearbeitungsprogramm=== *""Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:"" Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an. {{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]] aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)|bgcolor=}} *""Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:"" Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.
 [[Datei:minor_editt.png|alternativtext=Markieren einer geringfügigen Änderung|rand|zentriert|Markieren einer geringfügigen Änderung|400x400px]]{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte "Beobachtungsliste" unter "Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten" eingestellt werden.}} *""Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:"" Wenn Sie auf "Änderungen speichern" klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf "Änderungen speichern" klicken. [[Datei:hinweis.png|alternativtext=Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten|zentriert|mini|407x407px|Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten]]
 *""Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:"" Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern. *""Bearbeiten-Werkzeugeleiste aktivieren:"" Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird. *""Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:"" Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in [[mediawikiwiki:Extension:VisualEditor|beta mode]] befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten. ===Vorschau=== Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren. *""Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:"" Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken. *""Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:"" Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt *""Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:"" ===Erinnerung=== *""Standard-Zeitraum für Erinnerungen:"" Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen "aktuellen Datum + x Tage".
 [[Datei:reminder.png|mitte|400x400px]] *""Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:"" Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt. *""Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:"" Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus. ===Timeline=== *""Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:"" Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht

gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogbeitrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern. *""Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:"" Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann. ==Letzte Änderungen== Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite "Spezial: Letzte_Änderungen."<div class="training anwender"> ===Anzeigeoptionen=== *""Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:"" Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt. *""Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern stadardmäßig angezeigten Bearbeitungen:"" Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen). ===Erweiterte Optionen=== *""Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:"" Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die

einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden. **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

Angezeigte Änderungen **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die `[[metawikimedia:Help:Minor_edit/de|als klein markiert]]` sind, ausblenden.

Seitenanzeige Diese Einstellungen werden von der Erweiterung `[[Referenz:FlaggedRevs|FlaggedRevs]]` bereitgestellt. `{{BSVersion|bsvFrom=|bsvTo=4.2|bsvFeature=FlaggedRevs|info=}}`

Einfache Benutzeroberfläche: keine Auswirkungen im "BlueSpice Discovery" Skin.

Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden: Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite "Special:Letzte_Änderungen". Sie greift nur, wenn die Funktion `[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|FlaggedRevs]]` in einem Namensraum aktiv ist.

Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden: (Standardeinstellung kann `[[mediawikiwiki:Help:Extension:FlaggedRevs/de#Administrators'_abilities|von Administratoren auf Seitenebene]]` nicht vorgenommen werden).

Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.

Stets die neueste Version anzeigen: Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.

Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird: keine Auswirkungen im "BlueSpice" "Discovery" Skin.

Beobachtungsliste **Beobachtungsliste bearbeiten** **Einträge auf der Beobachtungsliste:** **ansehen und selektiv entfernen:** Links zur Seite "Special:EditWatchlist", auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

unformatiert bearbeiten: Links zur Seite "Special:EditWatchlist/raw", wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.

vollständig entfernen: Links zur Seite "Special:EditWatchlist/clear", wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

Anzeigeoptionen **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage:** Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite "Spezial:Beobachtungsliste" angezeigt werden sollen.

Maximale Anzahl der angezeigten Einträge: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden. Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

`
 [[Datei:watchlist.png|alternativtext=Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten|zentriert|mini|480x480px|Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten]]`

Erweiterte Optionen **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard) **Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeit wird.** **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (x/+)** zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript): **Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.** `[[Datei:Benutzereinstellungen-beobachten-markierungen.png|alternativtext=Screenshot der Markierungen auf der Beobachtungsliste|zentriert|mini|650x650px|Direkte Markierungen: (1) Änderungen bereits gelesen, (2) Aus Beobachtungsliste entfernen, (3) Änderungen ungelesen]]`

Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen: `Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchenmenü oder Hervorhebungsfunktion.`

Selbst markierte Seiten automatisch beobachten `(bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.`

Angezeigte Änderungen Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:

- Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**

`[[Datei:Benutzereinstellungen-beobachtungsliste-standardfilter.png|alternativtext=Screenshot der Filteranzeige mit angepasstem Standardfilter|zentriert|mini|650x650px|Standard-Filtereinstellungen]]`

Beobachtete Seiten Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

`[[Datei:Einstellungen-autom-beobachten.png|alternativtext=Screenshot`

des Speicher-Dialogs mit hervorgehobener Beobachtungs-Checkbox|zentriert|mini|350x350px|Automatische Seitenbeobachtung]] * ""Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten"" * ""Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten"" * ""Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten"" * ""Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten"" * ""Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten"" ===Token=== ""Token der Beobachtungsliste:"" Mit dem Token kann ein öffentlicher https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wtoken=[TOKEN]</code> .

 <section end="training-beobachtungsliste" /> ==Benachrichtigungen==

{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.|bgcolor=}} Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte "Benutzerprofil" im Abschnitt "E-Mail-Optionen". Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.
 [[Datei:Profilanzeige1.png|alternativtext=Screenshot: Benutzermenü-Benachrichtigungen|zentriert|mini|214x214px|Menü-Link zu Benachrichtigungen]] Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt "Benachrichtigungen" zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden. Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü "Einstellungen" (3) auf "Benachrichtigungen".

===E-Mail-Optionen=== Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: niemals, sofort, täglich" oder "wöchentlich". [[Datei:email.png|alternativtext=Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen|zentriert|mini|450x450px|Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen]] Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte "Benutzerprofil", ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben. [[Datei:email.png|alt=unbestätigte E-Mail-Adresse|zentriert|mini|650x650px|unbestätigte E-Mail-Adresse]]

===Bei diesen Ereignissen benachrichtigen=== Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung "Echo" bereitgestellt. ===Hinweise zu neuen Nachrichten=== Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung [[mediawikiwiki:Extension:Echo|Echo]] (echo-show-alert). ===Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen=== Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. ===Benachrichtigungen zu Kategorien=== Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. ===Begutachtung=== ""Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:"" Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind. ""Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:"" Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind. In den Einstellungen für "Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse" können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.
 ==Erweiterte Suche== Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen. ==Semantic MediaWiki== Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [https://www.

semantic-mediawiki.org/wiki/Help:User_preferences] aufrufen. ==Alle Einstellungen zurücksetzen== Wenn Sie auf "Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)" klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt. [[Datei:bla bla bla.png|alternativtext=Screenshot: Einstellungen zurücksetzen|zentriert|mini|500x500px|Standardeinstellungen wiederherstellen]] Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.
 [[Kategorie:Personalisierung]] [[de:]] [[en:Manual:Preferences]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))

- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten. {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue/de/JobQueue] beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.|bgcolor=}} ==Was sind Benutzereinstellungen?== [[Datei:Benutzereinstellungen.png|verweis=link=Special:FilePath/Benutzereinstellungen.png|alternativtext=|mini|Benutzermenü]] Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen. Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformationen, die für alle Benutzer sichtbar sind). '''So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:''' #'''Klicken''' Sie auf das Benutzermenü. #'''Klicken''' Sie auf "Einstellungen". Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten. Alternativ können Sie direkt auf die Seite "Spezial:Einstellungen" gehen. == Wichtige Einstellungen == <section begin="training" />Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen. Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert: * '''Benutzerdaten:''' Alle Daten überprüfen und anpassen * '''Bearbeiten:''' Standard-Zeitraum für Erinnerungen * '''Beobachtungsliste:''' Automatische Beobachtungen * '''Benachrichtigungen:''' Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen <section end="training" /> ==Benutzerdaten== ===Basisinformationen=== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *'''Bürgerlicher Name''': Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *'''Passwort ändern''': Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *'''Benutzerbild''': **Textfeld "Benutzerbild": Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf "Speichern". Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link "Profilbild ändern": Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und dann auf "Hochladen", um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf "Neues Benutzerbild generieren" klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *'''Checkbox zur Datenschutzrichtlinie''': Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite "Spezial:Privatsphäreinstellungen" überprüfen. ===Sprache=== *'''Sprache der Benutzeroberfläche:''' Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English. *'''Form der Anrede:''' Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz. ===Signatur=== *'''Die vorhandene Signatur:''' Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen. *'''Signatur:''' Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite. *'''Signatur als Wikitext behandeln:''' Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt. ===E-Mail-Optionen=== Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [[Benachrichtigungen]] aus. Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen. === WebDAV === Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [[Referenz:WebDAV|WebDAV]]-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert. ==Aussehen== ===Benutzeroberfläche=== Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist. ===Leseinstellungen=== * '''Seitenvorschaubilder:''' Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [[Referenz:Popups|Popups.]] Standardmäßig aktiviert. ===Datumsformat=== Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite. [[Datei:Benutzerbearbeitung.png|alternativtext=Screenshot: Datumsformat|zentriert|mini|300x300px|Datumsformatbeispiel]] ===Zeitunterschied=== *'''Aktuelle Zeit auf dem Server:''' Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können. *'''Ortszeit:''' Zeigt die in der Zeitzoneinstellung eingestellte Zeit an. *'''Zeitzone:''' Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt. ===Dateien=== *'''Maximale Bildgröße:''' Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest. [[Datei:wikiwikibus.png|alternativtext=Bildgröße auf der Dateiseite|zentriert|mini|450x450px|Bildgröße auf der Dateiseite]]
'''

****Standardgröße der Vorschaubilder:**** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist. ****Medienbetrachter aktivieren:**** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschriftungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen. [[Datei:Handbuch:Medienbetrachter.png|alternativtext=Screenshot-Überlagerung für Medien-Viewer|zentriert|mini|530x530px|Medienbetrachter-Überlagerung]] ===Versionsvergleich=== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. ****Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:**** Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. ****Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:**** Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. ****Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:**** Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden. ===Erweiterte Optionen=== ****Links unterstreichen:**** ****Immer:**** Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen. [[Datei:diff.png|alternativtext=Beispiel für unterstrichene Links|zentriert|mini|550x550px|Beispiel für unterstrichene Links]] ****Nie:**** Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt. **Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung:**** Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei. ****Linkformatierung kleiner Seiten:**** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist. ****Versteckte Kategorien anzeigen:**** Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `[[mediawikiwiki:Help:Categories/de#Versteckte_Kategorien|<nowiki>__HIDDENCAT__</nowiki>]]</code> zur Kategorienseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen. ****Überschriften automatisch nummerieren{{Bsvs|bsvTo=4.3}}:**** Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. ****Hinweis:**** Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#BlueSpiceBookshelf|Konfigurationsverwaltung]] gesetzt. *****Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:**** Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.
[[Datei:Handing and storage.png|alternativtext=Überschriften mit automatischer Nummerierung|zentriert|mini|500x500px|Überschriften mit automatischer Nummerierung
]] === Bücherregal Spezialseite === * ****Raster:**** Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2) * ****Bilder:**** Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1) [[Datei:Benutzereinstellungen Bücherregal.png|alternativtext=Screenshot der Reiter auf der Bücherregal-Seite|zentriert|mini|550x550px|Reiter auf der Bücherregal-Seite]] ===Kontextmenü=== Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten. [[Datei:context.png|alternativtext=Kontextmenü verknüpfen|zentriert|mini|220x220px|Kontextmenü]] ===Dashboards===`

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen. ===Videoplayer=== Wenn eine Seite ein Video über [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]] eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren. ===Timeline=== Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.}}
 [[Datei:timeline.png|alternativtext=Datumsformat der Zeitachse|zentriert|mini|500x500px|Datumsformat der Timeline]] ==Bearbeiten== ===Allgemeine Optionen=== ****Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:**** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden. ****Seiten mit Doppelklick bearbeiten:**** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt. ****[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Paragraph-

based_Edit_Conflict_Interface|Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten]] aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können." Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten. *""Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich"" (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird. ===Bearbeitungsprogramm=== *""Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:"" Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an. {{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]] aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)|bgcolor=}} *""Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:"" Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.
 [[Datei:minor_editt.png|alternativtext=Markieren einer geringfügigen Änderung|rand|zentriert|Markieren einer geringfügigen Änderung|400x400px]]{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte "Beobachtungsliste" unter "Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten" eingestellt werden.}} *""Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:"" Wenn Sie auf "Änderungen speichern" klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf "Änderungen speichern" klicken. [[Datei:hinweis.png|alternativtext=Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten|zentriert|mini|407x407px|Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten]]
 *""Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:"" Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern. *""Bearbeiten-Werkzeugeleiste aktivieren:"" Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird. *""Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:"" Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in [[mediawikiwiki:Extension:VisualEditor|beta mode]] befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten. ===Vorschau=== Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren. *""Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:"" Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken. *""Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:"" Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt *""Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:"" ===Erinnerung=== *""Standard-Zeitraum für Erinnerungen:"" Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen "aktuellen Datum + x Tage".
 [[Datei:reminder.png|mitte|400x400px]] *""Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:"" Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt. *""Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:"" Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus. ===Timeline=== *""Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:"" Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht

gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogbeitrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern. *""Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:"" Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann. ==Letzte Änderungen== Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite "Spezial: Letzte_Änderungen."<div class="training anwender"> ===Anzeigeoptionen=== *""Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:"" Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt. *""Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern stadardmäßig angezeigten Bearbeitungen:"" Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen). ===Erweiterte Optionen=== *""Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:"" Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die

einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden. **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

Angezeigte Änderungen **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die `[[metawikimedia:Help:Minor_edit/de|als klein markiert]]` sind, ausblenden.

Seitenanzeige Diese Einstellungen werden von der Erweiterung `[[Referenz:FlaggedRevs|FlaggedRevs]]` bereitgestellt. `{{BSVersion|bsvFrom=|bsvTo=4.2|bsvFeature=FlaggedRevs|info=}}`

Einfache Benutzeroberfläche: keine Auswirkungen im "BlueSpice Discovery" Skin.

Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden: Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite "Special:Letzte_Änderungen". Sie greift nur, wenn die Funktion `[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|FlaggedRevs]]` in einem Namensraum aktiv ist.

Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden: (Standardeinstellung kann `[[mediawikiwiki:Help:Extension:FlaggedRevs/de#Administrators'_abilities|von Administratoren auf Seitenebene]]` nicht vorgenommen werden).

Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.

Stets die neueste Version anzeigen: Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.

Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird: keine Auswirkungen im "BlueSpice" "Discovery" Skin.

Beobachtungsliste **Beobachtungsliste bearbeiten** **Einträge auf der Beobachtungsliste:** **ansehen und selektiv entfernen:** Links zur Seite "Special:EditWatchlist", auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

unformatiert bearbeiten: Links zur Seite "Special:EditWatchlist/raw", wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.

vollständig entfernen: Links zur Seite "Special:EditWatchlist/clear", wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

Anzeigeoptionen **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage:** Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite "Spezial:Beobachtungsliste" angezeigt werden sollen.

Maximale Anzahl der angezeigten Einträge: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden. Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

`
 [[Datei:watchlist.png|alternativtext=Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten|zentriert|mini|480x480px|Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten]]
`

Erweiterte Optionen **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard) **Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeit wird.** **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (x/+)** zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript): **Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.** `[[Datei:Benutzereinstellungen-beobachten-markierungen.png|alternativtext=Screenshot der Markierungen auf der Beobachtungsliste|zentriert|mini|650x650px|Direkte Markierungen: (1) Änderungen bereits gelesen, (2) Aus Beobachtungsliste entfernen, (3) Änderungen ungelesen]]`

Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen: `Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchmenü oder Hervorhebungsfunktion.`

Selbst markierte Seiten automatisch beobachten `(bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.`

Angezeigte Änderungen Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:

- Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**

`[[Datei:Benutzereinstellungen-beobachtungsliste-standardfilter.png|alternativtext=Screenshot der Filteranzeige mit angepasstem Standardfilter|zentriert|mini|650x650px|Standard-Filtereinstellungen]]`

Beobachtete Seiten Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

`[[Datei:Einstellungen-autom-beobachten.png|alternativtext=Screenshot`

des Speicher-Dialogs mit hervorgehobener Beobachtungs-Checkbox|zentriert|mini|350x350px|Automatische Seitenbeobachtung]] * ""Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten"" * ""Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten"" * ""Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten"" * ""Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten"" * ""Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten"" ===Token=== ""Token der Beobachtungsliste:"" Mit dem Token kann ein öffentlicher https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wtoken=[TOKEN]</code> .

Benachrichtigungen

[[Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.|bgcolor=]] Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte "Benutzerprofil" im Abschnitt "E-Mail-Optionen". Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.
 [[Datei:Profilanzeige1.png|alternativtext=Screenshot: Benutzerprofil-Benachrichtigungen|zentriert|mini|214x214px|Menü-Link zu Benachrichtigungen]] Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt "Benachrichtigungen" zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden. Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü "Einstellungen" (3) auf "Benachrichtigungen".

===E-Mail-Optionen=== Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: niemals, sofort, täglich oder "wöchentlich". [[Datei:email.png|alternativtext=Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen|zentriert|mini|450x450px|Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen]] Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte "Benutzerprofil", ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben. [[Datei:email.png|alt=unbestätigte E-Mail-Adresse|zentriert|mini|650x650px|unbestätigte E-Mail-Adresse]]

===Bei diesen Ereignissen benachrichtigen=== Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung "Echo" bereitgestellt. ===Hinweise zu neuen Nachrichten=== Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung [[mediawikiwiki:Extension:Echo|Echo]] (echo-show-alert). ===Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen=== Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. ===Benachrichtigungen zu Kategorien=== Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. ===Begutachtung=== ""Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:"" Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind. ""Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:"" Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind. In den Einstellungen für "Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse" können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.
 ==Erweiterte Suche== Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen. ==Semantic MediaWiki== Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [https://www.

semantic-mediawiki.org/wiki/Help:User_preferences] aufrufen. ==Alle Einstellungen zurücksetzen== Wenn Sie auf "Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)" klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt. [[Datei:bla bla bla.png|alternativtext=Screenshot: Einstellungen zurücksetzen|zentriert|mini|500x500px|Standardeinstellungen wiederherstellen]] Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.
 [[Kategorie:Personalisierung]] [[de:]] [[en:Manual:Preferences]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Bsvs/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))

- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.2 Datenschutzzentrale

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Datenschutz}} Mit "BlueSpicePrivacy" kann jeder Benutzer im Wiki steuern, wie seine Daten vom Wiki gesammelt und verwendet werden. Benutzer nutzen die Erweiterung über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy#Datenschutzzentrale|Datenschutzzentrale]]. Diese kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden. ==Nutzungsbedingungen zustimmen== ==Geschäftsbedingungen akzeptieren== Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal im Wiki anmelden möchte, müssen während des Anmeldevorgangs die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Wenn eine dieser Seiten noch nicht existiert, wird der zugehörige Link in rot als sogenannter Redlink angezeigt. Ein Administrator kann die Seite direkt über diesen Link anlegen. [[Datei:Handbuch:Nutzungsbedingungen.png|alternativtext=Nutzungsbedingungen akzeptieren|zentriert|mini|350x350px|Nutzungsbedingungen akzeptieren]] == Cookies zustimmen == [[Datei:Handbuch:Cookies.png|verweis=link=Special:FilePath/PrivacyCookieConsent1a.png|alternativtext=|zentriert|mini|369x369px|Cookie-Einverständniserklärung]] Allen Wiki-Benutzern wird eine Aufforderung angezeigt, die Cookie-Einstellungen des Wikis zu akzeptieren. Dies geschieht beim ersten Besuch des Wikis oder nachdem die Browser-Cookies gelöscht wurden. Benutzer haben die Möglichkeit, sofort alle Cookies zu akzeptieren oder jede Gruppe von Cookies separat zu verwalten. Benutzer klicken auf "Cookie-Zustimmungseinstellungen", um die Einstellungen für die Cookie-Zustimmung zu öffnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Cookies: * "Erforderliche Cookies:" Cookies, die benötigt werden, um das Wiki zu nutzen (Cookies zum Speichern von Sitzungsinformationen, Benutzer-ID-Daten, ...). * "Komfort Cookies:" Cookies, die ein komfortableres Wiki-Erlebnis ermöglichen (Speicherung des Status von Komponenten der Benutzeroberfläche und einige Benutzereinstellungen). * "Matomo" (nur sichtbar, wenn das [[Referenz:BlueSpicePrivacy|nötige Plugin installiert und aktiviert]] ist): Cookies, die für Analysefunktionen genutzt werden. Mit den Standardeinstellungen ist es obligatorisch, zumindest die notwendigen Cookies zu akzeptieren, bevor das Wiki zum ersten Mal genutzt werden kann. ==Datenschutzzentrale== [[Datei:Handbuch:Datenschutzzentrale.png|alternativtext=Datenschutzzentrale|zentriert|mini|480x480px|Datenschutzzentrale]] Die Datenschutzzentrale ist der persönliche Hub für die Datenschutzeinstellungen. Sie kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden. Diese Spezialseite besteht aus einer Reihe von "Modulen", die jeweils bestimmte datenschutzrelevante Funktionen ausführen. ==Anonymisierung== In diesem Bereich können Benutzer ihr Benutzerkonto im Wiki anonymisieren. Der neue Benutzername wird überall dort angezeigt, wo er im Wiki verwendet wird (einschließlich bei Kommentaren, Seitenverläufen und Logs). Alle Spuren früherer Benutzerinformationen, einschließlich Profilvereinstellungen und Profildaten, werden entfernt oder umbenannt. Um ihr Konto zu anonymisieren, können Benutzer den neuen Benutzernamen auswählen (standardmäßig wird ein zufälliger anonymisierter Benutzername angeboten) . {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|Note text=Aufgrund von Caching kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Änderungen im Wiki sichtbar sind.}} == Benutzerkonto löschen== Benutzer können alle Spuren ihres Kontos aus dem Wiki löschen, indem sie auf die Schaltfläche "Konto löschen" klicken. Nach der Bestätigung wird das Benutzerkonto gelöscht. Im Falle eines Fehlers wird der Benutzer über den fehlgeschlagenen Löschvorgang informiert. Durch das Löschen ihres Kontos entfernen Benutzer alle Erwähnungen ihres Benutzerkontos an einer beliebigen Stelle im Wiki, wobei alle ihre Beiträge dem "Gelöschten Benutzer" zugeordnet werden, der anstelle des ursprünglichen Benutzernamens angezeigt wird. ==Transparenz/Daten exportieren == Mit diesem Modul können Benutzer alle im Wiki enthaltenen Daten anzeigen und exportieren. [[Datei:Handbuch:Transparenz.png|alternativtext=Benutzerdaten|zentriert|mini|650x650px|Benutzerdaten]] Um die Daten nur anzuzeigen, ohne sie zu exportieren, können Benutzer auf die Schaltfläche "Alle Daten anzeigen" klicken. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen Benutzerdaten geöffnet. Die Daten werden in folgende Gruppen eingeteilt: * "Personenbezogene Daten:" Benutzerbild, Benutzername, Echter Name, Registrierungsdatum, Blockiert, E-Mail Adresse, Anzahl der Bearbeitungen, Erfahrungslevel, Gruppen, Ehemalige Gruppen, Berechtigungen. * "Erwähnungen im Inhalt:" Unterschriften, Erwähnungen im Seiteninhalt, Blogbeiträge, Kommentare, Diskussionsbeiträge. * "Arbeitsdaten:" Suchanfragen, Seitenzuweisungen, gelesene Seiten, Lesebestätigungen, Erinnerungen, Seitenfreigaben und andere von Erweiterungen geloggte Daten. * "Aktionsdaten:" Verwaltungsaktionen, Einstellungsänderungen, hochgeladene Dateien, Seitenaktionen (verschieben, löschen,...) Zum Exportieren der Daten werden die gewünschten Gruppen und das Format (HTML oder CSV) ausgewählt. Die Schaltfläche "Daten exportieren" lädt die Datei herunter. ==Einwilligung in die Datenschutzerklärung== In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Einwilligung in die Datenschutzrichtlinie des Wikis ändern (weitere Optionen werden möglicherweise basierend auf der jeweiligen Wiki-Konfiguration angezeigt) und die Zustimmung zu Cookies ändern (wie oben beschrieben). Wenn ein Benutzer hier die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen widerruft, muss der Benutzer beim nächsten Anmeldeversuch den Nutzungsbedingungen erneut zustimmen. ==Aktionen anfordern== [[Datei:Handbuch:DatenschutzRequest.png|alternativtext=aktive Anfragen|zentriert|mini|650x650px|aktive Anfragen]] Nach der Aktivierung wird den Benutzern in den Abschnitten zur Anonymisierung und Löschung des Kontos ein Anforderungsformular angezeigt. Dort können Benutzer auf "Anonymisierung beantragen" bzw. "Löschung des Kontos beantragen" klicken. Zum Löschen eines Kontos können Benutzer einen optionalen Kommentar eingeben, in dem der Grund für die Anforderung erläutert wird. Administratoren werden über den Antrag per

Email informiert und können die entsprechende Aktion über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy/Verwaltung|Datenschutzverwaltung]] durchführen oder ablehnen. {{Box_Links | Thema1 =[[Referenz:BlueSpicePrivacy]]}} {{Translation}} [[Category:Personalisierung]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

4.3 Persönliche Navigation

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Persönliche Navigation}} Benutzer können ihr persönliches Megamenu anpassen. Das Menü kann über das Profilbild geöffnet werden. ==Menü anpassen== Das Benutzermenü besteht aus zwei Abschnitten: Anpassbare Links und Benutzerwerkzeuge. Nur die anpassbaren Links können bearbeitet werden. [[Datei:Handbuch:usersidebar.png|alternativtext=Benutzermenü|zentriert|mini|750x750px|Benutzermenü]] Anpassbare Links Standardmäßig werden folgende Informationen angezeigt (3): * Besuchte Seiten (Widget PAGESVISITED) * Meine Bearbeitungen (Widget YOUREDITS) {{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/MenuEditor|include=#MediaWiki_Sidebar}} == Benutzerwerkzeuge == Diese Links werden immer angezeigt und können nicht angepasst werden. Sie führen zu Spezialseiten, die Informationen gefiltert für das eigene Benutzerkonto anzeigen. * [[Referenz:UnifiedTaskOverview|Aufgaben]] * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchlist|Beobachtungsliste]] * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder|Erinnerungen]] * Beiträge * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|Zuweisungen]] * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy/Verwaltung|Datenschutzzentrale]] * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile|Profil]] * [[Benachrichtigungen]] * [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDashboards|Benutzer-Dashboard]] * [[Handbuch:Benutzereinstellungen|Einstellungen]] <br /><section begin="training" /> <br />{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceUserSidebar]]}}<br />{{Translation}} __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Personalisierung]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Extension DPL](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)
- [Handbuch:Erweiterung/MenuEditor](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar](#).

5 Konzepte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> == Das Seitenmodell == <section begin="training" /><div>[[Datei:
Seitenmodell.drawio.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Seitenmodell.drawio.
png|zentriert|rahmenlos|650x650px]]</div><section end="training" /> === Inhaltsseiten === Inhaltsseiten sind
alle bearbeitbaren Wiki-Seiten. Hierunter fallen Wikiseiten, Kategorienseiten und Dateiseiten. Neben den
Inhaltsseiten gibt es zahlreiche Spezialseiten, die nicht von Benutzern bearbeitet werden können. Diese
Spezialseiten sind wichtiger für die Pflege des Wikis. === Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen
Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang
leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält.
Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /><div> * von Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite
* wird versioniert </div><section end="training-wikiseite" /> === Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche
Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle
Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial" und sind auf der Seite <code>Spezial:
Spezialseite</code> aufgeführt. Merkmale:<section begin="training-spezialseite" /><div> * automatisch
erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung </div><section end="training-spezialseite"
/>Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene Weiterleitungen, nicht kategorisierte
Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien, Formulare, Vorlagen, häufig verwendete
Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) *
""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager, Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und
noch viele andere === Kategorie/Dateibeschreibung === Um alle Seiten mit einem bestimmten
Kategorie-Tag anzuzeigen, muss eine Kategorie/Dateiseite erstellt werden. Andernfalls haben Benutzer keine Liste
der Seiten, die einer bestimmten Kategorie angehören. Wenn eine Datei (z.B. Bild oder PDF) in das Wiki
hochgeladen wird, wird eine entsprechende Beschreibungsseite erstellt. Diese Seite zeigt alle erforderlichen
Dateiinformationen an und bietet Zugriff auf wichtige Dateiverwaltungswerkzeuge. Merkmale:<section begin="
training-kategorie/Dateiseite" /><div> * Mischung aus Spezialseite u. Wikiseite * bearbeitbar / löschtbar wie Wikiseite
* automatischer Inhalt wie Spezialseite </div><section end="training-kategorie/Dateiseite" />{{Box Links|Thema1=
[[Handbuch:Spezialseiten|Spezialseiten]]|Thema2=[[Handbuch:Kategorien einfügen|Kategorien einfügen]]
|Thema3=}}
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.1 Seite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> == Das Seitenmodell == <section begin="training" /><div>[[Datei:
Seitenmodell.drawio.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Seitenmodell.drawio.
png|zentriert|rahmenlos|650x650px]]</div><section end="training" /> === Inhaltsseiten === Inhaltsseiten sind
alle bearbeitbaren Wiki-Seiten. Hierunter fallen Wikiseiten, Kategorienseiten und Dateiseiten. Neben den
Inhaltsseiten gibt es zahlreiche Spezialseiten, die nicht von Benutzern bearbeitet werden können. Diese
Spezialseiten sind wichtiger für die Pflege des Wikis. === Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen
Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang
leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält.
Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /><div> * von Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite
* wird versioniert </div><section end="training-wikiseite" /> === Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche
Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle
Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial" und sind auf der Seite <code>Spezial:
Spezialseite</code> aufgeführt. Merkmale:<section begin="training-spezialseite" /><div> * automatisch
erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung </div><section end="training-spezialseite"
/>Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene Weiterleitungen, nicht kategorisierte
Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien, Formulare, Vorlagen, häufig verwendete
Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) *
""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager, Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und
noch viele andere === Kategorie/Dateibeschreibungssseite === Um alle Seiten mit einem bestimmten
Kategorie-Tag anzuzeigen, muss eine Kategorie/Dateibeschreibungssseite erstellt werden. Andernfalls haben Benutzer keine Liste
der Seiten, die einer bestimmten Kategorie angehören. Wenn eine Datei (z.B. Bild oder PDF) in das Wiki
hochgeladen wird, wird eine entsprechende Beschreibungssseite erstellt. Diese Seite zeigt alle erforderlichen
Dateiinformatoren an und bietet Zugriff auf wichtige Dateiverwaltungswerkzeuge. Merkmale:<section begin="
training-kategorie/Dateibeschreibungssseite" /><div> * Mischung aus Spezialseite u. Wikiseite * bearbeitbar / löschtbar wie Wikiseite
* automatischer Inhalt wie Spezialseite </div><section end="training-kategorie/Dateibeschreibungssseite" />{{Box Links|Thema1=
[[Handbuch:Spezialseiten|Spezialseiten]]|Thema2=[[Handbuch:Kategorien einfügen|Kategorien einfügen]]
|Thema3=}}
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.2 Namensraum

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> ==Was ist ein Namensraum?== [[Datei:BlueSpice3-ev-Namensraum.png|300x300px|link=https://youtu.be/HzF1lcfNHZQ |Erklärvideo auf Youtube: Namensräume (Dauer: 4:41 Min.)|mini]]Ein "Namensraum" dient dazu, ein Wiki in verschiedene Bereiche einzuteilen. So entstehen unterschiedliche "Sammlungen" von Seiten, die einen ähnlichen oder gleichen Verwendungszweck haben. Wir nehmen oft das Beispiel von Schränken, um das Prinzip der Namensräume deutlich zu machen. Es gibt Regale, auf die alle Zugriff haben. Es gibt Glasschränke mit Schloss, in die jeder hineinschauen aber nicht jeder alles bearbeiten kann. Es gibt geschlossene Holzschränke mit Schloss, da können nur ausgewählte Personen hineinschauen und arbeiten. Und jeder Schrank kann anders aussehen. Machen Sie sich zuerst mit den wichtigsten Merkmalen von Namensräumen vertraut, bevor Sie neue Namensräume anlegen.

===Merkmale von Namensräumen===

- *"Rechteverwaltung":
Jedem Namensraum können unterschiedliche Benutzerrechte zugewiesen werden. In einem internen Wiki ist das ein häufiger Grund, einen Namensraum anzulegen.

- *"Aktivierung von Funktionen":
In jedem Namensraum können unterschiedliche Funktionen aktiviert werden (z.B.,[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|Freigabefunktion]] oder [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation|Lesebestätigung]]).

- *"Suchfunktion":
In der Suche kann der Suchbereich auf einzelne Namensräume eingegrenzt werden (Namensraumfilter).

- *"Ein Namensraum pro Seite":
Eine Seite kann nur einem einzigen Namensraum zugeordnet werden. Der gleiche Seitename in einem anderen Namensraum erstellt eine neue Seite.

- *"Flache Struktur":
Ein Namensraum kann keine untergeordneten Namensräume besitzen.

- *"Verknüpfung mit Dateien":
Hochgeladene Dateien können einem Namensraum zugeordnet sein und werden somit entsprechend verrechtet.

=== Das Namensraum-Präfix === In welchem Namensraum eine Seite liegt, läßt sich daran erkennen, dass der Seitename ein sogenanntes Namensraum-Präfix, abgeschlossen mit einem Doppelpunkt, enthält:<code>QM:Einkaufsprozess</code>Die Seite Einkaufsprozess liegt also im Namensraum QM, weil sie beim Erstellen oder nachträglichen Umbenennen der Seite mit dem Präfix <code>QM:</code> erstellt wurde.

==Standard-Namensräume== BlueSpice verwendet unter anderem die 15 Standard-Namensräume und zwei sogenannte Pseudo-Namensräume aus MediaWiki:

- <code>{| class="wikitable tablefullwidth" style=""</code>|- !ID !"Namespace (deutsch)" !"Funktion"|- ||Medium ||Pseudo-Namensraum für hochgeladene Bilder und Dateien. Wird durch Pfad der Dateien ersetzt.|- ||Spezial ||Pseudo-Namensraum für Spezialseiten.|- |0 ||(Seiten) ||Diese werden ohne Präfix angegeben.|- |1 ||Diskussion ||Namensraum für die Diskussionsseite zu jedem Wiki-Artikel. Ein Diskussionsnamensraum wird immer automatisch mit einem Namensraum angelegt und wieder gelöscht.|- |2 ||Benutzer ||Benutzerseite. Wird für jeden eingeloggten Nutzer angelegt.|- |4 ||[[Wiki-Name]] ||Angaben über das Wiki oder über das laufende Projekt. Hier: BlueSpice.|- |6 ||Datei ||Beschreibung eines Bildes und anderer Dateien. Wird automatisch mit Versionsangaben und Informationen über das Vorkommen der Datei ergänzt|- |8 ||MediaWiki ||Systemmeldungen. Eine vollständige Liste ist unter Spezial:AllMessages zu finden. Können nur von angemeldeten Benutzern verändert werden.|- |10 ||Vorlage ||Vorlagen können in andere Seiten eingebunden werden.|- |12 ||Hilfe ||Hier können Hilfeseiten zur Benutzung des Wikis gesammelt werden. Dies soll allen Benutzern einen schnellen Einstieg in das Wiki verschaffen.|- |14 ||Kategorie ||Seiten können Kategorien zugeordnet werden, die dann in diesem Namespace zugänglich sind.}
- "Standard Namensraum:" Eine neue Inhaltsseite wird dem "Seiten"-Namensraum zugeordnet, wenn der Seitename kein Namensraumpräfix hat.
- "Pseudo Namensräume:" Die zwei Pseudo Namensräume (Medium, Spezial) werden zwar wie normale Namensräume verwendet, es können jedoch weder Seiten angelegt noch vorhandene Seiten verändert werden. Die meisten Seiten in den Namensräumen werden automatisch erzeugt: *Spezialseiten werden vom System bei der Installation generiert. *Media- und Bildseiten entstehen mit dem Hochladen einer Datei. *Benutzerseiten werden immer dann erzeugt, wenn ein Nutzer sich zum ersten Mal anmeldet. *Diskussionsseiten werden beim Anlegen eines Diskussionsbeitrags zu einer Seite erstellt.
 Weitere Namensräume werden auch durch installierte Erweiterungen erstellt (z.B. der Namensraum "Konzept" durch die Erweiterung Semantic MediaWiki).

== Einen eigenen Namensraum erstellen == Zusätzliche Namensräume können durch Administratoren in der Namensraumverwaltung unter "Globale Aktionen > Namensräume" erstellt werden. [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Mehr Infos zur Namensraumverwaltung finden Sie hier]].

=== Wann brauche ich einen neuen Namensraum? === Wenn Sie ein neues Wiki haben, stellen Sie sich natürlich die Frage, ob und wann Sie eigene Namensraum überhaupt brauchen. Oft ist es auch nicht klar, ob bestimmte Inhaltsbereiche besser über Namensräume, über Kategorien oder über Unterseiten organisiert werden sollen. Machen Sie sich hier erst einmal kein Kopfzerbrechen und gehen Sie intuitiv vor. Sie können Wikiseiten später immer noch "verschieben", falls Sie ihre Wikistruktur nachträglich ändern wollen. Haben sie schon hunderte von Wikiseiten, die verschoben werden müssen, geht dies allerdings über Server-Skripts am besten. Die Benutzeroberfläche erlaubt es nur, Seiten einzeln zu verschieben. Nachfolgend ein paar Überlegungen, wann neue Namensräume sinnvoll sind:

- * Sie erstellen eine große Anzahl von Wikiseiten für einen bestimmten Informationstyp. Hier können Sie entsprechend Namensräume verwenden. Zum Beispiel: ** Protokoll:Marketing/2022-08-22 ** Richtlinie:Soziale Medien ** TOM:Zutrittskontrolle ** Kunde:PASML

Sie können sich hierbei allerdings auch überlegen, diese Seiten als Unterseiten oder über Kategorien zu organisieren, wenn diese Seiten keine Sonderverrechtung benötigen.

`
` * Ihr Qualitätsmanagementbeauftragter fordert, dass die Freigabe von Prozessbeschreibungen auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt wird. Da Benutzerrechte nur über Namensräume definierbar sind, werden Sie hierfür einen Namensraum benötigen. * Sie wollen ein größeres Buch anlegen. Die Seiten können entsprechend in einem Namensraum gesammelt werden (z..B. könnten Seiten für ein Mitarbeiterhandbuch in einem dafür erstellten Namensraum "MHB" abgelegt werden. === Benennung der Namensräume === Da die Namensraumbezeichnung stets als Präfix für eine Seite mit angegeben wird, ist es meist übersichtlicher, kurze Namensraumbezeichnungen zu erstellen (z.B. "MHB" für Mitarbeiterhandbuch oder "AA" für Arbeitsanweisung). Dies macht es später auch übersichtlicher, Seiten in den Namensräumen wiederzufinden. `[[Datei:Namensraum in der Suche.png|alternativtext=Namensraumpräfix und Suchfunktion|zentriert|mini|380x380px|Namensraumpräfix und Suchfunktion]]` === Namensraumpräfix und nicht-existierende Namensräume === * Wenn Sie beim Erstellen einer Seite ein Namensraum-Präfix angeben, obwohl dieser Namensraum nicht existiert, wird die Seite im Hauptnamensraum angelegt. Das Präfix wird dann einfach zum Bestandteil des Seitennamens. `{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Sobald es eine Seite "Protokoll:2022-10-12" gibt, ist es nicht mehr möglich, den Namensraum Protokoll nachträglich im Wiki zu erstellen. Die Seite "Protokoll:2022-10-12" muss zuerst umbenannt werden, z.B. in "Protokoll-2022-10-12". Erst dann kann der Namensraum "Protokoll" erstellt werden.|bgcolor=}}` ==Alle Seiten eines Namensraums auflisten== Um alle Seiten in einem Namensraum zu sehen: `***Gehen***` Sie zur Spezialseite "Alle Seiten" `***Wählen***` Sie einen Namensraum aus dem Auswahlmenu. `***Klicken***` Sie "Anwenden". Zusätzliche können Seiten auf der Spezialseite `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer|WikiExplorer]]` nach Namensraum gefiltert werden. == Namensraum "MediaWiki" == Seiten im Namensraum MediaWiki können von Benutzern mit "editinterface"-Berechtigung erstellt und bearbeitet werden. Standardmäßig sind das Benutzer, deren Gruppe(n) die Rolle "structuremanager", "admin" oder "maintenanceadmin" zugewiesen ist. Wichtige Nutzungsmöglichkeiten sind: * `***Systemmitteilungen***`: Jede Mitteilung besitzt eine Wikiseite mit dem Mitteilungsschlüssel als Name der Seite. Eine Liste aller Mitteilungsseiten ist auf "Spezial:AlleMitteilungen" zu finden. * `***Lokalisierungen über "<nowiki>{{int:Mitteilungsname}}</nowiki>"***`: Ein Element der Benutzeroberfläche oder innerhalb einer Wikiseite kann über in die Benutzersprache übersetzt werden. Syntax: `"Mediawiki:Mitteilungsname/ISO-Sprachcode"`. * `***MediaWiki:Common.js***`: Enthält JavaScript, das für alle Seiten und Benutzer geladen wird. * `***MediaWiki:Common.css***`: Stylesheet, das nach dem Stylesheet des aktiven Skin im Wiki geladen wird. Es wird auf alle Wikiseiten angewandt. `{{Box_Links | Thema1 =[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] Thema2 = | Thema3 = | Thema4 = }}` `[[de:{{FULLPAGENAME}}]]` `[[en:Manual:The_concept_of_namespaces]]` `[[Category:Konzept]]` `{{DEFAULTSORT:Namensräume}}`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Das Konzept der Namensräume](#).

5.3 Wikitext

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> <section begin="training-intro" /><div>Wikitext ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, mit der Text und andere Daten im Wiki formatiert und strukturiert werden. <section end="training-intro" /> Während HTML die häufigste Auszeichnungssprache für Webseiten ist, wird Wikitext in Wiki-Systemen verwendet. Ähnlich wie HTML werden Tags zum Markieren von Teilen von Tags oder anderen Daten verwendet. == Wie nutze ich Wikitext? == Wenn Sie eine Seite bearbeiten, können Sie zwischen visueller Bearbeitung und Quellenbearbeitung wechseln: [[Datei:editor.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:editor.png|alternativtext=Screenshot: Visual Editor Bearbeitungsmodus umschalten|zentriert]] Wikitext kann im Quelltext-Bearbeitungsmodus eingegeben werden. Wenn Sie sich im visuellen Bearbeitungsmodus befinden, fügt VisualEditor Wikitext "hinter den Kulissen" ein. Wenn VisualEditor Elemente auf einer Seite nicht korrekt formatiert, können Sie jederzeit zur Quellenbearbeitung wechseln, um die Probleme direkt in Wikitext zu beheben. == Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung == Da die meisten Funktionen der Quelltextbearbeitung - wie z.B. die Formatierung mit Wikitext - direkt aus MediaWiki stammen, sind diese Funktionen auf mediawiki.org dokumentiert. Anbei finden Sie eine Auswahl von Hilfeseiten zum Thema Quelltextbearbeitung: { | class="wikitable" style="width:100%;" |+ ! style="width:200px;" |Thema ! Hilfeseite |- | style="width:200px;" |Wikitext |Allgemeine Info zur Formatierung mit Wikitext https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de |- | style="width:200px;" |Links |Links einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links/de |- | style="width:200px;" |Bilder |Bilder einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/de |- | style="width:200px;" |Magische Wörter |Magische Wörter sind Textfolgen, die MediaWiki mit einem Rückgabewert oder einer Funktion verknüpft. Auch diese sind ein Beispiel für Wikitext. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/de |- | style="width:200px;" |Parser-Funktionen |Über parser-Funktionen lassen sich einfache logische Abfragen, z.B. in Vorlagen einfügen. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions/de } == Beispiele für Wikitext == Hier einige typische Beispiele für Wikitext: <section begin="training" /><section begin="training-slide1" /> * Dies ist <code><nowiki>"fett"</nowiki></code> * Dies ist <code><nowiki>"kursiv"</nowiki></code> * Dies ist <code><nowiki><u>unterstrichen</u></nowiki></code><section end="training-slide1" /> === Strukturierung === <section begin="training-slide2" /> * Dies ist eine <code>===Abschnittsüberschrift===</code> * Dies ist ein <code>*ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)</code> * Tabelle:<syntaxhighlight lang="text"> { | class="wikitable" |- !header 1 !header 2 |- |Zeile 1, Zelle 1 |Zeile 1, Zelle 2 |- |Zeile 2, Zelle 1 |Zeile 2, Zelle 2 |}</syntaxhighlight><section end="training-slide2" /> === Links / Einbettung === <section begin="training-slide3" />""Link zu Wikiseite""<syntaxhighlight lang="text"> > [[Wikiseite|Bezeichnung]] [[Pfannenkuchen|Bester Pfannenkuchen]] </syntaxhighlight>""Link zu externer Webseite""<syntaxhighlight lang="text"> [url Bezeichnung] [https://wikipedia.org Wikipedia] </syntaxhighlight>""Link mit Parametern""<syntaxhighlight lang="text"> <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}action=edit}} Diese Seite bearbeiten]</span> </syntaxhighlight>Dieser Link öffnet die angegebene Wikiseite im Bearbeitungsmodus in einem neuen Tab.<section end="training-slide3" />""Bild/Datei einbetten""<section begin="training-slide4" /> * <code>Datei:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - ""Bild/PDF wird auf der Seite eingebettet""<section end="training-slide4" /> ** das Wiki prüft, ob Vorschau / Thumbnail automatisch erstellt werden kann (z. B. Bildformate wie "png", "jpeg", "gif", "svg") und bettet dann eine Vorschau in die Seite ein ** andernfalls wird ein Link zur Wikiseite im Namensraum "Datei" (Dateibeschreibungsseite) erstellt *** kann eingebettet werden: PDF, Tiff (muss erweitert werden) *** kann nicht eingebettet werden: Microsoft Office- und Libre Office-Dateien; Shell-Skripte, ...<section begin="training-slide4" /> * <code>Media:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - - ""Verlinkt zum Bild / PDF"" * <code>:Datei:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - ""Verlinkt zur Dateibeschreibungsseite"" <section end="training-slide4" /></div> == HTML-Tags == Einige html-Tags können im Wikitext verwendet werden. Hautpsächlich die Absatz- und Zeichenformatierungstags sind nützlich, um Vorlagen oder Seiten zu formatieren, werden aber zum Erstellen und Bearbeiten einer Seite selbst meist nicht benötigt. === <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Erlaubte Tags</span> === * <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Absatz- und Zeichenformatierung: <nowiki><div>, <span>, <p>, <br></nowiki>, <nowiki><hr></nowiki></span> * <span style="color: rgb(0, 0, 0)">>Tabellenformatierung: <nowiki><table>, <tr></nowiki>, <nowiki><td></nowiki>, <nowiki><th></nowiki></span> * <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Überschriften: <nowiki><h1>, <h2></nowiki></span> Komplette Übersicht: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:HTML_in_wikitext/de === Nicht erlaubt === * <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Nicht erlaubt sind klassische HTML-Tags wie <a>, <img>, <script>, <form>, <fieldset>, und strukturelle Tags wie <head> oder <title>.</span> {{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Wikitext|Wikitext_Referenz|Wikitext Referenz]]}}</div></div> [[en:Manual:Wikitext]]
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Wikitext](#).

5.4 Magisches Wort

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />` Ein "magisches Wort" in MediaWiki bezeichnet eine Art von Wikitext-Markup, das von der Software ausgeführt wird. Zum Beispiel kann dadurch das Inhaltsverzeichnis einer Seite deaktiviert werden. `==Arten von magischen Wörtern==<div><section begin="training" /> *""Verhaltensumschalter"" ("Doppelter Unterstrich"):`

`<code><nowiki>__TOC__</nowiki></code>` `*""Variablen:""` `<code><nowiki>{{FULLPAGENAME}}</nowiki></code>` `*""Tags:""` `<code><nowiki><gallery></nowiki></code>`, `<code><nowiki><bs:bookshelf></nowiki></code>` `*""Parserfunktionen:""` `<code><nowiki>{{#ifeq:x|y|true|false}}</nowiki></code>` `<section end="training" /></div>` `==Tags einfügen {{Bsvs|bsvTo=4.2.x}}== {{Textbox|boxtype=important|header=Magische Wörter sind nur bis BlueSpice 4.2. verfügbar. Ab 4.3 werden sie durch [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplets]] ersetzt.|text=|icon=yes}}</code>` Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf "Einfügen" und wählen Sie "Magisches Wort" aus dem Dropdown-Menü. `[[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magische Wörter einfügen|zentriert|mini|200x200px|Magische Wörter einfügen]]` Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.

`
 [[File:InsertMagic2a.png|thumb|Ein Tag oder Magisches Wort auswählen|zentriert|650x650px|verweis=Special:FilePath/InsertMagic2a.png]]` Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weitere Parameter setzen. Die Infos hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten der einzelnen Erweiterungen (siehe[[Handbuch:MagicWords#Verwandte Themen|Verwandte Themen]]). `{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Nicht alle magischen Wörter können über den visuellen Editor eingefügt werden. Weitere [[Handbuch:MagicWords/Liste|magische Wörter]] können direkt im Quelltextmodus eingefügt werden.|bgcolor=}}` `==Verhaltensumschalter==` Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im `Artikel`. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen (`[[Datei:VisualEditor-optionen.png|alternativtext=Visueller Editor - Optionsmenü|20x20px]]`) im visuellen Editor eingefügt werden. `{| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Verhaltensumschalter ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Erklärung |-|<nowiki>__FORCETOC__</nowiki> |Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift) |-|<nowiki>__HIDETITLE__</nowiki> |Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt. |-| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NEWSECTIONLINK__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+") ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten) |-|<nowiki>__NODISCUSSION__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende. |-| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITOR__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite |-| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift. |-| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOTOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite |-| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__TOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein <nowiki>__NOTOC__</nowiki> bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt. |-|<nowiki>__NOSTASH__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende. |} ==Variablen==` Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie `"Template:"<nowiki>{{Template:Vorlagenname}}</nowiki>` davorsetzen. `{| class="wikitable" style="width:950px;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Variable ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Output ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Beschreibung |-| style="box-sizing:inherit;padding:0.2`

```
em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{SIIENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |BlueSpice Wiki | style="box-sizing:inherit;padding:
0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Name des Wikis |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em
0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |16:35 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4
em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeit (24-Stunden HH:mm Format) |- | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> | style="box-
sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |7 | style="box-sizing:inherit;padding:
0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Aktueller <span class="mw-lingo-term">Tag</span> (keine
führende Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>
{{CURRENTMONTH}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169,
177);" |03 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Monat (mit
führender Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|<nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);" |904 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|Zeigt die Anzahl aller existierenden <span class="mw-lingo-term">Artikel</span> im Wiki (im
Hauptnamensraum) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|<nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162,
169, 177);" | | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den
<span class="mw-lingo-term">Namensraum</span> des Artikels an |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em
0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |MagicWords | style="box-sizing:inherit;padding:0.2
em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu
[https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:HideTitle_Änderung_von_Artikeltiteln] ) |{{Box Links |Thema1=
[[Referenz:CategoryTree|Category tree]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]]
|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]] |Thema4=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceTagCloud|Drawio]] |Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]]
|Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]] |Thema7=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] |Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]] |Thema9=
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]] |Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]] }}
[[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:MagicWords]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:
Bearbeitung]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

6 Inhaltsorganisation

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch"  
>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Inhaltsorganisation](#).

6.1 Kategorie

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Kategorien sind eine Software-Funktion von MediaWiki. Für Kategorien wird automatisch eine Indexseite erstellt. Seiten können kategorisiert werden, indem Kategorie-Tags zum Inhalt hinzugefügt werden. Diese Tags generieren Links am Ende der Seite, welche zu einer Übersicht über alle Seiten der gleichen Kategorie führen. Dies ermöglicht ein einfaches Durchsuchen von verwandten Artikeln. ==Wie benutze ich Kategorien?== Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken. Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. "Seiten mit fehlerhaften Links"). ==Merkmale== '''Kategorienbaum:''' Kategorien können unter Hauptkategorien organisiert werden. '''Tagging ("Verschlagwortung")''': Kategorien können genutzt werden, um Seiten spontan zu "verschlagworten". '''Kategoriensystem:''' Über die Kategorienverwaltung lassen sich Kategorien systematisch anlegen und von allen Benutzern verwendet werden. '''Mehrere Kategorien pro Seite''': Eine Seite kann mehreren Kategorien zugeordnet werden. '''Unabhängig von Namensräumen''': Kategorien sind immer im gesamten Wiki gültig. '''Seitenabfragen:''' Kategorien sind für Erweiterungen wie [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] oder Semantic Mediawiki nützlich, da sie als Abfrage-Filter verfügbar sind. ==Kategorien zuweisen== <div class="training anwender">Um eine Seite Kategorien zuzuordnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: #Im [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery#Ergänzungsbereich|Ergänzungsbereich]] am Seitenende #Über das Optionsmenü von [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|VisualEditor]] (Visuelle Bearbeitung) #Über manuelle Eingabe als [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]] (Quelltextbearbeitung) #Über den Link "[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery#Seitenwerkzeuge|Seitenwerkzeuge > ...alle Aktionen > Kategorie einfügen]]" <gallery widths="200" heights="200"> Datei:Handbuch:1647506685380.png|alt=Ergänzungsbereich |Ergänzungsbereich Datei:Handbuch:1647506812482.png|alt=Visueller Editor|Visueller Editor Datei:Handbuch:Kategorien im Wikitext.png|alt=Wikitext|Wikitext Datei:Handbuch:alle aktionen - kategorien.png|alt=Link "alle Aktionen"|Link "alle Aktionen" </gallery></div> ==Im Ergänzungsbereich am Seitenende== Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslink klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätigt. Außerdem läßt sich die Anzeige der Kategorien über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung%20von%20Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] in den Titelbereich verschieben.
 [[Datei:GUI-category-autofill.png|zentriert|mini|450x450px|Eine Kategorie zuweisen|verweis=Special:FilePath/GUI-category-autofill.png]] ==Im visuellen Editor (VisualEditor)== Im Seitenoptionen-Menü von [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|VisualEditor]] gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.
 [[Datei:VE-category-DE.png|alternativtext=Optionsmenü von VisualEditor|zentriert|mini|300x300px|Optionsmenü von VisualEditor]] ==In Wikitext== Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein: <syntaxhighlight lang="text"> [[Category:Produktion]] oder [[Kategorie:Produktion]] </syntaxhighlight> {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable <nowiki>{{DEFAULTSORT:sortkey}}</nowiki> benutzen, um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. <nowiki>{{DEFAULTSORT:Maerchen}}</nowiki>).} Beachten Sie, dass:
* Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.
* eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.
* der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien "'am Ende eines Artikels"' einzufügen.<code><nowiki/></code> ==Links auf Kategorienseiten== Für Links direkt auf eine Kategorienseite ist ein Doppelpunkt vor dem Namensraum erforderlich. Beispiel: <code><nowiki>[:Kategorie: new_page]</nowiki></code> Wenn dieser Doppelpunkt fehlt, wird der Artikel nicht mit der Kategorienseite verknüpft, sondern der Artikel der entsprechenden Kategorie

zugewiesen. **==Kategorienseite==** Wenn Benutzer auf eine Kategorie klicken, wird die Seite "Kategorie: Kategorie_Name" geladen. Dort werden alle Seiten und Medien aufgelistet, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind. Wenn Sie eine bisher noch nicht angelegte - rot verlinkte - Kategorienseite anklicken, haben Sie die Möglichkeit, die Kategorienseite zu erstellen. **==Anzeige aller Kategorienseiten ==** [[Datei:Spezial_Categories.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Spezial_Categories.png]] Auf der Spezialseite `Spezial:Kategorien` können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht erstellt. **==Kategorieverwaltung==** Die einfachste Möglichkeit zum Verwalten von Kategorien und Unterkategorien ist die Seite "Spezial: Kategorieverwaltung". Die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager|Kategorieverwaltung]] kann über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien" erreicht werden. Die Kategorieverwaltung erlaubt das Anlegen einer Baumstruktur. Machen Sie sich daher Gedanken über sinnvolle Haupt- und Unterkategorien. Um den Kategorienbaum nachvollziehen zu können, bietet es sich an, mit einer Wurzelkategorie (z.B. 1-Wiki) zu beginnen. Wenn über die Kategorienverwaltung eine Kategorie umbenannt wird, dann wird der Kategoriename auch auf allen Seiten, die diese Kategorie verwenden, umbenannt. {{Box_Links | Thema1 = [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager|Kategorienverwaltung]] | Thema2 = [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de]} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Creating and using categories]] [[Category:Konzept]] [[Category:Organisation]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen](#).

6.2 Unterseite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Unterseiten}} ==Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten== Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen. Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt: [[Datei:breadcrumb-subpages.png|alternativtext=Breadcrumb-Navigation|zentriert|mini|550x550px|Breadcrumb-Navigation]] ==Eine Unterseite erstellen== Um eine Unterseite zu erstellen, wird diese einfach mit Schrägstrich ohne Leerzeichen an den Seitennamen angehängt. Unterseiten können wiederum Unterseiten besitzen:`

```
<pre>Installationsanleitung/Systemvorbereitung Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows/IIS</pre> {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Da MediaWiki Schrägstriche als Unterseiten interpretiert, können in Seitennamen keine Schrägstriche verwendet werden.}}
```

==Anwendungsbeispiele == Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten: `<div class="training"> *""Syntax:"" Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich *""Navigation:"" Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen) *""Hierarchie:"" Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien *""Sprachverwaltung"": Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen. <section end="training-slides" /> <bs:drawio filename="Unterseiten-Syntax" /> </div> <section end="training" /> == Unterseiten als Droplet einfügen == Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Inhalts-Droplet]] anzeigen zu lassen. ==Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten== Um die Unterseiten der aktuellen Seite aufzulisten, fügen Sie folgendes Tag auf im Quelltext der entsprechenden Seite ein: <syntaxhighlight lang="text"> {{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}}} </syntaxhighlight> Um die Unterseite einer anderen Wikiseite (z.B. der Seite "Handbuch:Erweiterung/VisualEditor") ohne Namensraumpräfix auf irgendeiner Seite anzuzeigen und um Redirects auszuschließen, lautet die Syntax: <syntaxhighlight type="text" lang="text"> {{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/|hideredirects=1 |stripprefix=1}} </syntaxhighlight> Output: {{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/|hideredirects=1 |stripprefix=1}} Die korrekte Darstellung der Unterseiten ist nur im Lesemodus sichtbar. Sie müssen die Seite also Speichern um die Liste der Unterseiten zu sehen. Die Darstellung erfolgt automatisch in einem mehrspaltigen Layout. Für mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Unterseiten können Sie mit der in BlueSpice enthaltenen [[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3#Unterseiten auflisten|Erweiterung DPL3]] arbeiten. {{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=Zum Erstellen von Unterseitenlisten ist die Erweiterung SubPageList zusätzlich}} Ab BlueSpice 4.2. ist die Erweiterung [[Referenz:SubPageList|SubPageList]] gebündelt. Diese vereinfacht es wesentlich, flexible Seitenlisten über Unterseiten zu erstellen.{{Box Links|Thema1=https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Subpages/de|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3 | Seitenlisten erstellen]]|Thema3=[[Referenz:SubPageList]]|Thema4=[[Referenz:DynamicPageList3]]} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Subpage]] [[Category:Konzept]]`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Unterseiten erstellen](#).

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bs:bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />` Hier finden Sie nützliche Beispiele für einfache Abfragen, die Sie in jeder Wikiseite im Quelltext einfügen können. `==Seitenlisten erstellen==` `<syntaxhighlight lang="text">{{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> |format=ul |limit=4 }} </syntaxhighlight>
`Alle Seiten im Hauptnamensraum, hier beispielhaft auf 4 Seiten beschränkt (`limit=4`). Standardmäßig werden 50 Seiten automatisch angezeigt. Sie müssen also das Limit auf 1000 oder so setzen, wenn Sie alle Seiten, die Ihrer Abfrage entsprechen, anzeigen wollen.`{{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=ul |limit=4 }}` "Hinweise:" `<code><nowiki>[[:+]]</nowiki></code>` zeigt Seiten im Hauptnamensraum. `<code><nowiki>[[Meinraum:+]]</nowiki></code>` zeigt Seiten im Namensraum "Meinraum". `<code><nowiki>[[:+]]|Hilfe:+]]</nowiki></code>` zeigt Seiten im Hauptnamensraum und in "Hilfe." `===Ausgabe als Inhaltsverzeichnis===` `<syntaxhighlight> {{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=category |limit=12 }} </syntaxhighlight> {{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=category |limit=12 }}` `===Seiten aus Kategorie anzeigen===` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>` Hier werden 10 Ergebnisse für die Seiten in Kategorie Administration einschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt: `{{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }}` `==== Kategorien kombinieren ====` Über den Operator `<code>OR</code>` können unterschiedliche Argumente verknüpft werden:`<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration]] OR [[Category:Bearbeiten]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>` `===Seiten aus Hauptkategorie (ohne Unterkategorien)===` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category: Administration|+depth=0]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>` Hier werden 10 Seiten aus der Kategorie Administration ausschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt. `{{#ask: [[Category: Administration|+depth=0]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }}` `=== Unterkategorien einer Seite ===` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Subcategory of::Administration]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> |format=ul }} </syntaxhighlight>` Ausgabe der Unterkategorien der Kategorie "Administration" `{{#ask: [[Subcategory of::Administration]] [[Modification date::+]] |format=ul }}` `=== Seiten mit gleichem Namensanfang ===` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>` Ausgabe der Seiten im Hauptnamensraum und im Namensraum Handbuch, die mit "Visu" beginnen. `{{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=ol }}` `==Ausgabeformat: Tabelle==` `====Format "broadtable"====` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=broadtable }} </syntaxhighlight>` `{{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=broadtable }}` `
` `====Format "datatable"====` `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> |?Last editor is | format=datatables }} </syntaxhighlight>` `{{#ask: [[:~Visu*]][[:+]]|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> |?Last editor is | format=datatables }}` `== Datumsabfragen ==` `==== Heute ====` Um z.B. alle heute im Wiki freigegebenen Seiten abzufragen: `<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[QM/Approval date::>]]>{{#time:Y-m-d|now -1day}}]] }} </syntaxhighlight>` `==== Bevor oder nach ====` Zeigt alle Seiten im Hauptnamensraum, die vor 2022 zuletzt bearbeitet wurden mit dem Jahr der letzten Bearbeitung:`<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Modification date::<{{#time:Y|2022}}]] [[:+]] |?Modification date#-F[Y] |format=ul |headers=hide }} </syntaxhighlight>` `Datumsformatierungen: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Type_Date` `== Suchoperatoren ==` Um die Abfragekriterien zu verfeinern, können Vergleichssymbole eingesetzt werden: siehe: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Search_operators `== Vorlagen ==` Über Vorlagen lassen sich angepasste Ausgabeformate erstellen. Die Dokumentation hierzu finden Sie auf https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Using_templates [semantic-mediawiki.org](https://www.semantic-mediawiki.org). Einige nützliche Formatierungen zeigen wir hier als Beispiel. `=== Namensraum-Präfix unterdrücken ===` Standardmäßig wird in den Ausgabeformaten "ul", "ol" (und bei weiteren Formaten) das Namensraumpräfix einer Seite unterdrückt. Wenn Sie allerdings mit einer Vorlage arbeiten und daher in der ask-Abfrage den Parameter "link=none" verwenden, weil Sie den Link in der Vorlage selbst generieren, dann wird der Seitenname mit dem Namensraumpräfix angezeigt. Beispielabfrage aller Seiten im Namensraum "QM":`<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[QM:+]] [[Modification date::+]] |format=plaintext |template=mytemplate |link=none }} </syntaxhighlight>` Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format `'''QM: Meine Seite'''`. Um das Namensraumpräfix zu entfernen, benutzen Sie in der Vorlage folgende Syntax, um z.B. eine ungeordnete Liste zu generieren:`<syntaxhighlight lang="text"> *[[{{FULLPAGENAME:{{{1}}}}]] {{{PAGENAME:{{{1}}}}}}]] </syntaxhighlight>` In diesem Beispiel wird der vollständige Seitenname über das `[[Handbuch:Magische Wörter|magische Wort]]` `<nowiki>{{FULLPAGENAME}}</nowiki>` verlinkt und der Seitenname ohne Namensraumpräfix `<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>` als Bezeichnung verwendet. Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format `'''Meine Seite'''`. `{{Box Links|Thema1=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries SMW Abfragen (Englisch)]|Thema2=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Result_formats SMW Ausgabeformate (Englisch)]|Thema3=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Using_templates Ausgabe über Vorlagen (Englisch)]}}
` `[[Category:`

Organisation]] [[en:SMW queries]] [[de:{{FULLPAGENAME}}]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [SMW-Abfragen](#).

6.4 Vorlagen nutzen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> ==Was ist eine Vorlage?== <section begin="training-intro" /> Eine Vorlage stellt im Wiki wiederverwendbaren Inhalt bereit. Dieser wird dann in zahlreiche Seiten des Wikis eingebunden. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein. Ein typisches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht formatiert ist. Auf den Wikiseiten wird dann der jeweilige Inhalt hinzugefügt. <section end="training-intro" /> [[Datei:Handbuch:vorlage.png|alternativtext=Beispiel einer Infobox-Vorlage|zentriert|mini|750x750px|Beispiel einer Infobox-Vorlage]] Eine Vorlage kann auch als Quelle für eine [[Referenz:BlueSpicePageTemplates|Seitenvorlage]] verwendet werden. ==Eigenschaften einer Vorlage== Merkmale einer Vorlage:<!-- Übertragen in Schulungsunterlagen! --> <section begin="training" /> *[[Datei:Handbuch:vorlage-beispiel.png|alternativtext=Quelltextansicht einer eingebundenen Vorlage|mini|400x400px|Quelltextansicht einer eingebundenen Vorlage]] ermöglicht das Einfügen von wiederverwendbaren Inhalten mit einem Platzhalter (Transklusion) *befindet sich normalerweise im Namensraum "Vorlage" *kann Parameter haben *enthält oft Logik *wird verwendet, um ein "Look and Feel" beizubehalten <section end="training" /> ==Eine Vorlage erstellen und einbinden== Eine neue Vorlage wird immer im Namensraum Vorlage erstellt. Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage im Quelltext in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: <code><nowiki>{{NotificationBox}}</nowiki></code> Die Vorlage kann auch direkt über die Editorleiste eingefügt werden. ==Eine Vorlage bearbeiten== Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in den Seitenwerkzeugen auf <code>...alle Aktionen > Links auf diese Seite</code>. ==Eingebaute Variablen== Jedes MediaWiki hat eine Reihe von [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertMagic|eingebaute Variablen]], die keine Seiten im Namensraum "Vorlage" sind, aber dennoch als Vorlagen verwendet werden. Beispielsweise gibt die Variable <tt><nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki></tt> die aktuelle UTC-Zeit zurück. ==Parameter über TemplateData beschreiben== Die MediaWiki-Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/TemplateData|TemplateData]] erlaubt es, die Vorlagen-Parameter so zu beschreiben, dass sie von Benutzern im Visual Editor leicht über ein Formular bearbeitet werden können. ==Vorlage formatieren== Wenn eine Vorlage besonders formatiert werden soll, z.B. mit Hintergrundfarbe, Textabstand oder besonderer Schriftformatierung, kann dies über MediaWiki:Common.css erreicht werden. Die Formatierungen sind somit für andere Vorlagen mehrfach verwendbar. Sind die Formatierung speziell auf diese Vorlage beschränkt, werden sie über eine Unterseite der Vorlage über das Tag [[Handbuch:Erweiterung/TemplateStyles|TemplateStyles]] angelegt. Dies hat zum Vorteil, dass die Stilvorgaben zusammen mit der Vorlage leicht exportiert und in ein anderes Wiki importiert werden können. ==Weitere Hinweise== *Die Verwendung einer Vorlage ist im Grunde eine [[mediawikiwiki:Transclusion/de|Transklusion]]. Es ist auch möglich, Seiten als Vorlagen zu verwenden, die sich nicht im Namensraum "Vorlage" befinden. Dies sollte jedoch mit Bedacht erfolgen, da einige Funktionen erfordern, dass sich die Seiten im Vorlagen-Namensraum befinden. *Vorlagen können auch verwendet werden, um die Ausgabe von [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:embedded_query semantic query] zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Template_format Semantic MediaWiki]. (Dies ist ein Beispiel, bei dem sich die Seiten unbedingt im Vorlagen-Namensraum befinden müssen.) *Die vollständige Liste aller Seiten des Wikis, die sich in diesem Namensraum befinden, finden Sie auf der Seite <code>Spezial:Vorlagen</code>. {{Box_Links | Thema1 = https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template| Thema2 = https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/de| Thema 3= https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions | Thema4 = }} [[de: {{FULLPAGENAME}}]] [[en: Manual:Templates]] [[Category:Inhalt]] [[Category:Organisation]]
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Vorlagen](#).

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Bücher}}` In BlueSpice pro können mehrere Wikiseiten zu einem strukturierten Buch mit Kapitelnavigation dargestellt werden. Das Buch kann auch als PDF-Datei mit Deckblatt gedruckt werden. ==Eigenschaften von Büchern== Standardmäßig werden Bücher als "allgemeines Buch" erstellt. Allgemeine Bücher haben folgende Eigenschaften: *Sie besitzen eine Buchnavigation. *Auf Buchseiten wird anstelle der Hauptnavigation die Buchnavigation angezeigt. *Eine Wikiseite, die zu einem allgemeinen Buch gehört ist durch ein `<nowiki><bookshelf /></nowiki></code>-Tag im Quelltext gekennzeichnet. *Jede Seite kann nur in "einem" allgemeinen Buch enthalten sein. *Bücher können komplett oder teilweise als PDF mit Deckblatt ausgedruckt werden. *Sie sind alphabetisch im Bücherregal aufgelistet. Ein Ausblenden einzelner Bücher ist nicht möglich. *Das Bücherregal ist über die Hauptnavigation erreichbar. ==Ein Buch erstellen== Bücher werden auf der Seite "Spezial:Bücherverwaltung" erstellt. Diese Seite ist über den Link "Verwaltung > Bücher" im Menü [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Globale Aktionen]] erreichbar. [[Datei:Handbuch:bookshelf-verwaltung.png|alternativtext=Bücherverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Bücherverwaltung]]
 Um ein neues Buch zu erstellen: #""Klicken"" Sie die <code>+</code>-Schaltfläche'. #""Geben"" Sie einen "Buchtitel" ein. #""Wählen"" Sie als "Art des Buches" "Allgemeine Bücher".[[Datei:Handbuch:buch erstellen.png|alternativtext=Buch erstellen|mini|550x550px|Buch erstellen|ohne]] #""Klicken"" Sie auf "Fertig". Die Bearbeitungsseite des Buches wird nun geladen. {{Hinweisbox|boxtyp=Wichtig|icon=|Note text=Das Buch wird erst im Wiki angelegt, wenn mindestens eine Seite im Buch gespeichert wurde.|bgcolor=}} == Seiten hinzufügen == Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus des Buches. [[Datei:Handbuch:bookshelf-schaltflächen.png|alternativtext=Bearbeitungsschaltflächen|zentriert|mini|200x200px|Bearbeitungsschaltflächen]] #""Klicken"" Sie die "Plus"-Schaltfläche (1). Es öffnet sich ein Dialogfenster. #""Suchen Sie"" nach einer Seite im Wiki und wählen Sie die gewünschte Seite aus. Soll in der Buchnavigation ein anderer Name angezeigt werden so können Sie ienen Anzeigetitle angeben (optional). #""Klicken"" Sie "Fertig". # ""Fügen"" Sie weitere Seiten ""hinzu"". # ""Klicken"" Sie auf den Pfeil in der "Speichern"-Schaltfläche und wählen Sie "Speichern und Kapitelnavigation in die Seite einfügen." Dieser Vorgang fügt in den Quelltext aller Wikiseiten des Buches das "bookshelf"-Tag ein. Hierdurch werden die Seiten entsprechend neu versioniert. [[Datei:Handbuch:bookshelf-speichern.png|alternativtext=Buchseiten speichern|zentriert|mini|400x400px|Buchseiten speichern]] {{Hinweisbox|boxtyp= Tipp|icon=|Note text=Sie können auf einen Seitentitel klicken, bevor Sie eine neue Seite erstellen. Diese wird dann als Unterkapitel eingefügt. Nachträglich können Sie Seiten über Drag & Drop mit der Maus in die gewünschte Position schieben.|bgcolor=}} Das Buch wird nun im Bücherregal des Wikis angezeigt. Das Bücherregal ist über die Einstiegslinks in der Hauptnavigation erreichbar. {{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Es gibt keine Möglichkeit, direkt vom Bücherregal in die Bücherverwaltung zu wechseln.|bgcolor=}} ==Massenhinzufügen von Seiten== Wenn Sie alle Seiten aus einer Kategorie oder alle Unterseiten einer Seite gesammelt in das Buch einfügen möchten, können Sie die Schaltfläche "Massenhinzufügen" (2) verwenden. Mit dieser wird ein Dialogfenster geöffnet, der verschiedene Kriterien zur Auswahl von Seiten enthält: *Alle Seiten einer Kategorie hinzufügen: Hierbei werden auch Seiten aus dem Datei-Namensraum eingefügt, wenn diese der Kategorie zugeordnet sind.+ *Alle Unterseiten einer bestimmten Seite hinzufügen. *Aus einer Seitensammlung hinzufügen: Seitensammlungen sind Seitenlisten im MediaWiki-Namensraum, die normalerweise über exportierte [[Handbuch:Erweiterung/ExtendedSearch|Suchergebnisse]] erstellt werden. Nachdem Sie die gewünschten Seiten zum Buch hinzugefügt haben, klicken Sie auf "Speichern". Nun haben Sie eine Wikiseite im Namensraum "Buch". Die Seite stellt nun das Inhaltsverzeichnis der im Buch enthaltenen Wikiseiten bereit. ==Metadaten einfügen== Während der Bearbeitung eines Buches können auch Metadaten hinzugefügt werden. Um Metadaten zu bearbeiten, wählen Sie den obersten Knoten des Buches (erste Seite) aus und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Ein Dialog wird geöffnet, in dem verschiedene Metadaten hinzugefügt oder entfernt werden können. Zu den wichtigsten Metadaten gehören: *Titel *Untertitel *Autor 1 und 2 *Dokument Identifikation *Dokumententart *Abteilung *Ausführung *Vorlage (PDF) *Inhaltsverzeichnis (Nur Artikelbezeichnungen oder Artikel einbetten TOCs) ==Grafik für die Galerieansicht hinzufügen== Fügen Sie ein Metadatenelement "Bookshelf-Bild" hinzu, um ein Cover-Foto für das Buch hinzuzufügen. Wählen Sie diese Option aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf "Hinzufügen". Geben Sie anschließend den Namen des Bildes (ohne Präfix "Datei:") in das Wertefeld ein. Jedes aktuell im Wiki hochgeladene Bild kann verwendet werden. Anschließend wird das Bild in der Büchergalerie angezeigt. Das Bild wird allerdings nicht für den PDF-Export als Cover-Bild verwendet (Ausnahme: [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/Anpassung|BlueSpice cloud]]). == Arten von Büchern == {| class="wikitable" style="" |+ !Art !Beschreibung ! Kapitelnavigation |- |""Allgemeine Bücher"" |Diese Bücher sind für alle Benutzer sichtbar. Allgemeine Bücher zeichnen sich durch ihre Buchnavigation aus. In fast allen Fällen wird ein Buch als "allgemeines Buch" angelegt. |ja |- |""Eigene Bücher"" |Ein eigenes Buch ist nur für den Buchersteller in der Bücherliste sichtbar. Eigene Bücher werden meistens erstellt, um Wikiseiten gesammelt als PDF mit Deckblatt zu exportieren. |nein |- |""Temporäre Bücher"" |Diese Auswahl steht auch Wiki-Nutzern zur Verfügung, die nicht im Wiki angemeldet sind. Diese Bücher werden nur temporär im Browser des Anwenders gespeichert und nicht im Wiki selbst. Wird`

der Browser-Cache gelöscht oder wechselt der Benutzer zu einem anderen Browser, steht das Buch nicht mehr zur Verfügung. Ziel von temporären Büchern ist hauptsächlich, dass sich Benutzer Wikiseiten gesammelt als PDF ausdrucken können. `{|nein|}` ==Ein Buch exportieren== Bücher, einzelne Kapitel oder sogar einzelne Buchseiten können als PDF-Dateien exportiert werden: `#"Öffnen"` Sie das Buch in der Bücherverwaltung. `#"Wählen"` Sie alle zu exportierenden Seiten oder Kapitel aus, indem Sie auf die entsprechenden Kontrollkästchen klicken. Unterkapitel werden automatisch ausgewählt. `#"Klicken"` Sie auf das Dropdown-Menü "Auswahl exportieren", um eine Liste der verfügbaren Formate zu öffnen. Durch Klicken auf eines der angebotenen Formate wird der Buchexport gestartet. `
` ==Aktionen in der Bücherverwaltung== Der Link Verwaltung > Bücher im Menü "Globale Aktionen" lädt die Seite "Spezial:Bücherverwaltung". Hier können Sie Ihre Bücher bearbeiten. `[[Datei:Handbuch:book-manager-actions.png|alternativtext=Aktionen in der Bücherverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Aktionen in der Bücherverwaltung]]` `
`

- `"Bearbeiten"` (1): Wechsel zum Bucheditor. `"Löschen"` (2): Löscht das Buch (das heißt, die Inhaltsseite des Buches im Namensraum "Book", "ohne" die Wikiseiten selbst zu löschen). `"Duplizieren"` (3): Dupliziert die Buchseite und "alle" Seiten des Buches. Hierfür wird ein Namensraum ausgewählt. `"Exportieren"` (4): Exportiert alle Wiki-Seiten in diesem Buch als PDF. Ein Wechsel zum Bucheditor des Buches erlaubt es, einzelne Seiten als PDF zu exportieren. `"Zuweisen"` (5): Weist das Buch bestimmten Benutzern zu. Die Zuweisung kann von Benutzern unter den Benutzerwerkzeugen und von Administratoren in der Verwaltung eingesehen werden.

==Konfiguration==

===Anzeigeoptionen=== `{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceBookShelf}}` ===Buchexport=== Wiki-Administratoren können folgende Anpassungen für den Buchexport vornehmen: `{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#Export}}` ===Größenbegrenzung des Buchexports konfigurieren (Server)=== Standardmäßig ist der Buchexport auf 50MB begrenzt. Um die maximal erlaubte Dateigröße zu erhöhen, führen Sie folgende Schritte durch: #In Apache Tomcat die Datei "web.xml" aufrufen: `<syntaxhighlight lang="c"> > sudo -s nano /opt/tomcat/webapps/manager/WEB-INF/web.xml </syntaxhighlight>` #Dort folgende Zeilen suchen und den gewünschten Wert eingeben (z.B. für 250MB=26214400) `<syntaxhighlight lang="c"> <max-file-size>262144000</max-file-size> <max-request-size>262144000</max-request-size> </syntaxhighlight>` #Für die Webapp BShtml2PDF gibt es ebenso eine Einstellung für die maximale Dateigröße: `<syntaxhighlight lang="c"> nano /opt/tomcat/webapps/BShtml2PDF/WEB-INF </syntaxhighlight>` #Dort folgende Zeilen ebenso entsprechend anpassen auf: `<syntaxhighlight lang="c"> <param-name>maxMemSize</param-name> <param-value>26214400</param-value> <param-name>maxFileize</param-name> <param-value>26214400</param-value> </syntaxhighlight>` #Apache Tomcat neu starten `<syntaxhighlight lang="c"> service tomcat restart </syntaxhighlight>`

==Ein Buch löschen== Wenn Sie ein Buch löschen, entfernen Sie nur die Buchseite des Buches (also das Inhaltsverzeichnis). Die Wiki-Seiten im Buch werden jedoch nicht gelöscht. Bevor Sie das Buch löschen, werden Sie in einem Popup-Menü darüber informiert, dass das "bookshelf"-`Tag` nicht automatisch von den Seiten entfernt wird. Die "bookshelf"-Tags haben nach dem Löschen des Buches keine Auswirkung auf die Wiki-Seiten. Wenn Sie sie manuell entfernen möchten, können Sie zur Seite "Spezial:Text ersetzen" gehen und ein "Suchen und Ersetzen" durchführen.

==Ein Buch duplizieren== Sie können eine vollständige Kopie des Buches erstellen, indem Sie es duplizieren: "So duplizieren Sie ein Buch:" `#"Geben Sie"` einen "Zielnamen" ein: Der Standardwert ist der Buchname mit dem Suffix "(Kopie)". Ändern Sie dies, um einen anderen Buchtitel zu erstellen. `#"Wählen Sie einen Namensraum":` Wählen Sie einen `Namensraum` aus, der sich vom ursprünglichen `Namensraum` unterscheidet. `
` Wenn Sie nicht aufpassen, kann dies zu unbeabsichtigten

Konsequenzen führen. Wenn Sie ein neues Buch erstellen, erstellen Sie auch Kopien aller Wiki-Seiten im Originalbuch. Da ein `Namensraum` nicht zweimal dieselbe Seite enthalten kann, müssen Sie die Dateien in einen anderen `Namensraum` kopieren. "Über die duplizierten Seiten:" `"Buchseite:"` Eine neue Seite im `Namensraum`-Buch. Wenn Sie keinen neuen Titel eingeben, wird das Buch mit demselben Titel und dem Suffix "(Kopie)" erstellt. Z.B. Mitarbeiterhandbuch (Kopie)." Diese Datei enthält eine Kopie der Struktur Ihres Originalbuchs mit den entsprechenden Links zu den duplizierten Seiten in der neuen Kopie. `"Wikiseiten:"` Alle im Originalbuch enthaltenen Seiten werden dupliziert. Folgende Szenarien sind möglich: `"Gleicher Namensraum:"` Wenn Sie ein Buch im gleichen `Namensraum` duplizieren,

werden keine tatsächlichen Duplikate des tatsächlichen Wikis erstellt. Stattdessen wird das Bookshelf->Tag so aktualisiert, dass es auf die Kopie des Buches verweist. Wenn Ihr ursprüngliches Buch beispielsweise die Seite "HR:Qualitätssicherung" enthält (das Buch befindet sich im >Namensraum HR), enthält die Seite "Qualitätssicherung" jetzt das Bookshelf->Tag `</code>. >Namensraum:''' Wenn Sie die Buchkopie in einem anderen >Namensraum erstellen, bleibt das Bookshelf->Tag in den Originaldateien unverändert. Die neuen Seiten im anderen >Namensraum werden mit einem Bookshelf->Tag für die neue Buchkopie erstellt. Dies ist höchstwahrscheinlich das gewünschte Szenario. == Buchnavigation anpassen == Das Standardlayout der Buchnavigation eignet sich gut für Bücher mit wenig Kapiteln und kurzen Kapiteltiteln und sieht so aus: [[Datei:Handbuch:1658307435800.png|alternativtext=Standard-Buchnavigation|zentriert|mini|354x354px|Standard-Buchnavigation]]
 In größeren Büchern und bei längeren Kapiteltiteln ist vielleicht eine kompaktere Darstellung mit engeren Abständen und kleinerer Schriftgröße gewünscht: [[Datei:Handbuch:1658307591178.png|alternativtext=Angepasste Kapitelnavigation|zentriert|mini|257x257px|Angepasste Kapitelnavigation]]
 Hierzu fügen Sie auf der Seite MediaWiki:Common.css folgende Formatierung hinzu:/*Angepasste Kapitelnavigation */ h4.book-title {margin: 1em 0 0.5em -24px} .bs-treenode-value {font-size:0.9em; padding-bottom:4px; padding-left:20px; text-indent:-16px; width: 230px;} .bs-treenodeitem > div {line-height: 1.4em; padding-top:4px} .bs-treenodeitem > div span.bs-icon {padding-left: 10px;} .bs-treenodeitem > div > .bs-icon:before {margin-right: 0;} #n-book-panel .bookshelfui-chapterpager {display:none} /*Umlblättern verstecken */ </syntaxhighlight> == Buch-Inhaltsverzeichnis auf einer Seite einbinden {{Bsvs|bsvFrom=4.4}} == Über das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] "Buch-Inhaltsverzeichnis" läßt sich das Inhaltsverzeichnis des Buches oder eines einzelnen Kapitels auf einer beliebigen Wiki-Seite einfügen. [[Datei:droplet-Buch-Inhaltsverzeichnis.png|alternativtext=Kapitel aus einem Admin-Handbuch|zentriert|mini|650x650px|Buch-Inhaltsverzeichnis]] == Einen Link zum PDF-Download erstellen == Mit dem [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content-Droplet]] „Buch-PDF-Link“ kann auf einer Wiki-Seite ein Link eingefügt werden, der ein Buch direkt als PDF herunterlädt. ==Berechtigungen== Um Bücher erstellen und bearbeiten zu können, müssen Benutzer im Buch-Namensraum die Berechtigung zum Bearbeiten besitzen. Darüber hinaus kann der Benutzer dem Buch nur Seiten hinzufügen, die dieser Benutzer lesen kann. Wenn ein Benutzer ein Buch exportieren will, das Seiten enthält, auf die dieser Benutzer keinen Zugriff hat, wird eine Fehlermeldung angezeigt.{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceBookshelf]]|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf/PDF_Ausgabe_anpassen|PDF-Ausgabe anpassen]]|Thema3=}}
 {{Translation}} [[Category:Organisation]]`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Extension DPL \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Translation \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#).

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement. {{TOClimit|limit=1}} ==Dokumentenlenkung== In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.</div><section begin="training-maintainer"></section><div> Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden: #Dokumentenqualität ([[Handbuch:Qualitätsmanagement#Qualitätswerkzeuge|Qualitätswerkzeuge]], Vorlagen) #Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen) #Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen) </div> ==Qualitätswerkzeuge== [[Datei:Handbuch:qualitätsmanagement.png|alternativtext=Screenshot of quality tools on the user interface|zentriert|mini|750x750px|(1) Seitenfreigabe, (2) Workflows, (3) Aktualität, (4) Erinnerung, (5) Zuweisung, (6) Seiteninformationen, (7) IMS Vorlage]]
===BlueSpice free=== *Zuweisung (5) *Seiteninformationen (6) === BlueSpice pro=== *Freigabe (1) *Workflow (2) *Aktualität (3) *Erinnerung (4) *Zuweisung (5) *Seiteninformationen (6)
{|border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: left;">| {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Zur formalen Unterstützung der Dokumentenlenkung eignen sich zusätzlich die [[Vorlagen_Download/IMS_Dokumente|IMS Vorlagen]] zur Erstellung prozessbezogener Wikiseiten.|bgcolor=}} == Freigabe == <section begin="training-intro-freigabe"></section><div> Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion haben sollen, muss die Einstellung [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespacesManager#Einen_Namensraum_erstellen|Freigabe]] für diesen Namesraum aktiviert werden. Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite akzeptiert.</div><section end="training-intro-freigabe"></section> In der Konfigurationsverwaltung gibt es eine globale Option, mit der festgelegt werden kann, welche Benutzergruppen unveröffentlichte Inhalte lesen dürfen. Standardmäßig können alle angemeldeten Benutzer Entwürfe einsehen. ===Eigenschaften=== <section begin="training-freigabe"></section> *Revisionsbasiert: Unterscheidung zwischen Erstentwurf, Entwurf, und freigegeben *Externe Dateien: Eingebettete Medien und Vorlagen werden "eingefroren" *Automatische Freigabe" als Ergebnis einer Begutachtung möglich *Leserechte" für Entwürfe können (mit Vorsicht) konfiguriert werden <section end="training-freigabe"></section>
 [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespacesManager#Einen_Namensraum_erstellen|Mehr Info zu Freigabe]] ==Workflows== <section begin="training-intro-begutachtung"></section><div> Wenn ein dokumentierter Überprüfungsprozess erwünscht ist, können Benutzer einen Workflow starten. Es gibt 4 mitgelieferte Workflows: * Freigabe * Qualitätsgesicherte Begutachtung * Gruppen-Feedback * Feedback </div> ===Eigenschaften=== <section begin="training-begutachtung"></section> *Meistens nur eine aktive Begutachtung" pro Seite möglich *Zustimmung" oder "Ablehnung" der Teilnehmer bei Freigabe-Workflows *Checkout: Seite ist in den Freigabeworkflows zur Bearbeitung gesperrt *Spezialseite" Workflows Übersicht *BPMN-"basiert
 [[Handbuch:Erweiterung/Workflows|Mehr Info zu Workflows]] <section end="training-begutachtung"></section> ==Aktualität== <section begin="training-intro-aktualität"></section><div> Wenn eine Seite Inhalte mit einem bekannten Lebenszyklus enthält, kann festgelegt werden, dass die Seite an einem bestimmten Datum abläuft. Am Ablaufdatum wird der Seite ein Wasserzeichen "Veraltet" hinzugefügt, wenn die entsprechende Option im [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|ConfigManager]] eingestellt ist. Darüber hinaus kann eine Erinnerung festgelegt werden, damit der Benutzer eine Benachrichtigung erhält, wenn die Seite abläuft. Der Ablauf kann jederzeit von der Seite gelöscht werden.</div><section end="training-intro-aktualität"></section> ===Eigenschaften=== <section begin="training-aktualität"></section> *Wasserzeichen" im Seitenhintergrund und im PDF (abhängig von globaler Konfiguration) *Übersichtsliste": [[Spezial:Veraltete_Seiten]] *Erinnerung" beim Erstellen aktivierbar *Dauer: Veraltung ist jederzeit löschtbar <section end="training-aktualität"></section>
 [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry|Mehr Info zu Aktualität]] ==Erinnerung== <section begin="training-intro-erinnerungen"></section><div> Ein Benutzer kann eine Erinnerung für eine Seite erstellen, indem er ein Erinnerungsdatum auswählt und einen optionalen Kommentar hinzufügt. Erinnerungen können von Administratoren auch für andere Benutzer erstellt werden und sind eine schnelle und informelle Möglichkeit, Fälligkeitstermine für seitenbezogene Aufgaben festzulegen.</div><section end="training-intro-erinnerungen"></section> ===Eigenschaften=== <section begin="training-erinnerungen"></section> *Benachrichtigung" über eigene Erinnerungen erhält eine Benachrichtigung (in Benutzereinstellungen deaktivierbar) *Wiederkehrende Erinnerungen" möglich *Erinnerungsliste: Spezialseite für Administratoren (unter Globale Aktionen) *Schnellzugriff" über das persönliche Benutzermenü <section end="training-erinnerungen"></section>
 [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder|Mehr Info zu Erinnerung]] ==Zuweisung== <section begin="training-intro-seitenzuweisungen" /><div class="training"> Seitenzuweisungen bieten die Möglichkeit, einem oder mehreren Benutzern oder Benutzergruppen die redaktionelle Verantwortung für eine Seite zu übertragen. </div> Es ist auch möglich, einen Namensraum so einzurichten, dass zugewiesene Benutzer eine |

8.1 Freigabe

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`{{DISPLAYTITLE:Seitenfreigaben}} {{BSVersion|bsvFrom=4.3|bsvTo=|bsvFeature=ContentStabilization|info=Bis Version 4.2 werden Freigaben über die Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|FlaggedRevs]] realisiert.}} De zie Erweiterung '''ContentStabilization''' ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt. ==Seitenfreigabe aktivieren== Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume". Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte "Aktionen". Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf "Fertig". [[Datei:Handbuch:freigabe-namensraum.png|zentriert|mini|450x450px|Freigabe für einen Namensraum aktivieren|alternativtext=Freigabe für einen Namensraum aktivieren]] ==Bestehende Seiten== Wenn die "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status "Erstentwurf".[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-erstentwurf.png|zentriert|300x300px|mini|Erstentwurf|alternativtext=Erstentwurf]] Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt. Über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung von Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben. ==Erstentwurf== Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als '''Erstentwurf''' angezeigt. Standardmäßig werden Erstentwürfe allen Benutzern mit Leseberechtigungen angezeigt. Über eine [[Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization#Einstellung in der Konfigurationsverwaltung|Einstellung in der Konfigurationsverwaltung]] kann dies jedoch auf Benutzer eingeschränkt werden, die im Wiki Entwürfe sehen können. == Entwürfe == Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:
[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]] Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und farblich hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert. ==Freigeben einer Seite== Ein Benutzer mit [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager|Freigaberechten]] kann die Seite über die Freigabefunktion im Titelbereich der Seite freigeben. Der Freigabekommentar wird in der Versionsgeschichte der Seite protokolliert.
 [[Datei:Handbuch:Seite freigeben.png|zentriert|277x277px|mini|Seitenfreigabe über den Titelbereich]] Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.
[[Datei:Handbuch:a2.png|zentriert|350x350px|mini|Anzeige des Freigabestatus|alternativtext=Anzeige des Freigabestatus]] ==Konfiguration== Der Freigabemechanismus wird über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#ContentStabilization|Konfigurationsverwaltung]] in Kombination mit der Namensraum-Einstellung "Freigabe" konfiguriert. ==Änderungen an Vorlagen, eingebetteten Dateien und Transklusionen== Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält oder wenn Inhalte anderer Seiten transkludiert werden und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen: #'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:''' Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.
 #'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:''' Die Freigabe erfolgt direkt an der Ressource, um eine Freigabe auf allen betroffenen Inhaltsseiten zu vermeiden. {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Wird der Freigabe-Mechanismus nachträglich in einem Ressourcen-Namensraum (z.B. Vorlage, Datei) aktiviert, werden alle bestehenden Seiten in den Erstentwurf versetzt. Wenn das Wiki so konfiguriert ist, dass nicht alle Benutzer Entwürfe sehen können, so müssen die Ressourcen eventuell über Skript erstmalig freigegeben werden.

[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Automatische Massenfreigabe über Server-Skript.]]|bgcolor=}} {{class="contenttable" style="width: 100%;"} !'''Einstellung''' !Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - '''kein Freigabemechanismus der Ressource''' [[Datei:CS Namensraum ohne Freigabe.png|alternativtext=Screenshot der Namensraumeinstellung ohne Freigabe-Mechanismus|zentriert|mini|400x400px|Ressource ohne Freigabe-Mechanismus]] ! style="width:500px;" | Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - '''Freigabemechanismus über Ressource''' [[Datei:CS Namensraum mit Freigabe.png|alternativtext=Screenshot der Namensraumeinstellung ohne Freigabe-Mechanismus|zentriert|mini|400x400px|Ressourcen mit Freigabe-Mechanismus]] |- !Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden (Standard) |'''Anzeige der Ressource:''' *die '''zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe eingebettete Version''' der Ressource wird auf der freigegebenen Seitenversion angezeigt: [[Datei:CSresource yes stable1.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable1.png|alternativtext=CSresource yes stable1|zentriert|mini|400x400px|Freigegebene Seite mit der zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe eingebundenen Version der Ressource.]] *ein impliziter Entwurf mit der aktuellsten nicht freigegebenen Version der Ressource wird angelegt: [[Datei:CSresource yes stable0.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable0.png|alternativtext=CSresource yes stable0|zentriert|mini|400x400px|Entwurf mit der aktuellsten nicht freigegebenen Version der Ressource.]]`

`png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable0.png|alternativtext=CSresource yes stable1|zentriert|mini|400x400px|Entwurfsseite mit aktueller Version der Ressource.]]` **"Freigabe der Ressource:"** *der implizite Entwurf "muss auf der Inhaltsseite freigegeben werden". Ist die Ressource auf mehreren Seiten im Wiki eingebettet, müssen alle Seiten separat freigegeben werden. | style="width:500px;" **"Anzeige der Ressource:"** *die "zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe eingebettete Version" der Ressource wird angezeigt: `[[Datei:CSresource yes stable1.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable1.png|alternativtext=CSresource yes stable1|zentriert|mini|400x400px|Freigegebene Seite mit zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe eingebundenen Version der Ressource.]]` *ein impliziter Entwurf mit der aktuellsten nicht freigegebenen Version der Ressource wird angelegt: `[[Datei:CSresource yes stable0.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable0.png|alternativtext=CSresource yes stable1|zentriert|mini|400x400px|Entwurfsseite mit aktueller Version der Ressource.]]` **"Freigabe der Ressource:"** **"Fall A:"** der implizite Entwurf "kann auf der Inhaltsseite freigegeben werden". Ist die Ressource auf mehreren Seiten im Wiki eingebettet, müssen alle Seiten separat freigegeben werden. **""Fall B (Normalfall):"** wird nun "die Ressource selbst freigegeben", "wird der implizite Entwurf aus allen betroffenen Inhaltsseiten entfernt. Diese müssen also nicht mehr separat freigegeben werden, da die Ressource selbst freigegeben wurde." |- **!Letzte freigegebene Version verwenden** | style="background-color:#f2f3f9;" class="" **"Diese Einstellung hat keinen besonderen Effekt, da es ja keine freigegebenen Versionen der Ressource gibt. Diese wird daher wie bei Einstellung "Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden" behandelt (siehe oben)."** | style="width:500px;" **"Anzeige der Ressource:"** *die "aktuellste" "freigegebene Version" der Ressource wird angezeigt: `[[Datei:CSresource yes stable standard.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20stable%20standard.png|alternativtext=Screenshot der freigegebenen Seite mit aktuell freigegebener Version der Ressource.|zentriert|mini|400x400px|Freigegebene Seite mit aktuell freigegebener Version der Ressource.]]` **"Freigabe der Ressource:"** *erfolgt ausschließlich über die Ressource selbst. Die Seite enthält keinen Hinweis, ob eine Entwurfsversion der Ressource existiert. |- **!Aktuelle Versionen der enthaltenen Seiten** **"Anzeige der Ressource:"** **"die aktuellste Version"** der Ressource wird angezeigt: `[[Datei:CSresource yes current.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:CSresource%20yes%20current.png|alternativtext=Screenshot der freigegebenen Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.|zentriert|mini|400x400px|Freigegebene Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.]]` **"Freigabe der Ressource:"** *keine Freigabe der Ressource möglich | style="background-color:#f2f3f9;" class="" **"Anzeige der Ressource:"** **"die aktuelle Version"** der Ressource wird angezeigt: `[[Datei:CSresource yes current.png|alternativtext=Screenshot der freigegebenen Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.|zentriert|mini|400x400px|Freigegebene Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.]]` **"Freigabe der Ressource:"** *Der Ressourcen-Freigabestatus hat keine Auswirkung auf die Seite und sollte daher in Kombination mit Freigabe im Ressourcen-Namensraum nicht benutzt werden. } **===Leserechte für Entwürfe===** Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten. Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe "user" aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden. Ein Administrator ändert die Gruppen, die Entwürfe sehen können im Feld "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen." `{{Hinweisbox|boxtype=warning|icon=|Note text=Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.|bgcolor=}}` Nach dem Entfernen der Gruppe "user" müssen nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe "editor", zur Konfiguration hinzugefügt und gespeichert werden. `{{Hinweisbox|boxtype=note|icon=|Note text=Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf`

Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite. Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden. `|bgcolor=}}` **===Leserechte für Erstentwürfe===** Standardmäßig sind Erstentwürfe für alle Benutzer sichtbar, die in einem Namensraum leseberechtigt sind. Sollten Erstentwürfe jedoch nur für diejenigen Benutzer sichtbar sein, die generell Seitenentwürfe einsehen können, so kann dies in der Konfigurationsverwaltung über die Auswahl "Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können" deaktiviert werden. **===Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten===** **"Gruppen definieren:"** **"Gruppe "user"":** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe user (=alle im Wiki eingeloggtten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben)". **"Gruppen anpassen:"** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden. **"Gruppe "sysop"":** Benutzer in der Gruppe "sysop" können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe sysop kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten "sysop"-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe

mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden. `'''Export von Entwurfsseiten:'''` `'''Einzelseitenexport:'''`
Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken. `'''Buchexport:'''` Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. `'''Ausnahme:'''` Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:
[[Datei:Buch-Erstentwurf.png|alternativtext=Berechtigungsfehler PDF Export|zentriert|mini|550x550px|Berechtigungsfehler PDF Export]]
==Auswirkungen auf semantische Attribute==
Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [[Handbuch:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar: {`class="wikitable" style="width:100%;" !Seitenstatus !Verfügbare Attribute |- |Erstentwurf |Aktuelle Werte |- |Freigegeben |Aktuelle Werte |- |Entwurf |Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung). Dies kann über die [[Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization#Einstellungen in der Konfigurationsverwaltung|Konfigurationsverwaltung]] geändert werden, so dass die Werte der Entwurfsversion gelten. |- |Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen) |Werte der freigegebenen Version }` }
==Qualitätsmanagement Überblick==
Die Spezialseite `"Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick"` ermöglicht es Benutzern mit `"reviewer-"`Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben. `
`
[[Datei:Handbuch:qm-overview-DE.png|zentriert|mini|650x650px|Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick]]
== Freigabe bei ausgeblendetem Titelbereich ==
Wenn der Titelbereich ausgeblendet ist, kann die Seite über die Seitenwerkzeuge (`<code>...alle Aktionen</code>`) freigegeben werden: # `'''Wechseln'''` Sie im Menü Alle Aktionen zuerst auf die Entwurfsversion der Seite (dieser Schritt ist nicht nötig, wenn sich die Seite im Erstentwurf befindet). `{{Bsvs|bsvFrom=4.3.2}}` [[Datei:ContentStabilization zum Entwurf wechseln.png|alternativtext=Screenshot des Menüs "Alle Aktionen"|zentriert|mini|550x550px|Zur Entwurfsversion wechseln]]
Vor Version 4.3.2 ist dieser Link nicht verfügbar. In diesem Fall wechseln Sie über den Zeitstempel der letzten Version in der Versionsgeschichte zum Entwurf. [[Datei:ContentStabilization versionsgeschichte.png|alternativtext=Screenshot der Versionsgeschichte|zentriert|mini|550x550px|Der aktuelle Zeitstempel führt zur Entwurfsversion der Seite.]] # `'''Geben'''` Sie die Seite `'''frei'''`, indem Sie erneut auf `<code>...alle Aktionen</code>` wechseln und dort im Menü auf Seite freigeben klicken. [[Datei:ContentStabilization alle Aktionen-Freigabe.png|alternativtext=Menü "Alle Aktionen" mit Freigabelink|zentriert|mini|550x550px|Seite über den Link freigeben]]
{{Box Links |Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf|Bücher]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport|Seiten exportieren]] |Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/Workflows|Seiten über Workflows freigeben]]}}
{{translation}}
[[Category:Qualität]]
</references />

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Bsvs](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization](#).

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Workflows}} Workflows basieren in BlueSpice 4 auf [[:de:Business_Process_Model_and_Notation|BPMN 2.0]]. Vier verschiedene Standard-Workflows sind bereits integriert. Ihr Zweck ist es, eine Seite begutachten zu lassen und ein einfaches Feedback einzuholen oder über eine Abstimmung eine Seitenfreigabe auszulösen. Im Folgenden werden diese Workflows daher Begutachtungen genannt. ==Arten von Workflows== {| class="wikitable" style="width:100%;" |+Arten von Workflows ! style="width:300px;" |Workflow !Typ ! style="width:100px;" |Beteiligte !Beschreibung |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Freigabe|Freigabe]]''' |Freigabe | style="width:100px;" |1 Benutzer |Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite abzustimmen. Am Ende wird bei einer "Zustimmung" des Begutachters die Seite automatisch freigegeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Qualitätsgesicherte Bearbeitung|Qualitätsgesicherte Bearbeitung]]''' |Freigabe | style="width:100px;" |3 Benutzer |Nach Bearbeitung einer Seite durch einen bestimmten Benutzer wird die Seite von einem Experten überprüft und über einen Hauptverantwortlichen freigegeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Gruppenfeedback|Gruppen-Feedback]]''' |Standard | style="width:100px;" |1 Gruppe |Eine in der Gruppenverwaltung existierende Gruppe wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Feedback|Feedback]]''' |Standard | style="width:100px;" |1 Benutzer |Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben. }} {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Es kann immer nur ein Workflow des Typs "Freigabe" auf einer Seite aktiv sein. Standard-Workflows können unabhängig davon mehrfach aktiv sein.|bgcolor=}} ==Standard Workflows== Alle Begutachtungsworkflows beginnen mit der Eingabe der Workflow-Einstellungen durch einen Benutzer (Workflow-Initiator) und resultieren in vorgegebenen Workflow-Aktivitäten. === Freigabe === '''Zweck:''' Freigabe einer Entwurfsseite durch einen Benutzer mit Freigaberechten. Dieser Workflow macht nur Sinn, wenn auf einer Seite die [[Referenz:FlaggedRevs|Freigabe-Funktion]] aktiviert ist. '''Workflow-Instanzen:''' Es kann immer nur ein Freigabe-Workflow pro Seite laufen. [[Datei:Handbuch:bpmn-SingleUserApproval.svg|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:bpmn-SingleUserApproval.svg|alternativtext=BPMN Diagramm des Freigabe Workflows.|zentriert|mini|750x750px|BPMN Diagramm des Freigabe Workflows.]] {| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="width:150px;" |Aktivität !Beschreibung |- | style="width:150px;" |CollectData |Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen: * "Benutzer:" Benutzer, der die Begutachtung durchführen soll. * "Anweisungen:" Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung. * "Reportempfänger:" An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann. |- | style="width:150px;" |PageCheckout |Die Seitenbearbeitung ist nun gesperrt (auch für die freigebende Person). |- | style="width:150px;" |UserVote |Der zugewiesene Benutzer führt eine Abstimmung durch und akzeptiert die Seite oder lehnt sie ab. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Bei einer Ablehnung wird der nächste Schritt (ApprovePage) übersprungen. Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus. |- | style="width:150px;" |ApprovePage |Bei einer Zustimmung wird die Seite freigegeben. |- | style="width:150px;" |SendMail |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |- | style="width:150px;" |PageCheckin |Die Seite wird abschließend entsperrt. }} <span><br /></span> {{Icon|bi-arrow-right-circle|}} [https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-BlueSpiceDistributionConnector/blob/4.2.6/workflow/UserApproval.bpmn BPMN ansehen] === Qualitätsgesicherte Bearbeitung === '''Zweck:''' Freigabe einer Entwurfsseite nach dem "4-Augen-Prinzip". '''Workflow-Instanzen:''' Es kann immer nur ein Freigabe-Workflow pro Seite laufen. [[Datei:Handbuch:bpmn-ExpertDocControl.svg|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:bpmn-ExpertDocControl.svg|alternativtext=BPMN Diagramm des Workflows "Qualitätsgesicherte Bearbeitung"|zentriert|mini|550x550px|BPMN Diagramm des Workflows "Qualitätsgesicherte Bearbeitung"]] {| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="width:150px;" |Aktivität !Beschreibung |- | style="width:150px;"
```

```
|CollectData |Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen: * "Benutzer:" Benutzer der eine Begutachtung durchführen soll. Es müssen drei Benutzer angegeben werden: '''Bearbeiter''' (keine Rechteprüfung)', '''Begutachter''' (keine Rechteprüfung)', Freigabeberechtigter''' (Freigaberechte werden geprüft) * "Anweisungen:" Eine Mitteilung an die Benutzer, damit diese die Aufgabe verstehen. * "Reportempfänger:" An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann. |- | style="width:150px;" |PageCheckout |Die Seite wird für die anstehende Abstimmung zur Bearbeitung für Wikibenutzer gesperrt. Nur der '''Bearbeiter''' (1. Workflow-Teilnehmer) kann die Seite während des Checkouts bearbeiten. Während der '''Begutachter''' (2. Workflow-Teilnehmer) seine Aufgabe durchführt, ist der Workflow noch immer für den Bearbeiter ausgecheckt (für den Fall, dass der Begutachter eine weitere Bearbeitung anfordert). |- | style="width:150px;" |EditPage |Der zugewiesene '''Bearbeiter''' kann die Seite bearbeiten und die Aufgabe abschließen. |- | style="width:150px;" |UserVote |Nachdem der '''Bearbeiter-'''Schritt abgeschlossen ist, kann der '''Begutachter''' die Seite bearbeiten und eine Stimme abgeben. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Wenn die Abstimmung positiv ist
```

(=akzeptiert), wird der Workflow fortgesetzt. Wenn der Begutachter ablehnt, geht der Workflow zurück zum "Bearbeiter". Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus. |PageCheckin |Nachdem der Begutachter akzeptiert hat, wird die Seite eingeecheckt und der Workflow wird fortgesetzt. |PageCheckout |In diesem Schritt wird die Seite für die Bearbeitung gesperrt. Der "Freigabeberechtigte" kann die Seite nicht ändern, muss jedoch die Workflow-Aufgabe abschließen oder delegieren. |ApprovePage |Nachdem der "Freigabeberechtigte" die zugewiesene Aufgabe abgeschlossen hat, wird die Seite vom Status "Entwurf" auf "freigegeben" gesetzt, wenn sich die Seite im Status "Entwurf" befand (nur wenn der "Freigabeberechtigte" die Seite akzeptiert hat). Wenn nicht, wird dieser Schritt übersprungen. |SendMail |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |PageCheckin |Die Seite wird abschließend entsperrt. |CollectData |Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen: * "Benutzer:" Benutzer (oder Gruppe, die in der Gruppenverwaltung angelegt ist), die die Begutachtung durchführen soll(en). * "Anweisungen:" Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung. * "Reportempfänger:" An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann. |GroupFeedback |Alle Benutzer in der zugewiesenen Gruppe geben über ein Kommentarfeld ein Feedback ab. Hierbei handelt es sich um einen parallelen Workflow, das heißt, die Reihenfolge der Rückmeldungen ist egal. |SendMail |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |UserFeedback |Der zugewiesene Benutzer gibt über ein Kommentarfeld ein Feedback ab. |SendMail |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |Workflow/UserFeedback |Überblick über alle Workflows und eine Ansicht aller Workflows: |Workflow/UserFeedback |Überblick über alle Workflows und eine Ansicht aller Workflows: |Workflow/UserFeedback |Überblick über alle Workflows und eine Ansicht aller Workflows:

Übersicht|zentriert|mini|750x750px|Workflows Übersicht]] == Aufgaben == Die Beteiligten werden von den Workflows auf ihrer Benachrichtigungsseite sowie auf der Seite |UnifiedTaskOverview |Meine Aufgaben]] über zugewiesene Workflow-Aufgaben informiert. |meine aufgaben |Aufgaben-Seite mit 2 Workflow-Aufgaben und 2 Lesebestätigungs-Aufgaben|zentriert|mini|650x650px|Meine Aufgaben]] == Benachrichtigungen == == Auslöser == Es gibt zwei Arten von Ereignissen, die eine Benachrichtigung auslösen: * "generisch:" Benachrichtigungen erfolgen für jeden Workflow-/Aktivitätstyp * "basierend auf einer Aktivität:" Aktivitäten selbst können entscheiden, zusätzliche Benachrichtigungen zu senden |Aktivität |Benachrichtigung |Empfänger |Generisch |Bemerkungen | "Aufgabe beginnt" (wird zugewiesen) |Alle zugewiesene Benutzer |ja |Wird nur für den Typ "UserInteractiveActivity" ausgelöst, d.h. nur für Aktivitäten, denen Benutzer zugewiesen sind. | "UserVote" |Initiator |ja |Nach einer Abstimmung erhält der Initiator eine E-Mail. | "Workflow abgebrochen" (manuell oder automatisch) |Initiator und alle Benutzer, die der laufenden Aufgabe zugewiesen sind, wenn der Workflow abgebrochen wird. Benutzer mit bereits abgeschlossenen Aufgaben werden nicht benachrichtigt. |ja | "Workflow beendet" (nur nach Erreichen des Endpunkts, also kein Abbruch) |Initiator |ja | "DueDateClose"

(2 Tage vor dem Erreichen des Fälligkeitsdatums) |Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer |ja | |-
 |"Workflow abgelaufen" |Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer |ja |Der Ablauf ist nur eine Art von
 Workflow-Abbruch, daher wird die gleiche Benachrichtigung wie beim Abbruch gesendet. Die Begründung teilt
 mit, dass der Workflow abgelaufen ist. |- |"Aufgabe delegiert" |Benutzer/in, an die/den die Aufgabe delegiert
 wurde |nein |Auf die Aktivität "UserVote" beschränkt. Nach dem Delegieren gilt der neu zugewiesene
 Benutzer als zugewiesen und erhält alle weiteren Benachrichtigungen, die an zugewiesene Benutzer gehen. }
 === Senden der Benachrichtigungen === * Benutzer können in ihren Einstellungen auswählen, ob sie E-Mail-
 Benachrichtigungen abonnieren möchten. Alle Benutzer erhalten automatisch Wiki-Benachrichtigungen. * Wiki-
 Benachrichtigungen werden sofort nach dem Auslösen versendet, während E-Mail-Benachrichtigungen
 asynchron bei der Ausführung von runJobs.php versendet werden. Dies gilt für Benachrichtigungen im
 Allgemeinen, nicht nur für Workflows. == Workflows auslösen (Trigger) == Workflows können entweder
 manuell auf jeder Wiki-Seite oder nur unter bestimmten Bedingungen über individuelle [[Handbuch:Erweiterung
 /Workflows/Triggers|Workflow-Trigger]] gestartet werden. Mit Triggern kann auch definiert werden, in welchen
 Namensräumen sowohl manuelle als auch automatische Workflows verfügbar sind. ==Liste aller Workflow-
 Aktivitäten== Die xml-Datei eines BPMN-Diagramms kann durch das Einfügen sogenannter Aktivitäten
 angepasst werden, um einen angepassten Workflow zu erstellen. Derzeit stehen folgende Aktivitäten zur
 Verfügung:
 ""Erweiterung: Workflows"" *[[Handbuch:
 Erweiterung/Workflows/Activity/CustomForm|CustomForm]]: sammelt Daten für den Workflow, basierend auf
 einem benutzerdefinierten Formular (Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/Forms|Forms]]). * [[Handbuch:
 Erweiterung/Workflows/Activity/EditPage|EditPage]]: ermöglicht einen nicht-seitenbasierten Workflow. *
 [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/EditRequest|EditRequest]]: fordert die Bearbeitung einer Seite
 durch einen Benutzer ein. *[[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/UserVote|UserVote]]: fordert die
 Abstimmung eines einzelnen Benutzers ein. *[[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity
 /GroupVote|GroupVote]]: sammelt Abstimmungen von einer Benutzergruppe. Die Abstimmung erreicht über
 einen Schwellenwert sein Ende. *[[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/UserFeedback|UserFeedback]]:
 fordert das Feedback eines einzelnen Benutzers ein. *[[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity
 /GroupFeedback|GroupFeedback]]: sammelt das Feedback von einer Benutzergruppe. *[[Handbuch:
 Erweiterung/Workflows/Activity/SendMail|SendMail]]: sendet nach Abschluss einer Workflow-Aktion einen E-
 mail Bericht. * [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/SetTemplateParams|SetTemplateParams]]:
 ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern eines Wikitext-Vorlagenaufrufs auf einer Seite. <span
 />
 ""Erweiterung: PageCheckout"" * [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity
 /PageCheckOut|PageCheckOut]]: Ermöglicht das Auschecken (und damit Sperren) einer Seite während eines
 Workflows. * [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/PageCheckIn|PageCheckIn]]: Ermöglicht das
 Einchecken (und damit Entsperrern) einer Seite während eines Workflows. <span
 />
 ""Erweiterung: BlueSpiceFlaggedRevsConnector"" *[[Handbuch:Erweiterung
 /Workflows/Activity/ApprovePage|ApprovePage]]: Führt eine Seitenfreigabe während des Workflows durch. ==
 Berechtigungen == Folgende Berechtigungen werden von der Erweiterung Workflows eingesetzt: { | class=""
 wikitable" style="" |+ !Berechtigung !enthalten in Rolle !Beschreibung | - <span class="ve-pasteProtect" style=""
 color: rgb(51, 64, 85)">workflows-view |reader | * <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51,
 64, 85)">ermöglicht das Anzeigen von Workflow-Elementen, einschließlich des Auflistens von Workflows (z. B.
 das Anzeigen von laufenden Workflows auf der Seite) * Benutzer kann die Seite "Spezial:
 Workflows_overview" sehen | - |workflows-execute |editor, reviewer, admin | * ermöglicht das Starten eines
 Workflows und das Ausführen einer Aufgabe | - |workflows-admin |admin | * ermöglicht das Abbrechen,
 Wiederherstellen und Verwalten aller Workflows * Benutzer kann die Seite "MediaWiki:WorkflowTriggers"
 sehen und bearbeiten } == Workflows anpassen == Workflows können direkt im Wiki als Seiten mit der
 Erweiterung .bpmn erstellt werden. Bestehende Workflows können oftmals mit xml-Kenntnis direkt im Wiki
 angepasst werden. === Gruppen-Feedback anpassen === * ""Gruppen-Feedback:"" Standardmäßig wird dieser

Workflow automatisch abgeschlossen, wenn genau 3 Mitglieder der ausgewählten Feedback-Gruppe ein
 Feedback abgegeben haben, egal wie groß die Gruppe ist. In einer Anpassung können Sie den Schwellenwert
 anpassen (z.B. Abschluss des Workflows, wenn "n" Mitglieder oder wenn "n%" der Mitglieder der Gruppe ihr
 Feedback abgegeben haben).
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle}} [[Handbuch:Erweiterung/Workflows
 /Gruppen-Feedback anpassen|Beispiel Gruppen-Feedback anpassen]] === Tutorial: Workflow-Activity
 "EditPage" === * Klassifizierung einer Seite (mit Änderung des Seiteninhalts einer anderen, vordefinierten
 Seite). {{Icon|bi bi-arrow-right-circle}} [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Tutorial|zum Tutorial]] <span
 />
 {{translation}} [[Category:Qualität]]

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

- [Vorlage:Icon](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/Workflows](#).

8.3 Aktualität

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Aktualität}} Die Erweiterung "'Expiry'" markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden. == Eine Seite veralten == [[Datei:Handbuch:Aktualität.png|alternativtext=|zentriert|mini|Menüpunkt "Aktualität"]] Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" in der Werkzeuggestreife kann ein Veraltungsdatum gesetzt werden. Nach Erreichen des Datums wird im Titelbereich der Seite der Hinweis "veraltet" angezeigt. Standardmäßig erhält die Seite zusätzlich ein Wasserzeichen. == Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum == Benutzer können alle Seiten, die ein Ablaufdatum haben auf der Seite "Spezial: Veraltete Seiten" anzeigen. Diese Seite kann auch vom oben beschriebenen Aktualitäts-Flyout über den Link "Überblick über veraltete Seiten" geladen werden. klicken. Benutzer können von hier das Ablaufdatum einer Seite löschen (x-Symbol) oder bearbeiten (Schraubenschlüssel-Symbol). [[Datei:Handbuch:Veraltete Seiten.png|alternativtext=Veraltete Seiten (Übersicht)|zentriert|mini|650x650px|Veraltete Seiten (Übersicht)]] == Konfiguration == In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern: {{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceExpiry}} Außerdem lässt sich die Ansicht des Veraltungsstatus über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung von Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] unterhalb des Seiteninhalts verschieben.{{Box Links|Thema2=[[Referenz:BlueSpiceExpiry]]|Thema1=[[Qualitätsmanagement]]}}
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Extension DPL \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#).

8.4 Erinnerung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Erinnerungen setzen}} Die Erweiterung
"Reminder" ermöglicht es, sich selbst Erinnerungen für Seiten an einem bestimmten Datum zu erstellen.
Standardmäßig erstellt das Wiki eine Woche vor und direkt am Fälligkeitstag eine Benachrichtigung.
==Erinnerung erstellen== Erinnerungen werden über den Link "Erinnerung setzen" in der [[Handbuch:
Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Seitenwerkzeugen]] erstellt. [[Datei:Handbuch:seitenwerkzeuge.
png|alternativtext=Seitenwerkzeuge|zentriert|mini|281x281px|Seitenwerkzeuge]] Es öffnet sich ein
Dialogfenster. Nach Dateneingabe wird die Erinnerung über die Schaltfläche "Fertig" gespeichert.<br /> [[Datei:
Handbuch:reminder-dialog.png|alternativtext=Erinnerung erstellen|zentriert|mini|400x400px|Erinnerung
erstellen]] ==Meine Erinnerungen== Benutzer können eine Liste ihrer eigenen Erinnerungen einsehen und
verwalten. Die Liste kann über folgende Wege geladen werden. # Im Bearbeitungsfenster (siehe Abbildung
oben) über die Schaltfläche "Meine Erinnerungen." # Über das Benutzermenü > "Benutzerwerkzeuge >
Erinnerungen". [[Datei:Handbuch:reminder-usermenu.
png|alternativtext=Erinnerungen|zentriert|mini|450x450px|Erinnerungen]] Erinnerungen können hier bearbeitet
(Schraubenschlüssel-Symbol) oder gelöscht werden (x-Symbol). [[Datei:Handbuch:reminder-myreminders.
png|alternativtext=Erinnerungen verwalten|zentriert|mini|650x650px|Erinnerungen verwalten]] ==Erinnerungen
verwalten== Wiki-Administratoren steht die Seite "Spezial:Erinnerung" zur Verfügung. Sie zeigt eine Liste aller
Erinnerungen für alle Seiten und alle Benutzer an. Wiki-Administratoren können hier Erinnerungen löschen
oder das Fälligkeitsdatum und andere Details bearbeiten. Benutzer in der Rolle "admin" können theoretisch
anderen Benutzern Erinnerungen erstellen. Diese Möglichkeit sollte jedoch mit Bedacht genutzt werden, da
Benutzer eventuell nicht erwarten, dass andere Personen an ihrer Stelle Erinnerungen erstellen. ==
Benachrichtigungen == Standardmäßig erhalten Benutzer eine Woche vor oder am Tag der Fälligkeit eine
Benachrichtigung im Wiki und per Email. Dieses Verhalten kann in den
[[Benutzereinstellungen#Benachrichtigungen|Benutzereinstellungen]] deaktiviert werden. {{Box Links|Thema1=
[[Referenz:BlueSpiceReminder]]}}<br /> {{Translation}} __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:
Qualität]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Qualität]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder](#).

8.5 Zuweisung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Seitenzuweisungen}} Die Erweiterung "PageAssignments" ermöglicht es, einer Seite verantwortliche Benutzer zuzuweisen. Zugewiesene Benutzer können als Ansprechpartner für eine Seite dienen. Zusätzlich können Zuweisungen benutzt werden, um [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation|Lesebestätigungen]] einzuholen. Ist in einem Namensraum die Funktion "Abgesicherte Zuweisungen" aktiviert, dann können nur zugewiesene Benutzer eine Seite bearbeiten. ==Seiten zuweisen== Um anderen Benutzern Seiten zuweisen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Diese werden über die Rollen "reviewer, admin" und "maintenanceadmin" im Wiki vergeben. Benutzer benötigen wiederum die entsprechenden Bearbeitungsrechte (Rolle "editor"), wenn sie die zugewiesenen Seiten bearbeiten möchten. Theoretisch können auch Benutzer mit Leserechten zugewiesen werden, welche die Seite dann allerdings nicht bearbeiten können. So weisen Sie eine Seite einem Benutzer oder einer Gruppe zu: #""Klicken"" Sie auf "Zuweisung bearbeiten" in den Seitenwerkzeugen. #""Tippen"" Sie einen Benutzernamen oder eine Benutzergruppe in das Textfeld "Zuweisungen hinzufügen". #""Klicken"" Sie "Fertig". #""Fügen"" Sie weitere Benutzer oder Gruppen ""hinzu"" (optional). [[Datei:Handbuch:zuweisung-dialog.png|alternativtext=Zuweisungsdialog|zentriert|mini|300x300px|Zuweisungsdialog]] ==Zuweisungsverwaltung== Benutzer mit Zuweisungsrechten (Rolle: reviewer) können auf der Seite "Spezial:Zuweisungsverwaltung" eine Liste aller Seiten einsehen, denen Benutzer oder Gruppen zugewiesen sind. Diese Seite kann über den Menüpunkt "Verwaltung > Zuweisungen" unter "Globale Aktionen" geladen werden. Hier können auch Zuordnungen bearbeitet und entfernt werden. Bearbeiten Sie die Zuordnung, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol klicken, und löschen Sie die Zuordnung, indem Sie auf die Schaltfläche "X" klicken, wenn die Zuordnung ausgewählt ist. [[Datei:Handbuch:zuweisungen-verwaltung.png|alternativtext=Zuweisungsverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Zuweisungsverwaltung]] === Mögliche Aktionen === Folgende Aktionen können ausgeführt werden: (1) Zuweisungen ändern (2) Zuweisungen löschen (3) Zuweisungslog und Lesebestätigungslog (falls aktiviert) einsehen (4) Lesebestätigung anfordern (falls aktiviert) [[Datei:Handbuch:zuweisungen-verwaltung-aktionen.png|alternativtext=Zuweisungsaktionen|zentriert|mini|159x159px|Zuweisungsaktionen]] ==Abgesicherte Seitenzuweisungen== In der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Seitenzuweisungen abgesichert sind. Wenn in einem solchen Namensraum eine Seite erstellt wird, ist diese nur bearbeitbar, nachdem für die Seite Zuweisungen erstellt wurden. Dies bedeutet, dass jede neue Seite von einem Benutzer in den Rollen "reviewer" oder "admin" erstellt werden sollte, denn nur diese haben die nötigen Rechte, um die Zuweisung vorzunehmen. Wird in diesem Namensraum eine Seite von einem Benutzer mit der Rolle "editor" erstellt, so kann diese Seite anschließend nicht von diesem Benutzer selbst weiter bearbeitet werden, außer es erfolgt eine nachträgliche Zuweisung durch einen "reviewer" oder "admin Benutzer".Meine Seitenzuweisungen == Eigene Zuweisungen ansehen == Alle Benutzer können die eigenen zugewiesenen Seiten anzeigen, indem sie im Benutzermenü auf "Zuweisungen" klicken. [[Datei:Handbuch:Benutzer-Zuweisungen.png|alternativtext=Benutzermenü|zentriert|mini|650x650px|Benutzermenü]] {{Box_Links | Thema1 =[[Referenz:BlueSpicePageAssignments]] | Thema2 =[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation|Lesebestätigungen von zugewiesenen Benutzern einfordern]] | Thema3 = | Thema4 = }} {{Translation}} [[Category:Qualität]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Translation](#) ([Quelltext anzeigen](#))

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#).

8.6 Seiteninformationen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Seiteninformationen}} '''BlueSpiceArticleInfo'''
enthält Informationen zu den Eigenschaften und Merkmalen einer Wikiseite. ==Seiteninformationen
anzeigen== Die Liste der Meta-Informationen, die sich auf die Seite beziehen, werden über den Link
"Seiteninformationen" in den Seitenwerkzeugen aufgerufen. [[Datei:Handbuch:ArtikelInfo1.
png|verweis=link=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:ArticleInfo2.jpg|alternativtext=|zentriert|mini|Link zu
den Seiteninformationen]] Folgende Informationen werden angezeigt: *Zeitpunkt der letzten Bearbeitung
*Letzter Bearbeiter *Leser der Seite (nur für Admin-Benutzer sichtbar) *Anzahl der Seitenaufrufe *Zugehörige
Kategorien *Auf der Seite verwendete Vorlagen *Unterseiten der Seite (nur sichtbar, wenn die Seite tatsächlich
Unterseiten hat) ==Einstellungen== In der [[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] kann ein Intervall festgelegt werden, in dem die
Seiteninformationen aktualisiert werden: [[Datei:Handbuch:ArtikelInfo2.
png|alternativtext=|zentriert|mini|Konfigurationsverwaltung]]{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceArticleInfo}} {{Box Links|Thema1=[[Referenz:
BlueSpiceArticleInfo]]}}<br />{{Translation}} [[Category:Seitenwerkzeuge]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Extension DPL \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Translation \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#).

8.7 Kategorienprüfung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Kategorienprüfung}} Die Kategorienprüfung fordert Benutzer beim Speichern einer Seite auf, die Kategorisierung zu überprüfen. ==Aktivierung== Um diese Funktion verwenden zu können, muss sie zuerst von einem Administrator in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] für den jeweiligen Namensraum aktiviert werden. [[Datei:Handbuch:categorycheck-namespaces.png|alternativtext=Namensraumverwaltung|zentriert|mini|750x750px|Namensraumverwaltung]] In den Namensraumeinstellungen wird die Funktion Kategorienprüfung aktiviert. [[Datei:Handbuch:categorycheck-setting.png|alternativtext=Kategorienprüfung aktivieren|zentriert|mini|450x450px|Kategorienprüfung aktivieren]] <br /> Beim Speichern der Seite werden Benutzer aufgefordert, die Kategorien der Seite zu überprüfen. Hierzu wird eine Checkbox im Speicherdiallog angezeigt, die bestätigt werden muss, bevor die Seite gespeichert werden kann. Die Seite kann auch ohne Zuordnung einer Kategorie gespeichert werden. Der Benutzer muss hierfür jedoch das Kontrollkästchen "Ignorieren" explizit aktivieren. [[Datei:Handbuch:categorycheck-savedialog.png|alternativtext=Kategorienprüfung im Speichern-Dialog|zentriert|mini|450x450px|Kategorienprüfung im Speichern-Dialog]] <br />{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceCategoryCheck]]}} {{Translation}} [[Category:Qualität]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Translation](#) ([Quelltext anzeigen](#))

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#).

8.8 Lesebestätigung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Lesebestätigung}} Namensräume können so konfiguriert werden, dass beim Aufruf einer Seite eine Lesebestätigung eingefordert werden kann. Diese Aufforderung erscheint dann für alle Benutzer, die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|einer Seite zugewiesen sind]]. ==Lesebestätigung aktivieren== Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] eingestellt werden. <br /> [[Datei:Handbuch:ReadConfirmation2.png|alternativtext=Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren|zentriert|mini|550x550px|Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren]] ==Anzeige== Nach jeder Seitenversionierung wird den zugewiesenen Benutzern die Hinweisbox zur Lesebestätigung angezeigt. Nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens "Ja, ich habe diesen Artikel vollständig gelesen" und Klick auf "Bestätigen", wird die Seite von diesem Benutzer als gelesen markiert. [[Datei:BlueSpiceReadConfirmationBanner.png|alternativtext=Lesebestätigungsbanner mit Checkbox|zentriert|mini|650x650px|Aufforderung zur Lesebestätigung]] ==Verwaltung der Lesebestätigungen== Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|Zuweisungsverwaltung]] enthalten. [[Datei:Handbuch:readconfirmation3.png|thumb|zentriert|650x650px|Zuweisungsverwaltung|alternativtext=Zuweisungsverwaltung]] Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten "Gelesen?" und "Aktionen":
*"Lesebestätigung nicht aktiviert:" Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert.
*"Nicht gelesen:" Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt.
*"Gelesen": Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt.
*"Aktionen:" In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung:
** "(1) Lesebestätigungs-Logbuch:" Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite.
** "(2) Lesebestätigung einfordern:" Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert.
** "(3) Statusansicht:" Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt. [[Datei:BlueSpicePageAssignments-actions.png|alternativtext=Symbole für die Aktionen zur Lesebestätigung in der Zuweisungsverwaltung|zentriert|mini|250x250px|Aktionen]]
==Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe== Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|Freigabe]] aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert. Dies kann über [[Referenz:BlueSpiceReadConfirmation|Serverkonfiguration geändert werden]], sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.
{{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|Seitenzuweisungen]]}}
{{translation}} [[Category:Qualität]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation](#).

8.9 Seitensignatur

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Unterschriften sammeln}} Die Erweiterung "SignHere" ermöglicht es, über eine Schaltfläche direkt im Ansichtsmodus einer Seite [[mediawikiwiki:Help:Signatures/de|MediaWiki Unterschriften]] zu sammeln. ==Tag einfügen== So fügen Sie das Tag ein: # "Klicken" Sie "Einfügen>Magisches Wort" im visuellen Editor. # "Wählen" Sie "signhere" aus der Liste der Magischen Wörter. # "Klicken" Sie "Fertig", um den Dialog zu schließen. # "Klicken" Sie "Einfügen" im Unterschriften-Dialog. # "Speichern" Sie die Seite. <br /> [[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=screenshot des Menüpunkts "Magisches Wort"|zentriert|mini|180x180px|Magisches Wort "signhere" einfügen]] Sobald die Seite gespeichert ist, wird für jeden Benutzer, der die Seite besucht, das Feld "Unterschriften" angezeigt. Durch Klicken auf dieses Feld können Benutzer mit Schreibrechten auf der Seite den Benutzernamen mit Zeitstempel automatisch zum Quelltext der Seite hinzufügen <br />[[File:Handbuch:SignHere3.png|thumb|zentriert|550x550px|SignHere-Schaltfläche zum Anklicken im Ansichtsmodus|alternativtext=Screenshot der SignHere-Schaltfläche]] Unterschriften werden in chronologischer Reihenfolge, in der die Benutzer unterschrieben haben, angezeigt. ==Einschränkungen== Die Frage der Unterschriften-Fälschung ist zu diesem Thema wichtig. Die Signatur jedes Benutzers wird der Seite in Klartext hinzugefügt, wie dies auch bei Verwendung der integrierten MediaWiki-Signaturfunktion der Fall wäre. Obwohl es für Benutzer, die die Seite lesen, nicht offensichtlich ist, können alle Benutzer mit Bearbeitungsrechten diese Signaturen ändern, hinzufügen oder entfernen. Einen gewissen Schutz bietet die Seitenhistorie. Dort wird aufgeführt, wenn Benutzer eine Unterschrift über "Sign-here" hinzugefügt haben. [[Datei:Handbuch:SignHere-history.png|alternativtext=Versionsgeschichte|zentriert|mini|650x650px|Versionsgeschichte]] {{Translation}} [[Category:Qualität]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere](#).

8.10 Beobachtungsliste

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch"  
>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList](#).

8.11 Seitenbewertung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
{{DISPLAYTITLE:Bewertungen und Empfehlungen}} <bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Die Erweiterung "'BlueSpiceRating"' ermöglicht es Benutzern, eine Seite mit bis zu fünf Sternen bewerten oder die Seite zu empfehlen. ==Eine Seite bewerten oder empfehlen== Ein Benutzer wählt einfach die Anzahl der Sterne für eine Bewertung aus. Die Anzahl der Sterne wird dann gelb hervorgehoben. Ein Mausklick bestätigt die Bewertung. [[Datei:Handbuch:rating-vote.png|alternativtext=Seitenrating|zentriert|mini|650x650px|Seitenrating]] Es wird nur eine Bewertung pro Benutzer gezählt. Neue Bewertungen ändern nur die Durchschnittsbewertung, nicht aber die Anzahl der Bewertungen. Benutzer können die abgegebene Bewertung jederzeit ändern, indem sie weniger oder mehr Sterne auswählen. Die durchschnittliche Bewertung sowie die Anzahl der Bewertungen wird standardmäßig unterhalb des Seiteninhalts angezeigt. Um eine Seite zu empfehlen, klicken Sie auf den Link "Empfehlen" neben dem Seitentitel. Um die Empfehlung zurückzuziehen, klicken Sie erneut auf den Link. <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;&quot;;color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, \&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;}>Die Anzeige der Bewertungen und Empfehlungen lässt sich über die</span> [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung%20von%20Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] vom Seitenende <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;&quot;;color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, \&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;}>in den Titelbereich verschieben.</span> ==Spezielseiten== Die Spezielseite <code>Spezial:Bewertungen</code> enthält eine Auflistung aller Seiten mit Bewertungen. Die Spezielseite <code>Spezial:Empfehlungen</code> enthält eine Auflistung aller Seiten mit Empfehlungen. . ==Bewertungen deaktivieren== Sie können Seiten auch vom Bewertungssystem ausschließen. Geben Sie den "Behaviour Switch" <code><nowiki>__NORATING__</nowiki></code> im Quelltext ein. Administratoren können die Bewertungsfunktion für einzelne Namensräume deaktivieren. Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Bewertungen zu "Globale Aktionen > Namensraum manager" und aktivieren Sie die Checkboxen für "Empfehlung" und "Bewertungen". Diese Funktionen können in jedem Namensraum getrennt aktiviert werden. <br /> [[Datei:Handbuch:rating-namensraum-aktivieren.png|zentriert|mini|750x750px|Bewertung aktivieren|verweis=Special:FilePath/Handbuch:rating-namensraum-aktivieren.png]] <br /> {{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceRating]]}} [[en:Manual:Extension/BlueSpiceRating]] [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[Category:Social]]
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating](#).

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Erweiterte Suche}} Die Erweiterung `ExtendedSearch` ersetzt die standardmäßige MediaWiki-Suchmaschine. Die Erweiterung basiert auf [\[https://opensearch.org/ OpenSearch\]](https://opensearch.org/) (bis BlueSpice 4.3 auf Elasticsearch) und bietet viele Verbesserungen gegenüber der Standard-MediaWiki-Suche, sowohl hinsichtlich der Qualität des indizierten Inhalts als auch der Benutzeroberfläche. Seiten und Dateien werden sofort indiziert und sind daher ohne Verzögerung für die Suche verfügbar. **==Funktionen==** Mit der erweiterten Suche erlaubt die Suche über zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich über: `#Titelsuche` über die automatische Vervollständigung (auto-complete). `#Volltextsuche` über das Such-Center. Die erweiterte Suche durchsucht: **Wiki-Seiten*: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum. **Spezialseiten*: Alle Seiten im Namensraum Spezial. **Hochgeladene Dateien*: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten. **Externe Dateien*: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemounteten Laufwerken) **Soziale Entitäten*: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile. **==Schnellsuche==** **==== Zuletzt angesehen** {{Bsv|bsvFrom=4.4.1}} **====** Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das `<x>` rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge. [[Datei:BlueSpiceExtendedSearch 1708515691246.png|alternativtext=Suchfeld des Wikis mit 3 zuletzt angesehenen Seiten|zentriert|mini|300x300px|Seitenvorschläge basierend auf den zuletzt vom Benutzer über die Suche erreichten Seiten im Wiki]] **==== Titelsuche** **====** Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben. **"Hinweis"**: Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualität“ statt „Qualität“ führen zu 0 Treffern).
[[File:ExtendedSearch1.png|thumb|Popup für automatische Vervollständigung|alternativtext=Popup für automatische Vervollständigung|zentriert|550x550px]] **====Auto-complete "Pillen"** **====** Die Suchleiste für die automatische Vervollständigung unterstützt sogenannte Pillen für Namensraum und Unterseiten.[[Datei:extendedsearch-pille.png|mini|"Pillen"-Funktion|zentriert|verweis=Special:FilePath/extendedsearch-pille.png]] Wenn ein Benutzer zum Beispiel "Handbuch:" eingibt, wird eine Pille für den Namensraum "Handbuch" erstellt und ein eingegebener Begriff nur im Namensraum "Handbuch" gesucht. Unterseitenpillen funktionieren auf die gleiche Weise. Wenn der Benutzer "Seitenname/" eingibt, wird jeder danach angegebene Begriff im Kontext dieser Seite abgeglichen. Wenn Sie z.B. nach "TestSeite/Te" suchen, werden nur Unterseiten von "TestSeite" gefunden, deren Titel "Te" enthält, z.B. "TestSeite/Test" und "TestSeite/TestUnterseite". **====Datumsuche** **====** Die (Titel-)Suche erkennt gewisse Datumsformate und im Such-Center werden diese mit Anführungszeichen umgeben. <gallery widths="400" heights="200"> Datei:extendedsearch-datum1.png|alt=Datumsformat 1|Datumsformat 1 Datei:extendedsearch-datum2.png|alt=Datumsformat 2|Datumsformat 2 </gallery> **==Such-Center (erweiterte Suche)==** Sobald Sie die Suche über das Lupen-Symbol oder die Return-Taste auslösen, wechseln Sie in das Such-Center. Dies ist eine spezielle Seite, die die volle Funktionalität der Suche bietet. Die Suche im Such-Center erfolgt über die gleiche Suchleiste, die auch für die automatische Vervollständigung verwendet wird. Hier wird nun jedoch eine Volltextsuche durchgeführt, die auch die Metadaten von Dokumenten miteinbezieht. Die Suchmaschine durchsucht hierbei nicht den Wikitext einer Wikiseite, sondern den vom Browser ausgegebenen Inhalt.
[[Datei:extendedsearch-searchcenter.png|alternativtext=Such-Center|zentriert|mini|550x550px|Such-Center]] **====Suchoperatoren** **====** {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Suchoperatoren funktionieren nur im Such-Center (Volltextsuche). In der Titelsuche können keine Suchoperatoren angegeben werden. Wenn Sie nach "zusammenhängenden Wörtern suchen", sollten diese aus Performanzgründen in Anführungszeichen (") gesetzt werden, um eine eindeutige Suche zu unterstützen.|bgcolor=}} Die Suchoperatoren müssen in "Großbuchstaben und in englischer Bezeichnung" geschrieben werden. **==== AND** **====** *<code>Qualität AND Doku</code>: Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff <code>Qualität</code> als auch den genauen Begriff <code>Doku</code> enthalten. *<code>Qualität* AND Doku</code>: Wenn auch <code>Qualitätswerkzeug</code> berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an. **"Vergleiche"**: Die Suche <code>Qualität Doku</code> ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die "sowohl" <code>Qualität*</code> "als auch" <code>Doku*</code> enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche <code>Qualität* AND Doku</code> (da hier die genau Bezeichnung <code>Doku</code> gesucht wird). **====** <code>"</code> (Anführungszeichen) **====** Anführungszeichen bei einem Suchbegriff lösen entsprechend eine AND Suche für alle Begriffe aus: * <code>Qualität" Doku</code>: gleiches Ergebnis wie <code>Qualität AND Doku</code> (d.h. auch <code>Doku</code> wird präzise gesucht). **==== NOT** **====** * <code>Qualität* NOT Doku*</code>: Gibt Seiten zurück, die

mit `Qualität` beginnende Wörter enthalten, aber nicht mit `Doku` beginnende Wörter. `==== OR ====` `*Qualität OR Doku*`: Gibt Seiten zurück, die entweder den genauen Begriff `Qualität` oder den genauen Begriff `Doku` enthalten. `==== *` `/code` (wildcard) `==== "*"Qualität*"`: Gibt Seiten zurück, die Wörter enthalten, die mit dem Begriff `Qualität` beginnen. `===` Elemente im Such-Center `=== ""Trefferanzahl""`: Zeigt an, wie viele Treffer eine Suche zurückgegeben hat. Dies kann ungefähr oder genau sein. Die Annäherung beruht auf der dynamischen Überprüfung der Berechtigungen zum Anzeigen der einzelnen Seiten in den Ergebnissen. Einige Ergebnisse werden dem Benutzer möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Ereignis mit seinen entsprechenden Berechtigungen nicht übereinstimmt. `""Werkzeuge""`: Diese befinden sich oben rechts und repräsentieren eine Reihe von Schaltflächen zum Verwalten der Suchergebnisse. `**Beim Erstellen einer Seite - dargestellt durch ein "Plus"-Symbol - wird eine Seite mit dem aktuellen Suchbegriff als Titel erstellt (nur sichtbar, wenn der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Seiten hat).` `**Filter hinzufügen - dargestellt durch ein "Trichter"-Symbol - öffnet ein Dialogfeld, in dem der Benutzer den Filtertyp auswählen kann, der auf die Suche angewendet werden soll.` `**Suchoptionen - dargestellt durch ein "Zahnrad"-Symbol - öffnen ein Dialogfeld, in dem der Benutzer die Einstellungen für die aktuelle Suche ändern kann. Es bietet Optionen wie Anzahl der Ergebnisse pro Seite, Sortierfeld und Reihenfolge.`
`
[[Datei:Handbuch:extendedSearch.png|alternativtext=|zentriert|mini|850x850px|Optionsdialog]]` `**Suche exportieren - dargestellt durch das Symbol "Exportieren" - öffnet einen Dialog zum Exportieren der aktuellen Suchergebnisse auf eine bestimmte Seite.`
`
""Filter:"" Filter werden in Form von Pillen unterhalb der Trefferanzahl angezeigt. Jede Filterpille repräsentiert ein anderes Attribut, nach dem Suchergebnisse gefiltert werden können. Filterwerte können geändert werden, indem Sie auf die Filterpille klicken und die gewünschten Optionen aus dem sich öffnenden Popup auswählen. Der Filter kann durch Klicken auf die Schaltfläche "x" rechts neben jeder Pille entfernt werden.`
`
[[Datei:Handbuch:extendedSearch2.png|alternativtext=|zentriert|mini|850x850px|Bearbeitungsfilter]]` `""Ergebnisse:"" Wenn die aktuellen Suchkriterien Ergebnisse liefern, wird eine Ergebnisliste unter den Filtern angezeigt. Im Ergebnis verfügbare Informationen sind (je nach Ergebnistyp):`

`**Haupttitel des Ergebnisses (Seitentitel, Dateiname ...)`
`**Ergebnistyp` `**Größe und Erweiterung (für Dateien)` `**Miniaturbild (für Bilder) oder Dateitypsymbol (für andere Dateitypen)` `**Weiterleiten von Informationen (für Wikiseiten, wenn es sich bei der Seite um eine Weiterleitung zu einer anderen Seite handelt)` `**Ursprünglicher Name (für Wikipages, wenn der Seitentitel vom tatsächlichen Seitentitel abweicht)` `**Sekundäre Informationen wie Wikipages, Kategorieseite, Änderungs- und Erstellungsdatum, Autor ...` `**Ausschnitt der Übereinstimmungen im Inhalt der Seite (wenn es Übereinstimmungen im Seiteninhalt gibt), Wenn für einen bestimmten Suchbegriff eine exakte Übereinstimmung vorliegt, wird das Ergebnis, das genau übereinstimmt, als "hervorgehobenes" Ergebnis angezeigt. Dieses Ergebnis zeigt ein Vorschaubild der Seite an und zeigt immer einen Inhaltsausschnitt an, unabhängig davon, ob der Inhalt Übereinstimmungen enthält oder nicht. ====Ergebnisrelevanz==== Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken. ==== Suchergebnisse exportieren==== Nach dem Ausführen der Suche können Benutzer mit Adminrechten die Ergebnisse mithilfe des Befehls "Exportieren" aus dem Menü "Extras" auf eine bestimmte Seite exportieren (speichern). Im Exportdialog kann der Benutzer den Namen für die Liste eingeben, das Format auswählen und angeben, ob die eventuell vorhandene Liste überschrieben oder an die Liste angehängt werden soll. Die Liste wird nach "MediaWiki:PageCollection/LISTENNAME" exportiert. Es werden nur gültige Wikiseiten exportiert. Die in einer Liste enthaltenen Seiten können in der Buchfunktion über "Massenimport > Quelle: Seitensammlung" in ein`

Buch mit aufgenommen werden.
`[[Datei:extendedsearch-export-dialog.png|mini|479x479px|Export-Dialog|zentriert|verweis=Special:FilePath/extendedsearch-export-dialog.png]]` `==Konfiguration==` In der `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]]`, unter Einstellungen für die Erweiterung `BlueSpiceExtendedSearch`, stehen folgende Konfigurationsoptionen zur Verfügung:`{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceExtendedSearch}}`
`==Sucheinstellungen==` Sucheinstellungen "(Spezial:Sucheinstellungen)" ist eine spezielle Seite für Wiki-Administratoren. Diese Seite enthält Statistiken zu den in der Suche indizierten Dokumenten. `{{Translation}}`
`[[Category:Suche]]`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

- [Vorlage:Extension DPL](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Erweiterte Suche}} Die Erweiterung `ExtendedSearch` ersetzt die standardmäßige MediaWiki-Suchmaschine. Die Erweiterung basiert auf [\[https://opensearch.org/ OpenSearch\]](https://opensearch.org/) (bis BlueSpice 4.3 auf Elasticsearch) und bietet viele Verbesserungen gegenüber der Standard-MediaWiki-Suche, sowohl hinsichtlich der Qualität des indizierten Inhalts als auch der Benutzeroberfläche. Seiten und Dateien werden sofort indiziert und sind daher ohne Verzögerung für die Suche verfügbar. **==Funktionen==** Mit der erweiterten Suche erlaubt die Suche über zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich über: `#Titelsuche` über die automatische Vervollständigung (`auto-complete`). `#Volltextsuche` über das Such-Center. Die erweiterte Suche durchsucht: `*Wiki-Seiten`: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum. `*Spezialseiten`: Alle Seiten im Namensraum Spezial. `*Hochgeladene Dateien`: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten. `*Externe Dateien`: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemounteten Laufwerken) `*Soziale Entitäten`: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile. **==Schnellsuche==** **==== Zuletzt angesehen** {{Bsvs|bsvFrom=4.4.1}} **====** Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das `<x>` rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge. [[Datei:BlueSpiceExtendedSearch 1708515691246.png|alternativtext=Suchfeld des Wikis mit 3 zuletzt angesehenen Seiten|zentriert|mini|300x300px|Seitenvorschläge basierend auf den zuletzt vom Benutzer über die Suche erreichten Seiten im Wiki]] **==== Titelsuche** **====** Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben. **"Hinweis"**: Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualität“ statt „Qualität“ führen zu 0 Treffern).
[[File:ExtendedSearch1.png|thumb|Popup für automatische Vervollständigung|alternativtext=Popup für automatische Vervollständigung|zentriert|550x550px]] **====Auto-complete "Pillen"** **====** Die Suchleiste für die automatische Vervollständigung unterstützt sogenannte Pillen für Namensraum und Unterseiten.[[Datei:extendedsearch-pille.png|mini|"Pillen"-Funktion|zentriert|verweis=Special:FilePath/extendedsearch-pille.png]] Wenn ein Benutzer zum Beispiel "Handbuch:" eingibt, wird eine Pille für den Namensraum "Handbuch" erstellt und ein eingegebener Begriff nur im Namensraum "Handbuch" gesucht. Unterseitenpillen funktionieren auf die gleiche Weise. Wenn der Benutzer "Seitenname/" eingibt, wird jeder danach angegebene Begriff im Kontext dieser Seite abgeglichen. Wenn Sie z.B. nach "TestSeite/Te" suchen, werden nur Unterseiten von "TestSeite" gefunden, deren Titel "Te" enthält, z.B. "TestSeite/Test" und "TestSeite/TestUnterseite". **====Datumsuche** **====** Die (Titel-)Suche erkennt gewisse Datumsformate und im Such-Center werden diese mit Anführungszeichen umgeben. <gallery widths="400" heights="200"> Datei:extendedsearch-datum1.png|alt=Datumsformat 1|Datumsformat 1 Datei:extendedsearch-datum2.png|alt=Datumsformat 2|Datumsformat 2 </gallery> **==Such-Center (erweiterte Suche)==** Sobald Sie die Suche über das Lupen-Symbol oder die Return-Taste auslösen, wechseln Sie in das Such-Center. Dies ist eine spezielle Seite, die die volle Funktionalität der Suche bietet. Die Suche im Such-Center erfolgt über die gleiche Suchleiste, die auch für die automatische Vervollständigung verwendet wird. Hier wird nun jedoch eine Volltextsuche durchgeführt, die auch die Metadaten von Dokumenten miteinbezieht. Die Suchmaschine durchsucht hierbei nicht den Wikitext einer Wikiseite, sondern den vom Browser ausgegebenen Inhalt.
[[Datei:extendedsearch-searchcenter.png|alternativtext=Such-Center|zentriert|mini|550x550px|Such-Center]] **====Suchoperatoren** **====** {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Suchoperatoren funktionieren nur im Such-Center (Volltextsuche). In der Titelsuche können keine Suchoperatoren angegeben werden. Wenn Sie nach "zusammenhängenden Wörtern suchen", sollten diese aus Performanzgründen in Anführungszeichen (") gesetzt werden, um eine eindeutige Suche zu unterstützen.|bgcolor=}} Die Suchoperatoren müssen in "Großbuchstaben und in englischer Bezeichnung" geschrieben werden. **==== AND** **====** `*Qualität AND Doku`: Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff `Qualität` als auch den genauen Begriff `Doku` enthalten. `*Qualität AND Doku`: Wenn auch `Qualitätswerkzeug` berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an. **"Vergleiche"**: Die Suche `Qualität Doku` ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die "sowohl" `Qualität` "als auch" `Doku` enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche `Qualität AND Doku` (da hier die genau Bezeichnung `Doku` gesucht wird). **====** `"` (Anführungszeichen) **====** Anführungszeichen bei einem Suchbegriff lösen entsprechend eine AND Suche für alle Begriffe aus: `* Qualität Doku`: gleiches Ergebnis wie `Qualität AND Doku` (d.h. auch `Doku` wird präzise gesucht). **==== NOT** **====** `* Qualität NOT Doku`: Gibt Seiten zurück, die

mit `Qualität` beginnende Wörter enthalten, aber nicht mit `Doku` beginnende Wörter. `==== OR ====` `*Qualität OR Doku*`: Gibt Seiten zurück, die entweder den genauen Begriff `Qualität` oder den genauen Begriff `Doku` enthalten. `==== *` `/code` (wildcard) `==== *` `"Qualität"`: Gibt Seiten zurück, die Wörter enthalten, die mit dem Begriff `Qualität` beginnen. `===` Elemente im Such-Center `===` `"Trefferanzahl"`: Zeigt an, wie viele Treffer eine Suche zurückgegeben hat. Dies kann ungefähr oder genau sein. Die Annäherung beruht auf der dynamischen Überprüfung der Berechtigungen zum Anzeigen der einzelnen Seiten in den Ergebnissen. Einige Ergebnisse werden dem Benutzer möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Ereignis mit seinen entsprechenden Berechtigungen nicht übereinstimmt. `"Werkzeuge"`: Diese befinden sich oben rechts und repräsentieren eine Reihe von Schaltflächen zum Verwalten der Suchergebnisse. `**`Beim Erstellen einer Seite - dargestellt durch ein "Plus"-Symbol - wird eine Seite mit dem aktuellen Suchbegriff als Titel erstellt (nur sichtbar, wenn der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Seiten hat). `**`Filter hinzufügen - dargestellt durch ein "Trichter"-Symbol - öffnet ein Dialogfeld, in dem der Benutzer den Filtertyp auswählen kann, der auf die Suche angewendet werden soll. `**`Suchoptionen - dargestellt durch ein "Zahnrad"-Symbol - öffnen ein Dialogfeld, in dem der Benutzer die Einstellungen für die aktuelle Suche ändern kann. Es bietet Optionen wie Anzahl der Ergebnisse pro Seite, Sortierfeld und Reihenfolge.
`
[[Datei:Handbuch:extendedSearch.png|alternativtext=|zentriert|mini|850x850px|Optionsdialog]]` `**`Suche exportieren - dargestellt durch das Symbol "Exportieren" - öffnet einen Dialog zum Exportieren der aktuellen Suchergebnisse auf eine bestimmte Seite.
`
` `"Filter:"` Filter werden in Form von Pillen unterhalb der Trefferanzahl angezeigt. Jede Filterpille repräsentiert ein anderes Attribut, nach dem Suchergebnisse gefiltert werden können. Filterwerte können geändert werden, indem Sie auf die Filterpille klicken und die gewünschten Optionen aus dem sich öffnenden Popup auswählen. Der Filter kann durch Klicken auf die Schaltfläche "x" rechts neben jeder Pille entfernt werden.
`
[[Datei:Handbuch:extendedSearch2.png|alternativtext=|zentriert|mini|850x850px|Bearbeitungsfilter]]` `"Ergebnisse:"` Wenn die aktuellen Suchkriterien Ergebnisse liefern, wird eine Ergebnisliste unter den Filtern angezeigt. Im Ergebnis verfügbare Informationen sind (je nach Ergebnistyp): `**`Haupttitel des Ergebnisses (Seitentitel, Dateiname ...) `**`Ergebnistyp `**`Größe und Erweiterung (für Dateien) `**`Miniaturbild (für Bilder) oder Dateitypsymbol (für andere Dateitypen) `**`Weiterleiten von Informationen (für Wikiseiten, wenn es sich bei der Seite um eine Weiterleitung zu einer anderen Seite handelt) `**`Ursprünglicher Name (für Wikipages, wenn der Seitentitel vom tatsächlichen Seitentitel abweicht) `**`Sekundäre Informationen wie Wikipages, Kategorieseite, Änderungs- und Erstellungsdatum, Autor ... `**`Ausschnitt der Übereinstimmungen im Inhalt der Seite (wenn es Übereinstimmungen im Seiteninhalt gibt), Wenn für einen bestimmten Suchbegriff eine exakte Übereinstimmung vorliegt, wird das Ergebnis, das genau übereinstimmt, als "hervorgehobenes" Ergebnis angezeigt. Dieses Ergebnis zeigt ein Vorschaubild der Seite an und zeigt immer einen Inhaltsausschnitt an, unabhängig davon, ob der Inhalt Übereinstimmungen enthält oder nicht. `====`Ergebnisrelevanz`====` Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken. `====` Suchergebnisse exportieren`====` Nach dem Ausführen der Suche können Benutzer mit Adminrechten die Ergebnisse mithilfe des Befehls "Exportieren" aus dem Menü "Extras" auf eine bestimmte Seite exportieren (speichern). Im Exportdialog kann der Benutzer den Namen für die Liste eingeben, das Format auswählen und angeben, ob die eventuell vorhandene Liste überschrieben oder an die Liste angehängt werden soll. Die Liste wird nach "MediaWiki:PageCollection/LISTENNAME" exportiert. Es werden nur gültige Wikiseiten exportiert. Die in einer Liste enthaltenen Seiten können in der Buchfunktion über "Massenimport > Quelle: Seitensammlung" in ein

Buch mit aufgenommen werden.
`[[Datei:extendedsearch-export-dialog.png|mini|479x479px|Export-Dialog|zentriert|verweis=Special:FilePath/extendedsearch-export-dialog.png]]` `==`Konfiguration`==` In der `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]]`, unter Einstellungen für die Erweiterung `BlueSpiceExtendedSearch`, stehen folgende Konfigurationsoptionen zur Verfügung:`{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceExtendedSearch}}`
`==`Sucheinstellungen`==` Sucheinstellungen "(Spezial:Sucheinstellungen)" ist eine spezielle Seite für Wiki-Administratoren. Diese Seite enthält Statistiken zu den in der Suche indizierten Dokumenten. `{{Translation}}`
`[[Category:Suche]]`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

- [Vorlage:Extension DPL](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.2 Suchfeld im Inhalt

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

`__TOC__` `"TagSearch"` ermöglicht die Einbindung eines konfigurierbaren Suchfeldes in Inhaltsseiten. `==Tag einfügen==` Das Tag `<code><nowiki><bs:tagsearch /></nowiki></code>` kann direkt im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt und konfiguriert werden. Gehen Sie hierzu in der Editorleiste auf "Einfügen > Magisches Wort". Wählen Sie "tagsearch" aus dem Dialog und klicken Sie auf "Fertig". Dadurch wird der Konfigurationsoptionen-Dialog auf der Seite geöffnet. Passen Sie die Optionen an und klicken Sie anschließend auf "Einfügen". `[[Datei:tagsearch inspektor.png|alternativtext=Screenshot des Einstellungs-Dialogs für das Suchfeld|zentriert|mini|352x352px|Suchfeld-Einstellungen]]` `{| class="wikitable" |+ !Parameter!!` `Anzeigename` `!Beschreibung` `|-` `|paceholder` `|Platzhalter` `|Text, der im Suchfeld angezeigt werden soll, bevor ein` `Suchbegriff eingegeben wird` `|-` `|typ` `|Typ` `|Liste der zu durchsuchenden Typen von Suchentitäten.` `Standardmäßig verfügbare Suchentitäten sind: "wikipage", "specialpages", "repofile" (interne Dateien),` `"externalfile", "socialentity"<nowiki>.` `Mehrere Werte können durch einen senkrechten Strich (|) getrennt` `eingegeben werden - "wikipage|repofile"</nowiki>{{Hinweisbox|Note text=Wenn ein bestimmter Namensraum` `ausgewählt ist, dann gibt "repofile" hochgeladene Dateien zurück, die das zugehörige Namensraum-Präfix` `haben. |boxtyp=note}}` `|-` `|namespace` `||Namensräum(e)` `<nowiki>Liste der Namensräume, in denen gesucht` `werden soll. Namensräume können mit ihren IDs oder Namen, getrennt durch einen senkrechten Strich (|),` `eingegeben werden. IDs und Namen können nicht gemischt werden. Korrekte Einträge sind: "1|6|8",` `"Help|QM", ungültig ist "1|QM".</nowiki>` `Um im Hauptnamensraum zu suchen, verwenden Sie ein Leerzeichen` `als Wert (z. B. " " oder " |Template")` `|-` `|category` `|Kategorie(n)` `<nowiki>Liste der Kategorien, in denen gesucht` `werden soll. Mehrere Kategorien müssen durch einen senkrechten Strich (|) getrennt werden - "Cat1|Cat2"<` `/nowiki>` `|-` `|operator` `|Suchoperator` `|Gilt nur für Kategorien. Der Operator „AND“ findet nur Seiten, die mit allen` `Kategorien getagged sind, während der Operator „OR“ Seiten anzeigt, die mit mindestens einer der Kategorien` `getagged sind. }` `==Standard Suchfeld==` `[[Datei:Suchfeld standard.png|alternativtext=Screenshot des` `Standard Suchfelds mit einigen Suchergebnissen|mini|280x280px|Standard Suchfeld|zentriert]]` `==Anpassung` `des Stils==` `Der Stil des Suchfelds kann über CSS angepasst werden. [[Datei:Suchfeld angepasst.` `png|alternativtext=Screenshot eines angepassten Suchfelds|mini|400x400px|Angepasstes Suchfeld|zentriert]]` `Kopieren Sie z.B. folgende Anweisungen in die Seite "MediaWiki:Common.css:"<syntaxhighlight lang="css">` `/*Tag search*/` `.bs-tagsearch-cnt { width:auto; text-align:center; /*can also be set to left or right for search bar` `alignment on the page*/` `margin-top:20px; /*distance from top*/ }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form .btn {` `height: 40px; border-radius: 5px 0 0 5px; background-color:#f1f3f9; border-color: #f1f3f9; padding-left:10px } .` `bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form { min-width: 180px; max-width: 650px; margin: 0 auto; position: relative;` `align-items: stretch; width: 570px; }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-searchbar-wrapper { display: table;` `width: 570px; background-color: #f1f3f9!important; border-radius: 0 5px 5px 0; border-color: #f1f3f9; }` `.bs-` `tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form input { height: 40px; width:100%; font-size: 1em; background-color: #f1f3f9!` `important; border-radius: 0 5px 5px 0; border: 1px solid #f1f3f9!important; }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-` `form .bs-extendedsearch-searchbar-wrapper .bs-extendedsearch-searchbar-clear { background-color: #f1f3f9!` `important; border: 1px solid #f1f3f9!important; border-left: none; border-radius: 0 5px 5px 0; width: 1%; padding-` `right: 16px; }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-autocomplete-popup.compact .bs-extendedsearch-` `autocomplete-popup-primary { font-size: 1em; width: 100%; padding-bottom: 5px; text-align:left; overflow:` `hidden; border:1px solid #d3d4da; border-top:0 }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-autocomplete-popup.` `compact .bs-extendedsearch-autocomplete-popup-primary > .bs-extendedsearch-autocomplete-popup-primary-` `item { padding: 5px; position: relative; line-height:1.3em; height:auto; max-height:4em; background:#f1f3f9;` `margin:3px; border-radius:4px }` `.bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form .bs-extendedsearch-autocomplete-popup.` `compact { top: 42px !important; left: 5px; width: 558px !important; border: 2px solid #f1f3f9; }` `.bs-tagsearch-cnt .` `bs-extendedsearch-result-original-title { font-size:0.85em } </syntaxhighlight><bookshelf src="Buch:` `Benutzerhandbuch" /> {{translation}}`

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Hinweisbox](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) ([Quelltext anzeigen](#))
- [Vorlage:Translation](#) ([Quelltext anzeigen](#))

Zurück zur Seite [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#).

10 Wiki-Pflege

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch"  
>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Pflege](#).

10.1 Spezialseiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Spezialseiten sind ein wichtiges Werkzeug für Wiki-Maintainer, um Änderungen im Wiki zu verfolgen und wichtige Informationen zu allen Wiki-Seiten zu analysieren. Diese System-Seiten haben keinen Wikitext, können nicht bearbeitet werden und werden von der Software selbst erstellt. ==Merkmale von Spezialseiten== <section begin="training" /> *Zweck: **Änderungen nachverfolgen **Statistiken und Logs einsehen **Werkzeuge zur Massbearbeitung (z.B. Suchen/ersetzen, Seiten importieren/exportieren) **Probleme erkennen (z.B. defekte Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten) *können nicht erstellt oder bearbeitet werden *werden auf der Seite "Spezial:Spezialseiten" aufgelistet (berechtigungsabhängig) *besitzen einen eigenen (Pseudo-)Namensraum "Spezial" <section end="training" /> ==Spezialseiten aufrufen== Um auf eine Liste aller Spezialseiten zuzugreifen, klicken Sie im Menü "[[Aufbau von BlueSpice|Globale Aktionen]]" auf "Spezialseiten" oder navigieren Sie direkt zur Seite "Spezial:Spezialseiten". Einige häufig verwendete Spezialseiten werden auch direkt über das Menü "Globale Aktionen" verlinkt. Alle Spezialseiten befinden sich in einem eigenen Namensraum "Spezial:" und können nicht direkt wie andere Seiten bearbeitet werden. Es ist nicht möglich, eine Weiterleitung zu einer Spezialseite oder Inhaltsseiten zu erstellen, die mit dem Präfix "Spezial:" beginnen. ==Beispiele von Spezialseiten== Es sind zahlreiche Spezialseiten für Administratoren und Wiki-Maintainer verfügbar. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sie durchzuklicken und herauszufinden, welche für Sie nützlich sind. Die Übersichtsseite enthält auch alle Spezialseiten, die von BlueSpice bereitgestellt werden. Wenn Sie einige spezielle Seiten häufig verwenden möchten und diese nicht bereits in der Navigation aufgeführt sind, können Sie in Ihrer [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar|persönlichen Navigation]] Links zu diesen Seiten erstellen. ===Wartungslisten=== *""Gewünschte Seiten / Dateien / Vorlagen"" (Redlinks) *""Nicht verlinkende Seiten"": Seiten, die nicht mit anderen Seiten im Wiki verknüpft sind. *""Verwaiste Seiten"": Seiten, die nicht von anderen Seiten des Wikis verlinkt oder in diese übertragen werden. *""Nicht kategorisierte Seiten"": Seiten die noch keiner Kategorie angehören. *""Kurze Seiten"":Seiten mit wenig oder keinem Inhalt. *""Defekte Weiterleitungen"": Weiterleitungen zu nicht vorhandenen Seiten.
 ===Seitenlisten=== *""Alle Seiten:"" Hier werden alle Seiten des Wikis aufgelistet. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie einen Namensraum auswählen, in dem gesucht werden soll, oder Sie entscheiden sich für einen Buchstaben (eine Kombination), mit dem Ihre Suche beginnen soll. Seitennamen, die alphabetisch mit einem Buchstaben (Kombination) vor dem ausgewählten beginnen, werden nicht aufgelistet. *""Kategorien:"" Es werden alle Kategorien aufgelistet, die Seiten oder Medien enthalten. Nicht verwendete Kategorien werden nicht aufgelistet. *""Weiterleitungen:"" Listet weitergeleitete Seiten und deren Zielseiten auf. ===Benutzer und Rechte=== *""Aktive Benutzer:"" Zeigt die Benutzer an, die in den letzten 30 Tagen eine Aktivität ausgeführt haben. *""Benutzer sperren:"" Zeigt eine Form an, in der Benutzer gesperrt werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bezüglich Sperrdauer, Grund und Blockierungstypen. ===Letzte Änderungen und Logbücher=== *""Logbücher:"" Zeigt alle Logbücher des Wikis mit zahlreichen Filtermöglichkeiten an. *""Letzte Änderungen:"" Listet Änderungen auf, die kürzlich aufgetreten sind. Sie können entscheiden, wie viele Änderungen bis zu den letzten 30 Tagen angezeigt werden sollen. Sie können auch innerhalb eines Namensraums suchen oder einen Namensraum von der Suche ausschließen. *""Änderungen an verlinkten Seiten"": Dies ist eine Liste der Änderungen, die kürzlich an Seiten vorgenommen wurden, die von einer bestimmten Seite (oder an Mitgliedern einer bestimmten Kategorie) verlinkt wurden. Seiten auf Ihrer Beobachtungsliste sind fett gedruckt. ===Daten und Werkzeuge=== *""Beliebte Seiten:"" Listet die Seiten auf, die am häufigsten aufgerufen wurden. *""MediaWiki-Systemnachrichten:"" Listet Systemnachrichten auf, die im MediaWiki-Namensraum verfügbar sind. *""Text ersetzen:"" Mit der globalen Such- und Ersetzungsoption für das Wiki können Sie den Text auf mehreren Seiten gleichzeitig ersetzen. ===Weiterleitende Spezialseiten=== *""Zufällige Seite"": Führt Sie zu einer Seite des Wikis, die zufällig ausgewählt wird. *""Zufällige Weiterleitung:"" Führt Sie zufällig zu einer umgeleiteten Seite des Wikis. ===Häufig benutzte Seiten=== *""Meistbenutzte Kategorien:"" Zeigt die Kategorien mit den meisten Mitgliederseiten an (Anzeige der Anzahl der Mitglieder in Klammern). *""Meisteingebundene Seiten:"" Listet Seiten auf, mit denen am häufigsten verknüpft wird (Anzeige der Anzahl der Links in Klammern). ===Seitenwerkzeuge=== *""Seiten exportieren"": Text und Bearbeitungsverlauf einer bestimmten Seite können über dieses Formular in ein anderes Wiki exportiert werden. *""Seiten importieren"": Externe Wiki-Seiten können hier als XML-Daten importiert werden. *""Links auf diese Seite:"" Geben Sie den Seitennamen ein (und wählen Sie einen Namensraum aus), um alle internen Seiten abzurufen, die auf die Seite verlinken.
 [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Special_pages]] [[Category:Wikipflege]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Spezialseiten](#).

10.2 Weiterleitungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

""Weiterleitungen"" (Redirects) sind hilfreich, um doppelte Einträge zum selben Thema zu vermeiden und um synonyme Suchbegriffe zu bestehenden Seiten zu erstellen. == Wann sind Weiterleitungen nützlich? == Weiterleitungen unterstützen die Ordnung im Wiki. Denn anstatt von vielen Artikeln zu ein und demselben Thema leitet eine Weiterleitung auf einen gemeinsamen Artikel weiter.<section begin="training" />Weiterleitungen werden verwendet, um Seitenduplikate bei folgenden Szenarien zu vermeiden: * Abkürzungen * (fremdsprachliche) Synonyme * Variationen in der Schreibweise * Singular / Plural * Suchmaschinen-Optimierung * Umbenennungen / Verschiebungen <section end="training" /> == Weiterleitungen einfügen == Um eine Weiterleitung einzufügen, legen Sie eine neue Seite z. B. mit einem Synonym als Artikeltitel an. Über den Menüpunkt "Seiteneinstellungen > Seiteneinstellungen" im visuellen Editor können Sie dann zur Zielseite verlinken. Aktivieren sie hierzu das Kontrollkästchen "Diese Seite weiterleiten nach" und geben Sie den Namen der Zielseite ein. [[Datei:VE-Seiteneinstellungen.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:VE-Seiteneinstellungen.png|alternativtext=Weiterleitung erstellen|zentriert|mini|450x450px|Weiterleitung erstellen]] Alternativ können Sie die Weiterleitung direkt im Quelltext erstellen. In der Quelltextbearbeitung schreiben Sie hierfür am Beginn der Seite den folgenden Befehl, der eine Weiterleitung erzeugt:<pre>#REDIRECT [[Zielseite]]</pre>Durch Anhängen eines „#“ und eines Abschnittstitels an den Artikellink kann auch eine Weiterleitung auf einen bestimmten Abschnitt (Überschrift) eines Artikels erstellt werden.<pre>#REDIRECT [[Zielseite#Abschnitt]]</pre>Danach speichern Sie den Artikel wie gewohnt ab. == Weiterleitungen löschen == Nur in seltenen Fällen ist es notwendig, einen Redirect zu löschen. Möchten Sie dies tun, so benötigen Sie die "Löschen"-Rechte, da der Artikel, auf dem der Redirect liegt, einfach komplett gelöscht wird. == Tipps == * Nur auf bestehende Artikel verlinken. Weiterleitungen auf noch nicht existente Artikel möglichst vermeiden und allenfalls kurze Zeit bestehen lassen. * Keine doppelten Weiterleitungen: Eine Weiterleitung nur auf einen Inhalts-Artikel anlegen und nie auf eine weitere Weiterleitung. * Keine Weiterleitungen auf Spezialseiten und Seiten in anderen Wikiprojekten anlegen. {{Box_Links|Thema1=[[Seiten umbenennen und verschieben|Seiten umbenennen und verschieben]]|Thema2=[[Handbuch:Artikel_Löschen|Seite löschen]]|Thema3=[[Unterseiten|Unterseiten anlegen]]|Thema4=[http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Weiterleitung Informationen zu Weiterleitungen bei MediaWiki]]}<bookshelf src="Buch: Benutzerhandbuch" />

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Weiterleitungen nutzen](#).

10.3 WikiExplorer

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch"  
>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer](#).

11 Social Wiki

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:BlueSpice Social - Einführung}}

"BlueSpiceSocial" ist ein Set von Erweiterungen, die dem Wiki soziale Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten leichter zugänglich zu machen.

<section begin="training-slides" /><div class="training maintainer"> ==Umfang== BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen: *'"Benutzerprofil:"' Seite <code>Benutzer:Benutzername</code> *'"Diskussionen:"' Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren. Diskussionsbeiträge können geschlossen werden. *'"Aktivitäten:"' Seiten im Namensraum "SocialEntity" zur Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen *'"Blog:"' Blog-Spezialseite sowie Einbindung von Blogs in Wikiseiten *'"Microblog:"' Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile *'"Timeline:"' Liste aller sozialen Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)</div><section end="training-slides" /><section end="training-maintainer" />

==Benutzerprofil== Jeder Benutzer hat ein Profil im Wiki, das von BlueSpiceSocial bereitgestellt wird. die über das persönliche Menü des Benutzers (durch Klicken auf das Benutzerbild in der oberen rechten Ecke) unter "Mein Profil" aufgerufen werden kann. Diese Seite zeigt einen Überblick über die Basisinformationen des Benutzers (abhängig vom Wiki-Setup) und das Profilbild des Benutzers. Unterhalb der Benutzerinformationen wird eine Liste der Benutzeraktivitäten angezeigt. Diese Liste enthält vom Benutzer veröffentlichte Kommentare, Aktionen auf Seiten und im Allgemeinen die Aktivität des Benutzers im Wiki. Außerdem können andere Benutzer Kommentare auf der Profildseite des Benutzers hinterlassen. Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.
[[File:Profile1a.png|thumb|Profildseite|zentriert|650x650px|verweis=Special:FilePath/Profile1a.png]] ==Seitenanhänge== {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Verison 4.2. werden [[Dateianhänge|Dateianhänge direkt im Text eingebunden]].|bgcolor=}} BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "... " klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird <code>Spezial:Anhänge/Seitentitel</code> angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen. Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite. [[Datei:Anhang.png|alternativtext=Dateianhänge auf einer Wikiseite|zentriert|mini|650x650px|Dateianhänge auf einer Wikiseite]] ==Diskussionen== Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren. Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als "abgeschlossen" markiert werden.
[[File:PageComments1.png|thumb|Diskussionen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:PageComments1.png|zentriert|650x650px|alternativtext=Diskussionen]] Der Diskussionsbereich kann auf Seitenebene deaktiviert werden, indem das MagicWord <code><nowiki>__NODISCUSSION__</nowiki></code> im Quellbearbeitungsmodus zur Seite hinzugefügt wird. In der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung: {{#dpl: title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceSocialTopics}} == Timeline== Die Timeline ist eine Spezialseite, die einen Überblick über alle sozialen Konversationen im Wiki bietet. Es ist über die linke Navigation, auf der Registerkarte "Hauptnavigation" oder direkt über die Navigation zu <code>Spezial:Timeline</code> verfügbar. Auf der Seite können Benutzer die angezeigten Elemente nach verschiedenen Kriterien sortieren und filtern oder neue Zeitleisteneinträge erstellen. [[File:Timeline1a.png|thumb|zentriert|650x650px|Timeline|verweis=Special:FilePath/Timeline1a.png]] =====Neue Einträge erstellen===== Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie verschiedene Arten von Einträgen erstellen können: *Blogeintrag - [[#Blog|Blog]] wird verwendet, um Themen mit anderen Benutzern im Wiki zu teilen * Microblog - sehr ähnlich zum Blogeintrag, jedoch für kurze, prägnante Ankündigungen gedacht. *Diskussionsthema - wirft einen Diskussionspunkt auf, der sich auf eine bestimmte Seite bezieht. =====Interaktion mit SocialEntities===== Jeder Eintrag in der Timeline (und an einer anderen Stelle im Wiki) wird als SocialEntity bezeichnet. Abhängig vom Typ der Entität stehen im unteren Teil der Entität folgende Optionen zur Verfügung: *Kommentar - Zeigt die Anzahl der Kommentare an, die sich auf die Entität beziehen. Wenn Sie darauf klicken, werden alle aktuellen Kommentare geöffnet, und Benutzer können einen Kommentar hinzufügen (sofern sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen). * Empfehlen - Zeigt die Anzahl der Benutzer an, die die Entität empfohlen haben. Benutzer können eine Empfehlung hinzufügen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. *Verknüpfte Artikel - Zeigt die Anzahl der Artikel an, die mit dieser Entität verknüpft sind, und zeigt die Liste der verknüpften Artikel an, wenn Sie darauf klicken. *Beobachten/Nicht mehr beobachten - Zeigt an, ob der

Benutzer die Entität gerade beobachtet (der Benutzer erhält Benachrichtigungen, wenn die Entität geändert wird). Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Status der Beobachtung geändert. *Offen/geschlossen - Zeigt den Status der Entität an. Einige Entitäten, z. B. Diskussionen zu einer Frage, können mit einem Status verknüpft sein, sodass andere Benutzer wissen, ob die Frage beantwortet wurde. ==Blog== Blog ist eine spezielle Seite, auf der eine Übersicht aller im Wiki verfügbaren Blog-Entitäten angezeigt wird. Dies ist über die linke Navigation, im Abschnitt "Hauptnavigation" oder durch direktes Navigieren zu `<code>Spezial:Blog</code>` möglich. Die Liste der Blog-Einträge kann sortiert und gefiltert werden, indem Sie auf die Symbole über der Liste klicken. [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog|Mehr Infos zum Blog]] ==Berechtigungen== Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogeinträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.
 { | class="contenttable-blue" style="" !Rechte/Rolle !commenter !editor !admin !maintenance- admin !Berechtigung |- |Blogeintrag erstellen und bearbeiten | x | x | x |social-blog |- |Blogeintrag kommentieren | x | x | x |social-blog-comment |- |Microblogeintrag erstellen und bearbeiten | x | x | x |social-microblog |- |Microblogeintrag kommentieren | x | x | x |social-microblog-comment |- |Diskussionsbeitrag erstellen | x | x | x |social-topics |- |Diskussionsbeitrag kommentieren | x | x | x |social-topics-comment |- |Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.) | x | x | x |social-stash |} {{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Die "commenter" Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.}} ==Deaktivieren der Kommentarfunktion== Die Kommentarfunktion für Blog-, Microblog- und Diskussionsbeiträge kann in der LocalSettings-Datei auf dem Server deaktiviert werden. <syntaxhighlight> \$bsgSocialCanHaveChildrenBlacklist = ['blog', // disable comments on blog 'topic', // diable comments on discussion topics 'microblog' // disable comments on microblogs]; </syntaxhighlight> {{Box Links |Thema6= |Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog| Blog]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile|Benutzerprofil]] |Thema4= |Thema5= }} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Extension/BlueSpiceSocial]] [[Category:Social]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Extension DPL \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.1 Überblick

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

Benutzer die Entität gerade beobachtet (der Benutzer erhält Benachrichtigungen, wenn die Entität geändert wird). Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Status der Beobachtung geändert. *Offen/geschlossen - Zeigt den Status der Entität an. Einige Entitäten, z. B. Diskussionen zu einer Frage, können mit einem Status verknüpft sein, sodass andere Benutzer wissen, ob die Frage beantwortet wurde. ==Blog== Blog ist eine spezielle Seite, auf der eine Übersicht aller im Wiki verfügbaren Blog-Entitäten angezeigt wird. Dies ist über die linke Navigation, im Abschnitt "Hauptnavigation" oder durch direktes Navigieren zu `Spezial:Blog` möglich. Die Liste der Blog-Einträge kann sortiert und gefiltert werden, indem Sie auf die Symbole über der Liste klicken. [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog|Mehr Infos zum Blog]] ==Berechtigungen== Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogeinträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.

Rechte/Rolle	commenter
!Rechte/Rolle !commenter !editor !admin !maintenance- admin !Berechtigung - Blogeintrag erstellen und bearbeiten x x x social-blog - Blogeintrag kommentieren x x x social-blog-comment - Microblogeintrag erstellen und bearbeiten x x x x social-microblog - Microblogeintrag kommentieren x x x x social-microblog-comment - Diskussionsbeitrag erstellen x x x x social-topics - Diskussionsbeitrag kommentieren x x x x social-topics-comment - Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.) x x x x social-stash }	

{{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Die "commenter" Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.}} ==Deaktivieren der Kommentarfunktion== Die Kommentarfunktion für Blog-, Microblog- und Diskussionsbeiträge kann in der LocalSettings-Datei auf dem Server deaktiviert werden.

```

$bsgSocialCanHaveChildrenBlacklist = [ 'blog', // disable comments on blog 'topic', // diable comments on discussion topics 'microblog' // disable comments on microblogs ];

```

{{Box Links
|Thema6= |Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog| Blog]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile|Benutzerprofil]] |Thema4= |Thema5= }}
[[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Extension/BlueSpiceSocial]] [[Category:Social]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Extension DPL \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{DISPLAYTITLE:Blog}} Die Erweiterung "BlueSpiceSocialBlog" ist Teil von "BlueSpiceSocial," dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ "Blog" gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. "Kommentare", "Diskussionsthemen" oder "Microblogs". ==Was ist ein Blog?== Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhafte Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden. Die Blog-Funktion steht auf der Seite "Spezial:Blog" zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen. [[File:Handbuch:nav-blog.png|alt=Blog link in the main navigation|200x200px|zentriert|mini|Navigationslink]] == Merkmale und Funktionen == * Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt. * ""Kommentare:"" Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden. * ""Aktionen:"" * ""Löschen:"" Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen. * ""Empfehlen:"" Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Das Blog auf einer Seite einbinden|Das Blog auf einer Seite einbinden]]) * ""Verknüpfter Artikel:"" Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogeinträge können dann über die Seite "Spezial:Timeline" nach verlinkten Seiten gefiltert werden. * ""Beobachten:"" Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList|Beobachtungsliste]] gesetzt. * ""Berechtigungen:"" Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogeinträgen zu erlauben. Siehe: [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial#Berechtigungen|BlueSpiceSocial Berechtigungen]]. ==Blog auf einer Seite einbinden== Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite einfügt. === Alle Blogbeiträge im Wiki === "So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:" #""Gehen Sie zu"" der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite. #""Öffnen"" Sie die Seite in der Quellbearbeitung. #""Kopieren"" Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen. <syntaxhighlight lang="json"><bs: timeline> { "showentitylistmenu": true, "preloadtitles": { "blog": "Vorlage:Blog" }, "preloadedentities": [{ "type": "blog" }, "headlinemessagekey": "Community-Blog", "showheadline": true, "usemorescroll": false, "morelink": "Special:Blog", "limit": 5, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "filter": [{ "type": "list", "property": "type", "value": ["blog"], "comparison": "ct" }] } </bs:timeline> </syntaxhighlight>Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste aller Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien. === Blogbeiträge einer verknüpften Seite === Wenn Sie ein Blog erstellen wollen, das nur die Beiträge der auf dieser Seite erstellten Blog-Beiträge anzeigt, kopieren Sie folgendes Timeline-Tag. Hier werden unter den preloadedentities neue Blogeinträge bereits mit der Seite verknüpft und gefiltert. Ersetzen Sie Blog1 unter "preloadedentities" und im Filter-Abschnitt mit dem entsprechenden Seitennamen:<syntaxhighlight lang="json"><bs:timeline> { "showentitylistmenu": true, "preloadtitles": { "blog": "Vorlage:Blog" }, "preloadedentities": [{ "type": "blog", "tags":["Blog1"] }, "headlinemessagekey": "Community-Blog", "showheadline": true, "usemorescroll": false, "morelink": "Special:Blog", "limit": 5, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "filter": [{ "property": "type", "value": ["blog"], "comparison": "ct", "type": "list" }, { "property": "tags", "value": ["Blog1"], "comparison": "ct", "type": "list" }, { "property": "archived", "value":false, "type": "boolean", "comparison": "eq" }] } </bs:timeline> </syntaxhighlight> ==Blog Parameter== ===Ausgabeformat=== Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

[[Datei:Handbuch:blog-layout.png|alt=Eingebundenes Blog|zentriert|750x750px|mini|Eingebundenes Blog]] { | class="wikitable" style="" |+ ! style="width:100px;" |Element ! style="width:160px;" |Parameters !Parameter and element description ! style="width:80px;" |Type ! style="width:80px;" |Default value |- | rowspan="2" style="width: 100px;" |1 - Überschrift | style="width:160px;" |headlinemessagekey |Überschrift | style="width:80px;" |string | style="width:80px;" |"Timeline" |- | style="width:160px;" |showheadline |Überschrift anzeigen | style="width: 80px;" |boolean | style="width:80px;" |"true" |- | rowspan="7" style="width:100px;" |2 - Blogmenü | style="width: 160px;" |showentitylistmenu |Blogmenü anzeigen | style="width:80px;" |boolean | style="width:80px;" |"true" |- | style="width:160px;" |showentityspawner |Textfeld zum Erstellen eines Blogeintrags anzeigen | style="width: 80px;" |boolean | style="width:80px;" |"true" |- | style="width:160px;" |availablesorterfields |Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortiermenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren: <code>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</code> [[Datei:Handbuch:blog-filter-availablesorterfields.png|350x350px]] [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung|Liste typischer Sortierfelder]] | style="width:80px;" |array | style="width:80px;" |alle |- | style="width:160px;" |lockedoptionnames |Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden. | style="width:80px;" |array | style="width:80px;" |alle

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:BSVersion](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#).

11.3 Microblog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> Benutzer tippen Ihre kurze Mitteilung direkt in das Textfeld ein. Es wird im Gegensatz zum Standard-Blog kein eigenes Titelfeld angezeigt. == Microblog Syntax == Mit dem folgenden Codeblock können Sie ein Microblog auf einer Wikiseite einbinden. Eine Erklärung der einzelnen Parameter ist auf der [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog Hilfeseite zur Blogfunktion] einsehbar:<syntaxhighlight lang="text"> {{#tag:bs:timeline| { "showentitylistmenu": false, "preloadedentities": [{ "type": "microblog" }], "headlinemessagekey": "Letzte Kurznachrichten", "showheadline": false, "limit": 3, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "outputtypes": { "microblog": "Default" }, "filter": [{ "type": "list", "property": "type", "value": ["microblog"], "comparison": "ct" }, { "type": "boolean", "property": "archived", "value": false, "comparison": "eq" }] } } </syntaxhighlight>Das Microblog wird dann so ausgegeben: [[Datei:Handbuch:blog-microblog-beispiel.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:blog-microblog-beispiel.png|alternativtext=Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld|zentriert|mini|574x574px|Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld]] {{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog|Blog]]|Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile|User Profile]]|Thema3=Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage|Discussions and Attachments]]|Thema6=[[Referenz:BlueSpiceSocial]]}} {{Translation}}

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links](#) (Quelltext anzeigen)
- [Vorlage:Translation](#) (Quelltext anzeigen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog](#).

12 Appendix A: Erweiterungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch"  
>
```

Zurück zur Seite [Kategorie:Extension](#).

13 Appendix B: Tags

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.


```
em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{SIIENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |BlueSpice Wiki | style="box-sizing:inherit;padding:
0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Name des Wikis |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em
0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |16:35 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4
em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeit (24-Stunden HH:mm Format) |- | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> | style="box-
sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |7 | style="box-sizing:inherit;padding:
0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Aktueller <span class="mw-lingo-term">Tag</span> (keine
führende Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>
{{CURRENTMONTH}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169,
177);" |03 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Monat (mit
führender Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|<nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid
rgb(162, 169, 177);" |904 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|Zeigt die Anzahl aller existierenden <span class="mw-lingo-term">Artikel</span> im Wiki (im
Hauptnamensraum) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
|<nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162,
169, 177);" | | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den
<span class="mw-lingo-term">Namensraum</span> des Artikels an |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em
0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;
padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |MagicWords | style="box-sizing:inherit;padding:0.2
em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu
[https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:HideTitle Änderung von Artikeliteln] ) |{{Box Links |Thema1=
[[Referenz:CategoryTree|Category tree]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]]
|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]] |Thema4=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceTagCloud|Drawio]] |Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]]
|Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]] |Thema7=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] |Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]] |Thema9=
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]] |Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]] }}
[[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:MagicWords]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:
Bearbeitung]]
```

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Links \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Bsvs/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Hinweisbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox \(Quelltext anzeigen\)](#)
- [Vorlage:Textbox/styles.css \(Quelltext anzeigen\)](#)

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

