

Bearbeiten von Einstieg in Semantic MediaWiki



Seiten ohne Freigabemechanismus

Semantic MediaWiki Grundlagen
Attribute definieren
Attribute definieren
Vorlage erstellen
Formular erstellen
Formularmodus integrieren
Vorlage gestalten
Daten abfragen
Benennung semantischer Elemente

Inhaltsverzeichnis

1	Semantic MediaWiki Grundlagen	4
2	Beispiel: Kundendaten sammeln	6
2.1	Attribute definieren	6
2.2	Vorlage erstellen	7
2.3	Formular erstellen	8
2.4	Formularmodus integrieren	9
3	Vorlage gestalten	10
4	Daten abfragen	11
5	Benennung semantischer Elemente	12

1 Semantic MediaWiki Grundlagen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Vorlage definieren== Da wir oftmals mehrere solcher Daten gleichzeitig auf einer Seite darstellen möchten, formatieren wir einen speziellen Bereich, der die gesammelten Seitenattribute sauber anzeigt. Hierzu erstellen wir eine (Daten-)Vorlage, die dann entsprechend auf jeder Wikiseite eingebunden werden kann.
 [[Datei:screenshot-Vorlage.png|alternativtext=Semantische Vorlage|zentriert|mini|750x750px|Datenvorlage]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki](#).

2 Beispiel: Kundendaten sammeln

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten](#).

2.1 Attribute definieren

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten](#).

2.2 Vorlage erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Nächster Schritt== Damit Benutzer nun die Daten ins Wiki einspeisen können, stellen wir abschließend noch ein Eingabeformular zur Verfügung. >[[Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formular|Formular erstellen]] {{Box Links|Thema1=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_templates https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_templates] Hilfeseite zu semantischen Vorlagen (Englisch)}} [[en:Manual:Semantic_MediaWiki/Examples/Custom_data/Template]] [[de:{{FULLPAGENAME}}]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage](#).

2.3 Formular erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Nächster Schritt== </div> Als nächsten Schritt fügen wir dem Bearbeitungsmenü auf den Kundenseiten noch die Möglichkeit hinzu, die Seiten in Zukunft auch über das Kundendatenformular zu bearbeiten. [[Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formularmodus|Seiten im Formularmodus bearbeiten]] {{Box Links|Thema1=[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Page_Forms/Quick_start_guide https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Page_Forms/Quick_start_guide] Hilfeseite zur Erweiterung "PageForms" (Englisch)}}
 __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Semantic_MediaWiki/Examples/Custom_data/Form]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formular](#).

2.4 Formularmodus integrieren

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formularmodus](#).

3 Vorlage gestalten

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage gestalten](#).

4 Daten abfragen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
===Tabellenformatierung=== Ausgabe mit angepassten Spaltenbezeichnungen und 100% Tabellenbreite (format=broadtable). Die Hauptspalte mit den Links zu den Wikiseiten erhält noch eine eigene Bezeichnung (mainlabel=Kunden): {{#ask: [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort |?Hat Ansprechpartner = Ansprechpartner |?Hat Erstkontakt= Datum des Erstkontakts |mainlabel = Kunden |format= broadtable }}  
Abfrage:<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort |?Hat Ansprechpartner = Ansprechpartner |?Hat Erstkontakt= Datum des Erstkontakts |mainlabel = Kunden |format= broadtable }} </syntaxhighlight>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Abfrage](#).

5 Benennung semantischer Elemente

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Kategorien=== Generell unterscheiden wir bei der Klassifizierung von Seiten zwischen Kategorien und Attributen. Mit Kategorien wird die Seite an sich beschrieben. Am Beispiel Kunden kategorisieren wir jede Kundenseite mit dem Schlagwort "Kundendaten." Die Kategorie sammelt also alle Seiten, auf der sich Kundendaten befinden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Nomenklatur](#).

