

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Beispiel	2

Rechteverwaltung

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Handbuch:Erweiterung /BlueSpicePermissionManager/Beispiel

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
== Elemente der Rechteverwaltung == {  
  | class="contenttable-blue" style="width:100%;"  
  |+ !"Element" ! style="width:80 %;"  
  |-"Funktion"  
  |- |Berechtigung (right) |Ermöglicht eine bestimmte Aktion (z.B. editmyoptions - Eigene Einstellungen bearbeiten).  
  |- |Rolle (role) |Eine Kombination von Rechten. In BlueSpice sind alle Rechte in Rollen gebündelt. Diese Rollen können einer Benutzergruppe zugewiesen werden.  
  |- |Benutzer (user) |Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-ID.  
  |- |Gruppe (group) |Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Präfix.  
  |- |Namensraum (namespace) |Berechtigungen können nur auf Namensraum-Ebene festgelegt werden.  
}</div><section end="training" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Beispiel](#).