

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Beispiel .....	2

## Rechteverwaltung

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Handbuch:Erweiterung /BlueSpicePermissionManager/Beispiel

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung== [[Datei:Verreichtung.drawio.png|zentriert]] <section begin="
training-rechte-workflow" /> {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" |+ ! style="width:80px;" |'''Schritt''' !
style="width:220px;" |'''Funktion''' !'''Beschreibung''' |- | style="width:80px;" |'''1''' | style="width:220px;"
|Namensraumverwaltung |Erstellen Sie über die Seite "Spezial:NamespaceManager" einen Namensraum.
Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen. |- | style="width:80px;" |'''2''' | style="width:220px;"
|Gruppenverwaltung |Erstellen Sie über die Seite "Spezial: GroupManager" eine Benutzergruppe für jede
Rollenzuweisung, die Sie in diesem Namensraum erstellen möchten. Der Gruppenname sollte einem
bestimmten Muster folgen, z.B. "<Namensraum_Name>_<Rollenname>". |- | style="width:80px;" |'''3''' | style="
width:220px;" |Rechteverwaltung |Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensräume auf "Spezial:
PermissionManager". |- | style="width:80px;" |'''4''' | style="width:220px;" |Benutzerverwaltung |Verknüpfen Sie
Benutzer mit Gruppen. |} <section end="training-rechte-workflow" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Beispiel](#).