

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating .....        | 2  |
| 2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager ..... | 4  |
| 3. Referenz:BlueSpiceRating .....                    | 27 |

## Seitenbewertung

Die Erweiterung **BlueSpiceRating** ermöglicht es Benutzern, eine Seite mit bis zu fünf Sternen bewerten oder die Seite zu empfehlen.

### Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">8.11.1 Eine Seite bewerten oder empfehlen</a> | 3 |
| <a href="#">8.11.2 Spezialseiten</a>                      | 3 |
| <a href="#">8.11.3 Bewertungen deaktivieren</a>           | 3 |
| <a href="#">8.11.4 Weiterführende Links</a>               |   |

### 8.11.1. Eine Seite bewerten oder empfehlen

---

Ein Benutzer wählt einfach die Anzahl der Sterne für eine Bewertung aus. Die Anzahl der Sterne wird dann gelb hervorgehoben. Ein Mausklick bestätigt die Bewertung.

## Wikiseite

---

### Events

Zweimal im Jahr findet das Regensburger Dult, das Volksfest der Stadt, das viertgrößte in Bayern, statt. Das alle zwei Jahre stattfindende Bürgerfest in der Altstadt zieht über 100.000 Besucher an. Jedes zweite Wochenende im Juli treffen sich Ritter und andere Mittelalterliche im Regensburger Spectaculum, einem mittelalterlichen Markt, auf der Steinbrücke. Jedes Jahr im Dezember gibt es mehrere Weihnachtsmärkte in der ganzen Stadt.

### Fußnoten

- [↑ https://www.regensburg.de/buergerservice/statistik](https://www.regensburg.de/buergerservice/statistik)
- [↑ Albrecht Greule](#): *Die Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens Regensburg.* (PDF; 43 kB) In: *uni-regensburg.de*. 1. März 2008, abgerufen am 2. Dezember 2016.

Keine Kategorien vergeben

Seitenrating

★★★★★ (1)

Es wird nur eine Bewertung pro Benutzer gezählt. Neue Bewertungen ändern nur die Durchschnittsbewertung, nicht aber die Anzahl der Bewertungen.

Benutzer können die abgegebene Bewertung jederzeit ändern, indem sie weniger oder mehr Sterne auswählen. Die durchschnittliche Bewertung sowie die Anzahl der Bewertungen wird standardmäßig unterhalb des Seiteninhalts angezeigt.

Um eine Seite zu empfehlen, klicken Sie auf den Link "Empfehlen" neben dem Seitentitel. Um die Empfehlung zurückzuziehen, klicken Sie erneut auf den Link.

Die Anzeige der Bewertungen und Empfehlungen läßt sich über die [Konfigurationsverwaltung](#) vom Seitenende in den Titelpbereich verschieben.

### 8.11.2. Spezialseiten

---

Die Spezialseite `Spezial:Bewertungen` enthält eine Auflistung aller Seiten mit Bewertungen.

Die Spezialseite `Spezial:Empfehlungen` enthält eine Auflistung aller Seiten mit Empfehlungen.

.

### 8.11.3. Bewertungen deaktivieren

---

Sie können Seiten auch vom Bewertungssystem ausschließen. Geben Sie den "Behaviour Switch" `__NORATING__` im Quelltext ein.

Administratoren können die Bewertungsfunktion für einzelne Namensräume deaktivieren. Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Bewertungen zu *Globale Aktionen > Namensraum manager* und aktivieren Sie die Checkboxen für "Empfehlung" und "Bewertungen". Diese Funktionen können in jedem Namensraum getrennt aktiviert werden.

## Namensraumverwaltung




 Diskussionsnamensräume ausblenden
 Tabelle exportieren ▾

| ID | Namensraum          | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorieprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | Page Templates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlung | Lesebestätigung | Semantic MediaWiki | Freigabe | Aktionen  |
|----|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|---|
| 0  | (Seiten)            | 238    | ✓           | ✓                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✗         | ✗          | ✗               | ✓                  | ✓        |  |
| 1  | Diskussion          | 33     | ✓           | ✗                | ✗                | —                        | —              | ✗                    | —         | —          | —               | ✗                  | —        | <a href="#">Bearbeiten</a>  |
| 2  | Benutzer            | 22     | ✓           | ✗                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✗         | ✗          | ✗               | ✓                  | ✗        |   |
| 3  | Benutzer_Diskussion | 1      | ✓           | ✗                | ✗                | —                        | —              | ✗                    | —         | —          | —               | ✗                  | —        |   |
| 4  | Project             | 4      | ✓           | ✗                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✗                    | ✗         | ✗          | ✗               | ✓                  | ✗        |   |

Bewertung aktivieren

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceRating](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceRating](#)

## Konfigurationsverwaltung

## Inhaltsverzeichnis

|        |                                       |    |
|--------|---------------------------------------|----|
| 6.1    | Layout                                | 6  |
| 6.1.1  | Filteroptionen                        | 6  |
| 6.1.2  | Einstellungen suchen                  | 7  |
| 6.2    | Einstellungen nach Erweiterung        | 7  |
| 6.2.1  | EventBus                              | 7  |
| 6.2.2  | Enhanced Upload v4.3+                 | 7  |
| 6.2.3  | ContentStabilization v4.3+            | 8  |
| 6.2.4  | BlueSpiceFoundation                   | 10 |
| 6.2.5  | BlueSpiceArticleInfo                  | 12 |
| 6.2.6  | BlueSpiceAuthors                      | 12 |
| 6.2.7  | BlueSpiceAvatars                      | 12 |
| 6.2.8  | BlueSpiceBookshelf                    | 13 |
| 6.2.9  | BlueSpiceChecklist                    | 15 |
| 6.2.10 | BlueSpiceExtendedSearch               | 15 |
| 6.2.11 | BlueSpiceExtendedStatistics           | 17 |
| 6.2.12 | BlueSpiceInsertCategory               | 17 |
| 6.2.13 | BlueSpiceInsertLink                   | 17 |
| 6.2.14 | BlueSpicePageTemplates                | 18 |
| 6.2.15 | BlueSpicePermissionManager            | 19 |
| 6.2.16 | BlueSpiceRSSFeeder                    | 19 |
| 6.2.17 | BlueSpiceReaders                      | 20 |
| 6.2.18 | BlueSpiceSaferEdit                    | 20 |
| 6.2.19 | BlueSpiceUEModuleBookPDF              | 20 |
| 6.2.20 | BlueSpiceUEModuleHTML                 | 21 |
| 6.2.21 | BlueSpiceUEModulePDF                  | 21 |
| 6.2.22 | BlueSpiceUniversalExport              | 22 |
| 6.2.23 | BlueSpiceVisualEditorConnector        | 22 |
| 6.2.24 | BlueSpiceWholsOnline                  | 22 |
| 6.2.25 | BlueSpiceExpiry                       | 23 |
| 6.2.26 | BlueSpicePrivacy v4.4+                | 23 |
| 6.2.27 | BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x | 23 |
| 6.2.28 | BlueSpiceSocialBlog                   | 25 |
| 6.2.29 | BlueSpiceSocialTopics                 | 26 |
| 6.2.30 | BlueSpiceDiscovery                    | 26 |

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## 6.1. Layout

### 6.1.1. Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

**BlueSpiceFoundation**

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## 6.1.2. Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.




## 6.2. Einstellungen nach Erweiterung

### 6.2.1. EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

### 6.2.2. Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





## 6.2.3. ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

### 6.2.3.1. Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


| Freigegebene Seiten |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum       | Seite                     | Freigabekommentar |
| 27.08.2019          | Erstellung eines Angebots |                   |
| 08.08.2019          | Einführung                |                   |

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <b>Checklisten</b>       |
| Seiten im Erstentwurf    |

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



| Seiten ohne Freigabemechanismus |
|---------------------------------|
| Einführung                      |
| Wiki-Seiten-Modell              |
| Über Nutzerrechte               |
| Gruppenverwaltung               |
| Rechteverwaltung                |
| Benutzerverwaltung              |
| Namensraumverwaltung            |
| Konfigurationsverwaltung        |
| Interwikilinks                  |
| Seitenvorlagen                  |
| Datenschutzverwaltung           |
| Weitere Adminseiten             |
| Navigation anpassen             |
| Fehlermeldungen                 |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

### 6.2.3.2. Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen  
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| 1 Einführung   |
|--|
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift                                       |

### 6.2.3.3. Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

|  | Verhalten  |
|--|--|
| Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden | Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
|  | Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum  |

|                                       | Verhalten   |
|---------------------------------------|---|
| Letzte freigegebene Version verwenden | mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
| Current versions of included pages    | Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.  |

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

#### 6.2.3.4. Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

### 6.2.4. BlueSpiceFoundation

#### 6.2.4.1. Logo und Favicon anpassen


**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.


#### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.  
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`



4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**



The screenshot shows the "Skinning" configuration interface. On the left, there is a list of skins with checkboxes:  BlueSpiceFoundation,  BlueSpiceAbout,  BlueSpiceArticleInfo, and  BlueSpiceAuthors. On the right, there is a "Logo path:" field containing the text `/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png` and a "Favicon path:" field which is empty. Below the skin list, the text "Logo-Pfad" is written.

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

### 6.2.4.2. System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

#### Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xml* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

### 6.2.5. BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



### 6.2.6. BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

### 6.2.7. BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.





## 6.2.8. BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.



- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

Hauptnavigation

**Benutzerhandbuch**

Zurück Weiter

1. Einführung  
2. Mit Seiten arbeiten  
3. Personalisierung  
4. Konzepte  
5. Inhaltsorganisation  
6. Inhalte strukturieren  
7. Bücher erstellen  
8. Qualität sichern  
8.1. Freigabe  
8.2. Workflow  
8.3. Aktualität  
8.4. Erinnerung  
8.5. Zuweisung  
8.6. Seiteninformationen  
8.7. Kategorienprüfung  
8.8. Lesebestätigung  
8.9. Seitensignatur  
8.10. Beobachtungsliste  
8.11. Seitenbewertung  
9. Wiki-Pflege

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodríguez

## 8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

### Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

### Qualitätswerkzeuge

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

Hauptnavigation

**Benutzerhandbuch**

Zurück Weiter

1. Einführung  
2. Mit Seiten arbeiten  
3. Personalisierung  
4. Konzepte  
5. Inhaltsorganisation  
6. Inhalte strukturieren  
7. Bücher erstellen  
8. Qualität sichern  
8.1. Freigabe  
8.2. Workflow  
8.3. Aktualität  
8.4. Erinnerung

Handbuch Qualitätsmanagement

## 8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

### Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
4. User rights
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

Config manager

Contents [hide]

- 6.1 Layout
  - 6.1.1 Filter options
    - 6.1.2 Searching for settings
  - 6.2 Settings by extension
    - 6.2.1 BlueSpiceFoundation
      - 6.2.1.1 Updating logo and favicon
      - 6.2.1.2 System
    - 6.2.2 BlueSpiceAbout
    - 6.2.3 BlueSpiceArticleInfo
    - 6.2.4 BlueSpiceAuthors
    - 6.2.5 BlueSpiceAvatars

Contents [hide]

- 1 Layout
  - 1.1 Filter options
  - 1.2 Searching for settings
- 2 Settings by extension
  - 2.1 BlueSpiceFoundation
    - 2.1.1 Updating logo and favicon
    - 2.1.2 System
  - 2.2 BlueSpiceAbout
  - 2.3 BlueSpiceArticleInfo
  - 2.4 BlueSpiceAuthors
  - 2.5 BlueSpiceAvatars

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

### 6.2.9. BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) • 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) m .  
(2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

### 6.2.10. BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

**Datenvolumen:** Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

**Beispiele für externe Dateipfade**

| Beispieldatei  | Physik. Pfad                        | URL Präfix                                 | Link in Ergebnisliste  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf                                 | S:\                                 | file:///S:/                                | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf                                 |
|  |                                     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf      |
|  |                                     | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ |  | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Funktion v
Zurücksetzen 2 Speichern

System  
 Benutzeroberfläche  
 Datenanalyse  
 Personalisierung  
 Buch  
 Export  
 Inhaltsstrukturierung  
 Qualitätssicherung  
 Suche und Navigation  
 Editor  
 Verwaltung

**BlueSpiceExtendedSearch** i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

1

Use simple autocomplete i  
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).



- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page\\_content\\_language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

### 6.2.11. BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

### 6.2.12. BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

### 6.2.13. BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

**Beispiele für externe Dateipfade**


| Beispieldatei  | Physik. Pfad                        | URL Präfix                                 | Link in Ergebnisliste  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf                                 | S:\                                 | file:///S:/                                | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf                                 |
|  |                                     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf      |
|  |                                     | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ |  | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

## 6.2.14. BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

### 6.2.15. BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

### 6.2.16. BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).



## 6.2.17. BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Anzahl der Leser

## 6.2.18. BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## 6.2.19. BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

| Inhaltsverzeichnis           |    |
|------------------------------|----|
| 1 Einführung .....           | 3  |
| 2 Wiki-Seiten-Modell .....   | 4  |
| 3 Über Nutzerrechte .....    | 7  |
| 3.1 Gruppenverwaltung .....  | 17 |
| 3.2 Rechteverwaltung .....   | 19 |
| 3.3 Benutzerverwaltung ..... | 25 |
| 4 Namensraumverwaltung ..... | 28 |

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**  
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                 |    |
|---|----|
| 1 Einführung .....  | 5  |
| 2 Wiki-Seiten-Modell .....                                | 6  |
| 1 Das Seitenmodell .....                                  | 6  |
| 2 Seitentypen .....                                       | 7  |
| 2.1 Spezielle Seite .....                                 | 7  |
| 2.2 Inhaltsseite .....                                    | 7  |
| 2.3 Wiki Seite .....                                      | 8  |
| 2.4 Kategorieseite .....                                  | 8  |
| 2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....               | 8  |
| 3 Über Nutzerrechte .....                                 | 9  |
| 1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....           | 9  |
| 2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten ..... | 10 |
| 3 Verwandte Informationen .....                           | 18 |
| 3.1 Namensräume .....                                     | 18 |
| 3.2 Berechtigungsmanager .....                            | 18 |
| 3.3 Gruppenmanager .....                                  | 18 |

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


## 6.2.20. BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## 6.2.21. BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 Über die Gruppenverwaltung .....   | 1 |
| 2 Funktionalität .....               | 1 |
| 3 Rollen und Benutzer zuweisen ..... | 2 |
| 4 Verwandte Themen .....             | 3 |

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## 6.2.22. BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## 6.2.23. BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## 6.2.24. BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## 6.2.25. BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



## 6.2.26. BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

## 6.2.27. BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

### 6.2.27.1. Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



| Freigegebene Seiten |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum       | Seite                     | Freigabekommentar |
| 27.08.2019          | Erstellung eines Angebots |                   |
| 08.08.2019          | Einführung                |                   |

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <i>Checklisten</i>       |
| Seiten im Erstentwurf    |

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

| Seiten ohne Freigabemechanismus |
|---------------------------------|
| Einführung                      |
| Wiki-Seiten-Modell              |
| Über Nutzerrechte               |
| Gruppenverwaltung               |
| Rechteverwaltung                |
| Benutzerverwaltung              |
| Namensraumverwaltung            |
| Konfigurationsverwaltung        |
| Interwikilinks                  |
| Seitenvorlagen                  |
| Datenschutzverwaltung           |
| Weitere Adminseiten             |
| Navigation anpassen             |
| Fehlermeldungen                 |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| 1 Einführung   |
|--|
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift                                       |

### 6.2.27.2. Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
  - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

### 6.2.27.3. Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

### 6.2.28. BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogbeiträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogbeitrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogbeitragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel  
ISO 7010 Symbole

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.  
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet makieren.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

**Teaser**  
Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.


Hauptseite

Abbrechen Posten

blog teaser textg

## 6.2.29. BlueSpiceSocialTopics


- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.



## 6.2.30. BlueSpiceDiscovery

### 6.2.30.1. Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.



## 6.2.30.2. Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X
rating X
recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

[↩ Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Referenz:BlueSpiceRating

## Erweiterung: BlueSpiceRating

[↩ alle Erweiterungen](#)

| Übersicht                                     |  |                      |                              |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                          | Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.     |                      |                              |
| <b>Status:</b>                                | stable   | <b>Abhängigkeit:</b> | BlueSpice                    |
| <b>Entwickler:</b>                            | HalloWelt                                      | <b>Lizenz:</b>       | <a href="#">GPL-3.0-only</a> |
| <b>Art:</b>                                   | BlueSpice                                      | <b>Kategorie:</b>    | Kommunikation                |
| <b>Edition:</b>                               | BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | <b>Version:</b>      |                              |
| <a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a> |  |                      |                              |

## Funktion

---

**BlueSpiceRating** (Bewertung) ermöglicht die Bewertung eines Artikels mit bis zu fünf Sternen oder die Empfehlung eines Artikels.

## Bewertung

Benutzer wählen eine Zahl von Sternen aus, um eine Bewertung abzugeben. Benutzer können ihre Bewertung jederzeit ändern, indem sie weniger oder mehr Sterne auswählen. Die durchschnittliche Bewertung sowie die Anzahl der Bewertungen werden angezeigt.

Wenn ein Benutzer die Bewertung ändert, wird nur die erste Bewertung gezählt. Nachfolgende Bewertungen ändern nur die Durchschnittsbewertung, nicht aber die Anzahl der Bewertungen dieses Benutzers.

## Empfehlungen

Benutzer empfehlen eine Seite, indem Sie auf den Link "Empfehlen" klicken. Sie können ihre Empfehlung jederzeit rückgängig machen. Wenn ein Benutzer eine Seite mehrfach empfiehlt, wird nur die aktive Empfehlung gezählt.

In der [Namensraumverwaltung](#) können Wiki-Administratoren einstellen, für welche Namensräume die Bewertung aktiviert sein soll.

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceRating

### Spezialseiten

- Rating
- Recommendations

## Rechte

| Name                   | Beschreibung  | Rollen   |
|------------------------|---|--|
| rating-archive         | Abstimmungen von Seiten entfernen   | admin, editor, maintenanceadmin                    |
| rating-read            | Lies die Bewertungen auf den Seiten                                       | admin, commenter, editor, maintenanceadmin, reader |
| rating-viewspecialpage | Seiten ansehen, die mit dem "Rating-Viewspecialpage"-Recht geschützt sind | admin, editor, maintenanceadmin, reader            |
| rating-write           | Über Seiten abstimmen   | author, commenter, editor, maintenanceadmin        |

## Konfiguration

| Name                               | Wert      |
|------------------------------------|-----------|
| RatingArticleEnabledNamespaces     | array ( ) |
| RatingArticleLikeEnabledNamespaces | array ( ) |

## API Modules

- [bs-rating-tasks](#)
- [bs-ratingarticle-store](#)
- [bs-ratingarticlelike-store](#)

## Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)
- [BSMigrateSettingsSetNewSettings](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

