Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/Anpassung	2
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/PDF Vorlagen erstellen	2

PDF Export

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceUniversalExport/Anpassung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Fußzeile=== Die Fußzeile kann genauso wie die Kopfzeile angepasst werden. Standardmäßig zeigt die Fußzeile das Erstellungsdatum des PDFs, einen BlueSpice-Hinweis und die Seitenzahl mit der Anzahl aller Seiten.<syntaxhighlight lang="text"> { | {{{exportdate}}} || {{int:universal-export-pdf-default-disclaimer}} || {{{currentpagenumber}}} / {{{totalpagescount}}} | } </syntaxhighlight>Um die Fußzeile anzupassen, öffnen Sie die Seite "MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Footer.html" im Bearbeitungsmodus. Zum Beispiel können Sie den BlueSpice-Hinweis mit dem Namen des PDF-Erstellers auswechseln.<syntaxhighlight> { | {{{exportdate}}} || {{{user}}} || {{{currentpagenumber}}} / {{{totalpagescount}}} | } </syntaxhighlight> [[Datei:Handbuch:PDF-footer-custom.png|alt=PDF footer showing username|center|thumb|650x650px|PDF footer showing username]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/Anpassung](#).

Quelltext der Seite Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceUniversalExport/PDF Vorlagen erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

====Anpassung der Templates==== =====template.php===== Die Datei `template.php` enthält die Beschreibung bzw. Definition des Templates. Hier müssen alle css Dateien und ggf. Schriftarten angegeben werden, die im Template verwendet werden sollen. Es müssen auch die Bilder angegeben werden, die z. B. in der Kopfzeile verwendet werden sollen. Besonderheiten beim Buch: Das PDFTemplate für das Buch greift auf das `common` Verzeichnis des Einzelseiten-Templates zu. In der `template.php` wird aus diesem Grund eine Variable `$sCommonDir` die auf das Verzeichnis zeigt. Wenn die Templates in ein eigenes Verzeichnis kopiert werden, muss dieser Pfad angepasst werden. ""Wichtige Änderungen in den Abschnitten:"" <u>Abschnitt ""info"":</u> *name => name des Templates

(z. B. MyPageTemplate). ""MUSS"" mit dem Verzeichnisnamen übereinstimmen <u>Abschnitt ""resources"":</u> *STYLESHEETS => geben Sie hier ggf. zusätzlich Stylesheets an. Diese müssen auch in der template.html angegeben werden. Wenn Sie andere Schriftarten verwenden müssen diese hier auch angegeben werden. *IMAGES => geben Sie hier die Bilder an die Sie verwenden wollen. Beispiel 'images/bs-header.jpg' <u>Abschnitt ""messages"":</u> *Hier können Texte sogenannten msg-keys zugeordnet werden. Diese msg-keys können in der template.html verwendet werden, z. B. der disclaimer. *en, de, de-formal sind die Sprachen. Anders als in der template.html geschriebene Texte werden diese msg-keys Sprachabhängig verwendet. =====template.html===== Grundsätzlicher Aufbau der Seite. Hier kann z. B. in der Fußzeile die Seitennummer entfernt werden. Wenn eigene css Dateien mit eingebunden werden sollen müssen diese hier im ""<head>"" mit angegeben werden. Beispiel: <link href="stylesheets/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/PDF Vorlagen erstellen](#).