

## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 1. <a href="#">Handbuch:Erweiterung/SecureFileStore</a> .....       | 2 |
| 2. <a href="#">Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceCSS</a> ..... | 3 |
| 3. <a href="#">Kategorie:Extension</a> .....                        | 5 |

## Handbuch:Erweiterung/SecureFileStore

### Erweiterung: Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS

→ [alle Erweiterungen](#)

| Übersicht            |  |                      |           |
|----------------------|--|----------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b> |  |                      |           |
| <b>Status:</b>       | stable   | <b>Abhängigkeit:</b> | BlueSpice |
| <b>Entwickler:</b>   | HalloWelt  | <b>Lizenz:</b>       | [[[]]]    |
| <b>Art:</b>          | BlueSpice  | <b>Kategorie:</b>    | Skinning  |
| <b>Edition:</b>      | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | <b>Version:</b>      |           |

### Funktion

 ist bis BlueSpice 4.1 enthalten.

Mit der Erweiterung **NamespaceCSS** können Benutzer verschiedene CSS-Stile für verschiedene Namensräume verwenden. Dies kann sehr nützlich sein, um z.B. zwischen verschiedenen Handbüchern oder Wikibereichen zu unterscheiden.

Der CSS-Code wird in den Inhalt der Seite `<Namensraumname>_css` geschrieben. Die Erweiterung prüft bei jedem Seitenaufruf, ob es eine "CSS-Seite" für den entsprechenden Namensraum gibt.

Beispiel: `MediaWiki:User_css` wirkt sich auf alle Seiten aus, die sich im Namensraum `User` befinden.

### Ab BlueSpice 4.2

Namensraumspezifisches Styling kann direkt in `MediaWiki:Common.css` angewandt werden. Siehe [Hilfeseite zur Erweiterung](#).

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

### Integriert in

### Spezielseiten



Technische Referenz: [SecureFileStore](#)

## Namensraum CSS-Verwaltung



ist bis BlueSpice 4.1 enthalten.

Die Erweiterung **NamespaceCSS** erlaubt es, unterschiedliche CSS-Stile für verschiedene Namensräume zu verwenden. Dies kann sehr nützlich sein, um z.B. verschiedene Handbücher oder einzelne Bereiche Ihres Wikis besser unterscheiden zu können.

### Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">1 Namensraum-Styling anpassen</a> | 4 |
| <a href="#">2 BlueSpice 4.2+</a>              | 4 |
| <a href="#">3 Weiterführende Links</a>        |   |

## Namensraum-Styling anpassen

Für jeden Namensraum, für den Sie ein Stylesheet definieren möchten, muss eine Seite im MediaWiki-Namensraum nach folgendem Schema angelegt werden

| Namensraum | Quellseite                             |
|------------|--|
| Legal      | <a href="#">MediaWiki:Legal.css</a>    |
| Archive    | <a href="#">MediaWiki:Archive.css</a>  |
| Handbuch   | <a href="#">MediaWiki:Handbuch.css</a> |
| Referenz   | <a href="#">MediaWiki:Referenz.css</a> |

Navigation: << < | Seite 1 von 2 | > >> | ↻ Anzeige Eintrag 1 - 25 von 28 Tabelle exportieren ▾

Namensraum-CSS-Verwaltung

So überschreiben oder erweitern Sie die Styles für einen Namensraum:

1. **Klicken** Sie **auf** den Link zur Quellseite für den Namensraum.
2. **Geben** Sie den CSS-Code direkt auf der Seite **ein**. Beispiel: *MediaWiki:Benutzer\_css* wirkt sich auf alle Seiten im Namensraum *Benutzer* aus.
3. **Speichern** Sie die Seite und überprüfen Sie die Änderungen im Namensraum.

## BlueSpice 4.2+

Um einen bestimmten Stil auf einen Namensraum anzuwenden, können Sie ihn direkt auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angeben.

So ändern Sie die Hintergrundfarbe für die Navigationsleiste in einem Namensraum:

1. Gehen Sie zur Namensraumverwaltung, um die ID des Namensraums zu finden:
2. Gehen Sie zu *MediaWiki:Common.css* und fügen Sie die Namensraum-ID als CSS-Klasse zu Ihrem Stil hinzu:

```
.ns-3002 #sb-pri-cnt {background: #A9DFBF} /* färbt die Navigationsleiste im Namensraum 3002 grün*/
```

BlueSpice 4

Finden ...

## Namensraum CSS-Verwaltung

1. **Klicken** Sie auf den Link zur Quellseite für den Namensraum.
2. **Geben** Sie den CSS-Code direkt auf der Seite ein. Beispiel: *MediaWiki:Benutzer.css* wirkt sich auf alle Seiten im Namensraum *Benutzer* aus.
3. **Speichern** Sie die Seite und überprüfen Sie die Änderungen im Namensraum.

### BlueSpice 4.2+

Um einen bestimmten Stil auf einen Namensraum anzuwenden, können Sie ihn direkt auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angeben.

So ändern Sie die Hintergrundfarbe für die Navigationsleiste in einem Namensraum:

1. Gehen Sie zur Namensraumverwaltung, um die ID des Namensraums zu finden:
2. Gehen Sie zu *MediaWiki:Common.css* und fügen Sie die Namensraum-ID als CSS-Klasse zu Ihrem Stil hinzu:

```
.ns-3002 #sb-pri-cnt {background: #A9DFDF} /* färbt die Navigationsleiste im Namensraum 3002 grün*/
```

### Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)

namensraumspezifisches Styling

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceCSS](#)

## Appendix A: Erweiterungen

### Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

#### A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)

- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

## B

---

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)

- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

## C

---

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

## D

---

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

## E

---

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

## F

---

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

## G

---

- [Referenz:Gadgets](#)

## H

---

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

## I

---

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

## L

---

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

## M

---

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

## N

---

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

## O

---

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)

- [Referenz:OpenLayers](#)

## P

---

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

## R

---

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

## S

---

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

## T

---

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))