

Inhaltsverzeichnis

Referenz:BlueSpiceExpiry

Erweiterung: BlueSpiceExpiry

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Seiten können als nicht aktuell markiert werden.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

Expiry markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

- Benutzer können einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpiceReminder: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceEchoConnector

- BlueSpiceReminder
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- Expiry

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
expirearticle	Seiten als veraltet markieren	admin, editor, maintenanceadmin
expiry-delete	Ablaufdatum von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin

Konfiguration

Name	Wert
ExpiryEnablePDFWatermark	true
ExpiryEnablePageWatermark	true
ExpiryEnablePrintWatermark	true

API Modules

- bs-expiry-store
- bs-expiry-tasks

Hooks

- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [wgQueryPages](#)