

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceFilterableTables	2
2. GPL-3.0-only	3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables	3
4. Kategorie:Extension	7

Referenz:BlueSpiceFilterableTables

Erweiterung: BlueSpiceFilterableTables

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Stellt filterbare Inhaltstabellen zur Verfügung		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	Patric Wirth	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Rich Articles
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud	Version:	

[Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

FilterableTables bietet die Möglichkeit, reguläre Inhaltstabellen in Wiki-Artikeln zu filtern.

Um einer Tabelle Filterbarkeit hinzuzufügen, muss der Tabelle eine CSS-Klasse "filterable" hinzugefügt werden.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
BlueSpiceFoundation: 4.3

Integriert in

- BlueSpiceVisualEditorConnector

Spezialseiten

Hooks

- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ContentAlterParserOutput](#)

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

Filterbare Tabellen

Die Erweiterung **FilterableTables** erlaubt es, Tabelleninhalte auf Wikiseiten filterbar und sortierbar zu machen.

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendung der Filteroption
1.1 Visuelle Bearbeitung
1.2 Quelltext-Bearbeitung
2 Sortierung von speziellen Datenformaten
3 Filtern der Tabelle
4 Weiterführende Links


Anwendung der Filteroption

Visuelle Bearbeitung

So aktivieren Sie eine filterbare Tabelle:

1. **Klicken** Sie einmal **auf** Ihre Tabelle. Dies öffnet den Tabelleninspektor.
2. **Klicken** Sie im Inspektor **auf** *Eigenschaften*.

4	Prag	Tschechien	\$220,000.00	2018
5	Pilsen	Tschechien	\$90,000.00	2018
6	Salzburg	Österreich	\$60,000.00	2018




The screenshot shows a table with 5 columns and 3 rows. Below the table is a context menu with the following options and icons:

- Tabelle**: Grid icon, **Löschen** (Delete), **Eigenschaften** (Properties)
- Zeile**: Row icon, Add, Move up, Move down, Delete, More
- Spalte**: Column icon, Add, Move left, Move right, Delete, More
- Zelle**: Cell icon, Bold (F), Italic (K), Underline (U), Table, Grid, More

Eigenschaften im Inspektor auswählen

3. **Aktivieren** Sie den Umschalter für die Einstellung *Filterbar*.



The screenshot shows the 'Tabelleneigenschaften' dialog box with the following settings:

- Tabellenbreite: Automatisch
- Tabellenstil: Standard
- Exportierbar:
- Filterbar: (highlighted with an orange box)
- Überschrift:
- Sortierbar:
- Einklappbar:
- Zunächst eingeklappt:

Umschalter "Filterbar"

4. **Klicken** Sie **auf** Fertig.
5. **Speichern** Sie die Seite. Nach dem Speichern der Seite sehen Sie ein filterbares Tabellenlayout.

Hinweis: Alle globalen Tabellenstile, die in den Tabelleneigenschaften angewendet werden, werden ignoriert, solange der Wert "filterbar" aktiv ist. Eine filterbare Tabelle verfügt über ihr eigenes Tabellendesign.

Quelltext-Bearbeitung

Im Quelltext der Seite fügen Sie der Tabelle in der ersten Zeile die css-Klasse "filterable" hinzu:

```
{| class="wikitable filterable"
|+
!Überschrift 1
|...
|...
```

<pre>{ class="wikitable filterable" style="" !Filiale !Standort !Land !Umsatz !Jahr - 1 München Deutschland \$150,000.00 2019 - 2 Berlin Deutschland \$250,000.00 2019</pre>
Quelltext

Sortierung von speziellen Datenformaten

Wenn eine Spalte bei der Sortierung besondere Datentypen berücksichtigen soll (z.B. Datum, Nummer), kann dies **in der Kopfzelle der Spalte** entsprechend im Attribut *class* angegeben werden. Beachten Sie, dass eine Kopfzelle über "!" definiert wird.

```
{| class="wikitable filterable"
|+
! class="number" |Col A
|-
|1
```

```
-  
2  
-  
30  
-  
11  
-  
5  
}
```

Ausgabe:

Filterbare Nummern-Spalte

Col A
1
2
30
11
5

Mögliche Werte sind:

- string
- integer
- number
- date

Filtern der Tabelle

Das spezielle Filterlayout einer Tabelle wird nur im Ansichtsmodus angewendet.

Um die Werte in der Tabelle zu filtern, klicken Sie auf die Überschrift der zu filternden Spalte und wählen Sie "Filter" aus dem Dropdown-Menü. Geben Sie im Eingabefeld den Filtertext ein.

Land	Umsatz	Jahr
Deutschland	\$150,000.00	
Deutschland	\$250,000.00	
Deutschland	\$85,000.00	
Tschechien	\$180,000.00	
Tschechien	\$40,000.00	2019
Österreich	\$45,000.00	2019
Österreich	\$40,000.00	2019
Österreich	\$185,000.00	2018
Deutschland	\$260,000.00	2018
Deutschland	\$70,000.00	2018
Tschechien	\$220,000.00	2018

Tabellenspalten filtern

Weiterführende Links

- [Tabellen einfügen](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceFilterableTables](#)

Kategorie:Extension

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 224 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Referenz:AIEditingAssistant](#)
- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)

- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

-
- [Referenz:CategoryTree](#)
 - [Referenz:Checklists](#)
 - [Referenz:Cite](#)

- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:CollabPads](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedStandardUIs](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)

- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NotifyMe](#)
- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)
- [Referenz:NumberHeadings](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Archiv:Referenz:WebDAV](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))