

Referenz:BlueSpiceInsertFile

VisuellWikitext

Version vom 20. Januar 2022, 10:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
Konzepte<section begin="training" />
```

```
<div class="training maintainer">
```

Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktionen und Erweiterungen zu steuern.

Abhängig von den Aktionen, die Benutzer ausführen dürfen, hängen viele dieser Rechte zusammen und müssen folglich einem bestimmten Benutzertyp erteilt werden. Ein Benutzer mit Lesezugriff soll beispielsweise auch in der Lage sein, das Benutzerprofil zu ändern und Seiten zu einer Beobachtungsliste hinzuzufügen. Aus diesem Grund verwendet BlueSpice Rollen und Gruppen, um die Berechtigungen einzelner Benutzer zu verwalten.

Version vom 16. Februar 2022, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
```

```
h2 {margin: 1.8em 0 1.2em 0;}
```

```
/*Discussions and attachments currently not in use in the helpdesk, therefore hiding for no */
```

```
#data-after-content {display: none;}
```

```
table {font-size: var(--content-font-size);}
```

```
.wikitable > tr > th, .wikitable > tr > td, .wikitable > * > tr > th, .wikitable > * > tr > td {padding: 0.8em 0.4em;}
```

```
span.new::after { content: 'neu!'; vertical-align: super; background: #64b334; margin-left: 3px;font-size: 10px; padding: 2px 5px; border-radius: 50%;
```

```
color:#ffffff;}
```

```
.flexbox{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap; justify-content:flex-start;align-items:stretch;align-content: stretch;}
```

```
.flexbox div{margin:5px;padding:2px 8px;text-align:center; background:#ececec}
```

```
.center > div.thumb {margin-top:2em}
```

```
#content .toctitle h2 {margin-right: 1em; display: inline; font-size: 1.4rem;}
```

```
.qtip {font-size: 1em;line-height: 1.4em;}
```

```
/*Related links */
```

```
h2#relatedinfo
```

```
{border-left: solid 4px #d8d8d9;
```

```
background:#f1f3f9;
```

```
color: #868585;
```

```
<bs:drawio filename="Rechtesystem" />
```

```
Folgende Elemente sind Teil des Rechtesystems:

<section begin="training-slides" />

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

|+

!'''Element'''

! style="width:80 %;" |'''Funktion'''

|-

|Recht (right)
```

```
margin-top: 3rem;

margin-bottom:0 !important;

padding: 20px 10px 2px 30px;

}

.relatedtopics {

display:flex;

flex-wrap: wrap;

border-left: solid 4px #d8d8d9;

background:#f1f3f9;

padding: 2em !important;

margin:0 !important;

}

.relatedtopics .col{flex-basis: 50%; flex-grow: 1; flex-shrink:
1;}

/*Themen*/

.flexbox.themenhd div {background:#fff; border:1px solid
#d8d8d9; padding:10px 20px; flex-basis:24%; text-align:
left}

.flexbox.themenhd div [class*=" bi-"]::before {font-size: 1.6
em; vertical-align: middle;background-color: #fff; padding:
6px; border-radius: 50%;}

.flexbox.themenhd div [class*=" bi-"]::before {font-size:
2em; vertical-align:middle; background-color:#f1f3f9;
padding: 10px; }

.themenhd div a {display:block}

.themenhd div:hover {background:rgb(233,233,238,0.5)}

ul.smw-format.ul-format.alltopics-col {column-count: 3;}

/*Tours */

.nextstep {display: inline-block;padding: 6px;background:
#36c;border-radius: 2px;color: #ffffff;font-weight: bold;}

#mw-content-text .nextstep a:not(.new), [class^="mw-
content-"] .nextstep a:not(.new), #mw-content-text .
nextstep a:link:not(.new), [class^="mw-content-"] .nextstep
a:link:not(.new) {

color: #ffffff; font-weight: bold;}

#mw-content-text .nextstep a:link:not(.new):hover, #mw-
content-text .nextstep a:link:not(.new):hover, [class^="mw-
content-"] .nextstep a:link:not(.new):hover {

color: #efefef;}

.nextstep a:link:not(.new)::after, .nextstep a:link:not(.new)::
after {content: " \25B6";}
```

|ermöglicht eine bestimmte Aktion

|-

|Rolle (role)

|eine Kombination von Rechten (Rechte können nur über Rollen erteilt werden)

|-

|Benutzer (user)

|Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-ID.

|-

|Gruppe (group)

|Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Namen.

|-

|Namensraum (namespace)

|Berechtigungen können auf Namensraum-Ebene festgelegt werden. Aber generell nicht pro Seite.

|}</div><section end="training-slides" /><section end="training" />

==Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung==

[[Datei:Verrechnung.drawio.png|zentriert|verweis=Special:FilePath/Verrechnung.drawio.png]]

<section begin="training-rechte-workflow" />

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

|+

!""Schritt""

!""Funktion""

!""Beschreibung""

|-

|""1""

|Namensraumverwaltung

|Erstellen Sie über die Seite "Spezial:NamespaceManager" einen Namensraum .

|-

/*Main page*/

.flexbox-portal div > h2 span::before {vertical-align: text-bottom; size:1.1em;}

.mw-parser-output .flexbox-portal.col3 > div:nth-child(3n) {margin-right:0 !important}

#maintopics ul {list-style: none!important;}

#maintopics li {padding-bottom:0.6em!important;margin-left: 12px!important;}

#mpbanner {background:#fff url(/w/nsfr_img_auth.php/f/fa/BlueSpice-Demo_Header.jpg) -90px no-repeat; padding-bottom: 20px; background-size: 1000px 122px;}

#mpbanner-byline {font-size:1.8em; color:#3e5389;line-height: 0.8rem; padding-top: 20px;}

#mpbanner-title {font-size:3.4em; color:#3e5389; line-height:1.2em; font-weight: 900;letter-spacing: 1px;}

#maintopics h2 span::before {vertical-align: text-bottom; padding-bottom: 2px;}

```
|'''2'''
```

```
|Gruppenverwaltung
```

```
|Erstellen Sie über die Seite "Spezial: GroupManager" eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem Namensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B. "<Namensraum_Name>_<Rollenname>".
```

```
|-
```

```
|'''3'''
```

```
|Rechteverwaltung
```

```
|Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensräume mit "Spezial:PermissionManager" (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster der Gruppe.
```

```
|-
```

```
|'''4'''
```

```
|Benutzerverwaltung
```

```
|Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu.
```

```
|}
```

```
<section end="training-rechte-workflow" />
```

```
==Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten==
```

```
[[File:inhaltsorganisation.drawio.png|thumb|793x793px|Beispiel: So organisieren Sie Ihr Wiki|zentriert|verweis=Special:FilePath/inhaltsorganisation.drawio.png]]
```

```
Anna (HR Manager) und Phil (HR Specialist) pflegen alle Inhalte der Personalabteilung im Unternehmenswiki.
```

```
Einige Inhalte sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Andere Inhalte müssen eingeschränkt und nur für das obere Management und Lea, die Rechtsberaterin des Unternehmens, sichtbar sein.
```

```
/** Cards **/
```

```
.cards {display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content: space-around;}
```

```
.cards > div {flex-basis:290px; margin-bottom:50px; border-top: 1px solid #f0f0f0; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12),0 1px 2px rgba(0,0,0,.24);
```

```
transition: all .3s cubic-bezier(.25,.8,.25,1); cursor: pointer; text-align:center}
```

```
.cards > div:hover {
```

```
box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,.25),0 10px 10px rgba(0,0,0,.22);
```

```
}
```

```
.cards a.image img {max-width:600px}
```

```
.cards .screenshot {width:300px;height:200px; overflow: hidden; border-top:14px solid #eee; border-bottom:14px solid #eee}
```

Nach Überprüfung der Inhalts- und Zugriffsanforderungen beschließt das Unternehmen, HR-Inhalte in zwei Namensräume zu erstellen: Alle uneingeschränkten Inhalte werden in den Haupt-Namensräume des Wikis verschoben. V ertrauliche Informationen werden in einem benutzerdefinierten Namensräumen namens "HR" verwaltet.

```
#content #bodyContent .cards h2 {margin:10px; padding:0;
font-size:1.1rem; font-color:#444; border:none; text-align:
center}
```

```
.cards h2 .mw-editsection {display:none}
```

```
.cards .text {font-size:0.85rem; padding:20px 10px; text-align:center; font-weight:bold;}
```

```
#mw-content-text text a:not(.new), [class^="mw-content-"] .
text a:not(.new), #mw-content-text .text a:link:not(.new),
[class^="mw-content-"] .text a:link:not(.new), #mw-content-
text .text a:not(.new):visited, [class^="mw-content-"] .text
a:not(.new):visited, #mw-content-text .text a:link:not(.new):
visited, [class^="mw-content-"] .text a:link:not(.new):
visited
```

```
{color:#444;}
```

```
.cards .emptycard, .cards > div.emptycard: hover
```

```
{border: 0;
```

```
box-shadow: none;}
```

```
.getButton {
```

display: inline-block;

background-color: #4CAF50;

border: none;

```
color: white;
```

padding: 8px 20px;

text-align: center;

```
text-decoration: none;
```

font-size: 16px;

margin: 0 0 10px 0;

```
-webkit-transition-duration: 0.4s;
```

transition-duration: 0.4s;

border-radius: 8px;}

```
#mw-content-text .getButton a:not(.new), [class^="mw-content-"] .getButton a:not(.new), #mw-content-text .getButton a:link:not(.new), [class^="mw-content-"] .getButton a:link:not(.new), #mw-content-text .getButton a:visited, [class^="mw-content-"] a:visited, #mw-content-text .getButton a:link:visited, #mw-content-text .getButton a:link:visited, [class^="mw-content-"] .getButton a:link:visited, [class^="mw-content-"] .getButton a:link:visited
```

```
{color:#ffffff;}
```

```
.getButton: hover {
```

```
box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24),0 17px 50px 0
          rgba(0,0,0,0.19);
```

```
color:'f5f5f5';
```

}

Um diesen spezifischen HR-Anforderungen gerecht zu werden, muss der Wiki-Administrator die folgenden Schritte ausführen:

'''Namensraum''' `<nowiki>HR:</nowiki>` auf der Seite `<code>Special:NamespaceManager</code>` erstellen:`
[[Datei:Namensraum hinzufügen.png|zentriert|450x450px|mini|Namensraum erstellen|verweis=Special:FilePath/Namensraum hinzufügen.png]]`Nach dem Hinzufügen des Namensraums wird der neue Namensraum nach drücken der "f5" Taste angezeigt.`
`

#Die erforderlichen '''Gruppen''' auf der Seite `<code>Special:GroupManager</code>` erstellen:`
[[Datei:Gruppenverwaltung.png|zentriert|431x431px|mini|Benutzergruppen erstellen|verweis=Special:FilePath/Gruppenverwaltung.png]]`

****HR visitor:** Benutzer in dieser Gruppe haben nur Anzeigeberechtigungen für den Namensraum (HR:)

****HR editor:** Benutzer in dieser Gruppe können Seiten im Namensraum (HR:) erstellen und bearbeiten

****HR reviewer:** Benutzer in dieser Gruppe können zusätzlich Dokumente genehmigen. Damit dies funktioniert, ist für den Namensraum die Funktion "FlaggedRevs" aktiviert. Diese Gruppen sind zunächst "leer".

#Jeder Gruppe auf der Seite `<code>Special:PermissionManager</code>` **'''Rollen'''** zuordnen. Danach hat jede Gruppe bestimmte Berechtigungen:

##Die Gruppe HR visitor: `
[[Datei:Rechteverwaltung 2.0.png|zentriert|600x600px|mini|Gruppe HR visitor|verweis=Special:FilePath/Rechteverwaltung 2.0.png]]``
`Der Administrator wählt die Gruppe "HR_visitor" aus und überprüft die Rolle "reader" nur im HR-Namensraum. Da die Leserrolle im HR-Namensraum jetzt der Gruppe "HR_visitor" zugeordnet ist, haben alle anderen Gruppen keine Anzeigeberechtigungen mehr für diesen Namensraum:`
[[Datei:Rechteverw..png|zentriert|600x600px|mini|Verteilung der Reader Rolle im Wiki|verweis=Special:FilePath/Rechteverw..png]]``
`

```
.getButton:active {
```

```
    position:relative;
```

```
    top:1px;
```

```
}
```

```
.getButton a:before {font-family: 'fontawesome';
```

```
content: '\f019 ';
```

```
font-size: 1.3em;
```

```
vertical-align: middle;
```

```
margin-right: 10px;
```

```
}
```

```
.cart a:before {font-family: 'fontawesome';
```

```
content: '\f217 ';
```

```
}
```

```
.downloadarea {
```

```
text-align:center;
```

```
display: inline-block;
```

```
float: right;
```

```
margin: 0 0 20px 40px;
```

```
padding: 10px;
```

```
background: #efefef;
```

##Die Gruppe HR editor: Der Administrator wählt den Rolleneditor nur im Namensraum HR aus. Da die Editor-Rolle nicht alle Berechtigungen von der Reader-Rolle erbt, muss der Administrator zusätzlich die Reader-Berechtigungen prüfen:
[[Datei:Rechteverwaltu..png|zentriert|600x600px|mini|"Reviewer"-Berechtigungen|verweis=Special:FilePath/Rechteverwaltu..png]]

##Die Gruppe HR_reviewer: Der Administrator wählt die Rolle des Reviewers nur für den Namensraum HR aus. Da die Rollen HR_visitor und HR_editor zuvor für die Gruppen HR_visitor und/oder HR_editor reserviert waren, müssen auch die Editor- und Leserberechtigungen erteilt werden:
[[Datei:Rechteverwaltu..png|zentriert|600x600px|mini|Berechtigungen der HR_reviewer Gruppe|verweis=Special:FilePath/Rechteverwaltu..png]]

#"Benutzer" zu den richtigen Benutzergruppen "hinzufügen": Da Anna in der Lage sein muss, die Dokumente sowohl im HR- als auch im Main-Namespace zu bearbeiten und zu genehmigen, muss sie sowohl zum "HR_reviewer" als auch zu den Standard "Prüfer" -Gruppen hinzugefügt werden:

[[Datei:Benutzer_hinzufügen.png|zentriert|450x450px|mini|Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen|verweis=Special:FilePath/Benutzer_hinzufügen.png]]

Der Administrator fügt auch die anderen betroffenen Benutzer den richtigen Gruppen hinzu. Das Ergebnis ist folgende Berechtigungskonfiguration:

{| class="contenttable-blue tablefullwidth"

!Benutzer

!ist in Gruppen

!Rollen im Namensraum HR

!Rollen im Haupt-Namensraum

!Beschreibung

|-

|Anna (HR manager)

|HR_reviewer

Gutachter

|Rezensent

Leser

background: linear-gradient(270deg, rgb(240, 240, 240) 0%, rgb(224, 224, 224) 52%, rgb(240, 240, 240) 100%);

}

.downloadarea p {margin:0}

@media only screen and (max-width: 768px)

{.cards > div {flex-basis:98%; }}

.headertabsbox .oo-ui-panelLayout-framed {border: 0;}

.headertabsbox .oo-ui-tabSelectWidget-framed {border-bottom: 1px solid #d3d5da;}

/*HP Aktuelles */

#aktuelles {background: rgba(201, 224, 143, .3); padding: 10px; margin:20px 0}

Editor
Rezensent
Leser
Editor
Anna kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen, bearbeiten und genehmigen.
-
Phil (HR-Spezialist)
HR_editor
Editor
Leser
Editor
Leser
Editor
Phil kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen und bearbeiten
-
Edith (Geschäftsführerin)
HR_viewer
Editor
Leser
Editor
Edith kann jetzt Seiten im HR-Namensraum lesen und Seiten im Main-Namespace bearbeiten.
-
Lea (Rechtsberatung)
HR_viewer
Leser
-
Lea kann nur Seiten im HR-Namensraum lesen.
-
Alle Mitarbeiter
Leser

#aktuelles h2::before {font-family:'fontawesome'; font-size:0.8em; content:'\f02e'; color: #64b334; margin-right:10px}

#aktuelles h2 {margin: 8px 0 8px 24px; color: #454545; font-size: 1.4em; border-bottom: none; }

#aktuelles table {margin: 0 8px 15px 37px}

#aktuelles td {padding:3px 10px}

| -

|Leser

|Alle Mitarbeiter können Seiten im Haupt-Namensraum lesen. Sie können die Seiten im HR-Namensraum nicht lesen.

|}

Darüber hinaus sollte der Administrator sicherstellen, dass Anna nicht die einzige Person ist, die Inhalte genehmigen kann. Andernfalls würde es ein Problem geben, wenn Anna im Urlaub ist oder keine Zeit zum Überprüfen von Seitenänderungen hat.

{{Box Links

|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceNamespaceManager| Namensraumverwaltung]]

|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpicePermissionManager| Rechteverwaltung]]

|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceGroupManager| Gruppenverwaltung]]

|Thema4=[[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceUserManager| Benutzerverwaltung]]

}}

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[En:Rights_concepts]]

[[Category:Berechtigungen]]

Version vom 16. Februar 2022, 12:41 Uhr

```
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
h2 {margin: 1.8em 0 1.2em 0;}
/*Discussions and attachments currently not in use in the helpdesk, therefore hiding
for no */

#data-after-content {display: none;}
table {font-size: var(--content-font-size);}
.wikitable > tr > th, .wikitable > tr > td, .wikitable > * > tr > th, .wikitable > * >
tr > td {padding: 0.8em 0.4em;}
span.new::after { content: 'neu!'; vertical-align: super; background: #64b334; margin-
left: 3px;font-size: 10px;padding: 2px 5px; border-radius: 50%;
color:#ffffff;}
.flexbox{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;justify-content:flex-start;alig
n-items:stretch;align-content:stretch;}
.flexbox div{margin:5px;padding:2px 8px;text-align:center;background:#ececfc}
.center > div.thumb {margin-top:2em}
#content .toctitle h2 {margin-right: 1em; display: inline;font-size: 1.4rem;}
.qtip {font-size: 1em;line-height: 1.4em;}
```

```
/*Related links */
h2#relatedinfo
{border-left: solid 4px #d8d8d9;
background:#f1f3f9;
color: #868585;
margin-top: 3rem;
margin-bottom:0 !important;
padding: 20px 10px 2px 30px;
}
.relatedtopics {
display:flex;
flex-wrap: wrap;
border-left: solid 4px #d8d8d9;
background:#f1f3f9;
padding: 2em !important;
margin:0 !important;
}
.relatedtopics .col{flex-basis: 50%; flex-grow: 1; flex-shrink: 1;}

/*Themen*/
.flexbox.themenhd div {background:#fff; border:1px solid #d8d8d9; padding:10px 20px; fl
ex-basis:24%; text-align:left}
.flexbox.themenhd div [class*=" bi-"]::before {font-size: 1.6em; vertical-align: middle
;background-color: #fff; padding: 6px; border-radius: 50%;}
.flexbox.themenhd div [class*=" bi-"]::before {font-size:2em; vertical-align:middle; b
ackground-color:#f1f3f9; padding: 10px; }
.themenhd div a {display:block}
.themenhd div:hover {background:rgb(233,233,238,0.5)}
ul.smw-format.ul-format.alltopics-col {column-count: 3;}

/*Tours */
.nextstep {display: inline-block;padding: 6px;background: #36c;border-radius: 2px;color
: #ffffff;font-weight: bold;}
#mw-content-text .nextstep a:not(.new), [class^="mw-content-"] .nextstep a:not(.new), #
mw-content-text .nextstep a:link:not(.new), [class^="mw-content-"] .nextstep a:link:
not(.new) {
color: #ffffff; font-weight: bold;}
#mw-content-text .nextstep a:not(.new):hover, #mw-content-text .nextstep a:link:
not(.new):hover, [class^="mw-content-"] .nextstep a:link:
not(.new):hover {
color: #efefef;}
.nextstep a:not(.new)::after, .nextstep a:link:
not(.new)::after {content: " \25B6";}

/*Main page*/
.flexbox-portal div > h2 span::before {vertical-align: text-bottom; size:1.1em;}
.mw-parser-output .flexbox-portal.col3 > div:nth-child(3n) {margin-right:0 !important}
#maintopics ul {list-style: none!important;}
#maintopics li {padding-bottom:0.6em!important;margin-left: 12px!important;}
#mpbanner {background:#fff url(/w/nsfr_img_auth.php/f/fa/BlueSpice-Demo_Header.jpg) -90
px no-repeat; padding-bottom: 20px; background-size: 1000px 122px;}
#mpbanner-byline {font-size:1.8em; color:#3e5389;line-height: 0.8rem; padding-top: 20px
;}
#mpbanner-title {font-size:3.4em; color:#3e5389; line-height:1.2em; font-weight: 900;le
tter-spacing: 1px;}
#maintopics h2 span::before {vertical-align: text-bottom;padding-bottom: 2px;}

/** Cards **/
.cards {display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content: space-around;}
.cards > div {flex-basis:290px; margin-bottom:50px; border-top: 1px solid #f0f0f0; box-
shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12),0 1px 2px rgba(0,0,0,.24);
transition: all .3s cubic-bezier(.25,.8,.25,1); cursor: pointer; text-align:center}
.cards > div:hover {
box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,.25),0 10px 10px rgba(0,0,0,.22);
}
.cards a.image img {max-width:600px}
.cards .screenshot {width:300px;height:200px; overflow:hidden; border-top:14px solid #e
ee; border-bottom:14px solid #eee}
#content #bodyContent .cards h2 {margin:10px; padding:0; font-size:1.1rem; font-color:#
444; border:none; text-align:center}
.cards h2 .mw-editsection {display:none}
.cards .text {font-size:0.85rem; padding:20px 10px; text-align:center; font-weight:bold
;}
#mw-content-text text a:not(.new), [class^="mw-content-"] .text a:
not(.new), #mw-
```

```
content-text .text a:link:not(.new), [class^="mw-content-"] .text a:link:not(.new), #mw-
-content-text .text a:not(.new):visited, [class^="mw-content-"] .text a:not(.new):visi
ed, #mw-content-text .text a:link:not(.new):visited, [class^="mw-content-"] .text a:lin
k:not(.new):visited
{color:#444;}
.cards .emptycard, .cards > div.emptycard:hover
{border: 0;
box-shadow: none;}
.getButton {
    display: inline-block;
    background-color: #4CAF50;
    border: none;
    color: white;
    padding: 8px 20px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
    margin: 0 0 10px 0;
    -webkit-transition-duration: 0.4s;
    transition-duration: 0.4s;
    border-radius: 8px;}

#mw-content-text .getButton a:not(.new), [class^="mw-content-"] .getButton a:not(.new)
, #mw-content-text .getButton a:link:not(.new), [class^="mw-content-"] .getButton a:l
ink:not(.new), #mw-content-text .getButton a:not(.new):visited, [class^="mw-content-"]
a:not(.new):visited, #mw-content-text .getButton a:link:not(.new):visited, [class^="mw-
content-"] .getButton a:link:not(.new):visited
{color:#ffffff;}
.getButton:hover {
box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24),0 17px 50px 0 rgba(0,0,0,0.19);
color:'f5f5f5';
}
.getButton:active {
    position:relative;
    top:1px;
}
.getButton a:before {font-family: 'fontawesome';
content: '\f019 ';
font-size: 1.3em;
vertical-align: middle;
margin-right: 10px;
}

.cart a:before {font-family: 'fontawesome';
content: '\f217 ';
}

.downloadarea {
text-align:center;
display: inline-block;
float: right;
margin: 0 0 20px 40px;
padding: 10px;
background: #efefef;
background: linear-gradient(270deg, rgb(240, 240, 240) 0%, rgb(224, 224, 224) 52%, rgb(
240, 240, 240) 100%);
}
.downloadarea p {margin:0}
@media only screen and (max-width: 768px)
{.cards > div {flex-basis:98%; }}

.headertabsbox .oo-ui-panelLayout-framed {border: 0;}
.headertabsbox .oo-ui-tabSelectWidget-framed {border-bottom: 1px solid #d3d5da;}

/*HP Aktuelles */
#aktuelles {background: rgba(201, 224, 143, .3); padding:10px; margin:20px 0}
#aktuelles h2::before {font-family:'fontawesome'; font-size:0.8em; content:'\f02e'; col
```

```
or: #64b334; margin-right:10px}
#aktuelles h2 {margin: 8px 0 8px 24px; color: #454545; font-size: 1.4em; border-bottom:
none; }
#aktuelles table {margin: 0 8px 15px 37px}
#aktuelles td {padding:3px 10px}
```