

Inhaltsverzeichnis

--

Referenz:BlueSpiceInsertFile

VisuellWikitext

Version vom 6. Juli 2023, 15:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Seitenvorlagen}}
```

```
__TOC__
```

```
==Merkmale einer Seitenvorlage==
```

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
```

```
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
```

```
|dimensions=300
```

```
|alignment=right
```

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}<section begin="training-intro" />
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

'''Für eine Seitenvorlage gilt:'''

*sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,

*die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden

*sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar

* sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten

*sie erzeugt eine vorbefüllte Seite

*sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden

*sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden

*sie kann Kategorien enthalten.

Version vom 6. Dezember 2023, 15:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{BSEExtensionInfo
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

```
|type=MediaWiki
```

```
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
```

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Rich Articles
```

```
|bsvFrom=4.4
```

```
|license=GPL v3 only
```

```
|features=This extension defines a checkbox item by using the following syntax:
```

```
<code>[] Label of the checkbox, which, since its not a part of the checkbox, can contain wikitext systax</code>
```

As checklist item will be considered:

* line that starts with [] (or [x] for checked items) and

* ends with a newline.

Therefore, the text of the checkbox item is everything after [] until the newline.

```
}}
```

== Standard-Seitenvorlagen ==

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.

```
[[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]]
```


Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte "Vorlage" (2).

=== Liste der Standardvorlagen ===

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

!Seitenvorlage

!Edition

!Beschreibung

|-

|Anleitung

|free, pro

|Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen

|-

|Aufforderung zur Stellungnahme

|pro

|Aufforderung zur Stellungnahme

|-

|Aufgabenliste

|free, pro

|Aufgaben verteilen und nachverfolgen

|-

|Entscheidungsmatrix

|pro

|Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen

|-

|Management-Besprechung

|pro

|Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen

|-

|Richtlinie

|pro

|Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen

|-

|Standard-Protokoll

|free

|Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

|-

|Statusbericht

|pro

|Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren

|-

|Veranstaltung

|pro

|Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

|}

==Eine Seitenvorlage erstellen==

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite "Spezial:Seitenvorlagenverwaltung" ist über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen" erreichbar. [[File:PageTemplates1a.png|thumb|Seitenvorlagenverwaltung|alt=Seitenvorlagenverwaltung|zentriert|650x650px]]

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind'''alle Felder erforderlich''':

*'''Name''' - der Name der Vorlage

""Beschreibung"" - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

""Tags"" - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. **""Ungetagged""** als Wert eingeben).

""Namensraum"" - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier **""(alle)""** aus.

""Vorlage"" - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `<code>Vorlage:</code>` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

`<span /><br />`

`[[Datei:pagetemplates-edit.png|alternativtext=Erstellen einer Seitenvorlage|zentriert|mini|450x450px|Erstellen einer Seitenvorlage]]`

`<br />`

== Seitenvorlage anwenden ==

""(1) Leere Seite:"" Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates#Konfiguration|Konfigurationsverwaltung]]` deaktiviert werden.

""(2) Filterfeld:"" Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern **""Tags/Namensräume.""**

""(3) Umschalter Tags/Namensräume:"" Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

""(4) Sortierungstitel:"" Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

""(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:"" Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung **""Namensräume""**) bzw. Namensräume (Einstellung `<u>"Tags"</u>`) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.
`<br />`

`[[Datei:seitenvorlage-auswahl.png|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Spezial:Dateipfad/seitenvorlage-auswahl.png|alternativtext=Seitenvorlage auswählen|zentriert|mini|Seitenvorlage auswählen|750x750px]]`

==Namensraumverwaltung==

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion "PageTemplates" aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

==Konfiguration==

In der [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

[[Datei:BlueSpicePageTemplates konfig.png|alternativtext=Konfiguration der Seitenvorlagen|zentriert|mini|750x750px|Konfiguration der Seitenvorlagen]]

```
{ #dpl:title=Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpicePageTemplates }
```

```
{{ Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpicePageTemplates]] }}
```



```
{{ Translation }}
```

[[Category:Organisation]]

Version vom 6. Dezember 2023, 15:33 Uhr

Erweiterung: Checklists

→ alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Erlaubt Checklisten in VisualEditor		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki

Übersicht			
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	MediaWiki	Kategorie:	Rich Articles
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.4+
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

This extension defines a checkbox item by using the following syntax: `[] Label of the checkbox, which, since its not a part of the checkbox, can contain wikitext systax` As checklist item will be considered:

- line that starts with [] (or [x] for checked items) and
- ends with a newline.

Therefore, the text of the checkbox item is everything after [] until the newline.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0

Integriert in

- ContentDroplets
- VisualEditor

Spezialseiten

Benutzeroptionen

Name	Wert
checklists-hide-revision-dlg	0

Hooks

- [ArticleUndelete](#)

- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [GetPreferences](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [PageDelete](#)
- [PageDeleteComplete](#)
- [PageSaveComplete](#)
- [ParserAfterTidy](#)
- [ParserBeforeInternalParse](#)
- [ParserPreSaveTransformComplete](#)