Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile 2
2. GPL-3.0-only 3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile 3
4. Kategorie:Extension 3
5. Referenz:NSFileRepo 8
6. Referenz:VisualEditor 10

Referenz:BlueSpiceInsertFile

Erweiterung: BlueSpiceInsertFile

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Über ein Dialogfeld werden Dateien hochgeladen und angehängt		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Editor
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

InsertFile verbessert die Funktionalität des visuellen Editors von MediaWiki und bietet eine erweiterte Oberfläche zum Einfügen von Dateien und Bildern in die Seite. mit direktem Datei-Upload aus dem Bearbeitungsmodus.

- Hochgeladene Dateien suchen und einfügen.
- Dateien über ein Suchfeld filtern (mit der Erweiterung NSFileRepo auch in Namensräumen).
- Neue Dateien hochladen und einfügen (und optional zu Kategorien hinzufügen).
- Beschriftung für die Dateiverknüpfung festlegen und Verknüpfungstyp wählen (Verknüpfung zur Medienseite oder direkte Download-Verknüpfung).

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceVisualEditorConnector

Spezialseiten

API Modules

- bs-insertfile-license-store

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- GPL v3

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertFile

Weiterleitung nach:

- Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien

Technische Referenz: BlueSpiceInsertFile

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist
- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer

- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud
- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage

- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

E

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)
- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase

F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

- Referenz:Gadgets

H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

M

- Referenz:Maps
- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages

- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors
- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)

Referenz:NSFileRepo

Erweiterung: NSFileRepo

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Namensraum-basierte Eigenschaften für das Hochladen von Dateien		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	MediaWiki
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-2.0-or-later
Art:	MediaWiki	**Kategorie:**	Dokumentenmanagement
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Mehr Infos finden Sie auf **MediaWiki**.			

Funktion

NSFileRepo ermöglicht das Hochladen von Dateien in Namensräume. Die Erweiterung beschränkt den Zugriff auf das Hochladen und Lesen von Dateien und Bildern, die geschützten Namensräumen zugeordnet sind, auf bestimmte Benutzergruppen.

Mit dieser Erweiterung (innerhalb der oben genannten Sicherheitsbeschränkungen) können nicht nur Seiten und Bereiche des Wikis geschützt werden, sondern auch alle hochgeladenen Bilder oder Dateien in diesen Namensräumen. Verwendet wird dieselbe Syntax wie bei einem normalen Dateiverweis. Die Angabe des Namensraums erfolg zwischen der angegebenen Datei ("File", "Image" oder "Media") und dem Dateinamen.

Konfiguration

Image Authorization muss ebenfalls richtig konfiguriert sein.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0

Integriert in

- CognitiveProcessDesigner
- DrawioEditor
- EnhancedUpload

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
ForceDownload	array (0 => 'js', 1 => 'css', 2 => 'xml', 3 => 'html', 4 => 'htm', 5 => 'xhtml',)
NamespaceBlacklist	array (0 => 102, 1 => 104, 2 => 106, 3 => 108, 4 => 274, 5 => 828,)
NamespaceThreshold	100
SkipTalk	true

Hooks

- BeforePageDisplay
- ImgAuthBeforeCheckFileExists
- ImgAuthBeforeStream
- SkinTemplateNavigation::Universal
- UploadForm:BeforeProcessing
- UploadFormInitDescriptor
- UploadVerification
- getUserPermissionsErrors

VisualEditor

Erweiterung: VisualEditor

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Standard-Editor für MediaWiki		
Status:	beta	**Abhängigkeit:**	MediaWiki

Übersicht			
Entwickler:	MediaWiki	**Lizenz:**	MIT
Typ:	MediaWiki	**Kategorie:**	Editor
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: VisualEditor 10
1.1 Funktionen / Anwendung 11
1.2 Beschreibung 12
1.3 Nutzung / Funktionen 12
1.4 Technische Information 12
1.4.1 Konfiguration 12
1.4.2 Rechte / Berechtigungen 12
1.4.3 Anforderungen 12
1.5 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice 12

Beschreibung

VisualEditor (auch WYSIWYG-Editor genannt - "What You See is What You Get") ist ein Editor, mit dem Sie eine Wiki-Seite ohne Kenntnis von Wikitext bearbeiten können. Die Editorleiste ähnelt denen von häufig verwendeten Textverarbeitungsprogrammen.

Der VisualEditor in BlueSpice basiert auf der Erweiterung VisualEditor, erweitert diese aber um zahlreiche Funktionen:

- Unterstützung vieler zusätzlicher Tags, wie z.B. Diagramme.
- Vereinfachung von Dialogen, wie z.B. dem Upload-Dialog.
- Leichtere Einbindung von dynamischen Inhalten und Vorlagen über die Funktion ContentDroplets.
- Drag'n'Drop von Bildern und Dateien in den Text.
- Tabellenfunktionen, wie Hintergrundfarben in Zellen.
- Beenden des Editors mit einer Sicherheitsabfrage.
- Integration des VisualEditors in andere Funktionen wie z.B. in Forms oder Social.

Nutzung / Funktionen

Wenn VisualEditor aktiviert ist, wird dieser im Bearbeitungsmodus anstatt des Wikitext-Editors geladen.

Technische Information

Konfiguration

Bis BlueSpice 3.2.x: Der visuelle Editor benötigt den Node.js-Dienst Parsoid. Da dieser Dienst unter Umständen nicht auf jedem System installiert werden kann, ist der VisualEditor standardmäßig deaktiviert. Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration von Parsoid kann der visuelle Editor aktiviert werden. Ab Bluespice 4.1.x: Parsoid wird für VisualEditor nicht mehr benötigt. VisualEditor ist standardmäßig aktiviert.

Rechte / Berechtigungen

Anforderungen

VisualEditor benötigt BlueSpiceFoundation.

Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

BlueSpice Demo.