Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpicePrivacy 2
2. GPL-3.0-only 5
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy 5
4. Kategorie:Extension 11

Referenz:BlueSpicePrivacy

Erweiterung: BlueSpicePrivacy

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Verwaltungsseite für die Datenschutzeinstellungen für Benutzer		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Sicherheit
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

> **Hinweis:** Diese Erweiterung wird ab BlueSpice v4.2 nicht mehr mit der free-Edition gebündelt.

Die Erweiterung **BlueSpicePrivacy** bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Privatsphäre zu wahren, und ermöglicht es den Betreuern der Website, die DSGVO einzuhalten.

Benutzer erhalten die Möglichkeit:

- eine Anonymisierung zu beantragen: Die Anforderungen werden an einen Administrator zur Genehmigung weitergeleitet. Bei einer Genehmigung wird der Benutzer vom System anonymisiert.
- eine Entfernung zu beantragen: Die Anforderungen werden an einen Administrator zur Genehmigung weitergeleitet. Bei einer Genehmigung wird das Benutzerkonto mit allen zugehörigen Daten aus dem System gelöscht.
- alle über sie im System gespeicherten Daten abzurufen.
- eine Einwilligung in die Datenschutzerklärung zu erteilen und zu widerrufen.

Administratoren erhalten die Möglichkeit:

- Anonymisierungs- und Löschanforderungen zu verwalten.
- die Datenschutz- und Cookie-Einwilligung aller Nutzer gesammelt einzusehen.

Benutzer für automatisierte Tests

Für den speziellen Testbenutzer `NoConsentWikiSysop` wird die Datenschutzeinwilligung umgangen, so dass der automatisierte Zugriff auf das Wiki möglich ist.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- PrivacyAdmin
- PrivacyCenter
- PrivacyConsent
- PrivacyPages

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
bs-privacy-admin	Datenschutzadministrative Aktionen ausführen	admin, accountmanager

Konfiguration

Name	Wert
PrivacyConsentTypes	array ('privacy-policy' => 'bs-privacy-prefs-consent-privacy-policy', 'terms-of-service' => 'bs-privacy-prefs-consent-tos',)
PrivacyCookieAcceptMandatory	true
PrivacyCookieConsentProvider	'native-mw'
PrivacyDeleteUsername	'DeletedUser'

Name	Wert
PrivacyEnableRequests	true
PrivacyPrivacyPolicyLink	''
PrivacyPrivacyPolicyMandatory	false
PrivacyPrivacyPolicyOnLogin	true
PrivacyRequestDeadline	30
PrivacyTermsOfServiceLink	''

API Modules

- bs-privacy
- bs-privacy-get-all-consents
- bs-privacy-get-requests

Hooks

- BeforePageDisplay
- ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
- GetPreferences
- LoadExtensionSchemaUpdates
- MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents
- OutputPageParserOutput
- SkinTemplateNavigation::Universal
- SpecialPageBeforeExecute
- TitleReadWhitelist
- WebResponseSetCookie

Cookie settings

COOKIE NAME	Beschreibung	Typ
MediaWiki		
$wgCookiePrefixBlockID	Dies ist normalerweise die Block-ID, die mit einem HMAC verkettet ist, um Spoofing zu vermeiden (T152951). Aber wenn wgSecretKey nicht gesetzt ist, ist dies nur die Block-ID.	erforderlich, wenn Block existiert
	Ein Cookie, um alle CDN-Edge-Knoten anzuweisen, den Benutzer an den DC zu "kleben", der diese	erforderlich,

COOKIE NAME	Beschreibung	Typ
$wgCookiePrefixUseDC	POST-Anfrage verarbeitet (z. B. das "Master"-Rechenzentrum).	falls in Benutzung
$wgCookiePrefixUseCDNCache	Lässt den Benutzer CDN kurzzeitig umgehen, damit ChronologyProtector für zwischenspeicherbare URLs funktioniert.	Komfort
$wgCookiePrefixUserID	ID des eingeloggten Benutzers (nicht für anonyme Benutzer)	erforderlich
$wgCookiePrefixUserName	Benutzername des eingeloggten Benutzers (nicht für anonyme Benutzer)	erforderlich
$wgCookiePrefix_session	Session ID für die aktuelle Session	erforderlich
$wgCookiePrefixmwuser-sessionId	Client-seitige Session-ID	erforderlich
$wgCookiePrefixforceHTTPS	HTTPS für Logins erzwingen	erforderlich
$wgCookiePrefixLoggedOut	Logout-Zeitpunkt	Komfort
$wgCookiePrefixnotificationFlag	Echo-Benachrichtigungen	Komfort
BlueSpice		
$wgCookiePrefix_MWCookieConsent	Status der Cookie-Zustimmung	erforderlich
$wgCookiePrefixVEE	VisualEditor Benutzerpräferenz:Visuelle Bearbeitung oder Quelltextbearbeitung	Komfort
$wgCookiePrefixBlueSpiceDiscovery	Status verschiedener Skin-Komponenten	Komfort

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- GPL v3

Datenschutzzentrale

Mit **BlueSpicePrivacy** kann jeder Benutzer im Wiki steuern, wie seine Daten vom Wiki gesammelt und verwendet werden. Benutzer nutzen die Erweiterung über die Datenschutzzentrale. Diese kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Nutzungsbedingungen zustimmen 7
1.1 Geschäftsbedingungen akzeptieren .....
1.2 Cookies zustimmen 7
2 Datenschutzzentrale 8
2.1 Anonymisierung 8
2.2 Benutzerkonto löschen .....
2.3 Transparenz/Daten exportieren 9
2.4 Einwilligung in die Datenschutzerklärung .....
3 Aktionen anfordern 10
4 Weiterführende Links .....

Nutzungsbedingungen zustimmen

Geschäftsbedingungen akzeptieren

Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal im Wiki anmelden möchte, müssen während des Anmeldevorgangs die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Wenn eine dieser Seiten noch nicht existiert, wird der zugehörige Link in rot als sogenannter Redlink angezeigt. Ein Administrator kann die Seite direkt über diesen Link anlegen.



Nutzungsbedingungen akzeptieren

Cookies zustimmen



Cookie-Einverständniserklärung

Allen Wiki-Benutzern wird eine Aufforderung angezeigt, die Cookie-Einstellungen des Wikis zu akzeptieren. Dies geschieht beim ersten Besuch des Wikis oder nachdem die Browser-Cookies gelöscht wurden. Benutzer haben die Möglichkeit, sofort alle Cookies zu akzeptieren oder jede Gruppe von Cookies separat zu verwalten.

Benutzer klicken auf *Cookie-Zustimmungseinstellungen*, um die Einstellungen für die Cookie-Zustimmung zu öffnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Cookies:

- **Erforderliche Cookies:** Cookies, die benötigt werden, um das Wiki zu nutzen (Cookies zum Speichern von Sitzungsinformationen, Benutzer-ID-Daten, ...).

- **Komfort Cookies:** Cookies, die ein komfortableres Wiki-Erlebnis ermöglichen (Speicherung des Status von Komponenten der Benutzeroberfläche und einige Benutzereinstellungen).
- **Matomo** (nur sichtbar, wenn das nötige Plugin installiert und aktiviert ist): Cookies, die für Analysefunktionen genutzt werden.

Mit den Standardeinstellungen ist es obligatorisch, zumindest die notwendigen Cookies zu akzeptieren, bevor das Wiki zum ersten Mal genutzt werden kann.

Datenschutzzentrale



Datenschutzzentrale

Die Datenschutzzentrale ist der persönliche Hub für die Datenschutzeinstellungen. Sie kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden.

Diese Spezialseite besteht aus einer Reihe von "Modulen", die jeweils bestimmte datenschutzrelevante Funktionen ausführen.

Anonymisierung

In diesem Bereich können Benutzer ihr Benutzerkonto im Wiki anonymisieren. Der neue Benutzername wird überall dort angezeigt, wo er im Wiki verwendet wird (einschließlich bei Kommentaren, Seitenverläufen und Logs). Alle Spuren früherer Benutzerinformationen, einschließlich Profilinformationen und Profildaten, werden entfernt oder umbenannt.

Um ihr Konto zu anonymisieren, können Benutzer den neuen Benutzernamen auswählen (standardmäßig wird ein zufälliger anonymisierter Benutzername angeboten) .

Wichtig! Aufgrund von Caching kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Änderungen im Wiki sichtbar sind.

Benutzerkonto löschen

Benutzer können alle Spuren ihres Kontos aus dem Wiki löschen, indem sie auf die Schaltfläche "Konto löschen" klicken. Nach der Bestätigung wird das Benutzerkonto gelöscht. Im Falle eines Fehlers wird der Benutzer über den fehlgeschlagenen Löschvorgang informiert. Durch das Löschen ihres Kontos entfernen Benutzer alle Erwähnungen ihres Benutzerkontos an einer beliebigen Stelle im Wiki, wobei alle ihre Beiträge dem "Gelöschten Benutzer" zugeordnet werden, der anstelle des ursprünglichen Benutzernamens angezeigt wird.

Transparenz/Daten exportieren

Mit diesem Modul können Benutzer alle im Wiki enthaltenen Daten anzeigen und exportieren.



Benutzerdaten

Um die Daten nur anzuzeigen, ohne sie zu exportieren, können Benutzer auf die Schaltfläche "Alle Daten anzeigen" klicken. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen Benutzerdaten geöffnet. Die Daten werden in folgende Gruppen eingeteilt:

- **Personenbezogene Daten:** Benutzerbild, Benutzername, Echter Name, Regsitrierungsdatum, Blockiert, E-Mail Adresse, Anzahl der Bearbeitungen, Erfahrungslevel, Gruppen, Ehemalige Gruppen, Berechtigungnen.
- **Erwähnungen im Inhalt:** Unterschriften, Erwähnungen im Seiteninhalt, Blogbeiträge, Kommentare, Diskussionsbeiträge.
- **Arbeitsdaten:** Suchanfragen, Seitenzuweisungen, gelesene Seiten, Lesebestätigungen, Erinnerungen, Seitenfreigaben und andere von Erweiterungen geloggte Daten.

- **Aktionsdaten**: Verwaltungsaktionen, Einstellungsänderungen, hochgeladene Dateien, Seitenaktionen (verschieben, löschen,...)

Zum Exportieren der Daten werden die gewünschten Gruppen und das Format (HTML oder CSV) ausgewählt. Die Schaltfläche *Daten exportieren* lädt die Datei herunter.

Einwilligung in die Datenschutzerklärung

In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Einwilligung in die Datenschutzrichtlinie des Wikis ändern (weitere Optionen werden möglicherweise basierend auf der jeweiligen Wiki-Konfiguration angezeigt) und die Zustimmung zu Cookies ändern (wie oben beschrieben).

Wenn ein Benutzer hier die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen widerruft, muss der Benutzer beim nächsten Anmeldeversuch den Nutzungsbedingungen erneut zustimmen.

Aktionen anfordern



aktive Anfragen

Nach der Aktivierung wird den Benutzern in den Abschnitten zur Anonymisierung und Löschung des Kontos ein Anforderungsformular angezeigt. Dort können Benutzer auf *Anonymisierung beantragen* bzw. *Löschung des Kontos beantragen* klicken. Zum Löschen eines Kontos können Benutzer einen optionalen Kommentar eingeben, in dem der Grund für die Anforderung erläutert wird. Administratoren werden über den Antrag per Email informiert und können die entsprechende Aktion über die Datenschutzverwaltung durchführen oder ablehnen.

Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpicePrivacy

Technische Referenz: BlueSpicePrivacy

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist

- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud

- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

E

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)

- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase

F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

- Referenz:Gadgets

H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

M

- Referenz:Maps

- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors

- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)