

## Inhaltsverzeichnis

---

## Referenz:BlueSpicePrivacy

### Erweiterung: BlueSpicePrivacy

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Verwaltungsseite für die Datenschutzeinstellungen für Benutzer		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Sicherheit
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

### Funktion

**Hinweis:** Diese Erweiterung wird ab BlueSpice v4.2 nicht mehr mit der free-Edition gebündelt.

Die Erweiterung **BlueSpicePrivacy** bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Privatsphäre zu wahren, und ermöglicht es den Betreuern der Website, die DSGVO einzuhalten.

Benutzer erhalten die Möglichkeit:

- eine Anonymisierung zu beantragen: Die Anforderungen werden an einen Administrator zur Genehmigung weitergeleitet. Bei einer Genehmigung wird der Benutzer vom System anonymisiert.
- eine Entfernung zu beantragen: Die Anforderungen werden an einen Administrator zur Genehmigung weitergeleitet. Bei einer Genehmigung wird das Benutzerkonto mit allen zugehörigen Daten aus dem System gelöscht.
- alle über sie im System gespeicherten Daten abzurufen.
- eine Einwilligung in die Datenschutzerklärung zu erteilen und zu widerrufen.

Administratoren erhalten die Möglichkeit:

- Anonymisierungs- und Löschanforderungen zu verwalten.
- die Datenschutz- und Cookie-Einwilligung aller Nutzer gesammelt einzusehen.

## Benutzer für automatisierte Tests

---

Für den speziellen Testbenutzer `NoConsentWikiSysop` wird die Datenschutzeinwilligung umgangen, so dass der automatisierte Zugriff auf das Wiki möglich ist.

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- BlueSpicePrivacy

### Spezialseiten

- PrivacyAdmin
- PrivacyCenter
- PrivacyConsent
- PrivacyPages

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
bs-privacy-admin	Datenschutzadministrative Aktionen ausführen	admin, accountmanager

## Konfiguration

Name	Wert
PrivacyConsentTypes	array ( 'privacy-policy' => 'bs-privacy-prefs-consent-privacy-policy', 'terms-of-service' => 'bs-privacy-prefs-consent-tos', )
PrivacyCookieAcceptMandatory	true
PrivacyCookieConsentProvider	'native-mw'
PrivacyDeleteUsername	'DeletedUser'

Name	Wert
PrivacyEnableRequests	true
PrivacyPrivacyPolicyLink	"
PrivacyPrivacyPolicyMandatory	false
PrivacyPrivacyPolicyOnLogin	true
PrivacyRequestDeadline	30
PrivacyTermsOfServiceLink	"

## API Modules

- [bs-privacy](#)
- [bs-privacy-get-all-consents](#)
- [bs-privacy-get-requests](#)

## Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetPreferences](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [OutputPageParserOutput](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [SpecialPageBeforeExecute](#)
- [TitleReadWhitelist](#)
- [WebResponseSetCookie](#)

## Cookie settings

COOKIE NAME	Beschreibung	Typ
<b>MediaWiki</b>		
\$wgCookiePrefixBlockID	Dies ist normalerweise die Block-ID, die mit einem HMAC verkettet ist, um Spoofing zu vermeiden (T152951). Aber wenn wgSecretKey nicht gesetzt ist, ist dies nur die Block-ID.	erforderlich, wenn Block existiert
	Ein Cookie, um alle CDN-Edge-Knoten anzuweisen, den Benutzer an den DC zu "kleben", der diese	erforderlich,

COOKIE NAME	Beschreibung	Typ
\$wgCookiePrefixUseDC	POST-Anfrage verarbeitet (z. B. das "Master"-Rechenzentrum).	falls in Benutzung
\$wgCookiePrefixUseCDNCache	Lässt den Benutzer CDN kurzzeitig umgehen, damit ChronologyProtector für zwischenspeicherbare URLs funktioniert.	Komfort
\$wgCookiePrefixUserID	ID des eingeloggten Benutzers (nicht für anonyme Benutzer)	erforderlich
\$wgCookiePrefixUserName	Benutzername des eingeloggten Benutzers (nicht für anonyme Benutzer)	erforderlich
\$wgCookiePrefix_session	Session ID für die aktuelle Session	erforderlich
\$wgCookiePrefixmwuser-sessionId	Client-seitige Session-ID	erforderlich
\$wgCookiePrefixforceHTTPS	HTTPS für Logins erzwingen	erforderlich
\$wgCookiePrefixLoggedOut	Logout-Zeitpunkt	Komfort
\$wgCookiePrefixnotificationFlag	Echo-Benachrichtigungen	Komfort
<b>BlueSpice</b>		
\$wgCookiePrefix_MWCookieConsent	Status der Cookie-Zustimmung	erforderlich
\$wgCookiePrefixVEE	VisualEditor Benutzerpräferenz:Visuelle Bearbeitung oder Quelltextbearbeitung	Komfort
\$wgCookiePrefixBlueSpiceDiscovery	Status verschiedener Skin-Komponenten	Komfort