

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceReadConfirmation	2
2. GPL-3.0-only	4
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation	4
4. Kategorie:Extension	7
5. Referenz:BlueSpiceNamespaceManager	12
6. Referenz:FlaggedRevs	14

Referenz:BlueSpiceReadConfirmation

Erweiterung: BlueSpiceReadConfirmation

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ermöglicht es Lesebestätigungen für eine Seite einzuholen		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

ReadConfirmation fragt nach einer Bestätigung, dass eine Seite von zugewiesenen Benutzern gelesen wurde.

Wenn die Funktion für einen Namespace aktiviert ist, sehen zugewiesene Benutzer ein Kontrollkästchen oben auf der Seite. Durch Klicken auf das Kontrollkästchen bestätigen sie, dass sie die Seite gelesen haben.

Lesebestätigungen können für jeden Namensraum einzeln in der [Namensraumverwaltung](#) aktiviert oder deaktiviert werden.

Seitenfreigabe und Lesebestätigung

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [Freigabe](#) aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert. Dies kann über Serverkonfiguration geändert werden, sodass die Lesebestätigung erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde:

```
$GLOBALS['bsgReadConfirmationMechanism'] =  
"\\MediaWiki\\Extension\\ContentStabilization\\Integration\\ReadConfirmation\\PageApproved::factory";
```

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpicePageAssignments: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- UnifiedTaskOverview

Spezialseiten

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
readconfirmationremind	Benutzer erinnern, dass sie das Lesen der Seite bestätigen müssen	admin, maintenanceadmin
readconfirmationviewconfirmations	Status der Lesebestätigungen sehen	admin, maintenanceadmin, structureadmin

Konfiguration

Name	Wert
Mechanism	'BlueSpice\\ReadConfirmation\\Mechanism\\NonMinorEdit::factory'
PageApprovedReminderDelay	168

API Modules

- bs-readconfirmation-tasks

Hooks

- [BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSPageAssignmentsManager](#)
- [BSPageAssignmentsOverview](#)
- [BSPageStoreDataProviderBeforeAppendRow](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [PageSaveComplete](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [UnifiedTaskOverviewGetTaskDescriptors](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

Lesebestätigung

Namensräume können so konfiguriert werden, dass beim Aufruf einer Seite eine Lesebestätigung eingefordert werden kann. Diese Aufforderung erscheint dann für alle Benutzer, die [einer Seite zugewiesen sind](#).

Inhaltsverzeichnis

1 Lesebestätigung aktivieren	
2 Anzeige	5
3 Verwaltung der Lesebestätigungen	
4 Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe	
5 Weiterführende Links	

Lesebestätigung aktivieren

Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der [Namensraumverwaltung](#) eingestellt werden.

Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden

Tabelle exportieren

ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhalt Namensraum	Kategorie prüfung	Abgesicherte Zuweisungen	Page Template	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlung	Lesebestätigung	MediaWiki	FlaggedRevs	Aktionen
0	(Seiten)	60	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	Bearbeiten
1	Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
2	Benutzer	12	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
3	Benutzer_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
4	BlueSpice	4	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	
5	BlueSpice_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
6	Datei	86	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	
7	Datei_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
8	MediaWiki	12	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
9	MediaWiki_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
10	Vorlage	24	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
11	Vorlage_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	

Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren

Anzeige

Nach jeder Seitenversionierung wird den zugewiesenen Benutzern die Hinweisbox zur Lesebestätigung angezeigt. Nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens "Ja, ich habe diesen Artikel vollständig gelesen" und Klick auf "Bestätigen", wird die Seite von diesem Benutzer als gelesen markiert.

Lesebestätigung

☐ Ja, ich habe diese Seite vollständig gelesen.

Aufforderung zur Lesebestätigung

Verwaltung der Lesebestätigungen

Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der [Zuweisungsverwaltung](#) enthalten.

Zuweisungsverwaltung

Seitentitel	Zuweisungen ↓	Gelesen?	Aktionen
QM:Sales Manager	Sarah Naumann, ...		
QM:Erstellung eines Angebots	Maik Kalb, Mar...		
QM:Korrekturmaßnahmen	Maik Kalb		
QM:Geschäftsführung	Horst Schreiber, ...		

Zuweisungsverwaltung

Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten *Gelesen?* und *Aktionen*:

- *Lesebestätigung nicht aktiviert*: Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert.
- *Nicht gelesen*: Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt.
- *Gelesen*: Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt.
- *Aktionen*: In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung:
 - (1) *Lesebestätigungs-Logbuch*: Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite.
 - (2) *Lesebestätigung einfordern*: Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert.
 - (3) *Statusansicht*: Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt.



Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [Freigabe](#) aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert.

Dies kann über [Serverkonfiguration geändert werden](#), sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.

Weiterführende Links

- [Seitenzuweisungen](#)

[Technische Referenz: BlueSpiceReadConfirmation](#)

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)

- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)

- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWhosOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz>CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)

- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSynAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)

- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)

- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:BlueSpiceNamespaceManager

Erweiterung: BlueSpiceNamespaceManager

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Administrationsoberfläche zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Namensräumen und deren Spezifikationen		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Die Erweiterung **NamespaceManager** (Namensraumverwaltung) erlaubt Administratoren die visuelle Konfiguration von [Namensräumen](#).

In der Namensraumverwaltung sind folgende Aktionen möglich:

- Namensraum erstellen
- Namensraum bearbeiten
- Namensraum löschen
- Aktivieren oder Deaktivieren von Funktionen auf Namensraumbene:
 - [Unterseiten](#): Aktiviert die Verwendung von Unterseiten, die eine hierarchische Organisation in Wiki-Seiten einführen.
 - [Inhaltsnamenraum](#): Inhalte aus diesem Namespace werden in den Suchergebnissen priorisiert.
 - [Kategorieprüfung](#): Warnt Benutzer beim Speichern, wenn eine Seite keiner Kategorie zugewiesen ist.
 - [Abgesicherte Zuweisungen](#): Nur zugewiesene Benutzer können Seiten bearbeiten. Daher sollten Benutzer in der Rolle reviewer oder admin hier Seiten erstellen und Benutzer zuweisen. Wenn Benutzer mit nur Bearbeitungsrechten eine Seite erstellen, können sie diese nachher erst bearbeiten, wenn sie der Seite zugewiesen werden.
 - [PageTemplates](#): Erlaubt die Zuweisung von Seitenvorlagen zu einem Namensraum.
 - [Visuelle Bearbeitung](#): Aktiviert VisualEditor.
 - [Bewertung](#): Zeigt eine Stern-basierte Bewertungsoption neben dem Seitentitel.
 - [Empfehlungen](#): Zeigt ein Empfehlungssymbol neben dem Seitentitel.
 - [Lesebestätigung](#): Für diesen Namensraum kann die Erweiterung Lesebestätigung aktiviert werden.
 - [Semantic MediaWiki](#): Für diesen Namensraum kann die Erweiterung Semantic MediaWiki aktiviert werden.
 - [Freigabe](#): Erstellt Entwurfsversionen und freigegebene Versionen einer Seite.
- Sortieren, Filtern und Exportieren der Liste.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

Spezialseiten

- NamespaceManager

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
namespacemanager-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite Special:NamespaceManager	admin, maintenanceadmin, structuremanager

Konfiguration

Name	Wert
NamespaceManagerNsOffset	2999

API Modules

- bs-namespace-store
- bs-namespace-tasks

Hooks

- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MWStakeDynamicConfigRegisterConfigs](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)

Referenz:FlaggedRevs

Erweiterung: FlaggedRevs

[→ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Freigabemechanismus für Wikiseiten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Aaron Schulz, Joerg Baach	Lizenz:	-
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
	BlueSpice pro, BlueSpice		

Übersicht			
Edition:	Farm, BlueSpice Cloud	Version:	-4.2.x
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung [ContentStabilization](#) verwendet.

FlaggedRevisions (FlaggedRevs) ist eine MediaWiki-Erweiterung mit der ein Freigabemechanismus aktiviert wird. So werden neue Versionen eines Artikels zunächst als Entwurf gekennzeichnet, bis ein Nutzer mit Revisions-Rechten diesen Artikel kontrolliert und freigegeben hat.

In BlueSpice wurde diese MediaWiki-Erweiterung angepasst und arbeitet durch den [FlaggedRevsConnector](#) mit dem Workflow-Tool *ReviewExtended* zusammen, um die komplette Funktionalität eines Begutachtungsprozesses mit abschließender Freigabe zu realisieren.

Weitere Informationen zur MediaWiki Extension FlaggedRevisions finden Sie auf mediawiki.org

Achtung! Die Einstellung `FR_INCLUDES_FREEZE` wird [von MediaWiki langfristig nicht mehr unterstützt](#) und sollte daher nicht mehr in einem Wiki eingeführt werden