# Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceReadConfirmation ..... 2
2. GPL-3.0-only ..... 4
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation ..... 4
4. Kategorie:Extension ..... 7
5. Referenz:BlueSpiceNamespaceManager ..... 12
6. Referenz:FlaggedRevs ..... 14

# Referenz:BlueSpiceReadConfirmation

## Erweiterung: BlueSpiceReadConfirmation

alle Erweiterungen

| Übersicht | | | |
|---|---|---|---|
| **Beschreibung:** | Ermöglicht es Lesebestätigungen für eine Seite einzuholen | | |
| **Status:** | stable | **Abhängigkeit:** | BlueSpice |
| **Entwickler:** | HalloWelt | **Lizenz:** | GPL-3.0-only |
| **Art:** | BlueSpice | **Kategorie:** | Qualitätssicherung |
| **Edition:** | BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | **Version:** | |
| **Benutzer-Hilfeseite ansehen** | | | |

## Funktion

**ReadConfirmation** fragt nach einer Bestätigung, dass eine Seite von zugewiesenen Benutzern gelesen wurde.

Wenn die Funktion für einen Namespace aktiviert ist, sehen zugewiesene Benutzer ein Kontrollkästchen oben auf der Seite. Durch Klicken auf das Kontrollkästchen bestätigen sie, dass sie die Seite gelesen haben.

Lesebsestätigungen können für jeden Namensraum einzeln in der Namensraumverwaltung aktiviert oder deaktiviert werden.

### Seitenfreigabe und Lesebestätigung

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion Freigabe aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert. Dies kann über Serverkonfiguration geändert werden, sodass die Lesebestätigung erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde:

```
$GLOBALS['bsgReadConfirmationMechanism'] =
"\\MediaWiki\\Extension\\ContentStabilization\\Integration\\ReadConfirmation\\PageAppro
ved::factory";
```

# Technische Information

## Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- BlueSpicePageAssignments: 4.1

## Integriert in

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- UnifiedTaskOverview

## Spezialseiten

## Rechte

| Name | Beschreibung | Rollen |
|---|---|---|
| readconfirmationremind | Benutzer erinnern, dass sie das Lesen der Seite bestätigen müssen | admin, maintenanceadmin |
| readconfirmationviewconfirmations | Status der Lesebestätigungen sehen | admin, maintenanceadmin, structureadmin |

## Konfiguration

| Name | Wert |
|---|---|
| Mechanism | 'BlueSpice\\ReadConfirmation\\Mechanism\\NonMinorEdit::factory' |
| PageApprovedReminderDelay | 168 |

## API Modules

- bs-readconfirmation-tasks

### Hooks

- BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData
- BSApiNamespaceStoreMakeData
- BSPageAssignmentsManager
- BSPageAssignmentsOverview
- BSPageStoreDataProviderBeforeAppendRow
- BeforePageDisplay
- LoadExtensionSchemaUpdates
- NamespaceManager::editNamespace
- NamespaceManager::getMetaFields
- NamespaceManagerBeforePersistSettings
- PageSaveComplete
- SkinTemplateNavigation::Universal
- StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules
- UnifiedTaskOverviewGetTaskDescriptors
- UserMergeAccountFields

## GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- GPL v3

## Lesebestätigung


Namensräume können so konfiguriert werden, dass beim Aufruf einer Seite eine Lesebestätigung eingefordert werden kann. Diese Aufforderung erscheint dann für alle Benutzer, die einer Seite zugewiesen sind.

Inhaltsverzeichnis

1 Lesebestätigung aktivieren .....
2 Anzeige ..... 5
3 Verwaltung der Lesebestätigungen .....
4 Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe .....
5 Weiterführende Links .....

## Lesebestätigung aktivieren


Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der Namensraumverwaltung eingestellt werden.



Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren

## Anzeige


Nach jeder Seitenversionierung wird den zugewiesenen Benutzern die Hinweisbox zur Lesebestätigung angezeigt. Nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens "Ja, ich habe diesen Artikel vollständig gelesen" und Klick auf "Bestätigen", wird die Seite von diesem Benutzer als gelesen markiert.



Aufforderung zur Lesebestätigung

## Verwaltung der Lesebestätigungen

Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der Zuweisungsverwaltung enthalten.



Zuweisungsverwaltung

Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten *Gelesen?* und *Aktionen*:

- *Lesebestätigung nicht aktiviert:* Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert.
- *Nicht gelesen:* Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt.
- *Gelesen*: Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt.
- *Aktionen:* In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung:
  - *(1) Lesebestätigungs-Logbuch:* Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite.
  - *(2) Lesebestätigung einfordern:* Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert.
  - *(3) Statusansicht:* Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt.



Aktionen

## Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion Freigabe aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert.

Dies kann über Serverkonfiguration geändert werden, sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.

### Weiterführende Links

- Seitenzuweisungen

Technische Referenz: BlueSpiceReadConfirmation

# Appendix A: Erweiterungen

## Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

### A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

### B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist

- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud

- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

## C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

## D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

## E

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)

- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase

## F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

## G

- Referenz:Gadgets

## H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

## I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

## L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

## M

- Referenz:Maps

- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

## N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

## O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

## P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

## R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

## S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors

- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

## T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)

# Referenz:BlueSpiceNamespaceManager

# Erweiterung: BlueSpiceNamespaceManager

alle Erweiterungen

| Übersicht | | | |
|---|---|---|---|
| **Beschreibung:** | Administrationsoberfläche zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Namensräumen und deren Spezifikationen | | |
| **Status:** | stable | **Abhängigkeit:** | BlueSpice |
| **Entwickler:** | HalloWelt | **Lizenz:** | GPL-3.0-only |
| **Art:** | BlueSpice | **Kategorie:** | Administration |
| **Edition:** | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | **Version:** | |
| **Benutzer-Hilfeseite ansehen** | | | |

## Funktion

nDie Erweiterung **NamespaceManager** (Namensraumverwaltung) erlaubt Administratoren die visuelle Konfiguration von Namensräumen.

In der Namensraumverwaltung sind folgende Aktionen möglich:

- Namensraum erstellen
- Namensraum bearbeiten
- Namensraum löschen
- Aktivieren oder Deaktivieren von Funktionen auf Namensraumebene:
  - Unterseiten: Aktiviert die Verwendung von Unterseiten, die eine hierarchische Organisation in Wiki-Seiten einführen.
  - Inhaltsnamenraum: Inhalte aus diesem Namespace werden in den Suchergebnissen priorisiert.
  - Kategorieprüfung: Warnt Benutzer beim Speichern, wenn eine Seite keiner Kategorie zugewiesen ist.
  - Abgesicherte Zuweisungen: Nur zugewiesene Benutzer können Seiten bearbeiten. Daher sollten Benutzer in der Rolle reviewer oder admin hier Seiten erstellen und Benutzer zuweisen. Wenn Benutzer mit nur Bearbeitungsrechten eine Seite erstellen, können sie diese nachher erst bearbeiten, wenn sie der Seite zugewiesen werden.
  - PageTemplates: Erlaubt die Zuweisung von Seitenvorlagen zu einem Namensraum.
  - Visuelle Bearbeitung: Aktiviert VisualEditor.
  - Bewertung: Zeigt eine Stern-basierte Bewertungsoption neben dem Seitentitel.
  - Empfehlungen: Zeigt ein Empfehlungssymbol neben dem Seitentitel.
  - Lesebestätigung: Für diesen Namensraum kann die Erweiterung Lesebestätigung aktiviert werden.
  - Semantic MediaWiki: Für diesen Namensraum kann die Erweiterung Semantic MediaWiki aktiviert werden.
  - Freigabe: Erstellt Entwurfsversionen und freigegebene Versionen einer Seite.
- Sortieren, Filtern und Exportieren der Liste.

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

### Spezialseiten

- NamespaceManager

### Rechte

| Name | Beschreibung | Rollen |
|---|---|---|
| namespacemanager-viewspecialpage | Zugriff auf die Spezialseite Special: NamespaceManager | admin, maintenanceadmin, structuremanager |

### Konfiguration

| Name | Wert |
|---|---|
| NamespaceManagerNsOffset | 2999 |

### API Modules

- bs-namespace-store
- bs-namespace-tasks

### Hooks

- LoadExtensionSchemaUpdates
- MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents
- MWStakeDynamicConfigRegisterConfigs
- NamespaceManager::editNamespace
- NamespaceManagerBeforePersistSettings

## Referenz:FlaggedRevs

## Erweiterung: FlaggedRevs

alle Erweiterungen

| Übersicht | | | |
|---|---|---|---|
| **Beschreibung:** | Freigabemechanismus für Wikiseiten | | |
| **Status:** | stable | **Abhängigkeit:** | MediaWiki |
| **Entwickler:** | Aaron Schulz, Joerg Baach | **Lizenz:** | - |
| **Typ:** | MediaWiki | **Kategorie:** | Qualitätssicherung |
| | BlueSpice pro, BlueSpice | | |

| Übersicht | | | |
|---|---|---|---|
| **Edition:** | Farm, BlueSpice Cloud | **Version:** | –4.2.x |
| Hilfeseite ansehen | | | |

## Funktionen / Anwendung

**Hinweis:** Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung ContentStabilization verwendet.

FlaggedRevisions (FlaggedRevs) ist eine MediaWiki-Erweiterung mit der ein Freigabemechanismus aktiviert wird. So werden neue Versionen eines Artikels zunächst als Entwurf gekennzeichnet, bis ein Nutzer mit Revisions-Rechten diesen Artikel kontrolliert und freigegeben hat.
In BlueSpice wurde diese MediaWiki-Erweiterung angepasst und arbeitet durch den FlaggedRevsConnector mit dem Workflow-Tool *ReviewExtended* zusammen, um die komplette Funktionalität eines Begutachtungsprozesses mit abschließender Freigabe zu realisieren.

Weitere Informationen zur MediaWiki Extension FlaggedRevisions finden Sie auf mediawiki.org

**Achtung!** Dies Einstellung FR_INCLUDES_FREEZE wird von MediaWiki langfristig nicht mehr unterstützt und sollte daher nicht mehr in einem Wiki eingeführt werden