

## Referenz:LDAPSyncAll

### Erweiterung: LDAPSyncAll

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Mechanismus, mit dem Benutzer in der Datenbank und Benutzer in Active Directory synchronisiert werden.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Robert Vogel	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	

Mehr Infos finden Sie auf [MediaWiki](#).

### Funktion

Diese Erweiterung bietet einen Mechanismus, mit dem Benutzer in der Datenbank und Benutzer in Active Directory synchronisiert werden:

- Wenn ein Benutzer in LDAP ist, aber nicht in der Datenbank => der Benutzer wird zur Datenbank hinzugefügt
- Wenn ein Benutzer in der Datenbank ist, aber nicht in LDAP => der Benutzer wird in der Datenbank deaktiviert.

### Technische Information

#### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0  
LDAPGroups: 2.0

- LDAPProvider: 2.0 LDAPUserInfo: 2.0

## Integriert in

## Spezialseiten

## Konfiguration

Name	Wert
BlockExecutorUsername	'MediaWiki default'
ExcludedGroups	array ( 0 => 'bot', )
ExcludedUsernames	array ( 0 => 'WikiSysop', )
UserPageContent	'{{User}}'
UsersSyncMechanism	'\\LDAPSyncAll\\UserSyncMechanism\\SyncAllMechanism::factory'

## Hooks

- [ChangeTagsAllowedAdd](#)