

Referenz:ParserFunctions

Für die erweiterte Vorlagenprogrammierung gibt es Parser functions.

ParserFunctions ergänzen vorhandene "Magic Words" um Zusatzfunktionen, diese weisen alle eine feste Form auf:

```
{{#Funktionsname: Parameter 1 | Parameter 2 |  
Parameter 3 ... }}
```

Diese sollten nur punktuell bei Vorlagen-Namensraum verwendet werden. Die am häufigsten Verbreitete Funktion ist die if-Funktion, diese ist vergleichbar mit einer WENN-Funktion bei Excel.

```
{{#if: <Bedingung> | <Dann-Text> | <Sonst-Text> }}
```

Detailliertere Erläuterungen finden Sie bei [Wikipedia](#) und [MediaWiki](#) .

Verwandte Themen

- [MagicWords](#)
- [SmartList](#)
- [Seitenvorlagen](#)

Externe Seiten

- Wikibooks: [Parser functions](#)

Kategorie: Kategorien helfen, Seiten im Wiki zur organisieren. Jede Kategorie ist im gesamten Wiki verfügbar.

ParserFunctions

Die Erweiterung ParserFunctions bereichert den Wikitext-Parser um hilfreiche Funktionen hauptsächlich im Bereich Logik- und Zeichenketten-Handhabung

Status:	stable
Entwickler:	Tim Starling
Art der Extension:	MediaWiki
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	MediaWiki
Lizenz:	GPL v2+
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Rich Articles

Namensraum: Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.