

Referenz:ParserFunctions

Für die erweiterte Vorlagenprogrammierung gibt es Parser functions.

ParserFunctions ergänzen vorhandene "Magic Words" um Zusatzfunktionen, diese weisen alle eine feste Form auf:

```
{{#Funktionsname: Parameter 1 | Parameter 2 |  
Parameter 3 ... }}
```

Diese sollten nur punktuell bei Vorlagen-Namensraum verwendet werden. Die am häufigsten Verbreitete Funktion ist die if-Funktion, diese ist vergleichbar mit einer WENN-Funktion bei Excel.

```
{{#if: <Bedingung> | <Dann-Text> | <Sonst-Text> }}
```

Detailliertere Erläuterungen finden Sie bei [Wikipedia](#) und [MediaWiki](#) .

ParserFunctions

Die Erweiterung ParserFunctions bereichert den Wikitext-Parser um hilfreiche Funktionen hauptsächlich im Bereich Logik- und Zeichenketten-Handhabung

Status:	stable
Entwickler:	Tim Starling
Art der	MediaWiki
Extension:	
Edition:	BlueSpice„BlueSpice“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert), BlueSpice Cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“.
Abhängigkeit:	MediaWiki
Lizenz:	GPL v2+
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Rich Articles

Verwandte Themen

- [MagicWords](#)
- [SmartList](#)
- [Seitenvorlagen](#)

Externe Seiten

- Wikibooks: [Parser functions](#)

Kategorie: Kategorien helfen, Seiten im Wiki zur organisieren. Jede Kategorie ist im gesamten Wiki verfügbar.

Namensraum: Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitlel.