

Inhaltsverzeichnis

Referenz:TemplateData

Erweiterung: TemplateData

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Festlegung von Vorlagenparametern im JSON-Format		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Timo Tijhof, Moriel Schottlender, James Forrester, Bartosz Dziejowski, Marielle Volz, und andere, Trevor Parscal	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **TemplateData** führt ein `<templatedata>` tag und eine API ein, mit der Editoren festlegen können, wie Vorlagen aufgerufen werden sollen.

Nicht alle [Datentypen, die für einen Parameter ausgewählt werden können](#) haben tatsächliche Auswirkungen:

Value	Description
unknown	Standardeinstellung keine Auswirkung
string	für jede Zeichenfolge mit reinem Text vorgesehen keine Auswirkung
line	für die Vermeidung eines Zeilenumbruchs Auswirkung: <code>"line"</code> verhindert, dass das Eingabefeld eines Parameters neue Zeilen zulässt

Value	Description
content	für Wikitext von Seiteninhalten, zum Beispiel Links, Bilder oder Textformatierungen keine Auswirkung
unbalanced-wikitext	für Wikitext, der nicht alleine stehen kann, d. h. es fehlt ein öffnender oder schließender Tag oder er verweist auf andere Teile des Wikitexts. keine Auswirkung
wiki-page-name	für einen Seitennamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Seiten im Wiki an. In der Suche können auch Namensräume definiert werden. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass eine Nicht-Seite eingegeben wird.
wiki-file-name	für lokale Dateien keine Auswirkung
wiki-template-name	für Vorlagennamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Vorlagen an. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass eine Nicht-Vorlage eingegeben wird.
wiki-user-name	für einen Benutzernamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste der Benutzernamen an. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass ein Nicht-Benutzername eingegeben wird.
number	für numerische Werte, einschließlich negativer Werte und Dezimalzahlen. keine Auswirkung
boolean	für einen Wert, der entweder wahr, falsch oder unbekannt ist. Dies soll durch eine „1“, „0“ oder einen Leerwert dargestellt werden. Auswirkung: Mit <code>autoValue:0</code> zeigt VisualEditor eine Checkbox, die aktiviert werden kann.
date	für ein Datum im Format JJJJ-MM-TT keine Auswirkung
url	für eine URL mit Internet-Protokoll (z.B. "https://" or "//")

Value	Description
	<p>Auswirkung: Im Eingabefeld wird auf der linken Seite des Felds ein Symbol für einen externen Link (ein Quadrat mit einem nach außen zeigenden Pfeil) angezeigt und das Feld rot umrahmt, wenn der Benutzer keinen URL-Wert eingibt, der ein gültiges Internetprotokoll enthält (z. B. „https://“, „ftp://“ oder „//“), gefolgt von etwas Text.</p>