Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:Variables 2
2. Handbuch:MagicWords 2
3. Kategorie:Extension 7
4. Referenz:Arrays 12
5. Referenz:ParserFunctions 13

Referenz:Variables

Erweiterung: Variables

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Parser-Funktionen zum Erstellen seitenbezogener Variablen		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	MediaWiki
Entwickler:	Rob Adams, Tom Hempel, Xiloynaha, Daniel Werner, MGChecker	**Lizenz:**	ISC
Typ:	MediaWiki	**Kategorie:**	Datenanalyse
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Mehr Infos auf: **Mediawiki.**			

Funktionen / Anwendung

Mit der **Variables** Erweiterung können Sie eine Variable auf einer Seite definieren. Sie können diese später auf derselben Seite oder in eingeschlossenen Vorlagen verwenden, ihren Wert ändern, möglicherweise in einen Wert, der durch einen Ausdruck in Bezug auf den alten Wert angegeben wird, usw.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MediaWiki.

Weiterführende Links

- ParserFunctions
- Arrays
- Magic words

Magisches Wort

Ein "magisches Wort" in MediaWiki bezeichnet eine Art von Wikitext-Markup, das von der Software ausgeführt wird. Zum Beispiel kann dadurch das Inhaltsverzeichnis einer Seite deaktiviert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Arten von magischen Wörtern .....
2 Tags einfügen -v4.2.x .....
3 Verhaltensumschalter 5
4 Variablen 6
5 Weiterführende Links .....

Arten von magischen Wörtern

- **Verhaltensumschalter** ("Doppelter Unterstrich"): `__TOC__`
- **Variablen:** `{{FULLPAGENAME}}`
- **Tags:** `<gallery>`, `<bs:bookshelf>`
- **Parserfunktionen:** `{{#ifeq:x|y|true|false}}`

Tags einfügen -v4.2.x

Magische Wörter sind nur bis BlueSpice 4.2. verfügbar. Ab 4.3 werden sie durch Content Droplets ersetzt.

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf *Einfügen* und wählen Sie *Magisches Wort* aus dem Dropdown-Menü.

Magische Wörter einfügen

Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.



Ein Tag oder Magisches Wort auswählen

Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weitere Parameter setzen. Die Infos hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten der einzelnen Erweiterungen (siehe Verwandte Themen).

> **Hinweis:** Nicht alle magischen Wörter können über den visuellen Editor eingefügt werden. Weitere magische Wörter können direkt im Quelltextmodus eingefügt werden.

Verhaltensumschalter

Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im Artikel. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen (☰) im visuellen Editor eingefügt werden.

Verhaltensumschalter	Erklärung
__FORCETOC__	Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift)
__HIDETITLE__	Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt.
	Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+")

Verhaltensumschalter	Erklärung
__NEWSECTIONLINK__	ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten)
__NODISCUSSION__	Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende.
__NOEDITOR__	Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite
__NOEDITSECTION__	Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift.
__NOTOC__	Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite
__TOC__	Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein __NOTOC__ bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt.
__NOSTASH__	Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende.

Variablen

Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" {{Template:Vorlagenname}} davorsetzen.

Variable	Output	Beschreibung
{{SITENAME}}	BlueSpice Wiki	Name des Wikis
{{CURRENTTIME}}	16:35	Zeit (24-Stunden HH:mm Format)
{{CURRENTDAY}}	7	Aktueller Tag (keine führende Null)
{{CURRENTMONTH}}	03	Monat (mit führender Null)
{{NUMBEROFARTICLES}}	904	Zeigt die Anzahl aller existierenden Artikel im Wiki (im Hauptnamensraum)
{{NAMESPACE}}		Zeigt den Namensraum des Artikels an
{{PAGENAME}}	MagicWords	Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu Änderung von Artikeltiteln)

Weiterführende Links

- Category tree
- Checklists
- Count things
- Drawio

- Page access
- Sign here
- Smartlist
- Tag cloud
- Tag search
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons

- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist
- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate

- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud
- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

E

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)
- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase

F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

- Referenz:Gadgets

H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate

- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

M

- Referenz:Maps
- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider

- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors
- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)

Referenz:Arrays

Erweiterung: Arrays

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Speichern und Nutzen definierter Datenreihen (Arrays)		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	MediaWiki
Entwickler:	Li Ding, Jie Bao, Daniel Werner	**Lizenz:**	MIT
Typ:	MediaWiki	**Kategorie:**	Rich Articles
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	

Übersicht
Mehr Infos auf: **Mediawiki.**

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **Arrays** (früher bekannt als *ArrayExtension*) erstellt eine zusätzliche Gruppe von Parser-Funktionen, die Arrays.

Referenz:ParserFunctions

Erweiterung: ParserFunctions

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Erweiterung des Wikitext-Parsers mit Logik-Funktionen		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	MediaWiki
Entwickler:	Tim Starling	**Lizenz:**	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	**Kategorie:**	Rich Articles
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Mehr Infos auf: **Mediawiki.**			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **ParserFunctions** erweitert den Wikitext-Parser um hilfreiche Funktionen, die sich hauptsächlich auf Logik und String-Handling beziehen. Seit MediaWiki 1.15 hat ParserFunctions die meisten (aber nicht alle) Funktionen der Erweiterung StringFunctions integriert, die aktiviert oder deaktiviert werden können.

Liste der Parser-Funktionen:

- https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions
- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ParserFunctions/String_functions