Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:VisualEditor 2
2. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor 3
3. Kategorie:Extension 14
4. Referenz:BlueSpiceFoundation 19

VisualEditor

Erweiterung: VisualEditor

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Standard-Editor für MediaWiki		
Status:	beta	**Abhängigkeit:**	MediaWiki
Entwickler:	MediaWiki	**Lizenz:**	MIT
Typ:	MediaWiki	**Kategorie:**	Editor
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: VisualEditor 2
1.1 Funktionen / Anwendung 2
1.2 Beschreibung 3
1.3 Nutzung / Funktionen 3
1.4 Technische Information 3
1.4.1 Konfiguration 3
1.4.2 Rechte / Berechtigungen 3
1.4.3 Anforderungen 3
1.5 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice 3

Beschreibung

VisualEditor (auch WYSIWYG-Editor genannt - "What You See is What You Get") ist ein Editor, mit dem Sie eine Wiki-Seite ohne Kenntnis von Wikitext bearbeiten können. Die Editorleiste ähnelt denen von häufig verwendeten Textverarbeitungsprogrammen.

Der VisualEditor in BlueSpice basiert auf der Erweiterung VisualEditor, erweitert diese aber um zahlreiche Funktionen:

- Unterstützung vieler zusätzlicher Tags, wie z.B. Diagramme.
- Vereinfachung von Dialogen, wie z.B. dem Upload-Dialog.
- Leichtere Einbindung von dynamischen Inhalten und Vorlagen über die Funktion ContentDroplets.
- Drag'n'Drop von Bildern und Dateien in den Text.
- Tabellenfunktionen, wie Hintergrundfarben in Zellen.
- Beenden des Editors mit einer Sicherheitsabfrage.
- Integration des VisualEditors in andere Funktionen wie z.B. in Forms oder Social.

Nutzung / Funktionen

Wenn VisualEditor aktiviert ist, wird dieser im Bearbeitungsmodus anstatt des Wikitext-Editors geladen.

Technische Information

Konfiguration

Bis BlueSpice 3.2.x: Der visuelle Editor benötigt den Node.js-Dienst Parsoid. Da dieser Dienst unter Umständen nicht auf jedem System installiert werden kann, ist der VisualEditor standardmäßig deaktiviert. Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration von Parsoid kann der visuelle Editor aktiviert werden. Ab Bluespice 4.1.x: Parsoid wird für VisualEditor nicht mehr benötigt. VisualEditor ist standardmäßig aktiviert.

Rechte / Berechtigungen

Anforderungen

VisualEditor benötigt BlueSpiceFoundation.

Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

BlueSpice Demo.


Bearbeiten

BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung VisualEditor als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors.

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der VisualEditor? 5
2 Textbearbeitung 5
3 Inhalte über die Zwischenablage einfügen .....
4 Shortcuts 6
5 Andere Inhalte einfügen .....
6 Typisch Wiki! 7
7 Bearbeitungsmodus wechseln 7
8 Hinweise und Tipps 8
8.1 Textformatierung 8
8.2 Einfügen spezieller Inhalte .....
8.3 Seitenoptionen 12
9 Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert 13
10 Weiterführende Links .....

Was ist der VisualEditor?




Visueller Editor (VisualEditor)

Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:

1. **Seitenstrukturierung** mit Überschriften
2. einheitliche **Textformatierung**
3. **Verlinkung** von Inhalten
4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
5. **Seitenoptionen** einstellen

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten:.



Moduswechsel

Textbearbeitung

Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder Textfarbe sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:



Changing text colors

Inhalte über die Zwischenablage einfügen

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.


rück-gängig

Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entefernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**, um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.



Menüpunkte mit Tastaturkürzeln

> **Hinweis:** Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).

Andere Inhalte einfügen

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- Bilder
- Dateien (PDF, xls, doc, ...)
- Tabellen
- Vorlagen


Typisch Wiki!

Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- **Kommentar:** Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- **Magisches Wort:** Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- **Galerie:** Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- **Einzelnachweisliste:**
- **Chemische Formel:** Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia.
- **Math Formel:** Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki

Bearbeitungsmodus wechseln

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.



Bearbeitungsmodus wechseln

> **Hinweis:** Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!


Hinweise und Tipps

Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:



Textformatierung

Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:

- *Textfarbe:* über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
- *Zentrieren:* Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
- *Einrücken:* Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: Mehrfacheinrückung ist nur über den Quelltext möglich)











Textformatierungen

Textformatierung	
Undo function 	Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion) Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)
Absatz formatieren 	Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle): 
Text gestalten 	Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert. More Info at mediawiki.org.
	Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: `[1]`

Textformatierung	
Insert hyperlink 	Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken.
Zitat 	Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes.
Struktur 	Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie `Umschalt+Eingabe`, um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden. Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite *MediaWiki.Common.css* einige zusätzliche CSS Anweisungen hinzufügen.




Einfügen spezieller Inhalte






Einfügen spezieller Inhalte	
Menü *Einfügen* 	Über das Menü *Einfügen* können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen.
Medien 	Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos. (Details auf MediaWiki)
Vorlagen 	Eine Vorlage in die Seite einbinden.
Tabellen 	Mehr Infos zu Tabellen.

Einfügen spezieller Inhalte	
Kommentar 	(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.
Magisches Wort -v4.2.x 	Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein Drawio-Diagramm einbinden. Übersicht aller Magischen Wörter im visuellen Editor.
Galerie 	Bilder können mit der Galerie-Funktion als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.
Chemische Formel 	
Math-Formel 	Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki
Code-Block 	Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt.
Deine Unterschrift 	Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit Datumsstempel eingefügt werden.
Einzelnachweisliste 	Einfügen von Fußnoten.
Bedingter Trennstrich	Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss.
Line break	Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs.

Einfügen spezieller Inhalte	
Kein PDF	Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs-und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird.

Seitenoptionen

Seitenoptionen	
Optionsmenü 	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.
Optionen 	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.
Kategorien 	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten Kategorien zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.
Seiteneinstellungen 	Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen. Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.
	Suchmaschine: Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden.

Erweiterte Einstellungen 	*Abschnitt einfügen:* Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste. *Anzeigetitel:* Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.
Sprachen 	Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an.
Verwendete Vorlagen 	Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.
Syntax highlighting	Zeigt den Quelltext über die Erweiterung CodeMirror farblich hervorgehoben an.
Als rechts-nach-links ansehen 	Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.
Suchen und ersetzen 	Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.

Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung

Weiterführende Links

- Links einfügen

Technische Referenz: VisualEditor

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry

- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist
- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics

- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud
- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

E

- Referenz:Echo

- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)
- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data
- Referenz:ExtJSBase

F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

- Referenz:Gadgets

H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

M

- Referenz:Maps
- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor
- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors
- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties
- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)

Referenz:BlueSpiceFoundation

Erweiterung: BlueSpiceFoundation

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Macht MediaWiki bereit für Unternehmen		
Status:		**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	

Funktion

Die Erweiterung **BlueSpiceFoundation** ist die Schnittstelle zwischen BlueSpice und Mediawiki. Sie liefert die Grundfunktionen für die einzelnen BlueSpice-Erweiterungen.

Wenn Sie eine BlueSpice-Erweiterung in einer MediaWiki-Umgebung installieren - also außerhalb von BlueSpice free oder BlueSpice pro - zeigt die Referenzinformationen für die jeweilige Erweiterung an, ob BlueSpiceFoundation erforderlich ist.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
ExtJSBase: 1.31

- OOJSPlus: 0.2

Integriert in

- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- SpecialCredits
- WikiAdmin

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceExtInfo	array ('name' => 'BlueSpice', 'version' => '4.4.0', 'status' => 'stable', 'package' => 'BlueSpice Free', 'url' => 'https://bluespice.com', 'desc' => 'Makes MediaWiki enterprise ready.', 'author' => array (0 => '[https://www.hallowelt.com Hallo Welt! GmbH]',),)
	array (0 => 'Aaron Schulz', 1 => 'Acamicamacaraca', 2 => 'Alangi Derick', 3 => 'addshore', 4 => 'Albert221', 5 => 'Amir Sarabadani', 6 => 'Ammar', 7 => 'Ammarpad', 8 => 'amritsreekumar', 9 => 'Antoine Musso', 10 => 'Aryeh Gregor', 11 => 'Aude', 12 => 'Basil Hershberger', 13 => 'Bill Pirkle', 14 => 'Brad

Name	Wert
CreditsContributors	Jorsch', 15 => 'Chad Horohoe', 16 => 'Christian Aistleitner', 17 => 'DannyS712', 18 => 'David Sn', 19 => 'Demon', 20 => 'Derick Alangi', 21 => 'DrishyaR', 22 => 'Florian', 23 => 'Florianschmidtwelzow', 24 => 'Fomafix', 25 => 'Frederic Mohr', 26 => 'Gergő Tisza', 27 => 'Guycn2', 28 => 'hexmode', 29 => 'Holger Knust', 30 => 'idakuch', 31 => 'James D. Forrester', 32 => 'Jayprakash12345', 33 => 'Jforrester', 34 => 'jhsoby', 35 => 'Justin Du', 36 => 'Kunal Mehta', 37 => 'Legoktm', 38 => 'libraryupgrader', 39 => 'MarcoAurelio', 40 => 'Mark A. Hershberger', 41 => 'Max Semenik', 42 => 'MaxSem', 43 => 'MtDu', 44 => 'Nikita Rana', 45 => 'OmkarJ', 46 => 'Ori Livneh', 47 => 'Paladox', 48 => 'Phantom42', 49 => 'Prateek Saxena', 50 => 'Purodha', 51 => 'QChris', 52 => 'Rafid Aslam', 53 => 'Raimond Spekking', 54 => 'Raymond', 55 => 'RazeSoldier', 56 => 'Reedy', 57 => 'rlot', 58 => 'Rohitt Vashishtha', 59 => 'Siebrand Mazeland', 60 => 'Subin Siby', 61 => 'TGC', 62 => 'Tulsi Bhagat', 63 => 'Umherirrender', 64 => 'Yuki Shira', 65 => 'Yuriy Shnitkovskiy', 66 => 'withoutaname', 67 => 'Zoranzoki21',)
CreditsDesignAndTesting	array (0 => 'Anja Ebersbach', 1 => 'Richard Heigl', 2 => 'Nathalie Köpff', 3 => 'Michael Rödl', 4 => 'Michael Scherm', 5 => 'Dardan Diugan', 6 => 'Christina Glaser', 7 => 'Christian Graf', 8 => 'Angelika Müller', 9 => 'Karl Skodnik', 10 => 'Astrid Scheffler', 11 => 'Sabine Gürtler', 12 => 'Thomas Schnakenberg', 13 => 'Sabrina Dürr', 14 => 'Tobias Kornprobst', 15 => 'Luisa Roth', 16 => 'Ljubica Sireta', 17 => 'David Schweiger', 18 => 'Florian Bäckmann', 19 => 'Alexander Ziegltrum', 20 => 'Margit Link-Rodrigue',)
CreditsProgrammers	array (0 => 'Markus Glaser', 1 => 'Radovan Kubani', 2 => 'Sebastian Ulbricht', 3 => 'Marc Reymann', 4 => 'Mathias Scheer', 5 => 'Thomas Lorenz', 6 => 'Tobias Weichart', 7 => 'Robert Vogel', 8 => 'Erwin Forster', 9 => 'Karl Waldmannstetter', 10 => 'Daniel Lynge', 11 => 'Tobias Davids', 12 => 'Patric Wirth', 13 => 'Stephan Muggli', 14 => 'Stefan Widmann', 15 => 'Jan Göttlich', 16 => 'Benedikt Hofmann', 17 => 'Daniel Vogel', 18 => 'Leonid Verhovskij', 19 =>

Name	Wert
	'Gerhard Diller', 20 => 'Mannfred Dennerlein', 21 => 'Dejan Savuljesku', 22 => 'Josef Konrad', 23 => 'Philipp Pirzer', 24 => 'Peter Böhm', 25 => 'Gökhan Geyik', 26 => 'Oleksandr Pinchuck', 27 => 'Dmitry Shevliakov', 28 => 'Jenya Punchenko',)
CreditsTranslation	array (0 => 'Siebrand Mazeland', 1 => 'Raimond Spekking', 2 => 'Stephan Muggli',)
DefaultAnonImage	'resources/bluespice/images/bs-user-anon-image.png'
DefaultGroupImage	'resources/bluespice/images/bs-group-default-image.png'
DefaultUserImage	'resources/bluespice/images/bs-user-default-image.png'
ExtensionAttributeRegistryOverrides	array ( )
HttpRequestDefaultOptions	array ( )
LessVars	array ( )
MaintenanceUserName	'BSMaintenance'
PermissionConfig	array ( )
PingOnInit	false
RunJobsTriggerHandlerOptions	array ('*' => array ('basetime' => array (0 => 1, 1 => 0, 2 => 0,), 'once-a-week-day' => 'sunday',),)
UIPermissionBlacklist	array (0 => 'reupload', 1 => 'reupload-shared', 2 => 'minoredit', 3 => 'deletedhistory', 4 => 'editinterface', 5 => 'importupload', 6 => 'patrol', 7 => 'autopatrol', 8 => 'proxyunbannable', 9 => 'trackback', 10 => 'unwatchedpages', 11 => 'autoconfirmed', 12 => 'upload_by_url', 13 => 'ipblock-exempt', 14 => 'blockemail', 15 => 'purge', 16 => 'emailconfirmed', 17 => 'nominornewtalk',)
UseRealNameForUserLinks	true

API Modules

- bs-adminuser-store
- bs-category-store
- bs-category-treestore
- bs-categorylinks-store
- bs-filebackend-store
- bs-group-store
- bs-interwiki-store
- bs-js-var-config
- bs-linker
- bs-ping-tasks
- bs-recentchanges-store
- bs-task
- bs-templatelinks-store
- bs-titlequery-store
- bs-upload-license-store
- bs-user-store
- bs-watchlist-store
- bs-wikipage-store
- bs-wikipage-tasks
- bs-wikisubpage-treestore

Hooks

- ArticleDeleteComplete
- BSUEModulePDFBeforeAddingContent
- BeforePageDisplay
- BeforeParserFetchTemplateAndTitle
- ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
- ExtensionTypes
- HtmlPageLinkRendererEnd
- LinkerMakeMediaLinkFile
- LoadExtensionSchemaUpdates
- MakeGlobalVariablesScript
- MediaWikiServices
- PageMoveComplete
- PageSaveComplete
- ParserFirstCallInit
- ResourceLoaderGetConfigVars
- SearchGetNearMatchComplete
- SearchableNamespaces
- SetupAfterCache
- SoftwareInfo
- ThumbnailBeforeProduceHTML
- TitleReadWhitelist
- getUserPermissionsErrors