

Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Konfigurationsordner settings.d	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue	5
3. Datei:TOClimit 2.png	5
4. Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Ordnerstruktur unter Windows	6

Für Fortgeschrittene: Konfigurationsordner settings.d

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 16. August 2023, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
(Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)

Zeile 1:

Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 12:29 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Für Fortgeschrittene: Konfigurationsordner settings.d}}
```

```
__TOC__
```

```
==Hinweise zum Dokument==
```

```
{{Setup-document-note}}
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=In diesem Dokument finden Sie Hintergrundinformationen für fortgeschrittene Benutzer. Wir empfehlen Ihnen, keine Änderungen an Ihrer BlueSpice-Installation vorzunehmen, wenn Sie mit den folgenden Informationen nicht vertraut sind.}}
```

```
==Erklärung zum Ordner settings.d==
```

```
Beginnend mit der BlueSpice-Version 2.27.1 sind alle Default-Einstellungen sowie die einzelnen Module von BlueSpice ausgelagert.
```

```
Alle Konfigurationen finden sich nun in einzelne Dateien aufgeteilt im Ordner &lt;installpath-bluespice&gt;/settings.d</code>. Die darin enthaltenen Dateien binden die für BlueSpice benötigten Standard-MediaWiki-Erweiterungen ein, nehmen empfohlene Standard-Konfigurationen vor sowie binden BlueSpice und sämtliche zu Ihrem Paket (free oder pro) passenden Erweiterungen ein.
```

```
Die im Ordner &lt;installpath-bluespice&gt;/settings.d</code> enthaltenen Dateien werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge eingebunden und sind deshalb mit Zahlenfolgen geprefixed.
```

```
Wollen Sie selber zusätzliche Konfigurationen hinzufügen so können Sie hier entsprechend eigene Dateien ablegen. Hierfür empfiehlt sich, generell das Prefix "'001-' zu verwenden.
```

```
Zusätzliche Konfigurationen, die nicht standardmäßig paketiert sind, aber gerne Einsatz finden, können Sie [https://github.com/hallowelt/bluespice-tools/tree/master/default-configs/settings.d auf github.com] einsehen.
```

```
==Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien==
```

Wenn Sie die standardmäßig ausgelieferten Dateien im Ordner settings.d ändern möchten so wird dringend empfohlen, folgenden Weg zu wählen, um auch nach einem Update diese Konfiguration nicht zu verlieren:

* Erstellen Sie eine eine Kopie der jeweiligen Konfigurationsdatei mit der Endung `.local.php` - z.B. "020-VisualEditor.local.php"

* Editieren Sie ausschließlich diese Datei

Bevorzugt werden im Ladeprozess grundsätzlich Dateien mit dieser Dateiendung.

[[de:{{FULLPAGENAME}}]][[en:Setup:Installation_Guide/Advanced/Configuration_Folder_settings.d]]

Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 12:29 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zum Dokument	4
2 Erklärung zum Ordner settings.d	4
3 Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien	4

Hinweise zum Dokument

- Beim Editieren von Konfigurationsdateien mit einem Texteditor müssen die Dateien in UTF-8 Kodierung ohne BOM (Byte Order Mark) gespeichert werden.
- Der Platzhalter `<installpath-bluespice>` steht stellvertretend für den Pfad zu Ihrer BlueSpice-Installation, z.B. `C:\bluespice\var\www` (Windows bei Beachtung der Dokumentation "[Ordnerstruktur unter Windows](#)") oder `/var/www/bluespice` (Linux).
- Der Platzhalter `<tomcat-webapps>` steht stellvertretend für den Pfad zum Webapps-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers, z.B. `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps` (Windows) oder `/var/lib/tomcat9/webapps` (Linux).

Hinweis: In diesem Dokument finden Sie Hintergrundinformationen für fortgeschrittene Benutzer. Wir empfehlen Ihnen, keine Änderungen an Ihrer BlueSpice-Installation vorzunehmen, wenn Sie mit den folgenden Informationen nicht vertraut sind.

Erklärung zum Ordner settings.d

Beginnend mit der BlueSpice-Version 2.27.1 sind alle Default-Einstellungen sowie die einzelnen Module von BlueSpice ausgelagert.

Alle Konfigurationen finden sich nun in einzelne Dateien aufgeteilt im Ordner `<installpath-bluespice>/settings.d`. Die darin enthaltenen Dateien binden die für BlueSpice benötigten Standard-MediaWiki-Erweiterungen ein, nehmen empfohlene Standard-Konfigurationen vor sowie binden BlueSpice und sämtliche zu Ihrem Paket (free oder pro) passenden Erweiterungen ein.

Die im Ordner `<installpath-bluespice>/settings.d` enthaltenen Dateien werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge eingebunden und sind deshalb mit Zahlenfolgen geprefixed.

Wollen Sie selber zusätzliche Konfigurationen hinzufügen so können Sie hier entsprechend eigene Dateien ablegen. Hierfür empfiehlt sich, generell das Prefix **001-** zu verwenden.

Zusätzliche Konfigurationen, die nicht standardmäßig paketiert sind, aber gerne Einsatz finden, können Sie [auf github.com](https://github.com) einsehen.

Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien

Wenn Sie die standardmäßig ausgelieferten Dateien im Ordner settings.d ändern möchten so wird dringend empfohlen, folgenden Weg zu wählen, um auch nach einem Update diese Konfiguration nicht zu verlieren:

- Erstellen Sie eine Kopie der jeweiligen Konfigurationsdatei mit der Endung `.local.php` - z.B. `020-VisualEditor.local.php`
- Editieren Sie ausschließlich diese Datei

Bevorzugt werden im Ladeprozess grundsätzlich Dateien mit dieser Dateieindung.

Benutzer:Margit.link-rodrigue: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
(create user page)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr

Datei:TOCLimit 2.png: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. Februar 2023, 09:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung


Aktuelle Version vom 16. August 2023, 08:26 Uhr (Quelltext anzeigen)


Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt))

Aktuelle Version vom 16. August 2023, 08:26 Uhr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	08:26, 16. Aug. 2023		892 × 856 (59 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
	09:45, 10. Feb. 2023		507 × 494 (15 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Vorlagen Download/TOCLimit](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,79 dpc

Vertikale Auflösung 37,79 dpc

Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Ordnerstruktur unter Windows: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 14. Dezember 2021, 12:15 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 11. März 2022, 09:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 39:

```

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Setup:Installation_Guide/Compendium/Windows_Folder_Structure]]

```

Zeile 39:

```

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Setup:Installation_Guide/Advanced/Windows_Folder_Structure]]

```

Aktuelle Version vom 11. März 2022, 09:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	8
2 Ordnerstruktur	8
3 Ordernamen bei Programminstallationen	8

Vorwort

Microsoft Windows verteilt Programminstallation und Konfigurationen, das Webroot unter IIS etc. auf diverse Ordner im Dateisystem. Da es sich bei BlueSpice um eine Webanwendung auf Basis von PHP handelt, ist es nicht immer einfach, die Windows Default Systempfade in der Anwendung zu verwenden.

Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen einer eigenen Ordnerstruktur für BlueSpice, alle damit zusammenhängenden Daten sowie zusätzliche Programminstallation.

Im folgenden Beschreiben wir eine bewährte Ordnerstruktur. Diese wird von uns empfohlen.

Ordnerstruktur

Im Folgenden ist als Basisverzeichnis für die Installation "\bluespice\" im Wurzelverzeichnis des Laufwerkes festgelegt (bspw. C:\bluespice oder D:\bluespice).

Die Ordnerstruktur in Anlehnung an Unix-Betriebssysteme lautet:

```
bluespice/
├── backup/           # für Backups
├── bin/             # für Zusätzliche Programme sowie eigene Scripte
├── etc/            # für Konfigurationsdateien
├── opt/
│   ├── bluespice/
│   │   ├── cache/   # BlueSpice-eigener Cache
│   │   ├── images/  # Datei-Uploads
│   │   └── widgets/ # Gerenderte Widgets
├── tmp/           # Temporäre Dateien
└── var/
    ├── log/        # LOG-Dateien des Webservers
    └── www/         # Die eigentliche BlueSpice-Applikation
```

Ordernamen bei Programminstallation

Bitte achten Sie grundsätzlich darauf, bei der Installation von Programmen in \bluespice\bin diese Programme in Unterordner zu installieren, die keine Sonderzeichen und/oder Leerzeichen enthalten.