

## Inhaltsverzeichnis

---

## Für Fortgeschrittene: Konfigurationsordner settings.d

VisuellWikitext

**Aktuelle Version vom 16. August 2023, 09:26 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
(Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)

Zeile 1:

**Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 13:29 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Für Fortgeschrittene: Konfigurationsordner settings.d}}
```

```
__TOC__
```

```
==Hinweise zum Dokument==
```

```
{{Setup-document-note}}
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=In diesem Dokument finden Sie Hintergrundinformationen für fortgeschrittene Benutzer. Wir empfehlen Ihnen, keine Änderungen an Ihrer BlueSpice-Installation vorzunehmen, wenn Sie mit den folgenden Informationen nicht vertraut sind.}}
```

```
==Erklärung zum Ordner settings.d==
```

```
Beginnend mit der BlueSpice-Version 2.27.1 sind alle Default-Einstellungen sowie die einzelnen Module von BlueSpice ausgelagert.
```

```
Alle Konfigurationen finden sich nun in einzelne Dateien aufgeteilt im Ordner &lt;installpath-bluespice&gt;/settings.d</code>. Die darin enthaltenen Dateien binden die für BlueSpice benötigten Standard-MediaWiki-Erweiterungen ein, nehmen empfohlene Standard-Konfigurationen vor sowie binden BlueSpice und sämtliche zu Ihrem Paket (free oder pro) passenden Erweiterungen ein.
```

```
Die im Ordner &lt;installpath-bluespice&gt;/settings.d</code> enthaltenen Dateien werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge eingebunden und sind deshalb mit Zahlenfolgen geprefixed.
```

```
Wollen Sie selber zusätzliche Konfigurationen hinzufügen so können Sie hier entsprechend eigene Dateien ablegen. Hierfür empfiehlt sich, generell das Prefix "'001-' zu verwenden.
```

```
Zusätzliche Konfigurationen, die nicht standardmäßig paketiert sind, aber gerne Einsatz finden, können Sie [https://github.com/hallowelt/bluespice-tools/tree/master/default-configs/settings.d auf github.com] einsehen.
```

```
==Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien==
```

Wenn Sie die standardmäßig ausgelieferten Dateien im Ordner settings.d ändern möchten so wird dringend empfohlen, folgenden Weg zu wählen, um auch nach einem Update diese Konfiguration nicht zu verlieren:

\* Erstellen Sie eine eine Kopie der jeweiligen Konfigurationsdatei mit der Endung `.local.php` - z.B. "020-VisualEditor.local.php"

\* Editieren Sie ausschließlich diese Datei

Bevorzugt werden im Ladeprozess grundsätzlich Dateien mit dieser Dateiemdung.

[[de:{{FULLPAGENAME}}]][[en:Setup:Installation\_Guide/Advanced/Configuration\_Folder\_settings.d]]

---

**Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 13:29 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 1 Hinweise zum Dokument .....                                   | 4 |
| 2 Erklärung zum Ordner settings.d .....                         | 4 |
| 3 Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien ..... | 4 |

## Hinweise zum Dokument

---

- Beim Editieren von Konfigurationsdateien mit einem Texteditor müssen die Dateien in UTF-8 Kodierung ohne BOM (Byte Order Mark) gespeichert werden.
- Der Platzhalter `<installpath-bluespice>` steht stellvertretend für den Pfad zu Ihrer BlueSpice-Installation, z.B. `C:\bluespice\var\www` (Windows bei Beachtung der Dokumentation "[Ordnerstruktur unter Windows](#)") oder `/var/www/bluespice` (Linux).
- Der Platzhalter `<tomcat-webapps>` steht stellvertretend für den Pfad zum Webapps-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers, z.B. `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps` (Windows) oder `/var/lib/tomcat9/webapps` (Linux).

**Hinweis:** In diesem Dokument finden Sie Hintergrundinformationen für fortgeschrittene Benutzer. Wir empfehlen Ihnen, keine Änderungen an Ihrer BlueSpice-Installation vorzunehmen, wenn Sie mit den folgenden Informationen nicht vertraut sind.

## Erklärung zum Ordner settings.d

---

Beginnend mit der BlueSpice-Version 2.27.1 sind alle Default-Einstellungen sowie die einzelnen Module von BlueSpice ausgelagert.

Alle Konfigurationen finden sich nun in einzelne Dateien aufgeteilt im Ordner `<installpath-bluespice>/settings.d`. Die darin enthaltenen Dateien binden die für BlueSpice benötigten Standard-MediaWiki-Erweiterungen ein, nehmen empfohlene Standard-Konfigurationen vor sowie binden BlueSpice und sämtliche zu Ihrem Paket (free oder pro) passenden Erweiterungen ein.

Die im Ordner `<installpath-bluespice>/settings.d` enthaltenen Dateien werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge eingebunden und sind deshalb mit Zahlenfolgen geprefixed.

Wollen Sie selber zusätzliche Konfigurationen hinzufügen so können Sie hier entsprechend eigene Dateien ablegen. Hierfür empfiehlt sich, generell das Prefix **001-** zu verwenden.

Zusätzliche Konfigurationen, die nicht standardmäßig paketiert sind, aber gerne Einsatz finden, können Sie [auf github.com](https://github.com) einsehen.

## Updatesicheres Ändern von Default-Konfigurationsdateien

---

Wenn Sie die standardmäßig ausgelieferten Dateien im Ordner settings.d ändern möchten so wird dringend empfohlen, folgenden Weg zu wählen, um auch nach einem Update diese Konfiguration nicht zu verlieren:

- Erstellen Sie eine Kopie der jeweiligen Konfigurationsdatei mit der Endung `.local.php` - z.B. `020-VisualEditor.local.php`
- Editieren Sie ausschließlich diese Datei

Bevorzugt werden im Ladeprozess grundsätzlich Dateien mit dieser Dateieindung.

