Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Neu-Indexierung der Suche 2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue 7
3. Benutzer:Rvogel 7
4. Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Ordnerstruktur unter Windows 7
5. Vorlagen Download/TOClimit 9

Neu-Indexierung der Suche

VisuellWikitext

Version vom 16. August 2023, 08:51 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Visuelle Bearbeitung	Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 16:07 Uhr (Quelltext anzeigen) Robert Vogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
** **	**{{DISPLAYTITLE:Neu-Indexierung der Suche}}**
[[Medium:HW-TOClimit.zip|Download]]	**__TOC__**
	** **
	Verschiedene Umstände machen es u.U. nötig, eine Reindexierung der Suche vorzunehmen. Dieses Dokument beschreibt die nötige Vorgehensweise.
**[[Datei:template-download-TOClimit.png|450x450px]] **	**==Hinweise zum Dokument==**
Diese Vorlage kann über die Editorleiste im Wiki in eine Seite eingebunden werden. Sie ermöglicht es, die Ebenen des Inhaltsverzeichnisses einer Seite zu begrenzen.	**{{Setup-document-note}}**
==Import der Vorlage==	
Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv ''HW-TOClimit.zip''. Sie enthält die Datei ''HW-TOClimit.xml''.	
Führen Sie **auf der Seite '''''Spezial:Import''''' in Ihrem Wiki folgende Schritte durch**:	**==Neu-Indexierung der Suche==**
	Um die folgenden Schritte ausführen zu können, öffnen Sie bitte zunächst eine Kommandozeile. Dort wechseln Sie in <code><installpath-bluespice></code>.
	Führen Sie **hier die folgenden Befehle aus**:
#'''Entpacken''' Sie die zip-Datei.	**php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php ''(Linux)''**
#'''Klicken''' Sie ''Browse...'' und wählen Sie die Datei ''HW-TOClimit.xml''.	**sudo -u www-data phpextensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php ''(Docker)''**
#'''Geben''' Sie ein Interwiki-Präfix '''an'''. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach ''hw'' (für hallowelt) ein.	**php extensions\BlueSpiceExtendedSearch\maintenance\rebuildIndex.php ''(Windows)''**
#Belassen Sie die Vorauswahl ''Zu den Standard-Speicherorten'' importieren.	
#'''Klicken''' Sie ''Datei hochladen...'' .	
Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.	**php maintenance/runJobs.php ''(Linux)''**
	sudo -u www-data php maintenance/runJobs.php ''(Docker)''

php maintenance\runJobs.php ''(Windows)''

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Achten Sie unter Windows darauf, dass die [[Setup:Installationsanleitung/Systemkonfigurationen/Umgebungsvariablen|Umgebungsvariablen]] korrekt gesetzt sind, um auf den Befehl "php" zugreifen zu können.

}}

==Enthaltene Importdateien ==

Der xml-Import erstellt folgende Dateien in Ihrem Wiki:

* Vorlage:TOClimit

* Vorlage:TOClimit/styles.css

==Verwendung==

#'''Fügen''' Sie die Vorlage über den visuellen Editor ein.[[Datei:TOClimit 1.png|alternativtext=Vorlage TOClimit einfügen|zentriert|mini|350x350px|Vorlage TOClimit einfügen]]

#'''Geben''' Sie die Anzahl der gewünschten Überschriften-Ebenen ein (z.B. <code>1</code>).[[Datei:TOClimit 2.png|alternativtext=Überschriften-Ebenen begrenzen|zentriert|mini|550x550px|Überschriften-Ebenen begrenzen]]

#'''Speichern''' Sie die Seite. Das Inhaltsverzeichnis ist nun angepasst.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn Sie nach dem Speichern der Vorlage Anpassungen an den Parametern vornehmen möchten, wechseln Sie in den Quellbearbeitungsmodus. Da das Inhaltsverzeichnis im visuellen Bearbeitungsmodus nicht angezeigt wird, wird die Vorlage in diesem Modus nicht angezeigt.|bgcolor=}}

=== Parameter ===

Folgende Anpassungen sind möglich:

{| class="wikitable" style=""

|+

!Parameter

!Möglicher Wert

Je nach der Größe Ihrer Inhalte wird die Indexierung nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

[[de:{{FULLPAGENAME}}]][[en:Setup:Installation Manual/Advanced/Rebuilding the search index]]

[[Category:Suche]]

==Troubleshooting==

===index read-only===

Falls die Meldung <code>"index: /bluespice_wikipage/wikipage/ caused blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"</code> angezeigt wird, bitte folgenden Befehl ausführen und anschließend die Neu-Indexierung erneut durchführen.

curl -XPUT -H "Content-Type: application/json"http://localhost:9200/_all/_settings -d'{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'

!Beschreibung
|-
|limit
|1, 2, 3, 4
|Ermöglicht die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses zu bestimmen (bis Level 4)
|-
|nonum
|0,1
|Nummerierung wird nicht angezeigt bei Wert 1
|-
|notitle
|0,1
|Titel nicht angezeigt bei Wert 1
|-
|noborder
|0,1
|Rahmen wird nicht angezeigt bei Wert 1
|-
|fontlarge
|0,1
|Schriftgröße wird dem Seiteninhalt angepasst
|-
|inline
|0,1
|Die Links werden in einer Reihe angezeigt (nur möglich für limit=1)
|}

=== Beispiele ===

Begrenzung der Darstellung der Hauptebenen:
<syntaxhighlight lang="text">
{{TOClimit|limit=1|nonum=|notitle=1|noborder=1|fontlarge=1}}
</syntaxhighlight>

'''Ausgabe vorher und nachher:'''

```
<gallery widths="250" heights="250">
Datei:TOClimit vorher.png|alt=Standard-Darstellung eines Inhaltsverzeichnisses mit zwei Ebenen|Vorher
Datei:TOClimit nachher.png|alt=Darstellung des Inhalstverzeichnisses mit der Hauptebene|Nachher
</gallery>Hauptebenen in einer Reihe dargestellt:<syntaxhighlight lang="text">
{{TOClimit|limit=1|nonum=1|notitle=1|noborder=0|fontlarge=0|inline=1}}
</syntaxhighlight>
[[Datei:TOClimit inline.png|alternativtext=Darstellung der Hauptebenen des Inhaltsverzeichnisses auf einer Reihe|zentriert|mini|650x650px|Inline-Inhaltsverzeichnis]]
__NOTOC__
```

Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 16:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zum Dokument 6
2 Neu-Indexierung der Suche 6
3 Troubleshooting 6
3.1 index read-only 6

Verschiedene Umstände machen es u.U. nötig, eine Reindexierung der Suche vorzunehmen. Dieses Dokument beschreibt die nötige Vorgehensweise.

Hinweise zum Dokument

- Beim Editieren von Konfigurationsdateien mit einem Texteditor müssen die Dateien in UTF-8 Kodierung ohne BOM (Byte Order Mark) gespeichert werden.
- Der Platzhalter `<installpath-bluespice>` steht stellvertretend für den Pfad zu Ihrer BlueSpice-Installation, z.B. `C:\bluespice\var\www` (Windows bei Beachtung der Dokumentation "Ordnerstruktur unter Windows") oder `/var/www/bluespice` (Linux).
- Der Platzhalter `<tomcat-webapps>` steht stellvertretend für den Pfad zum Webapps-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers, z.B. `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps` (Windows) oder `/var/lib/tomcat9/webapps` (Linux).

Neu-Indexierung der Suche

Um die folgenden Schritte ausführen zu können, öffnen Sie bitte zunächst eine Kommandozeile. Dort wechseln Sie in `<installpath-bluespice>`. Führen Sie hier die folgenden Befehle aus:

```
php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php (Linux)
sudo -u www-data phpextensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php (Docker)
php extensions\BlueSpiceExtendedSearch\maintenance\rebuildIndex.php (Windows)
```

```
php maintenance/runJobs.php (Linux)
sudo -u www-data php maintenance/runJobs.php (Docker)
php maintenance\runJobs.php (Windows)
```

> **Hinweis:** Achten Sie unter Windows darauf, dass die Umgebungsvariablen korrekt gesetzt sind, um auf den Befehl "php" zugreifen zu können.

Je nach der Größe Ihrer Inhalte wird die Indexierung nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

Troubleshooting

index read-only

Falls die Meldung `"index: /bluespice_wikipage/wikipage/ caused blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"` angezeigt wird, bitte folgenden Befehl ausführen und anschließend die Neu-Indexierung erneut durchführen.

```
curl -XPUT -H "Content-Type: application/json"http://localhost:9200/_all/_settings -
d'{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'
```

Benutzer:Margit.link-rodrigue: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
(create user page)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr

Benutzer:Rvogel: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 28. Juni 2022, 07:24 Uhr (Quelltext anzeigen)
Robert Vogel (Diskussion | Beiträge)
(create user page)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 28. Juni 2022, 07:24 Uhr

Setup:Installationsanleitung/Kompendium/Ordnerstruktur unter Windows: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. Dezember 2021, 12:15 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 11. März 2022, 09:07 Uhr (Quelltext anzeigen)** Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 39:	**Zeile 39:**
[[de:{{FULLPAGENAME}}]]	[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
[[en:Setup:Installation_Guide/**Compendium**/Windows_Folder_Structure]]	[[en:Setup:Installation_Guide/**Advanced**/Windows_Folder_Structure]]

Aktuelle Version vom 11. März 2022, 09:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 9
2 Ordnerstruktur 9
3 Ordnernamen bei Programminstallationen 9

Vorwort

Microsoft Windows verteilt Programminstallationen und Konfigurationen, das Webroot unter IIS etc. auf diverse Ordner im Dateisystem. Da es sich bei BlueSpice um eine Webanwendung auf Basis von PHP handelt, ist es nicht immer einfach, die Windows Default Systempfade in der Anwendung zu verwerten.
Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen einer eigenen Ordnerstruktur für BlueSpice, alle damit zusammenhängenden Daten sowie zusätzliche Programminstallationen.
Im folgenden Beschreiben wir eine bewährte Ordnerstruktur. Diese wird von uns empfohlen.

Ordnerstruktur

Im Folgenden ist als Basisverzeichnis für die Installation "\bluespice\" im Wurzelverzeichnis des Laufwerkes festgelegt (bspw. C:\bluespice oder D:\bluespice).

Die Ordnerstruktur in Anlehnung an Unix-Betriebssysteme lautet:

```
bluespice/
├─ backup/           # für Backups
├─ bin/              # für Zusätzliche Programme sowie eigene Scripte
├─ etc/              # für Konfigurationsdateien
├─ opt/
│  └─ bluespice/
│     ├─ cache/        # BlueSpice-eigener Cache
│     ├─ images/       # Datei-Uploads
│     └─ widgets/      # Gerenderte Widgets
├─ tmp/              # Temporäre Dateien
└─ var/
   ├─ log/           # LOG-Dateien des Webservers
   └─ www/           # Die eigentliche BlueSpice-Applikation
```

Ordnernamen bei Programminstallationen

Bitte achten Sie grundsätzlich darauf, bei der Installation von Programmen in \bluespice\bin diese Programme in Unterordner zu installieren, die keine Sonderzeichen und/oder Leerzeichen enthalten.

Vorlagen Download/TOClimit: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. August 2023, 08:51 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 16. August 2023, 08:54 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	(Änderung 8591 von Margit.link-rodrigue (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

Zeile 28:

#'''Geben''' Sie die Anzahl der gewünschten Überschriften-Ebenen ein (z.B. <code>1</code>).[[Datei:TOClimit 2. png|alternativtext=Überschriften-Ebenen begrenzen|zentriert|mini|550x550px|Überschriften-Ebenen begrenzen]]	#'''Geben''' Sie die Anzahl der gewünschten Überschriften-Ebenen ein (z.B. <code>1</code>).[[Datei:TOClimit 2. png|alternativtext=Überschriften-Ebenen begrenzen|zentriert|mini|550x550px|Überschriften-Ebenen begrenzen]]
#'''Speichern''' Sie die Seite. Das Inhaltsverzeichnis ist nun angepasst.	#'''Speichern''' Sie die Seite. Das Inhaltsverzeichnis ist nun angepasst.
	{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text= {{Bsvs|bsvTo=4.1}}Wenn Sie nach dem Speichern der Vorlage Anpassungen an den Parametern vornehmen möchten, wechseln Sie in den Quellbearbeitungsmodus. Da das Inhaltsverzeichnis im visuellen Bearbeitungsmodus nicht angezeigt wird, wird die Vorlage in diesem Modus nicht angezeigt.|bgcolor=}}
=== Parameter ===	=== Parameter ===
Folgende Anpassungen sind möglich:	Folgende Anpassungen sind möglich:

Aktuelle Version vom 16. August 2023, 08:54 Uhr

Diese Vorlage kann über die Editorleiste im Wiki in eine Seite eingebunden werden. Sie ermöglicht es, die Ebenen des Inhaltsverzeichnisses einer Seite zu begrenzen.

Import der Vorlage

Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv *HW-TOClimit.zip*. Sie enthält die Datei *HW-TOClimit.xml*.

Führen Sie auf der Seite ***Spezial:Import*** in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:

1. **Entpacken** Sie die zip-Datei.
2. **Klicken** Sie *Browse...* und wählen Sie die Datei *HW-TOClimit.xml*.
3. **Geben** Sie ein Interwiki-Präfix **an**. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach *hw* (für hallowelt) ein.
4. Belassen Sie die Vorauswahl *Zu den Standard-Speicherorten* importieren.
5. **Klicken** Sie *Datei hochladen...* .

Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.

Enthaltene Importdateien

Der xml-Import erstellt folgende Dateien in Ihrem Wiki:

- Vorlage:TOClimit
- Vorlage:TOClimit/styles.css

Verwendung

1. **Fügen** Sie die Vorlage über den visuellen Editor ein.

Vorlage TOClimit einfügen

2. **Geben** Sie die Anzahl der gewünschten Überschriften-Ebenen ein (z.B. `1`).



Überschriften-Ebenen begrenzen

3. **Speichern** Sie die Seite. Das Inhaltsverzeichnis ist nun angepasst.

Hinweis: -v4.1 Wenn Sie nach dem Speichern der Vorlage Anpassungen an den Parametern vornehmen möchten, wechseln Sie in den Quellbearbeitungsmodus. Da das Inhaltsverzeichnis im visuellen Bearbeitungsmodus nicht angezeigt wird, wird die Vorlage in diesem Modus nicht angezeigt.

Parameter

Folgende Anpassungen sind möglich:

Parameter	Möglicher Wert	Beschreibung
limit	1, 2, 3, 4	Ermöglicht die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses zu bestimmen (bis Level 4)
nonum	0,1	Nummerierung wird nicht angezeigt bei Wert 1
notitle	0,1	Titel nicht angezeigt bei Wert 1
noborder	0,1	Rahmen wird nicht angezeigt bei Wert 1
fontlarge	0,1	Schriftgröße wird dem Seiteninhalt angepasst
inline	0,1	Die Links werden in einer Reihe angezeigt (nur möglich für limit=1)

Beispiele

Begrenzung der Darstellung der Hauptebenen:

```
{{TOClimit|limit=1|nonum=|notitle=1|noborder=1|fontlarge=1}}
```

Ausgabe vorher und nachher:

Vorher

Nachher

Hauptebenen in einer Reihe dargestellt:

```
{{TOClimit|limit=1|nonum=1|notitle=1|noborder=0|fontlarge=0|inline=1}}
```



Inline-Inhaltsverzeichnis