Inhaltsverzeichnis

Neu-Indexierung der Suche

VisuellWikitext

Version vom 16. August 2023, 09:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 17:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Robert Vogel (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
<div class="downloadarea">
```

```
<span class="getButton">[[Medium:HW-TOClimit.zip|Download]]</span>
```

```
[[Datei:template-download-TOClimit.png|450x450px]]</div>
```

Diese Vorlage kann über die Editorleiste im Wiki in eine Seite eingebunden werden. Sie ermöglicht es, die Ebenen des Inhaltsverzeichnisses einer Seite zu begrenzen.

```
==Import der Vorlage==
```

Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv "HW-TOClimit.zip". Sie enthält die Datei "HW-TOClimit.xml".

Führen Sie auf der Seite `""Spezial:Import""` in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:

```
#""Entpacken"" Sie die zip-Datei.
```

```
#""Klicken"" Sie "Browse..." und wählen Sie die Datei "HW-TOClimit.xml".
```

```
#""Geben"" Sie ein Interwiki-Präfix ""an"". Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach "hw" (für hallowelt) ein.
```

```
#Belassen Sie die Vorauswahl "Zu den Standard-Speicherorten" importieren.
```

```
#""Klicken"" Sie "Datei hochladen..." .
```

Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Neu-Indexierung der Suche}}
```

```
__TOC__
```

```
<br />
```

Verschiedene Umstände machen es u.U. nötig, eine Reindexierung der Suche vorzunehmen. Dieses Dokument beschreibt die nötige Vorgehensweise.

```
==Hinweise zum Dokument==
```

```
{{Setup-document-note}}
```

```
==Neu-Indexierung der Suche==
```

Um die folgenden Schritte ausführen zu können, öffnen Sie bitte zunächst eine Kommandozeile. Dort wechseln Sie in `<code><installpath-bluespice></code>`.

Führen Sie hier die folgenden Befehle aus:

```
php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php "(Linux)"
```

```
sudo -u www-data php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php "(Docker)"
```

```
php extensions\BlueSpiceExtendedSearch\maintenance\rebuildIndex.php "(Windows)"
```

```
php maintenance/runJobs.php "(Linux)"
```

```
sudo -u www-data php maintenance/runJobs.php "(Docker)"
```

==Enthaltene Importdateien ==

Der xml-Import erstellt folgende Dateien in Ihrem Wiki:

* Vorlage:TOClimit

* Vorlage:TOClimit/styles.css

==Verwendung==

#'''Fügen''' Sie die Vorlage über den visuellen Editor ein.
[[Datei:TOClimit 1.png|alternativtext=Vorlage TOClimit einfügen|zentriert|mini|350x350px|Vorlage TOClimit einfügen]]

#'''Geben''' Sie die Anzahl der gewünschten Überschriften-Ebenen ein (z.B. `<code>1</code>`).[[Datei:TOClimit 2.png|alternativtext=Überschriften-Ebenen begrenzen|zentriert|mini|550x550px|Überschriften-Ebenen begrenzen]]

#'''Speichern''' Sie die Seite. Das Inhaltsverzeichnis ist nun angepasst.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn Sie nach dem Speichern der Vorlage Anpassungen an den Parametern vornehmen möchten, wechseln Sie in den Quellbearbeitungsmodus. Da das Inhaltsverzeichnis im visuellen Bearbeitungsmodus nicht angezeigt wird, wird die Vorlage in diesem Modus nicht angezeigt.|bgcolor=}}

=== Parameter ===

Folgende Anpassungen sind möglich:

{| class="wikitable" style=""

|+

!Parameter

!Möglicher Wert

```
php maintenance\runJobs.php "(Windows)"
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Achten Sie unter Windows darauf, dass die [[Setup:Installationsanleitung /Systemkonfigurationen /Umgebungsvariablen|Umgebungsvariablen]] korrekt gesetzt sind, um auf den Befehl "php" zugreifen zu können.
```

```
}}
```

Je nach der Größe Ihrer Inhalte wird die Indexierung nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

```
[[de:{{FULLPAGENAME}}]][[en:Setup:Installation Manual /Advanced/Rebuilding the search index]]
```

```
[[Category:Suche]]
```

```
==Troubleshooting==
```

```
===index read-only===
```

Falls die Meldung `<code>"index: /bluespice_wikipage /wikipage/ caused blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"</code>` angezeigt wird, bitte folgenden Befehl ausführen und anschließend die Neu-Indexierung erneut durchführen.

```
curl -XPUT -H "Content-Type: application/json" http://localhost:9200/_all/_settings -d '{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'
```

!Beschreibung
-
 limit
1, 2, 3, 4
Ermöglicht die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses zu bestimmen (bis Level 4)
-
 nonum
0,1
Nummerierung wird nicht angezeigt bei Wert 1
-
 notitle
0,1
Titel nicht angezeigt bei Wert 1
-
 noborder
0,1
Rahmen wird nicht angezeigt bei Wert 1
-
 fontlarge
0,1
Schriftgröße wird dem Seiteninhalt angepasst
-
 inline
0,1
Die Links werden in einer Reihe angezeigt (nur möglich für limit=1)
}
=== Beispiele ===
Begrenzung der Darstellung der Hauptebenen: <syntaxhighlight lang="text">
{ {TOClimit limit=1 nonum= notitle=1 noborder=1 fontlarge=1} }
</syntaxhighlight>
""Ausgabe vorher und nachher:""

```
<gallery widths="250" heights="250">  
Datei:TOClimit vorher.png|alt=Standard-Darstellung eines  
Inhaltsverzeichnisses mit zwei Ebenen|Vorher  
Datei:TOClimit nachher.png|alt=Darstellung des  
Inhaltstverzeichnisses mit der Hauptebene|Nachher  
</gallery>Hauptebenen in einer Reihe dargestellt:<syntaxhi  
ghlight lang="text">  
{ {TOClimit|limit=1|nonum=1|notitle=1|noborder=0|fontlarg  
e=0|inline=1} }  
</syntaxhighlight>  
[[Datei:TOClimit inline.png|alternativtext=Darstellung der  
Hauptebenen des Inhaltsverzeichnisses auf einer  
Reihe|zentriert|mini|650x650px|Inline-Inhaltsverzeichnis]]  
__NOTOC__
```

Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 17:07 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zum Dokument	6
2 Neu-Indexierung der Suche	6
3 Troubleshooting	6
3.1 index read-only	6

Verschiedene Umstände machen es u.U. nötig, eine Reindexierung der Suche vorzunehmen. Dieses Dokument beschreibt die nötige Vorgehensweise.

Hinweise zum Dokument

- Beim Editieren von Konfigurationsdateien mit einem Texteditor müssen die Dateien in UTF-8 Kodierung ohne BOM (Byte Order Mark) gespeichert werden.
- Der Platzhalter `<installpath-bluespice>` steht stellvertretend für den Pfad zu Ihrer BlueSpice-Installation, z.B. `C:\bluespice\var\www` (Windows bei Beachtung der Dokumentation "[Ordnerstruktur unter Windows](#)") oder `/var/www/bluespice` (Linux).
- Der Platzhalter `<tomcat-webapps>` steht stellvertretend für den Pfad zum Webapps-Verzeichnis Ihres Tomcat-Servers, z.B. `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps` (Windows) oder `/var/lib/tomcat9/webapps` (Linux).

Neu-Indexierung der Suche

Um die folgenden Schritte ausführen zu können, öffnen Sie bitte zunächst eine Kommandozeile. Dort wechseln Sie in `<installpath-bluespice>`. Führen Sie hier die folgenden Befehle aus:

```
php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php (Linux)
sudo -u www-data phpextensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php (Docker)
php extensions\BlueSpiceExtendedSearch\maintenance\rebuildIndex.php (Windows)
```

```
php maintenance/runJobs.php (Linux)
sudo -u www-data php maintenance/runJobs.php (Docker)
php maintenance\runJobs.php (Windows)
```

Hinweis: Achten Sie unter Windows darauf, dass die [Umgebungsvariablen](#) korrekt gesetzt sind, um auf den Befehl "php" zugreifen zu können.

Je nach der Größe Ihrer Inhalte wird die Indexierung nun einige Zeit in Anspruch nehmen.

Troubleshooting

index read-only

Falls die Meldung `"index: /bluespice_wikipage/wikipage/ caused blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"` angezeigt wird, bitte folgenden Befehl ausführen und anschließend die Neu-Indexierung erneut durchführen.

```
curl -XPUT -H "Content-Type: application/json" http://localhost:9200/_all/_settings -d'{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'
```