

Setup:Installationsanleitung/Patch Update

Diese Seite ist eine Anleitung für ein Patch-Update (z. B. Version 4.2.x auf eine höhere Version 4.2.x+).

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherung	2
2	Codebase erneuern	2
3	Lokale Einstellungen und Daten	2
3.1	Lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen vergleichen	4
3.2	Kopieren Sie von Ihrem Backup lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen	4
4	Führen Sie das Update aus	4
5	Überprüfen Sie Ihre aktuelle Version	5
6	Wenn Probleme auftreten	5

Sicherung

Zuerst müssen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Datenbank erstellen:

```
mysqldump -u root -p --all-databases > all_databases.sql
```

Um Ihre Codebase sicherer zu machen, speichern Sie sie an einem sicheren Ort Ihrer Wahl:

```
#Linux-Bash  
cp -r codebase your_secure_place
```

```
# Win bash  
xcopy codebase your_secure_place\ /E
```

Codebase erneuern

Archiv entpacken (neue Wiki-Version). Überschreiben Sie die alte Wiki-Codebasis mit dem Code der neuen Wiki-Version.

```
#Linux-Bash  
cp -r new_version_codebase old_version_codebase  
rm -rf new_version_codebase
```

```
#Win bash  
xcopy new_version_codebase old_version_codebase\ /E/H #path/ - to tell xcopy that  
path is a directory.  
rmdir new_version_codebase /Q/S
```

Lokale Einstellungen und Daten

```

— api.php
— autoload.php
— bluespice
— BLUESPICE-INSTALL
— BLUESPICE-LICENCE
— BLUESPICE-RELEASE-NOTES
— BUILDINFO
— cache
— CODE_OF_CONDUCT.md
— composer.json
— composer.local.json
— composer.local.json-sample
— composer.lock
— COPYING
— CREDITS
— docs
— dynamic_file.php
— extensions
  — • • •
    — BlueSpiceExtendedSearch
    — BlueSpiceExtendedStatistics
    — BlueSpiceFilterableTables
    — BlueSpiceFlaggedRevsConnector
    — BlueSpiceFoundation
      — BLUESPICE-INSTALL
      — BLUESPICE-LICENCE
      — BLUESPICE-RELEASE-NOTES
      — CODE_OF_CONDUCT.md
      — composer.json
      — config
      — COPYING
      — data
      — doc
      — Doxyfile
      — dynamic_file.php
      — extension.json
      — Gruntfile.js
      — i18n
      — includes
      — installcheck.php
      — languages
      — maintenance
      — package.json
      — package-lock.json
      — resources
      — src
      — tests
      — THIRD_PARTY_LICENSES.md
    — BlueSpiceGroupManager
    — BlueSpiceHideTitle
    — • • •
  — FAQ
  — HISTORY
  — images
  — img_auth.php
  — includes
  — index.php
  — INSTALL
  — installcheck.php
  — languages
  — load.php
  — LocalSettings.BlueSpice.php
  — LocalSettings.php
  — maintenance
  — mw-config
  — nsfr_img_auth.php
  — opensearch_desc.php
  — package.json
  — package-lock.json
  — profileinfo.php
  — README
  — RELEASE-NOTES-1.31
  — resources
  — SECURITY
  — serialized
  — settings.d
  — skins
  — StartProfiler.sample
  — thumb_handler.php
  — thumb.php

```

```

-- upgrade.php
-- vendor
-- webdav.php
14 directories, 36 files

```

Lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen vergleichen

Die folgenden Dateien und Ordner enthalten lokale Änderungen:

- Einstellungsdateien
 - Ordner `settings.d/`
ODER
 - alle Dateien im Ordner `settings.d/`, die `local.php` enthalten
`050-Math.local.php`
- Bis BlueSpice 4.2.x: -v4.2.x Ordner `extension/BlueSpiceFoundation/config/`
- Ordner `images/`
- alle `LocalSettings.php`-Dateien
`LocalSettings.BlueSpice.php`
`LocalSettings.local.php`
`LocalSettings.php`

Kopieren Sie von Ihrem Backup lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen

Verwenden Sie für eine schnelle Kopie diesen Bash-Befehl:

```

#Linux-Bash
cd your_secure_place
cp -r images/ LocalSettings.* settings.d/ codebase/
cp -r /extensions/BlueSpiceFoundation/config /codebase/extensions/BlueSpiceFoundation/

```

```

#Windows bash
cd your_secure_place
für %I in (images/ LocalSettings.* settings.d/) kopiere %I codebase/
für %I in (config/data/) kopiere %I codebase/extensions/BlueSpiceFoundation/

```

Führen Sie das Update aus

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und die Codebase überschrieben wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie eine Konsole und gehen Sie zum Installationsordner (`LocalSettings.php` - Verzeichnisebene, siehe: rechtes Bild)
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
php maintenance/update.php
```

Hinweis: Wenn Sie Linux für Ihre BlueSpice-Installation verwenden, beachten Sie bitte, dass die Dateisystemberechtigungen beim Überschreiben der Codebase verloren gehen können!

Überprüfen Sie Ihre aktuelle Version

Öffnen Sie die Seite `Special:Version` in Ihrem Wiki und überprüfen Sie die Info unter *BlueSpice (Credits)*:

Product	Version
MediaWiki	1.35.7 (7fe2bdb) 07:29, 31 August 2022
PHP	8.0.20 (fpm-fcgi)
MariaDB	10.8.3-MariaDB-1:10.8.3+maria~jammy
ICU	66.1
Lua	5.1.5
<u>BlueSpice (Credits)</u>	4.3.0-alpha 

Wenn Probleme auftreten

- Besuchen Sie unsere sourceforge.net-Website mit häufig gestellten Fragen oder öffnen Sie ein [Bug-Ticket](#) .
- Bei allgemeinen Fragen zur Installation, Wartung und Nutzung von BlueSpice Free: besuchen Sie unser [SourceForge-Hilfeforum](#) .