

Inhaltsverzeichnis

Setup:Installationsanleitung/Patch Update

Diese Seite ist eine Anleitung für ein Patch-Update (z. B. Version 4.2.x auf eine höhere Version 4.2.x+).

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherung	3
2	Codebase erneuern	3
3	Lokale Einstellungen und Daten	3
3.1	Lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen vergleichen	5
3.2	Kopieren Sie von Ihrem Backup lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen	5
4	Führen Sie das Update aus	5
5	Überprüfen Sie Ihre aktuelle Version	6
6	Wenn Probleme auftreten	6

Sicherung

Zuerst müssen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Datenbank erstellen:

```
mysqldump -u root -p --all-databases > all_databases.sql
```

Um Ihre Codebase sicherer zu machen, speichern Sie sie an einem sicheren Ort Ihrer Wahl:

```
#Linux-Bash  
cp -r codebase your_secure_place
```

```
# Win bash  
xcopy codebase your_secure_place\ /E
```

Codebase erneuern

Archiv entpacken (neue Wiki-Version). Überschreiben Sie die alte Wiki-Codebasis mit dem Code der neuen Wiki-Version.

```
#Linux-Bash  
cp -r new_version_codebase old_version_codebase  
rm -rf new_version_codebase
```

```
#Win bash  
xcopy new_version_codebase old_version_codebase\ /E/H #path/ - to tell xcopy that  
path is a directory.  
rmdir new_version_codebase /Q/S
```

Lokale Einstellungen und Daten

```

— api.php
— autoload.php
— bluespice
— BLUESPICE-INSTALL
— BLUESPICE-LICENCE
— BLUESPICE-RELEASE-NOTES
— BUILDINFO
— cache
— CODE_OF_CONDUCT.md
— composer.json
— composer.local.json
— composer.local.json-sample
— composer.lock
— COPYING
— CREDITS
— docs
— dynamic_file.php
— extensions
  * * *
  — BlueSpiceExtendedSearch
  — BlueSpiceExtendedStatistics
  — BlueSpiceFilterableTables
  — BlueSpiceFlaggedRevsConnector
  — BlueSpiceFoundation
    — BLUESPICE-INSTALL
    — BLUESPICE-LICENCE
    — BLUESPICE-RELEASE-NOTES
    — CODE_OF_CONDUCT.md
    — composer.json
    — config
    — COPYING
    — data
    — doc
    — Doxyfile
    — dynamic_file.php
    — extension.json
    — Gruntfile.js
    — i18n
    — includes
    — installcheck.php
    — languages
    — maintenance
    — package.json
    — package-lock.json
    — resources
    — src
    — tests
    — THIRD_PARTY_LICENSES.md
  — BlueSpiceGroupManager
  — BlueSpiceHideTitle
  * * *
— FAQ
— HISTORY
— images
— img_auth.php
— includes
— index.php
— INSTALL
— installcheck.php
— languages
— load.php
— LocalSettings.BlueSpice.php
— LocalSettings.php
— maintenance
— mw-config
— nsfr_img_auth.php
— opensearch_desc.php
— package.json
— package-lock.json
— profileinfo.php
— README
— RELEASE-NOTES-1.31
— resources
— SECURITY
— serialized
— settings.d
— skins
— StartProfiler.sample
— thumb_handler.php
— thumb.php

```



```

— crumb.php
— UPGRADE
— vendor
— webdav.php
14 directories, 36 files

```

Lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen vergleichen

Die folgenden Dateien und Ordner enthalten lokale Änderungen:

- Einstellungsdateien
 - Ordner `settings.d/`
ODER
 - alle Dateien im Ordner `settings.d/`, die `local.php` enthalten

- Bis BlueSpice 4.2.x: -v4.2.x Ordner `extension/BlueSpiceFoundation/config/`
- Ordner `images/`
- alle `LocalSettings.php`-Dateien


Kopieren Sie von Ihrem Backup lokale Dateien und einige manuell vorgenommene Einstellungen

Verwenden Sie für eine schnelle Kopie diesen Bash-Befehl:

```

#Linux-Bash
cd your_secure_place
cp -r images/ LocalSettings.* settings.d/ codebase/
cp -r /extensions/BlueSpiceFoundation/config /codebase/extensions/BlueSpiceFoundation/

```

```

#Windows bash
cd your_secure_place
für %I in (images/ LocalSettings.* settings.d/) kopiere %I codebase/
für %I in (config/data/) kopiere %I codebase/extensions/BlueSpiceFoundation/

```

Führen Sie das Update aus

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und die Codebase überschrieben wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie eine Konsole und gehen Sie zum Installationsordner (`LocalSettings.php` - Verzeichnisebene, siehe: rechtes Bild)
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
php maintenance/update.php
```

Hinweis: Wenn Sie Linux für Ihre BlueSpice-Installation verwenden, beachten Sie bitte, dass die Dateisystemberechtigungen beim Überschreiben der Codebase verloren gehen können!

Überprüfen Sie Ihre aktuelle Version

Öffnen Sie die Seite `Special:Version` in Ihrem Wiki und überprüfen Sie die Info unter *BlueSpice (Credits)*:

Product	Version
MediaWiki	1.35.7 (7fe2bdb) 07:29, 31 August 2022
PHP	8.0.20 (fpm-fcgi)
MariaDB	10.8.3-MariaDB-1:10.8.3+maria~jammy
ICU	66.1
Lua	5.1.5
<u>BlueSpice (Credits)</u>	4.3.0-alpha 

Wenn Probleme auftreten

- Besuchen Sie unsere sourceforge.net-Website mit häufig gestellten Fragen oder öffnen Sie ein [Bug-Ticket](#) .
- Bei allgemeinen Fragen zur Installation, Wartung und Nutzung von BlueSpice Free: besuchen Sie unser [SourceForge-Hilfeforum](#) .