

Installation von Memcached

Freigegeben am: 29.11.2019 - 12:53 / Revision vom: 29.11.2019 - 12:53

Inhaltsverzeichnis

1 Installation	1
2 Konfiguration	1
3 Nächster Schritt	1



Memcached ist ein Cache-Server zur Verbesserung der Performance Ihrer BlueSpice-Instanz. Der Betrieb von BlueSpice ist er nicht erforderlich. Die hier aufgeführten Schritte sind deshalb nicht erforderlich.

Installation

Installieren Sie Memcached über Aptitude:

```
apt-get update; \  
apt-get -y install memcached; \  
apt-get clean
```

Konfiguration

Öffnen Sie die Datei, die die Memcached-Konfiguration enthält (bspw. /etc/memcached.conf unter Debian /Ubuntu). Suchen Sie dort das Argument **-m** und erhöhen Sie den zur Verfügung gestellten Arbeitsspeicher je nach den Möglichkeiten Ihres Servers:

```
-m 512
```

Speichern und schließen Sie die Datei und starten Sie memcached mit `service memcached restart` neu.

Nächster Schritt

Haben Sie alle Schritte erfolgreich abgeschlossen können Sie - sollten Sie BlueSpice pro installieren - zum nächsten Schritt "[Texvc](#)" weiter gehen. Für den Fall von BlueSpice free können Sie nun mit der [Installation von BlueSpice](#) fortfahren.